



جامعة دمشق

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

قسم المكتبات والمعلومات

اختصاص نظم تخزين واسترجاع المعلومات

برمجيات البحث الموحد: دراسة تطبيقية في مكتبات الجامعات السورية

أطروحة مع مادة مصاحبة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه
في اختصاص نظم تخزين واسترجاع المعلومات

إعداد الباحث:

محمد خير محمد بديع الخياط

إشراف:

أ.د. عيسى العسافين

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
2	فهرس المحتويات
7	فهرس الجداول
9	فهرس الأشكال
12	المستخلص
13	الإطار المنهجي
13	المقدمة
14	مشكلة البحث
14	فروض البحث
15	أهداف البحث
15	أهمية البحث
16	مبررات البحث
16	مصطلحات البحث
17	حدود البحث
17	مجتمع البحث
18	عينة البحث
18	الدراسات السابقة
21	منهج البحث
21	أدوات البحث
22	محتويات الأطروحة
23	الباب الأول: الجانب النظري
24	الفصل الأول: البحث الموحد
25	تمهيد:

25	1- مفهوم البحث الموحد:
28	2- البحث الموحد البداية والنشأة:
29	3- البحث الموحد المصطلح والتعريف:
40	4- البحث الموحد المزايا والعيوب:
43	5- أنواع البحث الموحد:
46	6- آلية عمل البحث الموحد:
47	6-1 المرحلة الأولى: صياغة الاستعلام واستراتيجيات البحث:
49	6-1-1 أساليب صياغة الاستعلام:
52	6-1-2 استراتيجيات الاستعلام:
55	6-2 المرحلة الثانية ما وراء مربع البحث:
56	6-2-1 معايير (الميتاداتا):
57	6-2-2 معايير محتوى الميتاداتا:
57	6-2-3 معايير نقل وتبادل البيانات:
60	6-2-4 البروتوكولات:
64	6-3 المرحلة الثالثة: نتائج البحث واسترجاع البيانات:
68	خلاصة الفصل الأول:
69	الفصل الثاني: برمجيات البحث الموحد
70	تمهيد:
70	1- تعريفات أساسية:
70	1-1 البرمجية (Software):
71	1-2 البرنامج (Program):
72	1-3 أداة (Tool):
73	1-4 المنصة (Platform):
75	2- برمجيات دمج وقت البحث:

75	2-1- محركات البحث المتعددة (دمج وقت البحث):
78	2-2- أدوات دمج وقت البحث من البحث الموحد:
81	2-3- منصّات دمج وقت البحث من البحث الموحد:
84	2-4- برامج دمج وقت البحث من البحث الموحد:
86	3- برمجيات دمج وقت الفهرس:
86	3-1- محركات البحث الموحد (دمج وقت الفهرس):
88	3-2- أدوات دمج وقت الفهرس من البحث الموحد:
91	3-3- منصّات دمج وقت الفهرس من البحث الموحد:
95	3-4- برامج دمج وقت الفهرس من البحث الموحد:
96	4- برمجيات واجهة البحث الموحد:
98	5- برمجيات الدمج المختلط:
100	6- مقارنة بين برمجيات البحث الموحد:
107	7- متطلبات برمجيات البحث الموحد:
110	8- البحث الموحد والتطور:
111	خلاصة الفصل الثاني:
112	الباب الثاني: الجانب التطبيقي
113	الفصل الثالث: تجارب عالمية مع دراسة تمهيدية للجانب التطبيقي:
114	تمهيد:
115	1- تجارب عالمية لتطبيق برنامج فيوفيند (vufind):
115	1-1- تطبيق برنامج فيوفيند ((VuFind في مكتبة كلية الحقوق الوطنية في الهند (NLSIU).
119	1-2- تنفيذ برنامج فيوفيند (VuFind) لتحسين المكتبة العامة وجودة البحث الالكتروني وتوفير وقت الباحث في مكتبة شلو (Schlow).
122	1-3- تنصيب برنامج فيوفيند (Vufind) في مكتبة (AK) فيينا للعلوم الاجتماعية.

128	4-1- تطبيق برنامج فيوفيند (Vufind) كخدمات اكتشاف على نطاق الويب لتحسين سهولة الوصول إلى المصادر الإلكترونية المفتوحة: دراسة حالة في مكتبة جامعة جيمبر.
136	1-5- التّقيب على التجارب ومقارنتها.
139	2- الجامعات السّوريّة ومكتباتها:
139	2-1- الجامعات السّوريّة: النّشأة والتّأسيس.
144	2-2- مكتبات الجامعات السّوريّة.
148	2-3- دراسة مكتبات عيّنة البحث.
154	2-4- نظام المكتبات المطبّق في كلّ من جامعة دمشق وجامعة الشّام الخاصّة (كوها):
156	3- برنامج البحث الموحد فيوفيند (Vufind):
156	3-1- خيارات وأدوات برنامج فيوفيند (Vufind):
158	3-2- ميّزات برنامج فيوفيند (Vufind):
160	3-3- سلبيّات برنامج فيوفيند (Vufind):
161	خلاصة الفصل الثالث:
162	الفصل الرابع: الجانب التّطبيقيّ
163	تمهيد.
163	مشكلات النظام الحالي المطبق في مكتبات عينة البحث
163	دواعي استخدام برمجيات البحث الموحد
164	أسباب اختيار برنامج فيوفيند (vufind)
165	1- تنصيب برنامج فيوفيند (VuFind).
165	1-1- إعداد البيئة التّجريبية واختبار البرنامج.
167	1-2- سيرفر (جامعة دمشق) المخصّص لبرنامج البحث الموحد فيوفيند (VuFind).
168	1-3- تحضير البيئة الفنّيّة والتّقنيّة.
169	1-4- تنزيل البرنامج وإعداده.
175	2- آليات ربط برنامج فيوفيند (VuFind) مع مختلف الأنظمة.
175	2-4- آلية ربط برنامج فيوفيند (VuFind) مع أكثر من نظام.

184	3- تخصيص واجهة برنامج فيوفيند (VuFind).
184	3-1- تعديل الشعار وصفحة التصفح الأساسية.
186	3-2- إنشاء الرابط المخصص للوصول للبرنامج.
186	4- استخدام برنامج فيوفيند (VuFind).
186	4-1- تقييم برنامج فيوفيند (VuFind) من قبل طلاب الدراسات العليا في قسم المكتبات والمعلومات.
224	4-2- لمحة موجزة عن دليل استخدام البرنامج.
228	4-3- تصوّر مقترح لخطوات انضمام باقي مكتبات الجامعات السورية إلى المشروع الوطني (البحث الموحد لمكتبات الجامعات السورية).
230	خلاصة الفصل الرابع.
231	الخاتمة
232	النتائج
237	المقترحات
239	قائمة المصادر
253	الملاحق
253	الملحق رقم (1) قائمة المراجعة
255	الملحق رقم (2) الاستبيان
260	ملحق رقم (3) آليات الربط مع الأنظمة الموجودة في مكتبات الجامعات السورية
260	2-1- آلية الربط مع نظام (الأفق).
265	2-2- آلية الربط مع نظام (نيوجن لايب).
268	2-3- آلية الربط مع نظام (كوها).
290	Abstract

فهرس الجداول

الرقم	اسم الجدول	الصفحة
1	مصطلحات البحث الموحد	30
2	استخدام مصطلحات البحث الموحد في اللغة العربية على الانترنت	30
3	الفرق بين محرّكات البحث والبحث الموحد	38
4	توزيع مهام فريق التنفيذ لبرنامج فيوفايند	128
5	قائمة قواعد البيانات ذات الأولوية في تنفيذ المشروع	129
6	التعريف بالجامعات السورية	139
7	معلومات موجزة عن مكاتب الجامعات السورية	143
8	مواصفات سيرفر جامعة دمشق الخاص بتنصيب برنامج البحث الموحد	165
9	توزيع عينة البحث وفقاً للاسم	187
10	توزيع عينة البحث وفقاً للجنس.	188
11	توزيع عينة البحث وفقاً للمرحلة الدراسية.	188
12	توزيع عينة البحث وفقاً للاختصاص.	189
13	استخدام برمجيات البحث الموحد.	190
14	مميزات البحث الموحد.	191
15	عيوب البحث الموحد.	193
16	سهولة استخدام واجهة البرنامج.	194
17	سهولة استخدام عمليات البحث.	195
18	تجميع النتائج وفرزها حسب فئات.	196
19	دعم البحث متعدد الأوجه (التصفية).	197
20	دعم البرنامج للتصنيفات والتسويات المختلفة.	198
21	سهولة إنشاء عمليات البحث المتقدم.	199
22	ملائمة صفحة النتائج وسهولة التنقل.	199
23	سهولة الوصول واستخدام القوائم المضمنة في البرنامج.	200
24	سهولة إنشاء حساب في البرنامج.	201
25	ملاءمة البرنامج مع الهواتف والأجهزة الذكية.	202
26	تعدد لغات واجهات البرنامج.	203

204	وجود شركات الدّعم للبرنامج.	27
204	وجود مجتمع قويّ وكبير لدعم البرنامج.	28
205	وجود فيديوهات وأدلة لشرح البرنامج.	29
206	وجود موقع رسميّ تصدر عنه التّحديثات.	30
207	تكامل البرنامج مع فهارس المكتبات.	31
207	تكامل البرنامج مع الشّبكات الاجتماعيّة وأدوات التّعاون.	32
208	دعم البرنامج لخدمة (RSS).	33
209	دعم البرنامج لمعايير التّكامل وقابليّة التّشغيل المتبادل.	34
210	وجود وسائل إيضاحيّة وإرشادات لتسهيل عمليّة البحث.	35
210	خيارات البحث كافية وواضحة.	36
211	إجراء عمليّات البحث من خلال السّمات المختلفة.	37
212	دعم البرنامج لمعاملات البحث.	38
212	حفظ عمليّات البحث لاستخدامها مرّة أخرى.	39
213	عرض الفترات الزمنيّة لعمليّات البحث.	40
214	تخصيص تجربة البحث.	41
214	إعداد قوائم خاصّة بالمستخدمين.	42
215	التّدقيق الإملائيّ واقتراح تصحيحات.	43
216	إتاحة الإكمال التّفائليّ.	44
217	البحث عن أحدث الموادّ المضافة.	45
217	مدى سهولة وكفاية خيارات الفرز.	46
218	تصفية النّتائج.	47
219	وضع علامة على النّتائج.	48
219	إرسال قائمة النّتائج عبر البريد الإلكترونيّ.	49
220	تصدير الاستشهادات بأكثر من أسلوب.	50
221	عرض لتسجيلات بصيغة (مارك).	51
221	سرعة استرجاع النّتائج مقارنة بالفهارس الأخرى.	52
222	تصدير البيانات بتنسيقات مختلفة.	53
223	التّقييم النّهائيّ للبرنامج.	54

فهرس الأشكال

الرقم	اسم الشكل	الصفحة
1	عملية دمج النتائج حسب نموذج (MLRM)	66
2	واجهة محرك البحث المتعدد Dogpile	77
3	واجهة محرك البحث المتعدد DuckDuckGo	78
4	واجهة أداة بحث Z39.50 المضمنة في نظام كوها	79
5	واجهة البحث في أداة BibDataZu	80
6	واجهة منصة Gale PowerSearch	82
7	واجهة منصة Vivisimo	84
8	واجهة الباحث العلمي من غوغل	88
9	واجهة منصة ohiolink	89
10	واجهة أداة أرك للبحث الموحد	90
11	واجهة منصة سيمون	93
12	واجهة منصة ايبسكو من جامعة Springfield	94
13	واجهة برنامج Vufind	96
14	واجهة بوابة WorldWideScience	97
15	ألية عمل منصة SmartHub	99
16	واجهة منصة SmartHub	100
17	مقارنة أشكال برمجيات البحث الموحد	107
18	مراحل تنفيذ مشروع تنصيب برنامج فيوفيند في جامعة جيمبر	131
19	مراحل تنصيب برنامج فيوفيند	132
20	خطوات إعداد البيئة الافتراضية لاختبار برنامج فيوفيند	165
21	صورة برنامج فيوفيند في البيئة الافتراضية	167
22	إعداد ملف (damascusuniv.ini).	177
23	إعداد ملف (ASPU.ini).	177
24	تعديل البيانات الضرورية لملف (Multibackend.ini).	178
25	إعداد ملف التعريف الخاص ببرنامج فيوفيند (VuFind).	179
26	تحديد طريقة الاتصال بالأنظمة.	179

180	تعديل ملفّ (damascusuniv.properties).	27
181	تعديل ملفّ (ASPU.properties).	28
181	ملفّ تعريف برموز المكتبات ضمن نظام (كوها).	29
182	تعديل البيانات في ملفّ (OAI.ini).	30
183	عدد التّسجيلات التي تمّ فهرستها في برنامج فيوفيند (VuFind).	31
184	الشّعار الذي تمّ تصميمه للمشروع.	32
185	الصّفحة الرّئيسة لبرنامج فيوفيند (VuFind).	33
187	توزيع عيّنة البحث وفقاً للاسم	34
188	توزيع عيّنة البحث وفقاً للجنس.	35
188	توزيع عيّنة البحث وفقاً للمرحلة الدّراسيّة.	36
189	توزيع عيّنة البحث وفقاً للاختصاص.	37
190	استخدام برمجيات البحث الموحّد.	38
191	مميّزات البحث الموحّد.	39
193	عيوب البحث الموحّد.	40
194	سهولة استخدام واجهة البرنامج.	41
195	سهولة استخدام عمليّات البحث.	42
196	تجميع النّتائج وفرزها حسب فئات.	43
197	دعم البحث متعدّد الأوجه (التّصفية).	44
198	دعم البرنامج للتّصنيفات والتّسقيقات المختلفة.	45
199	سهولة إنشاء عمليّات البحث المتقدّم.	46
199	ملائمة صفحة النّتائج وسهولة التّقلّل.	47
200	سهولة الوصول واستخدام القوائم المضمّنة في البرنامج.	48
201	سهولة إنشاء حساب في البرنامج.	49
202	ملاءمة البرنامج مع الهواتف والأجهزة الذّكيّة.	50
203	تعدّد لغات واجهات البرنامج.	51
204	وجود شركات الدّعم للبرنامج.	52
204	وجود مجتمع قويّ وكبير لدعم البرنامج.	53
205	وجود فيديوهات وأدلة لشرح البرنامج.	54
206	وجود موقع رسميّ تصدر عنه التّحديثات.	55

207	تكامل البرنامج مع فهارس المكتبات.	56
207	تكامل البرنامج مع الشبكات الاجتماعية وأدوات التعاون.	57
208	دعم البرنامج لخدمة (RSS).	58
209	دعم البرنامج لمعايير التّكامل وقابليّة التشغيل المتبادل.	59
210	وجود وسائل إيضاحيّة وإرشادات لتسهيل عمليّة البحث.	60
210	خيارات البحث كافية وواضحة.	61
211	إجراء عمليّات البحث من خلال السّمات المختلفة.	62
212	دعم البرنامج لمعاملات البحث.	63
212	حفظ عمليّات البحث لاستخدامها مرّة أخرى.	64
213	عرض الفترات الزمنيّة لعمليّات البحث.	65
214	تخصيص تجربة البحث.	66
214	إعداد قوائم خاصّة بالمستخدمين.	67
215	التّدقيق الإملائيّ واقتراح تصحيحات.	68
216	إتاحة الإكمال التلقائيّ.	69
217	البحث عن أحدث الموادّ المضافة.	70
217	مدى سهولة وكفاية خيارات الفرز.	71
218	تصفية النّتائج.	72
219	وضع علامة على النّتائج.	73
219	إرسال قائمة النّتائج عبر البريد الإلكترونيّ.	74
220	تصدير الاستشهادات بأكثر من أسلوب.	75
221	عرض لتسجيلات بصيغة (مارك).	76
221	سرعة استرجاع النّتائج مقارنة بالفهارس الأخرى.	77
222	تصدير البيانات بتنسيقات مختلفة.	78
223	التقييم النّهائيّ للبرنامج.	79
224	الصّفحة الرّئيسة لبرنامج فيوفيند (VuFind) المطبّق في مكتبات الجامعات السّوريّة.	80
226	صفحة البحث المتقدّم	81
227	بيانات التّسجيلة مع الخيارات المتاحة.	82

المستخلص:

تعدُّ خدمة البحث عن المعلومات حاجة لكلِّ الباحثين وضرورة لا يُستغنى عنها؛ فلذلك كانت التقنيَّات والبرمجيَّات التي تخدم هذا المحور كثيرة ومتنوعة، ولعلَّ من أبرز هذه التقنيَّات؛ برمجيَّات البحث الموحدَّ التي ظهرت كمحاولة للتغلب على التشتت، والاختلاف في أنواع الأنظمة والبرامج، واختلاف الاستراتيجيَّات والمصطلحات، ومن هنا يظهر جلياً أهميَّة هذا المفهوم وضرورة التَّعرف عليه، والعمل على تطبيقه حيث هو الهدف الرئيس للبحث، والذي تمَّ تحقيقه من خلال دراسة مفهوم البحث الموحدَّ وأبعاده، وأنواعه ودوره حياته، وبرمجيَّاته وتطوراتهِ، وتقديم نموذج تطبيقيٍّ في مكتبات الجامعات السُّوريَّة التي تحقِّق الشُّروط المطلوبة، وإعداد استبيان تقييم لبرنامج فيوفيند الذي تمَّ تطبيقه مستعيناً بالمنهج الميدانيِّ الذي يُعدُّ الأنسب لذلك، مستخدماً البرمجيَّات والاستبيان، وقائمة المراجعة والملاحظة كأدواتٍ أساسيَّة.

وقد خلُص البحث إلى أنَّ تعدُّد أنواع البحث الموحدَّ واختلاف الباحثين في تقسيمه يعود إلى المنطلق الذي ينظر من خلاله الباحث، فالَّذي ينظر إلى عمليَّة البحث قسِّمه إلى قسمين، والذي ينظر إلى عملية الاسترجاع قسِّمه إلى أربع أقسام، كما وتبقى المبادئ الأساسيَّة هي المحور والرَّكيزة التي تدور حولها التقنيَّات الحديثة؛ فالبحث الموحدَّ لم يُلغى استراتيجيَّات البحث؛ بل استثمرها وربط فيما بينها وطوَّرها للوصول لأفضل نتيجة.

ويقترح الباحث الاستفادة من التَّنوع المتميِّز، والشُّموليَّة الكبيرة لبرمجيَّات البحث الموحدَّ بما يتوافق مع سياسة المكتبة ومتطلباتها، ودعم وتشجيع الأبحاث العلميَّة وخصوصاً التي تشمل الجانب التَّطبيقي، وتقديم التَّسهيلات الضَّروريَّة والحوافز المعنويَّة والماديَّة.

الكلمات المفتاحيَّة:

البحث الموحدَّ، المكتبات الجامعيَّة، الجامعات السُّوريَّة، برمجيَّات البحث الموحدَّ، النُّظم الآليَّة، فيوفيند.

الإطار المنهجي:

المقدمة

يُعَدُّ البحث عن المعلومات مطلباً أساسياً لكلِّ الباحثين والمستفيدين؛ وهو النُّقطة الأولى في الوصول إلى المعلومات والارتقاء بالعلوم؛ وقد نجح محرِّك البحث غوغل في التَّمكن من استحواذ توقعات عالية لدى المستخدمين بشأن قدرته على استرجاع المعلومات وعرضها؛ وذلك لسهولة استخدامه، وعلى النقيض من ذلك يواجه مستخدمي المكتبة تحديات عند استخدامهم لموقع المكتبة للبحث عن المعلومات.

ويرجع ذلك بسبب التَّقسيم والتَّشَتُّت في أماكن المعلومات الموجودة على موقع المكتبة، ممَّا يُرهق المستخدم، فعملية البحث والاستكشاف في موقع المكتبة مجرَّلة لعدَّة أقسام؛ حيث تشتمل على فهارس مختلفة سواءً لمصادر المعلومات التَّقليدية التي تقتنيها المكتبة (المواد التي يتمُّ إدارتها من خلال نظام متكامل لإدارة المكتبات ILS) أو فهارس مصادر المعلومات التي تشترك بها (المجلَّات والمقالات الإلكترونية، وقواعد البيانات) أو فهارس مصادر المعلومات التي تنتجها المكتبة في بعض الأحيان (الوثائق والمنشورات والمجلَّات، والأدلة والكتب الإرشادية، والتي تُدار من خلال نظام إدارة الوثائق والسَّجلَّات أو نُظم إدارة المجلَّات و...) أو فهارس مصادر المعلومات الرِّقمية (المستودعات المؤسَّسية، وموارد المجموعات الخاصة) وأشياء أخرى ضمن موقع المكتبة.

ممَّا يترك الوصول إلى هذه المصادر المختلفة أمراً صعباً بالنِّسبة لمكتبة واحدة فكيف إذا احتاج الأمر الدُّخول إلى أكثر من مكتبة أو موقع، أو إذا ما أرادت عدَّة مكتبات إقامة تعاون بينها فتُصدم عند ذلك بمشكلة تباين الأنظمة أو تعدُّد السِّيرفرات، ممَّا دفع بهم لإضافة ميزات متعدِّدة مثل: كلمات البحث المفتاحية، نتائج ذات صلة، وتحسين واجهات التَّصفح.

هذه التَّحسينات سهلت من استخدام الفهارس؛ ولكنَّها مع ذلك كلَّه فشلت في التَّصدي للمشكلات الأخرى، وبالتالي مهما بدت هذه الفهارس متقدِّمة في المظهر والسِّمات، فهي لا يمكن أن تساعد المستخدمين على اكتشاف مصادر المعلومات في مكتبات أخرى، أو الاطلاع على المقالات والدوريات أو قواعد البيانات البحثية المتخصصة.

لذلك كان لزاماً للبحث عن حلٍّ جديد وفَعَّال لهذه المشكلة والتي تعتبر أحد الأسباب التي تمنع من قيام التَّعاون بين المكتبات، أو الاستفادة المثلى من موقع المكتبة؛ ولقد تمثَّل هذا الحلُّ بما يسمَّى ببرمجيات البحث الموحد، والتي تعمل على الرِّبط بين النُّظم المختلفة، وقواعد البيانات المختلفة؛ من خلال واجهة بحث واحدة تُمكن الباحث من التَّولُّج إلى عدد من الأنظمة والبحث فيها دفعة واحدة.

مشكلة البحث:

في عصرنا الحاليّ الذي يُطلق عليه عصر المعلومات؛ تُنتج كمّيات هائلة من البيانات في كلّ يوم وكلّ لحظة، وخصوصاً مع التّسارع التّكنولوجيّ والمعرفيّ، من خلال كلّ بحث يُجرى على محرّك غوغل، وبكلّ دقّقة يقضيها المستخدمون على منصّات التّواصل الاجتماعيّ، وغير ذلك من الأنشطة اليوميّة الأخرى، والآن مع انتشار التّقنيّات الحديثة والبرمجيّات المتطوّرة؛ سيصبح العالم آليّة موجهة لجمع البيانات.

إنّ ضخامة البيانات هذه والكمّيات الهائلة من المعلومات المختلفة، تميّز بالحاجة للمعالجة السّريعة، ليمّ من خلالها عرض النّقاط المشتركة، والتّوجّهات، والأنماط في سلوك المجموعة المستهدفة؛ وتجعل مراقبة البيانات عمليّة صعبة؛ وخصوصاً عندما يتعلّق الأمر بضخامة البيانات فإنّ المشكلات والتّحدّيات تزداد حجماً؛ لأنّ البيانات غير منظّمة، ولا يمكن التّنبؤ بها، وتزداد بشكل كبير جداً في بلدان العالم الثالث وخاصة بالنسبة للدول التي تعاني من ضعف الميزانيّات المخصّصة للمكتبات الجامعيّة فعلى سبيل المثال لا يخصّص أيّ جزء من ميزانيّة جامعة دمشق لمكتبتها المركزيّة لتظهر وبشكل واضح مشكلة ضعف مجموعات مكتبات الكليات وكذلك بالنسبة لباقي الجامعات، كلّ ذلك يترك الباحثين في حيرة وضياح، وتتّشأ حتميّة استخدام استراتيجيّات البحث المتنوّعة، وأدوات البحث المختلفة، والحلول الابتكاريّة الجديدة في هذا الخصوص؛ ومن أهمّها برمجيّات البحث الموحدّ الذي يبحث في مجموعة متنوّعة من مصادر معلومات المتعدّدة من خلال واجهة بحث واحدة، وإرجاع مجموعة متكاملة من النّتائج في واجهة واحدة كذلك، وبالتالي تكامل المجموعات وغيرها من البيانات الببليوغرافيّة بين مكتبات الجامعات السورية ومن هنا يمكن طرح صياغة السّؤال البحثيّ التّالي:

هل برمجيّات البحث الموحدّ ضرورة ملّحة لسهولة الاسترجاع في عصر ضخامة المعلومات، وللتّغلب على تعدّد الأنظمة وتنوعها؟

فروض البحث:

على ضوء السّؤال البحثيّ الذي تمّ ذكره في مشكلة البحث، يمكن صياغة مجموعة من الفروض الآتية:

- 1- حتميّة استخدام البحث الموحدّ للتّغلب على التّشتّت في استراتيجيّات البحث.
- 2- البحث الموحدّ ضروري للتّغلب على تنوع أنظمة المعلومات وقواعد البيانات.
- 3- ضرورة تطبيق البحث الموحدّ كونه يساعد الباحثين للوصول للمعلومات المطلوبة بوقت وجهد أقلّ.

4- البحث الموحد ضروري كونه يتيح فرصة لإنشاء تعاون بين المكتبات المختلفة والمؤسسات المتنوعة.

5- حتمية استخدام البحث الموحد لمساعدة المكتبات في مواكبة التطورات الحديثة ومسايرة الاتجاهات العالمية.

6- البحث الموحد ضروري كونه يساعد الباحثين مما يساهم في رفع سوية البحث العلمي وتصنيف الجامعات.

7- ضرورة تطبيق البحث الموحد كونه يخفف الأعباء على أخصائي المعلومات، ويسمح بتقديم خدمات جديدة.

أهداف البحث:

يهدف البحث بشكل أساسي لمساعدة الباحثين وأخصائي المعلومات لاسترجاع المعلومات بأسهل الطرق؛ من خلال التغلب على تشتت الأنظمة وتعدد السيرفرات، وتنوع استراتيجيات البحث المستخدمة باستخدام برمجيات البحث الموحد، ويمكن تحقيق هذا الهدف الأساسي من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية الآتية:

- 1- تعريف ودراسة مصطلح البحث الموحد ومفهومه وأنواعه.
- 2- دراسة ومعرفة آلية عمل البحث الموحد ودوره حياته.
- 3- تحديد ودراسة برمجيات البحث الموحد، مع عرض لميزاتها وعيوبها.
- 4- المقارنة بين نماذج برمجيات البحث الموحد وتحديد متطلباتها.
- 5- دراسة وعرض أهم أربع تجارب عالمية طبقت برمجيات البحث الموحد.
- 6- دراسة موجزة للجامعات السورية ومكتباتها، وللنظم الآلية المستخدمة في المكتبات.
- 7- دراسة تطبيقية لإحدى برمجيات البحث الموحد في بعض الجامعات الحكومية والخاصة.
- 8- إعداد دليل مبسط لاستخدام برنامج البحث الموحد المطبق.

أهمية البحث:

يعد استرجاع المعلومات الهامة في الوقت المناسب عاملاً مهماً يفصل بين الفائزين والخاسرين في اقتصاد المعلومات اليوم، ومع ذلك كثيراً ما يفشل أخصائي المعرفة في سعيهم لاسترجاع المعلومات التي يحتاجونها، فهناك العديد من الأسباب لهذا الفشل بعضها فني، وبعضها ثقافي، وبعضها شخصي، ولكن بغض النظر عن السبب، فإن مقدار الوقت الضائع في البحث غير المجدي عن

المعلومات الحيوية هائل، ويؤدي إلى تكاليف باهظة على المؤسسات والمكتبات؛ وهنا تكمن أهمية البحث من ارتباطه الوثيق بالمعلومة والبحث عنها، ولا يخفى ما لهما من أهمية كبيرة، وخصوصاً في عصر المعلومات الحالي، كما وتبرز أهميته من خلال إمكانية تسليط الضوء على بعض التطورات العالمية في مجال تسهيل الوصول إلى المعلومة بسرعة ويسر، والتعريف ببرمجيات البحث الموحد والتي ترفد الباحثين بأيسر الطرق الممكنة للوصول السريع والدقيق بغض النظر عن نوع الاستراتيجيات التي تعتمد عليها الأنظمة المختلفة.

مبررات البحث:

1. الحاجة الماسة لحل يتغلب على اختلاف نظم المكتبات، وتقرّد كلٍ منها بأسلوب بحث مخصص به.
2. إتاحة الفرصة أمام المكتبات المختلفة بالتعاون فيما بينها؛ من خلال برمجيات البحث الموحد.
3. تقليل الأعباء الروتينية في إجراءات البحث وتعدّد مواقع البحث من خلال استخدام مربع بحث واحد وواجهة واحدة للنتائج.
4. مواكبة التطورات الحديثة في مجال نظم تخزين واسترجاع المعلومات.

مصطلحات البحث:

البحث الموحد: برمجية تسمح للباحث باسترجاع مجموعة من البيانات ومصادر المعلومات المتعددة المتصلة عبر شبكة ما؛ من خلال استعمال واحد ضمن مربع بحث واحد وبشكل آني ومتزامن، ودمج النتائج في واجهة واحدة.

كما قد تمّ اعتماد مجموعة من التعاريف الإجرائية في الأطروحة وهي :

البرمجية (Software): هي البرامج والأدوات والتطبيقات والأنظمة والبيانات المرتبطة بها، والتي تُبرمج لتحقيق غاية محددة سواء كانت لتشغيل الحاسوب كأنظمة التشغيل، أو لتنسيق الملفات والمستندات كبرامج تحرير النصوص أو الألعاب أو غيرها.

البرنامج (Program): مجموعة من التعليمات والعمليات المبنية بإحدى لغات البرمجة؛ لأداء وظيفة محدّدة أو مهمة معيّنة، أو حلّ مشكلة ما.

أداة (Tool): هي برمجية صغيرة الحجم نسبياً تُصمّم لدعم عمليات دورة حياة البرامج والأنظمة سواء في التعديل أو التطوير، أو التشغيل أو التحليل بما يلبي تطلّعات المطوّرين والمستخدمين.

المنصة (Platform): برمجيات تُصمَّم كبيئة تشغيلية لمجموعة من البرامج والأدوات والتطبيقات المختلفة تحتاج إلى مواصفات محدّدة من التّجهيزات الأساسيّة، سواء كانت تقليديّة أو افتراضيّة توفر للمستخدمين مساحة للاستضافة، وتتيح الاستخدام دون الحاجة إلى تنصيب كلّ البرامج أو التّطبيقات.

حدود البحث:

الحدود الموضوعيّة: البحث الموحّد، أدوات البحث الموحّد، برمجيات البحث الموحّد، بروتوكولات البحث الموحّد، معايير البحث الموحّد، الجامعات السّوريّة، مكّتابات الجامعات.

الحدود المكانيّة: مكّتابات الجامعات في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة.

الحدود الزّمنيّة: (2019م-2024م).

مجتمع البحث:

يمكن تقسيم الجامعات السّوريّة إلى جامعات حكوميّة وخاصّة.

الجامعات السّوريّة الحكوميّة: عددها (8) جامعات هي:

(جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة اللاذقية (تشرين سابقاً)، جامعة حمص (البعث سابقاً)، جامعة الفرات، جامعة حماة، جامعة طرطوس، والجامعة الافتراضيّة السّوريّة).

الجامعات السّوريّة الخاصّة: عددها (24) جامعة وهي:

(جامعة القلمون الخاصّة، جامعة قرطبة الخاصّة، جامعة الاتّحاد الخاصّة، الجامعة العربيّة الدّوليّة الخاصّة، الجامعة الدّوليّة الخاصّة للعلوم والتّكنولوجيا، الجامعة السّوريّة الخاصّة، جامعة الوادي الدّوليّة الخاصّة، جامعة الأندلس الخاصّة للعلوم الطّبيّة، جامعة الجزيرة الخاصّة، جامعة الحواش الخاصّة، جامعة إيبلا الخاصّة، جامعة الشّهباء الخاصّة، جامعة اليرموك الخاصّة، الجامعة العربيّة الخاصّة للعلوم والتّكنولوجيا، الجامعة العربيّة للعلوم والتّكنولوجيا والنّقل البحري، الجامعة الوطنيّة الخاصّة، جامعة بلاد الشّام للعلوم الشرعيّة، جامعة الرّشيد الدّوليّة الخاصّة للعلوم والتّكنولوجيا، جامعة قاسيون الخاصّة للعلوم والتّكنولوجيا، جامعة الشّام الخاصّة، جامعة المناقة الخاصّة، الأكاديميّة العربيّة للأعمال الالكترونيّة، جامعة أنطاكية، كلية اللاهوت).

عينة البحث:

يتطلب استخدام برنامج البحث الموحد شروط أساسية ومتطلبات ضرورية؛ ومن أهمها: أن يكون نظام المعلومات المستخدم يُطبق الحد الأدنى من المعايير العالمية، وأن يكون متاحاً على الانترنت وعليه؛ وبعد دراسة الجامعات الخاصة والحكومية على ضوء الحد الأدنى من متطلبات برنامج البحث الموحد لكي تصلح الدراسة والبحث؛ توافر ثلاث جامعات فقط هي:

(جامعة دمشق، جامعة الشام الخاصة، الجامعة العربية الدولية الخاصة) ونسبة (9.37%) من المجتمع الكلي للبحث، وقد تم استبعاد الجامعة العربية الدولية الخاصة؛ وذلك بسبب اعتذارها حيث لم يبقى سوى جامعتين (دمشق، الشام الخاصة) أي: ما يعادل نسبة (6.25%).

الدراسات السابقة:

تعد الدراسات التي تناولت موضوع برمجيات البحث الموحد قليلة جداً، وأغلبها لم تتطرق للبحث بشكل كامل، وإنما قاربت أجزاء من الموضوع بشكل أو بآخر، وخصوصاً رائل الماجستير والتي جاءت محددة بأجزاء بسيطة ومجزئة من الفكرة التي تناولتها الأطروحة وذلك نظراً لحدثة النظم، والعمليات عليها ومن أهم وأبرز الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة:

1- أحمد، وليد علي محمد (2017م) [واجهات البحث الموحد في المكتبات الجامعية: دراسة تحليلية]، اشراف: ايناس حسين صادق احمد، منى فاروق على، رسالة ماجستير، القاهرة: جامعة حلوان.

هدف الباحث في رسالته إلى التعرف على خصائص أدوات البحث الموحد، وأدوات الاكتشاف وبنيتها ومميزاتها وعيوبها وتطبيقاتها في المكتبات، والتعرف على أوجه التشابه والاختلاف بين أدوات البحث الموحد وأدوات الاكتشاف.

2- Zhang, Shuo(2016) Fusion-based Information Retrieval, chair: Krisztian Balog, master thesis, Norway: The University of Stavanger, Faculty of Science and Technology

تعرف الباحثة شو في بحثها المعد لنيل درجة الماجستير في جامعة ستافنجر قسم العلوم التكنولوجية في النرويج والذي بعنوان: [استرجاع المعلومات المترابطة]؛ حيث تعرف بالبحث وأهميته وتستعرض البحث الموحد، وبحث الخبراء؛ وتذكر أن البحث الموحد هو: بحث عن مجموعات نصية متعددة في وقت واحد، يتم إرسال الاستعلامات إلى مجموعة فرعية من المجموعات التي من المرجح أن تُرجع الإجابات ذات

الصِّلة، ومن ثمَّ قدمت المؤلِّفات المتعلِّقة بالبحث الموحد، وبحث الخبراء لتقييم أداء طريقتين قائمتين على دمج النتائج في المهام المختلفة، كما تمَّ إجراء المقارنة والتَّحليل على حدِّ سواء بين طرق الاندماج وطرق تقدير الاحتمال؛ حيث تعدُّ فعالية وكفاءة نتائج البحث من أكثر عوامل التَّقييم أهميَّة.

3- محمَّد، محمَّد سيد حسن (2016م) [البحث الموحد في قواعد البيانات بالمكتبات الجامعيَّة العربيَّة: دراسة تحليليَّة مقارنة] اشراف: محمَّد فتحي عبد الهادي، رسالة ماجستير، القاهرة: جامعة القاهرة.

تناولت الدِّراسة البحث الموحد وتطبيقاته في جامعاتنا العربيَّة، كما هدفت الدِّراسة إلى التَّعرف على البحث الموحد، وموقعه بين برمجيات البحث الأخرى، ونماذج من تطبيقات البحث الموحد في جامعاتنا العربيَّة، ومدى إفادة الباحثين العرب من البحث الموحد، وذلك بالاعتماد على المنهج الميداني بعينة قصديَّة غرضيَّة لوصف الظَّاهرة، ورصدها والتَّعامل المباشر مع قواعد البيانات والمنهج المقارن للتَّعرف على ملامح البحث الموحد وسماته وتطبيقاته بين قواعد البيانات بمكتبات الجامعات العربيَّة، وقد كشفت الدِّراسة عن وجود عدد ليس بالقليل ممن لم يسمِّعوا بوجود الخدمة من قبل، وأيضاً كشفت عن التَّباين بين الباحثين العرب حول متطلَّبات ومزايا خدمة البحث الموحد.

4- Arguello, J.(2011) Federated Search for Heterogeneous Environments, chair: Jamie Callan, PhD thesis, Pittsburgh, PA: Language Technologies Institute School of Computer Science Carnegie Mellon University.

يعرِّف الباحث جيمي في أطروحته التي بعنوان: [البحث الموحد في البيئات غير المتجانسة] المقدِّمة لنيل درجة الدُّكتوراه في جامعة كارنيجي ميلون في الولايات المتَّحدة؛ أنَّ البحث الموحد هو الحلُّ الأمثل لمشكلة البحث التلقائي عبر مجموعات أو مصادر موزَّعة متعدِّدة، ويركِّز على البحث التَّجمياعي على الويب، والذي يتطلَّب توفير نقطة واحدة للوصول إلى كلِّ هذه الأنظمة المتَّوَّعة من خلال عمليَّات بحث موحدة.

5- Lu, J. (2007) Full-text federated search in peer-to-peer networks, chair: Jamie Callan, PhD thesis, Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon University.

يقدم الباحث جي في أطروحته التي بعنوان: [البحث الموحد للنصوص الكاملة في شبكات النِّد للنِّد] المقدم لنيل درجة الدُّكتوراه في جامعة كارنيجي ميلون في الولايات المتَّحدة؛ حيث يذكر أنَّ شبكات نظير إلى نظير (P2P) تعمل على دمج موارد الحوسبة المستقلَّة دون الحاجة إلى سلطة تنسيق مركزيَّة، ممَّا يجعلها نموذجاً قوياً وقابلاً للتَّوسعة؛ لتوفير إمكانيَّة البحث الموحد لشبكات كبيرة الحجم من المكتبات الرقميَّة النُصيَّة. ومع ذلك؛ فقد استخدمت شبكات (P2P) في الغالب حتَّى الآن تقنيَّات بحث بسيطة تعتمد على أسماء المستندات أو مصطلحات المفردات الخاضعة للرَّقابة، وقدَّمت دعماً محدوداً للغاية للبحث في النِّصِّ الكامل

لمحتويات الوثيقة. وتوفر هذه الأطروحة حلولاً للبحث الموحد بالنص الكامل، مع ترتيب المستند إلى الصلة ضمن إطار متكامل لنماذج تراكب شبكة البحث.

6- Si, L. (2006) Federated search of text search engines in uncooperative environments, chair: Jamie Callan, PhD thesis, Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon University.

تطرق الباحث ليو في أطروحته التي بعنوان: [البحث الموحد لمحركات البحث عن النص في البيئات غير المتجانسة] المقدمة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة كارنيجي ميلون في الولايات المتحدة حول محركات البحث وآلية عملها، ومن ثم تناول البحث الموحد وذكر أنه يوفر الوصول إلى المعلومات المخفية من خلال توفير واجهة واحدة تصل إلى عدة محركات بحث خاصة بالمصدر، ولكن هناك ثلاث مشاكل بحثية رئيسية في البحث الموحد:

أولاً: يجب الحصول على معلومات حول محتويات كل مصدر معلومات فردي (تمثيل الموارد).

ثانياً: عند تقديم استعلام يجب تحديد مجموعة من المصادر للقيام بالبحث (اختيار الموارد).

ثالثاً: قد يتم دمج النتائج التي يتم استردادها من المصادر المحددة في قائمة واحدة قبل تقديمها إلى المستخدم النهائي (دمج النتائج).

حيث تتناول هذه الرسالة هذه المشكلات البحثية الرئيسية في البحث الموحد، وتقدم خوارزميات جديدة لتقدير أحجام مصادر المعلومات بفعالية وكفاءة.

التعقيب على الدراسات السابقة:

تعتبر الدراسات السابقة مقارنة للبحث المدروس في هذه الأطروحة من أحد جوانبها، أو لها تعلق به؛ ولعل أقرب دراسة لهذا البحث هي الدراسة الأولى؛ إلا أنها تدرس خصائص أدوات البحث الموحد وأدوات الاكتشاف وأوجه التشابه والاختلاف بينهما؛ بينما البحث الحالي يتخصص في جزء واحد، ويتوسع أكثر في موضوع البحث الموحد وبرمجيته، بالإضافة إلى تقديم نموذج تطبيقي لأحد هذه البرمجيات، بينما الدراسة الثانية فهي تخصصت في موضوع دمج النتائج والذي هو أحد أجزاء هذا البحث، وتعد الدراسة الثالثة أشبه بدراسة تقييمية لتطبيق برمجيات البحث الموحد في الجامعات العربية، وهو بالكاد يقترب من البحث الحالي، وبالنسبة للدراسة الرابعة فهي تركز على البحث التجميعي؛ أي نماذج البحث الموحد، وهو أكثر تخصصاً من البحث الحالي، وكذلك الدراسة الخامسة فهي تدرس شبكات الند للند كأحد نماذج البحث الموحد، بينما تُختم الدراسات السابقة

بالدراسة السادسة والتي تدرس محركات البحث وتطرق للبحث الموحد، وآليات دمج النتائج دون النطرق للبرمجيات وأدواته، أو عرض نموذج تطبيقي لذلك.

وعليه: فالبحث الحالي يجمع مفهوم البحث الموحد ومراحلها، ومعايير وبرتوكولاته، ونماذجه وأنواعه، وأدواته وبرمجياته، وتطبيق أحد هذه البرمجيات في مكتبات عينة للبحث.

منهج البحث:

سيتم اتباع المنهج الميداني في هذه الدراسة كونه الأنسب؛ حيث سيعتمد الباحث إلى التعرف ودراسة واقع مكتبات الجامعات السورية، والتعرف على أنظمة المعلومات التي توجد فيها وعدد مصادر المعلومات التي تقتنيها، ومن ثم اختيار مجموعة من مكتبات الجامعات الحكومية والخاصة ودراسة الأنظمة المستخدمة فيها، واستعراض برمجيات البحث الموحد وأنواعها ومزاياها وعيوبها، والمقارنة بينها للوصول إلى البرمجية الأكثر تناسبا مع واقع هذه المكتبات، والعمل على تطبيق البرمجية بين أنظمة المكتبات محل الدراسة، وإعداد دليل استخدام للبرمجية، وبيان الخطوات الضرورية لتحقيق الشروط المناسبة للانضمام للمشروع الوطني (البحث الموحد في مكتبات الجامعات السورية) بحيث يمكن البحث في كل مكتبات الجامعات السورية من خلال واجهة بحث واحدة واستعراض النتائج في واجهة واحدة كذلك.

أدوات البحث:

- برمجيات البحث الموحد: عمد الباحث إلى اختيار برمجية من برمجيات البحث الموحد يمكن تطبيقها ضمن مكتبات عينة الدراسة.
- الاستبيان: عمد الباحث إلى إجراء الاستبانة على مجموعة من طلاب الدراسات العليا في جامعة دمشق كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم المكتبات والمعلومات، وذلك بعد إتاحة رابط البرمجية لتجربتها وإبداء الرأي حولها، ومدى الفائدة التي لمسوها من استخدامها.
- قوائم المراجعة: عمد الباحث إلى وضع قائمة بالخطوات والإجراءات التي سسيتم بها في تطبيق البرمجية بين الأنظمة المختلفة، والتي كانت أهم المحاور التي شملتها هي: (إعداد البيئة التقنية لتتصيب البرمجية، تتصيب البرمجية، إعداد البيئة الفنية للبرمجية، الربط بين الأنظمة المختلفة، تخصيص واجهة البرمجية، إعداد دليل للاستخدام).

- الملاحظة: حيث عمد الباحث إلى ملاحظة الأنظمة الموجودة وأنماطها، واستكشاف استراتيجيات البحث التي تستخدمها، واستعراض برمجيات البحث الموحد التي سيتم اختيار الأنسب بينها لتطبيقها.
- كما تمّ الاعتماد على المصادر المعلومات وخصوصاً في اللغة الإنكليزية لندرة المصادر باللغة العربية التي نتناول هذا الجانب وخصوصاً في الجزء النظري.

محتويات الأطروحة:

حيث يستعرض الباحث في **الفصل الأول** مفهوم البحث الموحد، ونشأته وتعريفه والمصطلحات المشابهة له؛ في محاولة لرسم حدود المصطلح وبيان أهمّ أوجه التشابه والاختلاف بينه وبين المصطلحات ذات الصلة، وبيان مزاياه وعيوبه وأنواعه ومراحل عمله

بينما يتطرّق **الفصل الثاني** إلى برمجيات البحث الموحد من خلال تعريف المصطلحات العامة والمتداولة للتعبير عنها، وتقسيمها حسب الأنواع وفي كل نوع الأشكال التي يحتويها؛ مع التطرّق لأبرز الأمثلة عن كل شكل، والتمييز بين خصائص الأنواع والأشكال المختلفة، وأهم المتطلبات الفنية والمادية والتقنية والكوادر المؤهلة التي يتطلبها.

أما **الفصل الثالث** فيستعرض أربع تجارب عالمية طبقت برنامج فيوفيند (vufind)، والمراحل التي مرّ بها، وأهم المشكلات والعوائق التي واجهتهم والتعقيب عليها، ثمّ دراسة واقع الجامعات السورية ومكتباتها بلمحة موجزة، والتعرّف على نظم المستخدمة في مكتبات عينة البحث وخصائصها، والتعريف ببرنامج البحث الموحد فيوفيند (vufind) بالتفصيل مع ذكر أهم مزاياه وعيوبه وأدواته وخياراته.

بينما **الفصل الرابع** فيتطرّق لمشكلات الأنظمة الحالية، مع ذكر أسباب ودواعي اختيار برنامج البحث الموحد (vufind)، وشرح مراحل تطبيقه، والمتطلبات اللازمة لذلك، ثم ذكر الآلية المتبعة لربطه بعدة أنظمة مختلفة، حيث اعتمد الباحث على سيرفر جامعة دمشق ليطبق لديهم هذه البرمجية، ويضيف إليها جامعات من عينة البحث، لتكون كنواة أساسية للمشروع الوطني (البحث الموحد لمكتبات الجامعات السورية) يمكن الانضمام إليها إذا توافرت الشروط الأساسية

الباب الأول: الجانب النظري

الفصل الأول: البحث الموحد

تمهيد:

- 1- مفهوم البحث الموحد:
- 2- البحث الموحد البداية والنشأة:
- 3- البحث الموحد المصطلح والتعريف:
- 4- البحث الموحد المزايا والعيوب:
- 5- أنواع البحث الموحد:
- 6- آلية عمل البحث الموحد:
- 6-1 المرحلة الأولى: صياغة الاستعلام واستراتيجيات البحث:
 - 6-1-1 أساليب صياغة الاستعلام:
 - 6-1-2 استراتيجيات الاستعلام:
 - 6-2 المرحلة الثانية ما وراء مربع البحث:
 - 6-2-1 معايير (الميتاداتا):
 - 6-2-2 معايير محتوى الميتاداتا:
 - 6-2-3 معايير نقل وتبادل البيانات:
 - 6-2-4 البروتوكولات:
 - 6-3 المرحلة الثالثة: نتائج البحث واسترجاع البيانات:
- خلاصة الفصل الأول:

تمهيد :

تبقى الخدمات هي النافذة التي يُطلُّ منها المستفيد للوصول لتلبية حاجاته ورغباته وتطلُّعاته، ولعلَّ من الخدمات المُهمَّة والضَّروريَّة لكلِّ باحثٍ أو مستفيد؛ بل والنُّقطة الأولى التي يبدأ منها: هي البحث عن البيانات ومصادر المعلومات.

وهذا ما حفَّز أخصائي المعلومات على دراسة وفهم أنماط المستفيدين وأدوات الضُّبط والتنَّظيم، وآليات الفهرسة والتَّكشيف، والتَّعامل معها كخطوات تسبق وتتماشى مع تطوير الأدوات التي يتمُّ من خلالها البحث.

حيث يبقى الزَّمن هو العامل الحاسم في كثير من الأمور؛ ولعلَّ من أهمِّها البحث عن المعلومات التي هي العصب الرئيسي في هذا العصر، وكلَّما قلَّ الوقت كلَّما كان البحث أكثر فائدة وخصوصاً إذا كانت النَّتائج دقيقة وتلبي الاحتياجات والرَّغبات منها، ويُعدُّ البحث عن المعلومات مهمَّة كبيرة؛ لأنَّه يتطلَّب كلمات رئيسيَّة محدَّدة أو استعلاماً محدَّداً للبحث، وهذا الاستعلام يختلف باختلاف قواعد البيانات المتَّوَعة وباختلاف مواقع الويب، عدا عن أنَّنا نحتاج إلى إجراء العديد من المحاولات في العديد من الأماكن لنصل إلى المعلومات المطلوبة وهذا يستغرق الكثير من الوقت -الذي أصبح عُلة نادرة وقيمة جداً - وخصوصاً مع انتشار الانترنت الذي فتح الأمور على مصراعها؛ فالإنترنت يحتوي على العديد من الأشكال والوسائط التي تحمل المعلومات ولا يقتصر على أماكن دون أخرى، بل والأكثر من ذلك أتاح الفرصة للكثير ممن لا يملك رأس المال ولا الخبرات الكبيرة لرفع المحتوى عليه، وكل هذا يصبُّ في بوتقة الصُّعوبات والتَّحدِّيات، والتي يجب على الباحث التَّغلب عليها؛ لذلك كانت الحاجة إلى تقنيَّات مختلفة للبحث عن معلومات معيَّنة ومحدَّدة.

1- مفهوم البحث الموحد :

لا يختلف اثنان أنَّ البحث في الانترنت صار من أكثر الأشياء شعبيَّة على شبكة الويب اليوم، حيث تذكر الاحصائيَّات أنَّ أكثر من (90%) من الأشخاص على مستوى العالم يستخدمون (Google) للحصول على إجابة لاستفساراتهم يومياً؛ ونتيجة لذلك يعالج محرِّك البحث أكثر من (8.5) مليار استفسار من خلال الرَّحف إلى (1.5) مليار موقع ويب يومياً، أي ما يعادل (99000) استعلام بحث كلَّ ثانية، مما يبين مدى أهميَّة البحث وضرورة العمل على تقنيَّات وأدوات تطوَّر العملية وترفع من قدرتها ودقتها وتقلِّل من الزَّمن المستغرق لاسترجاع النَّتائج، فكان من المحمَّم ظهور محرِّكات البحث والتي يمكن القول أنَّ تاريخها بدأ في عام (1990م) وكانت أوَّل أداة تمَّ استخدامها للبحث على الإنترنت هي

(Archie) الذي تمّ إنشاؤها في نفس العام من قبل آلان إيمتاج (Alan Emtage)، وهو طالب في جامعة ماكجيل في مونتريال، حيث تتكوّن قاعدة بيانات (Archie) من أدلة لملفات من مئات الأنظمة يتمّ البحث في قاعدة بيانات (Archie) من خلال اسم الملف، ليتمّ عرض مسارات الدليل التي تحتفظ الأنظمة بنسخة من الملف الذي يريده الباحث، ولم تقم (Archie) بفهرسة محتويات هذه المواقع بل يتواصل برنامج (Archie) هذا بشكل دوري مع جميع مواقع بروتوكول نقل الملفات المعروفة والمتاحة (FTP)، ويُدْرَج ملفاتها ويُنشئ فهرساً قابلاً للبحث فيه باستخدام أوامر البحث والتي كانت عبارة عن أوامر (UNIX)، ممّا تطلّب الأمر بعض المعرفة بنظام (UNIX) لاستخدامه بكامل طاقته، واستمرّ تطورها وصولاً على عام (1998م) والذي ظهر فيه محرّك البحث (google)؛ حيث حقّق نجاحاً كبيراً بفضل خوارزمية حاصلة على براءة اختراع تسمى (PageRank)، والتي تساعد في ترتيب صفحات الويب التي تتطابق مع سلسلة بحث معينة، بالإضافة إلى (PageRank)، أضافت (Google) على مرّ السنين العديد من المعايير السريّة الأخرى لتحديد ترتيب الصفحات في قوائم النتائج، والتي تمّ الإبلاغ بأنّها تزيد عن (200) مؤشر مختلف، لذلك فالنسبة المئوية الدّقيقة لإجمالي صفحات الويب التي يفهرسها (Google) غير معروفة، لأنّه من الصّعب جداً حسابها فعلياً، كما لا يقوم (Google) بفهرسة صفحات الويب وتخزينها مؤقتاً فحسب، بل يأخذ أيضاً لقطات لأنواع الملفات الأخرى، والتي تشمل (PDF) ومستندات (Word)، وجدول بيانات (Excel و Flash SWF)، والملفات النصيّة العاديّة وما إلى ذلك.

(Seymour et al., 2011, pp49–52)

ويستمرّ التطّور سواء بإيجاد محرّكات جديدة أو تطوير المحرّكات الموجودة في كلّ يوم وكلّ لحظة بما يتناسب مع حاجات ومتطلبات مجتمع المعلومات.

وظهر ما يسمى محرّكات محرّكات البحث (أمّهات محرّكات البحث) أو ما تُعرف بمحرّكات البحث المتعدّدة؛ حيث يذكر منع أنّ أوّل محرّك بحث متعدّد على شبكة الإنترنت هو نظام (ميتا كرولر) الذي بدأ تشغيله منذ حزيران (1995م). يشير موقع ميتا كرولر (metacrawler) إلى أنّ النظام تمّ تطويره لأوّل مرّة في عام (1994م). (MENG, 2009, p1)

بينما يذكر دالتون (Dalton) أنّ محرّك البحث المتعدّد الأوّل في الواقع هو (SavvySearch)، ولكن ليس بهامش واسع، فكلّ من (MetaCrawler و SavvySearch) مشروعيّن بحثيّين جامعيّين تمّ إصدارهما في نفس السّنة ولكن بفارق أشهر، حيث (SavvySearch) أُتيح في آذار (1995م)، بينما

(Metacrawler) في حزيران من نفس العام، و**خلاصة القول** هي أنَّهما كانا قيد التطوير في نفس الوقت في عام (1994م)، وتمَّ إصدارهما للجمهور في عام (1995م). (Dalton, 2024)

وهذا يوضّح أنَّ فكرة البحث الموحد هي أقدم من هذا التاريخ؛ حيث تعتبر محرّكات البحث المتعدّدة إحدى أشكال البحث الموحد على الانترنت، ومن المعلوم أنَّ محرّكات البحث تستخدم مجموعة من الأدوات التي تساعد على كشف صفحات الويب والتعرّف عليها، وأي صفحة أغفلتها هذه الأدوات فإنَّ محرّك البحث لن يتمكّن من استرجاعها، وهناك العديد من العوامل التي تسبب تجاهل أدوات محرّكات البحث للصفحات، ولعلَّ من أبرزها أنَّها من صفحات الويب المخفي (Deep web) أو ربما صفحات إدارية أو الصفحات التسويقية، أو أنَّ خوادم المواقع بطيئة، أو أنَّها ممنوعة في بعض الأماكن وغيرها الكثير من الأسباب، هذا وتتحدّث الاحصائيات أنَّ الويب المخفي يشكل أضعاف الويب المرئي بعدة مرّات؛ وبالتالي فالعديد من المواقع والمستندات غير مشمولة بمحرّكات البحث العامة والشّهيرة.

(Shokouhi & Si, 2011, p.2)

وهو بالمقابل ما كانت المكتبات ومراكز المعلومات تعمل عليه فهي أمام تحدّيات أساسية؛ فالمكتبات لم تعمل عمل محرّكات البحث بأسلوب بسيط وعشوائي نوعاً ما، بل عملت على فكرة التنظيم والضبط بأسلوب علمي محدّد حيث اعتنت بالبيانات الوصفية (الميتاداتا) والتي تعتبر عصب عملية البحث والاسترجاع في يومنا الحاضر؛ والبيانات الوصفية هي كمية صغيرة من البيانات المصمّمة لتوفير معلومات مرجعية حول البيانات الأخرى.

على سبيل المثال في عام (280) قبل الميلاد، أرفقت مكتبة الاسكندرية الكبرى علامة صغيرة متدلّية في نهاية كلّ لفافة على حدة، أعطت العلامات: العنوان والموضوع والمؤلّف، ممّا يسمح لمستخدمي المكتبة بتولّي المحتوى، دون الحاجة إلى فتح كلّ لفافة، وبالتالي يمكن إرجاع اللّفائف إلى موقعها الصّحيح، على الرّغم من أنَّ أمناء المكتبات في تلك الأوقات لم يُطلقوا على المعلومات الموجودة على العلامات اسم (البيانات الوصفية)، إلّا أنَّ هذا يُعدُّ واحداً من أقدم الأمثلة المسجّلة للبيانات الوصفية، وتطورت في النّهاية إلى (فهارس البطاقات) نسخة أخرى من البيانات الوصفية - المستخدمة في المكتبات منذ بضعة عقود مضت، بينما أوّل ذكر للبيانات الوصفية لأنظمة الكمبيوتر يأتي من ستيفارت ماكينتوش، وديفيد جريفيل من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في عام (1967م)، عندما وصفوا الحاجة إلى لغة وصفية رقمية. (Foote, 2021)

أما تاريخياً يذكر كاليثا (Kalita) أنَّ عالم الكمبيوتر الأمريكي فيليب باجلي هو أول من صاغ مصطلح البيانات الوصفية (metadata) في عام (1968م). (Kalita & Deka, 2020, p.2)

ومن هنا نجد أنَّ المكتبات ومراكز المعلومات ربما استخدمت الطريق الأطول في عملية البحث عن المعلومات ولكنَّه الطريق الأكثر وضوحاً ودقَّة؛ فاستخدام البيانات الوصفية (الميتاداتا) يسهل من عملية استرجاع المعلومات، ولكنَّه يحتاج إلى جهد كبير في إعداده وخصوصاً إذا كنَّا نتحدث عن صفحات الويب التي تبلغ مليارات.

2- البحث الموحد: البداية والنشأة.

وهذا يقودنا إلى البحث الموحد الذي حاول أن يتجاوز مشكلة محرِّكات البحث ومشاكل الأدوات التي لم تستطع الوصول إلى الكمية الكبيرة من المواقع والمعلومات؛ حيث تدارك الأمر من خلال إرسال الاستعلام إلى مجموعة من الأماكن المختلفة التي بدورها ترسله إلى المواقع وتبحث فيها؛ لتجَمِّع النتائج وتدمجها سوياً كما سيرد تفصيلاً فيما سيأتي، فعند كتابة استعلام في أدوات البحث الموحد فإنَّها بدورها تقوم بإرسال هذا الاستعلام إلى كلِّ من محرِّكات البحث في الويب المرئي، وإلى مواقع تبحث في الويب المخفي، وإلى الخوادم البطيئة والمكتبات الرقمية وفهارس المكتبات، وغيرها العديد من الأماكن التي تتوقَّع أن تجد فيها ما يعود بالفائدة على المستفيد، ومن ثمَّ تجمِّع النتائج وتدمجها بطرق محدَّدة لتعود بها إلى المستفيد.

ولعلَّ البداية التاريخية للبحث الموحد تعود إلى عام (1984م) وهو تاريخ بداية العمل على بروتوكول (Z39.50) الذي يُعتبر من الرُّكائز الأساسية التي يقوم عليها البحث الموحد، وقد نشر الإصدار الأوَّل من البروتوكول عام (1988م) من قبل منظمة النيزو (NISO). (الخيَّاط، 2019، ص132)

بينما يذكر معجم علم المكتبات والمعلومات المتاح على الخطِّ المباشر (ODLIS) أنَّ أوَّل بداية للبحث الموحد كانت في منتصف التسعينيات عام (1994م)، كما ذكرنا سابقاً عند انشاء محرِّكات البحث المتعدِّدة. (Reitz, 2024)

ويخالفه كومار (KUMAR) فيذكر أنَّ البداية الفعلية للبحث الموحد كانت في عام (1998م) عندما قام فريق (WebFeat) -الذي تأسس في الأصل عام 1992 كشركة استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات- بالمبادرة لربط قواعد البيانات الخاصة بهم في نفس الوقت من خلال واجهة مستخدم بسيطة ومشتركة، وتحويل هذه الفكرة إلى منتج يُسمى (Webfeat) حيث يمكن لـ (WebFeat) البحث في أي

قاعدة بيانات، بما في ذلك قواعد البيانات المرخصة، وقواعد البيانات المجانية، والفهارس، وبرتوكول (Z39.50)، وخدمة (Telnet)، وقواعد البيانات الخاصة، وغيرها الكثير.

(KUMAR, 2022, pp 99-100)

ويوضح كوينت أن ليدرمان قد عمل على إنشاء برمجية للبحث في قواعد بيانات متعددة عام (1997م)، والذي تم إطلاق مصطلح البحث الموزع عليها، وليس البحث الموحد، وهذا يدل على أن البحث الموحد هو تطور لمفهوم البحث الموزع. (Quint, 2010)

ولعلنا إن أردنا الجمع بين هذه التواريخ المختلفة فالأمر لا يعدو سوى أن نقول: أن الشرارة الأولى للبحث الموحد كانت مع انشاء بروتوكول (Z39.50) عام (1984م) لينتقل المفهوم إلى شبكة الانترنت بمحركات البحث المتعددة عام (1994م)، ومن ثم ليعود في عام (1997م) للربط بين قواعد البيانات المتعددة على يد أبي ليدرمان؛ ليظهر بشكل أكثر قوة وتعمقا في عام (1998م) من قبل فريق (WebFeat)، والجميل في الأمر أن الأمر لم يتوقف هنا بل استمر في التطور ولكن على أكثر من محور، فإلى اليوم يتم تطوير أدوات البحث الموحد سواء محركات البحث المتعددة أم برمجيات البحث الموحد، وسواء التجارية منها والمجانية المغلقة المصدر والمفتوحة، ومن هنا نجد أن أدوات البحث الموحد كانت استجابة طبيعية للتطورات الحاصلة في عصر المعلومات، وسيتم ذكر تطور البحث الموحد في ختام الفصل الثاني بما يسهم في اكتمال الصورة حول البحث الموحد.

3- البحث الموحد: المصطلح والتعريف.

3-1- مصطلح البحث الموحد (Federated Search):

بداية قبل الخوض في تفريعات البحث الموحد لابد من التعرف إلى المصطلحات التي يتم استخدامها للتعريف به، وبيان مدلولاتها للوصول إلى المصطلح الأكثر دقة الذي يمكن أن يشير بوضوح للمفهوم الذي تم ذكره آنفاً، ولدى اطلاع الباحث على أدبيات الموضوع في اللغة الأجنبية وجد أن المصطلح يعبر عنه بعدة مصطلحات مختلفة كما هو موضح في الجدول رقم (1):

جدول رقم (1) مصطلحات البحث الموحد

المصطلح باللغة الانكليزية	ترجمة المصطلح باللغة العربية
parallel search	البحث الموازي
metasearch	البحث المتعدد
broadcast search	البحث الإذاعي
cross search	البحث المتقاطع
distributed search	البحث الموزع
aggregated search (Vertical search)	البحث المجمع (البحث العامودي)
Integrated Search	البحث المتكامل
Metadata Harvesting search	البحث حصاد الميتاداتا
Meta-search	بحث الميتا

وقد حاول الباحث معرفة مدى استخدام المصطلحات السابقة في اللغة العربية، والبحث عنها في الانترنت؛ حيث عادت نتيجة الاسترجاع بمجموعة من المصادر والمواقع العربية بلغ عددها (75) نتيجة بين مصدر معلومات وموقع لمكتبات أو شركات عربية توزعت كما هو موضح في الجدول رقم (2) على النحو الآتي:

جدول رقم (2) استخدام مصطلحات البحث الموحد في اللغة العربية على الانترنت

المصطلح باللغة الانكليزية	ترجمة المصطلح	عدد المصادر التي استخدمت المصطلح
Federated search	البحث الموحد	32
parallel search	البحث الموازي	7
metasearch	البحث المتعدد	13
broadcast search	البحث الإذاعي	0
cross search	البحث المتقاطع	9
distributed search	البحث الموزع	7
aggregated search (Vertical search)	البحث المجمع (البحث العامودي)	4
Integrated Search	البحث المتكامل	0
Metadata Harvesting search	البحث حصاد الميتاداتا	0
Meta-search	بحث الميتا	3

ومن الجدول السابق نجد أنَّ مصطلح البحث الموحد هو الأكثر شيوعاً واستخداماً في الأدبيات والمواقع العربيّة؛ لذلك يرى الباحث بعد استعراض ما سبق والتّوسّع في فهم المصطلح ودلالاته أن يُطلق عليه: **(البحث الموحد).**

كما أنَّ المصطلحات الباقية قد تشترك في مفهوم البحث الموحد ولكنها تختلف من حيث المضمون والدلالة في بعض الجزئيات، والذي سيتمّ التّطرق له في المصطلحات المشابهة.

3-2- تعريف البحث الموحد:

كلمة البحث في معناها البسيط هي محاولة السّؤال والاستقصاء والتّفتيش لإيجاد شخص ما أو شيء ما، وهذه المحاولة كلّما كانت مرتكزة على قواعد وأسس صحيحة ودقيقة كان الوصول أسرع، وقلل من الجهد والتّكلفة المبذولين.

أمّا البحث الموحد فتختلف مصادر المعلومات عند تعريفه لهذا المصطلح، ولكنها تشترك في المفهوم على أنّها أداة يُمكن من خلالها البحث في مجموعة من المواقع والمصادر المختلفة من خلال واجهة واحدة، واستعلام واحد وفي نفس الوقت، وتختلف صياغة هذا المفهوم من مصدر إلى آخر ومن شكل لآخر، فكما أورد بايزا ييتس (Baeza-Yates) أنَّ البحث الموحد: هو الآلية للعثور على العناصر المبعثرة بين مجموعة موزّعة من مصادر المعلومات أو الخدمات، وعادةً ما يتضمن إرسال الاستعلامات إلى عدد من الخوادم، ثمّ دمج النّاتج لتقديمها في شكل متكامل ومنسق.

(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, p. 442)

بينما يُعرّف كانهيرو البحث الموحد: هو البحث عن المعلومات باستخدام برمجيات مصمّمة للاستعلام عن مصادر معلومات متعدّدة متّصلة بالشّبكة عبر واجهة واحدة. (Kanehiro, 2009. P.1)

ويُعرّف خميس (2011م) خدمة البحث المتعدّد على أنّها: خدمة الكترونيّة حديثة على مواقع المكتبات تهدف إلى مساعدة المستخدمين في البحث عن مصادر المعلومات من قواعد البيانات المختلفة، من خلال واجهة بحث واحدة يُقدّم فيها المستفيد الاستفسار إلى فهارس المكتبات على الخطّ المباشر، وقواعد البيانات ذات النّص الكامل، والمستخلصات، والمصادر الرقمية الأخرى التي تتيحها المكتبة؛ كاليانات الرقمية في المستودعات الرقمية على شبكة الانترنت على سبيل المثال، وتقوم الخدمة بالبحث في تلك المصادر وتقدم للمستفيد النّاتج في واجهة واحدة أيضاً، وهي بذلك تتضمن خدمة البحث البسيط والبحث المتقدّم.

(ص 275)

أما زونيجا (Z'ունիգա, 2014م) فيعرّفها بأنها: التّقنية المستخدمة لتنفيذ الاستعلامات في مجموعات موزّعة تحتوي على أنواع متجانسة من المستندات. (ص1)

والبحث الموحد بالنسبة لدوبيل وبانديا (Doibale, 2014) فهو: عملية إجراء بحث آني متزامن عن مصادر متعدّدة ومتنوّعة وموزّعة من صفحة بحث واحدة، حيث يعمل محرّك البحث الموحد كوسيط. (p. 147)(Pandya, 2014, p.106)

أمّا حسين (Hussain, 2015م) فيعرّفه: بأنّه تقنية استرجاع المعلومات التي تسمح للباحث عن المعلومات بالبحث في مصادر متعدّدة من خلال استعلام واحد في نفس الوقت. (pp 57-58)

ويُعرّف لينغام (Lingam, 2020م) البحث الموحد: بتقنية لاسترجاع المعلومات تسمح بالبحث المتزامن لموارد متعدّدة قابلة للبحث. (p39)

ويُعرّف كومار (KUMAR, 2022م) البحث الموحد: بأنّه طريقة للبحث في عدّة مصادر بيانات في نفس الوقت من خلال استخدام استعلام واحد، وواجهة بحث واحدة للوصول إلى البيانات من مواقع المحتوى المختلفة والمتعدّدة. (KUMAR, 2022, p. 99)

أما شركة سبلانك (Splunk) فيعرّفه: هو أداة تسمح لك بالبحث في قواعد البيانات عن بُعد عبر النّظام البيئي للبيانات الخاصّ بك من واجهة بحث واحدة؛ حيث يمكنك تقسيم الاستعلامات لجمع البيانات الخاصّة بك والحصول على رؤية متعدّدة حول أنماط البيانات والارتباطات التي لم تكن متاحة لك في السابق، مع إدارة متطلبات الأمان باستخدام عناصر التّحكم في الوصول إلى البيانات المستندة إلى الأدوار. (2024a, p1)

ويعرض معجم علم المكتبات والمعلومات المتاح على الخطّ المباشر (ODLIS) تعريفه للبحث الموحد على أنّه: أداة بحث مصمّمة للاستعلام عن مصادر معلومات متعدّدة متّصلة بالشبكة عبر واجهة واحدة. (Reitz, 2024)

ويرى الباحث بعد استعراض التّعريفات السّابقة أنّ أغلب التّعريفات إمّا أنّها تشرح مفهوماً عاماً، أو تعدّد الخصائص العامّة للبحث الموحد، بينما البعض الآخر يُغفل جزئيّات مهمّة وضروريّة في التّعريف؛ وعليه فمن الممكن أن نُعرف البحث الموحد:

برمجية تسمح للباحث باسترجاع مجموعة من البيانات ومصادر المعلومات المتعددة المتصلة عبر شبكة ما؛ من خلال استعلام واحد ضمن مربع بحث واحد وبشكل آني ومتزامن، ودمج النتائج في واجهة واحدة.

3-3- المصطلحات المتشابهة وذات الصلة:

تُرد العديد من المصطلحات المختلفة والتي تُستخدم للتعبير عن (البحث الموحد) بشكل مترادفي وذلك للعديد من الأسباب التي قد يكون من أهمها الخلط بين المفاهيم من أنواع ونماذج وأدوات، أو شمولية المفهوم فيتم استخدام المعنى العام على الخاص، وفيما يلي نُورد تعريف بعض المصطلحات المشابهة للبحث الموحد لتوضيح الفروقات فيما بينها.

3-3-1- البحث المتعدد أو بحث الميتا، أو ما وراء البحث (Metasearch):

يُعرفه معجم علم المكتبات والمعلومات المتاح على الخط المباشر (ODLIS):

هو البحث عن المعلومات باستخدام برامج مصممة لتحسين استرجاعها عن طريق الاستعلام من خلال محرّكات بحث متعددة على الويب ودمج النتائج.

تعدّ (Dogpile و Mamma Metasearch و WebCrawler) من محرّكات البحث المتعددة شائعة الاستخدام.

يُستخدم المصطلح أيضاً بالمعنى الأكثر عمومية للوصول إلى موارد إلكترونية متعددة من خلال بحث واحد. (Reitz, 2024)

بينما يذكر ميكلسون وميكلسن (Mikaelsson & Mikkelsen, 2018) البحث المتعدد بأنه:

أداة بحث حيث يُقدّم المستخدم استعلاماً ضمن مربع البحث فيها، والتي تقوم بإعادة توجيه الاستعلام إلى محرّكات بحث فردية متعددة، كما يتم استخدام (Metasearch) للإشارة إلى مواقع الويب التي تبحث في مواقع سفر متعددة. (p.8)

ويوضّح تاميزشيلفان ودانفاندان (Tamizhchelvan & Dhanavandan) أنه:

أداة بحث تُرسل طلبات المستخدم إلى العديد من محرّكات البحث و/أو قواعد البيانات الأخرى، وتقوم بتجميع النتائج في قائمة واحدة أو تعرضها وفقاً لمصدرها. (2013, p. 49)

3-3-2- البحث الموازي (Parallel Search):

تذكر منظمة برمجة الشطرنج (chessprogramming, 2024) تعريفاً للبحث الموازي: بأنه وسيلة لزيادة سرعة البحث باستخدام البحث عن عدة أمور بالتوازي وبنفس الوقت باستخدام معالجات إضافية وخصوصاً مع توفر أجهزة الكمبيوتر متعدّدة المعالجات على نطاق واسع.

بينما يُعرّفه قاموس جمعية علم النفس الأمريكيّة (APA, 2018): هو عملية البحث عن العديد من العناصر في نفس الوقت، دون انخفاض في الكفاءة.

ويُعرّف ريجن وآخرون البحث الموازي بأنه: طريقة بسيطة وفعالة لحلّ المشكلات بالتوازي، من خلال تقسيم المشكلة الأولى إلى عدد كبير من المشكلات الفرعية المستقلة، والبحث عن حلول لها باستخدام المعالجات المتعدّدة وفي نفس الوقت. (R'egin et al., 2013, p.1)

3-3-3- البحث المتقاطع أو البحث المتقاطع لقواعد البيانات (Cross search):

يتفق كلّ من جيبسون وفاستراد (Gibson et al., 2009) (Vastrad et al.) بأنّ البحث المتقاطع ومحركات البحث المتقاطعة هي تلك التي تبحث عن الأهداف الموزعة بسرعة، في عدد من المصادر المختلفة، وتعيد النتائج إلى واجهة بحث مشتركة بطرق مختلفة لعرض هذه النتائج.

(2011, p.46) (pp 8-9)

بينما بلانشارد (BLANCHARD, 2006) فيعرّفه بأنه: البحث عبر قواعد بيانات متعدّدة محدّدة، والربط مباشرة بالمقالات بغضّ النظر عن قاعدة البيانات التي توجد بها هذه المستندات. (p.11)

أمّا منظمة الويبو (WIPO) فتعرّفه: بأنه البحث عن براءات الاختراع والمؤلفات العلميّة والمعلومات التجاريّة في وقت واحد، مع إمكانية البحث حسب الحقول بما في ذلك الكلمة الرئيسيّة، ومقدم الطلب - المكلف به-، والمؤلف، والملخص، والعنوان، والشخص، ونطاق التاريخ. (2012, p.68)

3-3-4- البحث الموزع (Distributed Search)

يُعرّف ستراتشا (Straccia, 2003) البحث الموزع: بأنه البحث بين مصادر المعلومات التي تحتوي على معلومات ذات صلة بشكل مباشر وفوري. (ص1)

تُعرّف منظمة برمجة الشطرنج (chessprogramming, 2024): بأنه نوع فرعي من البحث الموازي؛ وهي خوارزميات مصممة للعمل في الحوسبة العنقوديّة وبيئات الحوسبة الموزعة.

يشرح ايكمان (EKMAN) محرّك البحث الموزّع بأنّه محرّك البحث الذي يستطيع البحث عن البيانات الضّخمة، إمّا من خلال تقسيم المستندات والبحث فيها على التّوازي، أو من خلال تقسيم الاستعلام والبحث عن كل جزء على حدة. (2017، ص12)

3-3-5- البحث المجمع (البحث العامودي) (Aggregated Vertical Search):

يُعرّفه معجم علم المكتبات والمعلومات المتاح على الخطّ المباشر (ODLIS): أنّه خدمة بيبليوغرافية توفر إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى النّص الرقمي الكامل للدوريات التي ينشرها ناشرون مختلفون، نظراً لأنّ قواعد البيانات المجمّعة يمكن أن تكون كبيرة جداً، فإنّ تتبّع تغطيتها ليس مهمّة سهلة لأمناء المكتبات السّلسليّة؛ تعمل مجموعة عمل تابعة لبرنامج الفهرسة التّعاونيّة (PCC) على وضع معايير لسجّلات الكتالوج التّحليلي لعناوين المسلسلات المتاحة إلكترونياً من خدمات التّجميع

حالياً؛ أكبر مجمعين للمجلّات في الولايات المتّحدة هما (EBSCO و ProQuest)، في الآونة الأخيرة قامت (EBSCO) ببناء حصّتها في السّوق من خلال تقديم دُفعات أعلى مقدماً لتأمين التّفرد من ناشري بعض المجلّات. (Reitz, 2024)

بينما يتّفق كلّ من كوبليكو و موردوك و لالماس (Kopliku, 2013) (Murdock & Lalmas) على تعريف البحث المجمع بأنّه: مهمّة البحث عن المعلومات وتجميعها من مجموعة متنوّعة من المصادر، ووضعها في واجهة واحدة. (ص12) (2008، ص80)

وقد عرّف سسيو وآخرون (Seo et al.) بأنّه: البحث في الفهارس المنفصلة لكلّ قطاع معلومات، واسترجاع نتائجها الخاصّة ومن ثمّ تحديد القطّاعات ذات الصّلة وعرض النّتائج التي تمّ استرجاعها من كلّ قطاع مجمّعة في صفحة النّتائج. (2011، ص387)

3-3-6- البحث المتكامل (Integrated Search):

يُعرّف البحث المتكامل: بأنّه تجميع كلّ المحتوى من خلال الحصول على نسخة أصلية بالنّص الكامل لكلّ مستند من كلّ مصدر، وفهرسته باستخدام محرّك بحث، وانتاج فهرس متكامل يمكن البحث فيه من خلال استعلام واحد وباستراتيجيات موحّدة وتجميع النّتائج حسب الصّلة. (Northern Light, 2013, p6)

يتمّ تعريف البحث المتكامل على أنّه: البحث عبر أنواع وتمثيلات مختلفة للمستندات في وقت واحد، بهدف تقديم قائمة نتائج مرتّبة واحدة للمستخدم تحتوي على المزيج الأمثل لنوع المستند.

(Sørensen, 2012, p.4)

يُعرّف معجم علم المكتبات والمعلومات المتاح على الخطّ المباشر (ODLIS) هو: نظام استرجاع معلومات يسمح للمستخدمين بالبحث عن الكتب والمقالات الدورية والموارد الإلكترونية؛ مثل ملفات الكمبيوتر ومواقع الويب في عملية واحدة باستخدام واجهة واحدة، بدلاً من البحث في الفهارس الإلكترونية وقواعد البيانات البليوغرافية ومحركات بحث الويب بشكل منفصل. (Reitz, 2024)

3-3-7- البحث حصاد الميتاداتا (Metadata Harvesting search):

يُعرّف معجم علم المكتبات والمعلومات المتاح على الخطّ المباشر (ODLIS) أنه: عملية جمع البيانات من صفحات الويب ومصادر الإنترنت الأخرى وإرسالها مرة أخرى إلى موقع مركزي لفهرسة، في مبادرة الأرشفة المفتوح (OAI)، يتمّ جمع البيانات الوصفية (metadata) من المستودعات الموزعة؛ مثل خوادم المكتبات الرقمية ومن فهارس المكتبات. (Reitz, 2024)

بينما تُعرّفها الشبكة الجغرافية مفتوحة المصدر (GeoNetwork Opensource, 2024) بأنه: هو عملية استيعاب البيانات الوصفية (metadata) من مصادر بعيدة وتخزينها محلياً في الكتالوج للبحث السريع؛ إنها عملية مجدولة، لذا يتمّ الحفاظ على محاذاة النسخة المحلية وبيانات التعريف البعيدة.

أمّا عزيز (AZIZ, 2019) فيُعرّفه بأنه: عملية يتمّ فيها نسخ مجموعات البيانات وبياناتها الوصفية بين فهرسين أو أكثر من فهارس البيانات؛ وهي خطوة حاسمة في جعل البيانات مفيدة، إنها تشبه التقنيات التي تستخدمها محركات البحث للبحث عن المحتوى وفهرسته من مواقع الويب المختلفة لجعله قابلاً للبحث في مكان واحد، تعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) كخطوط اتصال بين قواعد البيانات المختلفة.

3-3-8- قابلية التشغيل المتبادل (Interoperability):

تمّ الاعتماد على التعريف الذي استخلص في رسالة الماجستير؛ تبادل تشغيل البيانات بين النظم الآلية حيث قد أفرد هناك العديد من التعريفات وخلص إلى:

تعريف قابلية التشغيل المتبادل بأنها: قدرة كيائين أو أكثر من الكيانات المختلفة (أنظمة حاسوب، أنظمة معلومات، أفراد، مؤسسات، تطبيقات، برمجيات) على العمل معاً لتبادل وتشارك المعلومات، واستخدام هذه المعلومات بما يحقق الأهداف والأغراض المشتركة من خلال مجموعة من الضوابط والمعايير والبرمجيات المختلفة. (الخيّاط، 2019، ص43)

3-4- أهم الفروقات بين المصطلحات

من مجمل التعريفات السابقة يجد الباحث أنَّ أهم الفروقات بين المصطلحات المتشابهة هي الآتي:

3-4-1- يشترك كلُّ من البحث الموحد والبحث المتعدد بالمفهوم العام، ولكن يُعتبر البحث الموحد أكثر شمولاً؛ حيث أنَّه لا يقتصر على الانترنت فقط بل يشمل قواعد البيانات والشبكات المحلية وغيرها الكثير، ومنه يرى الباحث أنَّ البحث المتعدد هو أحد أشكال البحث الموحد على الانترنت.

3-4-2- تُعبّر مصطلحات البحث الموحد والبحث الموازي والبحث المجمع عن نماذج وأساليب للبحث الموحد وكما هو واضح من التعريفات في شرح العملية، فكما ورد في تعريف البحث الموزع أنَّه أحد أشكال البحث الموازي فقد ذكر (Z'u'niga, 2014) أنَّ مصطلح البحث المجمع هو أحد نماذج البحث الموحد. (ص3) ويؤيده ما ذكرناه سابقاً من أنَّهم سموا البرمجية التي صمّمها ليدرمان باسم: (البحث الموزع) للدلالة على البحث الموحد.

3-4-3- يظهر جلياً أنَّ البحث المتقاطع هو أحد أنواع البحث الموحد وخصوصاً إذا اعتمدنا الاسم الثاني؛ وهو البحث المتقاطع لقواعد البيانات فهو تخصيص البحث الموحد في قواعد البيانات المختلفة من خلال برمجيات وأدوات.

3-4-4- أمّا بالنسبة للبحث المتكامل فهو كذلك من أنواع البحث الموحد والذي يُسمى: (دمج وقت الفهرس) حيث يقوم بجمع نسخة أصلية بالنص الكامل لكل مستند من كل مصدر ونتاج فهرس متكامل، ومن ثمّ إتاحة البحث في هذا الفهرس وهذا يتطلب جهداً ووقتاً ومساحة للاستيعاب أكثر من البحث الموحد.

3-4-5- أمّا بالنسبة للبحث الموحد وقابلية التشغيل المتبادل فكلا المصطلحين يشتركان في العديد من الدلالات والمعايير، ولكن تُعتبر قابلية التشغيل المتبادل أكثر تعمقاً وشمولاً؛ فهي لا تقتصر على البيانات بل تتعدّها لتشمل المخططات وبنية النظام الأساسية.

3-4-6- أمّا البحث الموحد وحصاد الميَّادات فمن الواضح من تعريف حصاد الميَّادات أنّه وصف للعملية وآلية العمل؛ وعليه فيمكن اعتباره أحد أنواع البحث الموحد.

3-5- الفرق بين البحث الموحد ومحركات البحث (search engine)

تعتبر شركة غوغل من الشركات الرائدة في آليات البحث وتطوير أدوات البحث، وليس يخفى على أحد شهرتها؛ لذلك قامت الكثير من الدراسات على مقارنة نتائج البحث وآلياته بين المكتبات ومحرك البحث (غوغل)، ومع ظهور أدوات البحث الموحد استمرت هذه المقارنات وتطورت فيذكر كل من جوجوي وآخرون (Gogoi et al., 2012, p.226)، وليدرمان (Lederman, 2009, p.1) وديشمك وآخرون (Deshmukh et al., 2012, p.428)، بعض الفروق بين محركات البحث؛ مثل (غوغل) والبحث الموحد وفيما يلي نستخلص في الجدول رقم (3) أهم هذه الفروقات:

جدول رقم (3) الفرق بين محركات البحث والبحث الموحد

المجال	محرك البحث	البحث الموحد
الوصول إلى المحتوى.	لا يمكن الزحف إلى الكثير من المحتوى الموجود على الإنترنت. فقواعد البيانات البليوغرافية وصفحات الويب المخفي وصفحات الويب العميق (Deep web) أو ربما صفحات إدارية أو الصفحات التسويقية أو أن خوادم المواقع البطيئة	يستطيع الوصول إلى قواعد البيانات البليوغرافية وصفحات الويب المخفي وصفحات إدارية والصفحات التسويقية والمواقع القديمة والتي لا تتناسب مع معايير محركات البحث
سرعة البحث	يقوم الزاحف بالبحث عن المعلومات السطحية ذات الصلة المتاحة بسهولة في المجال العام. ممّا يمكنه من استرجاع هذه المعلومات بسرعة كبيرة	تقع محركات البحث الموحد تحت رحمة محركات البحث الأساسية من حيث مدى سرعة إرجاع النتائج إلى المستخدم، ولذلك فهي أبطأ من محركات البحث
عمق المحتوى.	يختلف الأمر حسب تكرار الزحف للمواقع فإذا تمّ الزحف إلى مواقع الويب مرة واحدة فقط في الأسبوع فلن يستطيع محرك البحث أن يأتي بالمحتوى لسنة أيام (أي أنه لا يستطيع البحث في الوقت الفعلي)	لا يعاني البحث الموحد مشكلة البحث في الوقت الفعلي لأنه يخاطب محركات البحث وقواعد البيانات وغيرها في لحظة ادخال المستفيد للاستعلام
ملاءمة المحتوى	قد يكون المحتوى الذي يتم استرجاعه من محركات البحث على الويب غير	تستخدم محركات البحث الموحد خوارزميات البحث ذات الصلة الخاصة

	ذي صلة ويعود ذلك لأنه يتعامل مع البيانات السطحية للمواقع ويغفل العديد من المواقع التي تعنى بالبيانات ذات الجودة العالية كقواعد البيانات وغيرها	بها والتي تضمن أن تكون النتائج ذات مغزى وذات صلة والاهتمام بالبيانات ذات لجودة العالية
دمج المحتوى من مصادر مختلفة وترتيب الصلة.	تقوم محرّكات البحث بترتيب النتائج بناءً على خوارزميات الفرز الخاصة بها وكونها تسترجع بناءً على فهرسها الذي بنته فهي تعاني القليل من التكرارات	كذلك يقوم البحث بترتيب النتائج بناءً على خوارزميات الفرز الخاصة به ولكنه يعاني من بعض التكرارات وذلك تبعاً للمواقع وقواعد البيانات التي يبحث فيها ولكنه يتيح آليات لإزالة التكرارات ويتيح كذلك آليات التصفية التي تسمح للمستفيد بتحديد احتياجاته بشكل أفضل
تكلفة الصيانة.	تحتاج المؤسسة التي تحتفظ بمحرّك بحث يعتمد على الزحف إلى المحتوى الخاص بها وفهرسته إلى مراعاة التكلفة المستمرة. بالإضافة إلى تكاليف الشبكة والأجهزة ووحدة المعالجة المركزية والتخزين المرتبطة بها هي المتغيرات التي يجب مراعاتها. ستختلف هذه التكاليف بالطبع اعتماداً على حجم المجموعات التي يتم الزحف إليها وفهرستها	يحتاج بحث الويب العميق إلى احتياجات صيانة مختلفة، وأعظمها هو الحفاظ على الوصلات محدثة وخصوصاً عندما تغير محرّكات البحث الأساسية واجهة الاستعلام (النموذج) الخاصة بها.
أدوات البحث	عادة ما تعتمد محرّكات البحث على الزاحف في عملها وتحاول أن تطور من عمله	لا يقتصر البحث الموحد على الزاحف بل يتعداه ليعتمد على مجموعة من البرتوكولات والمعايير من أهمها Z39.50 ومعايير حصاد الميئات و xml و zing SRU و http وغيرها من المعايير

ومن الجدير بالذكر أنَّ شركة (غوغل) قد قامت بالنظر بجديّة إلى تقنية البحث الموحّد، وقد قدمت أدلة البحث الجديد (google book) ومن ثمّ انطلق واشتهر (GOOGLE Scholar) الذي يُعد بمثابة محرّك بحث موحّد للمواد العلميّة؛ وهو يدمج مجموعة من الإيجابيّات التي يمتلكها محرّك البحث (غوغل)؛ مثل بساطة الواجهة والأسلوب، والسُرعة مع مجموعة من إيجابيّات البحث الموحّد؛ فهو يبحث عن المقالات العلميّة والملخصات والكتب، ولكن ليس عن المجلات أو الصُّحف أو صفحات الويب الشهيرة ويبحث عن الأدبيّات الرّماديّة؛ مثل وقائع المؤتمرات ولكنّها ليست شاملة.

(University of North Texas, 2024)

وممّا يُحسب للبحث الموحّد أنّه يمكن أن يُلبّي احتياجات المستفيدين الذين يريدون الجمع بين الطريقتين، بالإضافة إلى ذلك يمكن في كثير من الأحيان دمج محرّك البحث الموحّد بسهولة في بيئة بحث النظم الموجودة في المكتبات ومراكز المعلومات والمؤسّسات، ممّا يزيد من قيمة البحث لمستخدميه.

4- مزايا وعيوب البحث الموحّد:

كثيرة هي الأبحاث التي تطرّقت إلى مزايا وعيوب البحث الموحّد حيث تذكر كلّ من: سينيغيراتني (Seneviratne, 2007, pp 8-) وكريفن (Craven, 2006, p.6) وديشمك وآخرون (Deshmukh et al., 2012, p.428) وليدرمان (Lederman, 2009, pp2-3) و جوجوي وآخرون (Gogoi et al., 2012, p.225) وسنوين (Sonwane, 2018, pp 1-2) وبير (Baer, 2004, pp1-2) ولينغام (Lingam, 2020, pp39-40) ودوبيل (Doibale, 2014, p.149) وفاستراد (Vastrad et al., 2011, pp53-54) وبيلي (Bailey, 2008, p.1) ورام (RAM, 2014, p. 121) وشركة سبلانك (Splunk, 2024b, p.29) ووير (Weare, 2010, p56). مزاياه وعيوبه فيناقشونها حيث يتّفق بعضهم على بعض الأفكار، ويضيف البعض الآخر أفكاراً مختلفة؛ وقد لخصّ الباحث مُجمل هذه المزايا والعيوب مع مناقشتها بالآتي:

4-1- مزايا البحث الموحّد

4-1-1- الموثوقيّة والبيانات ذات الجودة العالية: فالبحث الموحّد يستخدم مجموعة من الأدوات والمعايير والبروتوكولات عند البحث عن المحتوى فبالآتي يبحث عن البيانات الوصفية، والبيانات التي تقدمها الشّركات وقواعد البيانات، وفهارس المكتبات والتي يتمّ اعدادها وفق قواعد وآليّات تحدد الموضوع والمسؤوليّة بسهولة.

- 4-1-2- توفر الوقت اللازم والذي يجب بذله للبحث في العديد من قواعد البيانات المختلفة، وكما تقلل الجهد المطلوب لمعرفة آليات البحث المختلفة في هذه القواعد والبيئات المختلفة.
- 4-1-3- إتاحة خيارات البحث البسيط وخيارات البحث المتقدمة واعتماده لأساليب المنطق البوليني واستراتيجيات البحث؛ مما يوفر على الباحث ضرورة التعرف إليها وتجربتها واحدة تلو أخرى؛ حيث يقوم البحث الموحد باستخدامها بحسب القواعد الرئيسية التي يبحث بها، وبالتالي الحصول على نتائج أكثر دقة وفائدة.
- 4-1-4- العمل على حذف التكرارات في النتائج من خلال مجموعة من آليات الفرز والتصفية.
- 4-1-5- إتاحة خيارات التصفية والفرز والمشاركة والتصدير للمستخدمين؛ مما يساعدهم في إدارة علمية الترتيب والتحديد الكامل للنتائج المطلوبة.
- 4-1-6- يتيح البحث الموحد الوصول الشامل والمتنوع للعديد من قواعد البيانات والويب المخفي، والصفحات الإدارية والصفحات التسويقية، والمواقع القديمة والمواقع التجارية التي تحتاج إلى اشتراك، والمواقع التي لا يعيرها الكثير من محرّكات البحث أية أهمية.
- 4-1-7- استرجاع المعلومات في الوقت الفعلي؛ مما يترك الباحث مع أحدث البيانات والمعلومات والتي قد تكون ذو أولوية للمستخدم حسب الأبحاث أو الحاجات التي يتطلبها.
- 4-1-8- يتيح البحث الموحد روابط مباشرة للمصدر الفعلي تمكن الباحث من الرجوع إلى الجهة المسؤولة عن مصدر المعلومات لخيارات أكبر في التواصل، والاستفادة الكاملة من النتائج التي يحتاجها.
- 4-1-9- يتيح البحث الموحد اختيار قواعد البيانات التي تريد البحث فيها؛ وخصوصاً إذا كان لديك إلمام بموضوعات هذه القواعد مما يوفر المزيد من الوقت والجهد، وتخصيص البحث بالشكل الأنسب.
- 4-1-10- عدم حاجة بعض أدوات البحث الموحد إلى مساحات تخزينية كبيرة ومعالجات ذات كفاءات عالية؛ حيث لا تقوم بإنشاء فهرس مركزي للمواقع التي تقوم بالبحث فيها وإنما ترسل استعلام المستخدم إلى العديد من المواقع وقواعد البيانات المختلفة، ومن ثم ترتيب ودمج النتائج.
- 4-1-11- لا تقتصر برمجيات البحث الموحد بشبكة الانترنت بل تتعداها إلى الشبكات المحلية وإلى المواقع الشخصية، فكما تذكر الأدبيات أنّ نظام التشغيل (فيسستا) يتيح البحث الموحد من خلال إتاحة البحث في المستندات الشخصية على جهاز الحاسوب والشبكة المتصل بها سواء كانت محلية أو الانترنت.

4-2- عيوب البحث الموحد

4-2-1- البحث الموحد ليس بالشُمولية المتصورة؛ حيث تحتاج بعض قواعد البيانات إلى اشتراك، ممّا

يضطرّ البحث الموحد إلى استثنائها حيث لن يتمكّن من البحث بها ما لم يشترك بها؛ فبالنّالي نحن أمام مجموعة من قواعد البيانات والمواقع التي لا يشملها البحث الموحد، والتي قد تكون تتضمن نتائج ذات صلة وفائدة للباحث، ولذلك مجموعة من برمجيات البحث الموحد التجاريّة تتضمن الاشتراك في قواعد البيانات، ولكننا نقف أمام سلبية أخرى؛ وهي التّكلفة المطلوبة لاستخدام هذه البرمجية وهل ستتضمن الاطلاع على المصادر من قواعد البيانات- وغالباً تكون شركات تتيح الاشتراك بقواعد بيانات وتعتمد على برمجيات البحث الموحد- أم أنّها ستكتفي بعرض النّاتج وإحالة الباحث لقواعد البيانات للاشتراك والحصول عليها.

4-2-2- يؤخذ على البحث الموحد طول الوقت اللّازم في استرجاع البيانات وذلك تبعاً للمواقع الرئيسيّة

وقواعد البيانات التي يبحث بها، فإذا كانت أحد هذه المواقع بطيئة الاستجابة فإنّه سيأخذ الكثير من الوقت لاسترجاع البيانات؛ ولكنّ التّحديثات الأخيرة لبرمجيات البحث الموحد باتت تقدم جزءاً من الحلّ حيث تقوم بعرض النّاتج تبعاً، ممّا يترك المستفيد أمام مشكلة أخرى وهي ترتيب النّاتج والتي قد لا تكون بالشكل المطلوب.

4-2-3- صعوبة حذف التكرارات المعقّدة؛ وهي التكرارات التي قد لا تملك نفس البيانات الوصفية

فبالنّالي لا يعتبرها البحث الموحد تكرارات لكونها مختلفة عن سابقتها بكلّ شيء، وخصوصاً أنّنا نعرف أنّ العديد من الباحثين ينشرون أبحاثهم بطرق مختلفة لزيادة استرجاعها وانتشارها.

4-2-4- ضرورة تحديث الرّوابط مع المواقع وقواعد البيانات التي يعتمد عليها بشكل دوري ممّا يحتاج إلى الجهد والوقت.

4-2-5- اختلاف بنية قواعد البيانات والاستراتيجيات التي تستخدمها وخصوصاً إذا اعتبرنا

المصطلحات التي يستخدمها المستفيد مقارنة بالمصطلحات المقنّنة التي تستخدمها بعض قواعد البيانات، والتي أحياناً تحتاج إلى ترجمة مصطلحات غير التي قدّمها المستفيد، وهذا إذا كان متاح في القليل من البرمجيات الحديثة فإنّه ليس بالدقّة المطلوبة.

4-2-6- خصوصيّة اللّغة التي يتمّ البحث بها وتظهر جلياً في اللّغات ذات الخصائص المنفردة؛

كاللّغة العربيّة والتي تمتاز بالنّشكيل الذي يغير المعنى بالكلية عدا عن أساليب الاشتقاق المتنوعة.

5- أنواع البحث الموحد

يختلف الباحثون عند الحديث عن أنواع البحث الموحد فيذكر كل من جيبسون وفاستراد (Gibson et al., 2009) أنه يمكن تقسيم تقنيات البحث الموحدة إلى فئتين رئيسيتين:

- البحث المتقاطع - البحث بحصاد الميئات

5-1- البحث المتقاطع أو محرّكات البحث المتقاطع: هي تلك التي تبحث عن الأهداف الموزعة بشكل سريع، وتعيد النتائج إلى واجهة بحث مشتركة. يُعرف البحث المتقاطع من حيث المفهوم أيضاً باسم (البحث عبر قواعد البيانات، والبحث المتوازي، وموصلات البحث الإذاعي).

5-1-1- موصلات البحث المتقاطع: تتطلب كل قاعدة بيانات مستهدفة موصلاً، يخبر الموصول محرّك البحث بكيفية طلب النتائج من مصدر معين، وكيفية تفسير تلك النتائج للعرض؛ هناك ثلاثة أنواع واسعة من الموصولات:

5-1-1-1- بوابات (MXG) (MetaSearch XML Gateway): متاحة بشكل متزايد في قواعد البيانات التجارية الكبيرة، وتتميز بوابات (XML) بأنها مستقرة إلى حد ما، وتعود بالنتائج بسرعة، تتضمن المعايير الرئيسية لبوابات (XML SRU/SRW و OpenSearch).

5-1-1-2- (Z39.50): غالباً ما تعرض كتالوجات المكتبات والتقنيات الأخرى الخاصة بالمكتبات نفسها لمحرّكات البحث الموحدة من خلال خادم (Z39.50)، تميل أهداف البحث هذه إلى أن تكون مستقرة تماماً، ونادراً ما تتطلب الموصولات التحديث.

5-1-1-3- (HTTP): يُستخدم عندما لا تدعم قاعدة البيانات الهدف أياً من بروتوكولات البحث الأخرى، ويتم تحليل العناصر ذات الصلة من كود (HTML) الأساسي للواجهة الأصلية، وتعتبر الموصولات التي تستخدم كسط الشاشة غير مستقرة للغاية، ويجب تعديلها مع كل تعديل يتم إجراؤه على واجهة قاعدة البيانات الهدف.

5-1-2- عرض النتائج في البحث المتقاطع. تتلقّى محرّكات البحث المشتركة نتائج من عدد من المصادر المختلفة. هناك طرق مختلفة لعرض هذه النتائج:

• الأسرع أولاً • ترتيب الملاءمة • إزالة الخداع والتكرار • تجميع • مواجهة

5-2- حصاد الميئات أو الفهرس الموحد (النوع الثاني للبحث الموحد): هو جمع كافة مصادر البيانات ذات الصلة، في مخطّط بيانات تعريف واحد، وفهرستها جميعاً في فهرس كبير موحد، يوفر هذا النهج مزايا هائلة من حيث السرعة واستثمار استراتيجيات البحث المتنوعة،

والخيارات المتاحة الذي يمكن تطبيقها على عرض النتائج وفرزها، في معظم الحالات، سيتطلب الحصاد للميتاداتا من المورد تنزيل سجلات بيانات التعريف كحد أدنى، ومن الناحية المثالية؛ المستندات النصية الكاملة أيضاً، هناك قدر لا بأس به من النفقات المتضمنة في صيانة الأجهزة والبرامج والبنية التحتية للشبكة لدعم الحصاد المتكرر لمجموعات السجلات والمستندات الكبيرة من العديد من المصادر، ويجب تحديث الفهارس وتحسينها باستمرار، والأكثر صعوبة من العقبات التقنية هي الجوانب القانونية لبيانات الحصاد، وخاصة إدارة الحقوق؛ سيكون من الصعب جداً على مكتبة واحدة أن تتفاوض بشأن الحق في جمع البيانات مع كلٍّ موفري قواعد البيانات المرخصين لديها، وخاصة بيانات النص الكامل، تميل حلول البحث الموحدة المبنية على هذا النموذج إلى التطوير بواسطة البائعين التجاريين، أو اتّحادات المكتبات الكبيرة.

5-2-1- بروتوكولات الحصاد هناك العديد من معايير الحصاد الرئيسية من أهمها:

5-1-2-5 (OAI-PMH) الذي يتم تنفيذه بشكل شائع في المستودعات الرقمية؛ يسمح بروتوكول مبادرة الأرشفة المفتوح لحصاد البيانات الوصفية لمزود الخدمة بإرسال طلب (http) إلى مزود البيانات، الذي يقوم بإرجاع تدفق بيانات مشفر بـ (XML)؛ يحتوي على البيانات الوصفية لمجموعة محدّدة من الكائنات أو مقالات.

5-2-1-2-5 (LOCKSS): يقوم (LOCKSS) بجمع المحتوى عن طريق الزحف إلى موقع ويب وتنزيل كلِّ صفحة يجدها هناك، يجب على مزود البيانات تضمين صفحة "بيان" لكلِّ مجموعة، مع منحه الإذن لبرنامج زحف (LOCKSS) بالزيارة، يحتفظ المسؤول عن (LOCKSS) بـ "المكونات الإضافية" التي توجه برنامج (LOCKSS) إلى كيفية الزحف إلى المحتوى وتدقيقه من كلِّ مزود.

5-3-1-2-5 التنسيقات المخصّصة - قد يفضل البائع توفير بيانات التعريف أو المحتوى بتنسيق (XML) مخصّص متفق عليه أو تنسيق نصّ محدّد.

5-2-2-5 عرض النتائج من فهارس الموحدة (الفهرس المركزي):

5-1-2-2-5 السرعة: سيعرض فهرس واحد النتائج بسرعة أكبر بكثير من الفهارس المتعددة المتباينة، خاصة إذا كان الفهرس مستضافاً على خادم محليّ؛ بحيث لا يكون زمن الوصول إلى الإنترنت عاملاً.

5-2-2-2 إزالة الخداع: يمكن إزالة الخداع الحقيقي في هذه البيئة، لأنَّ الفهرس يحتوي بالفعل على كافة مجموعات النَّتائج، ويمكنه مقارنتها وإزالة الخداع منها بسرعة كبيرة، حيث لا يتعين عليه الانتظار حتَّى يتمَّ إرجاع النَّتائج من كلِّ مصدر في مجموعات مكوَّنة من (20) نتيجة في المرَّة الواحدة.

5-2-2-3 الملاءمة: يمكن ترتيب النَّتائج حسب الملاءمة بمزيد من النَّفاصيل والدِّقة إذا تمَّ تخزينها في فهرس كبير واحد، لا سيما إذا كان هذا الفهرس يتمتَّع بإمكانية الوصول إلى النَّص الكامل للمحتوى المنظم. (pp 8-10) (pp 49-52, 2011)

بالمقابل يتحدَّث جيكودي وآخرون (JAYAKODY et. al., 2020) بأنَّ أنظمة البحث الموحَّدة تعتمد بشكل أساسي على جزئين أساسيين هما:

- الفهرسة: والتي تتضمن جمع البيانات وتحليلها وتخزينها بطريقة تتيح البحث المبسط والفعل.
- خوارزمية البحث: والتي تقوم باتباع الأسلوب الأنسب للبحث.

يتفاعل هذان المكونان باستخدام وقت البحث أو وقت الفهرس أو واجهة موحَّدة للبحث الموحد، أو البحث المختلط؛ حيث يخلط بين وقت البحث ووقت الفهرس.

5-3-5 دمج وقت البحث (أو دمج وقت الاستعلام) (Search-Time Merging): يعمل على تشغيل خوارزميات بحث منفصلة في كلِّ مصدر بيانات، يتمُّ البحث فيه معتمداً على الفهارس التي يتضمنها الموقع الذي يُرسل إليه الاستعلام، ويستخدم مؤشرات متعدِّدة، ويجمع نتائج البحث التي تمَّ إرجاعها في قائمة نهائية؛ والتي يتمُّ بعد ذلك تقديمها للمستخدم مع كونه أسهل، ولا يحتاج إلى إنشاء فهرس مركزي، ويبحث في الوقت الفعلي؛ لكنَّه يمكن أن يكون الحصول على النَّتائج بطيئاً وخصوصاً إذا احتاج محرِّك البحث المركزي إلى الانتظار حتَّى تستجيب جميع محرِّكات البحث المحلية والتي تتفاوت بقدراتها وكفاءتها، حيث تقترح بعض الحلول الحديثة عرض متتابع للنَّتائج للمستفيد ولكنَّه يُؤدي إلى اشكال في ترتيب النَّتائج.

5-4-5 دمج وقت الفهرس (Index-Time Merging): يتطلَّب إنشاء فهرس مركزي لجميع البيانات التي يجب تضمينها في نتائج البحث؛ فهو يتطلَّب محرِّك بحث واحد وفهرس واحد، وهو أسرع من دمج وقت البحث لتجميع البيانات من مصادر وتنسيقات متعدِّدة في فهرس

واحد، ولكن يجب معالجة مشكلات قابلية التشغيل المتبادل، بالإضافة إلى الجهد المبذول لإنشاء الفهرس المركزي وتحديث بياناته بشكل دوري.

5-5- واجهة البحث الموحد (Federated Searching Interface): يتطلب هذا النوع حلّ بحث قوي تبدأ هذه الطريقة بشكل مشابه لطريقة دمج وقت البحث، ولكن بدلاً من تجميع النتائج في قائمة نتائج واحدة، فإنّها تقدم قائمة نتائج واحدة لكل نوع من أنواع المحتوى الذي يتم إجراء البحث عليه في واجهة موحدة. (p.3)

5-6- البحث الموحد المختلط (Hybrid Federated Search): يجمع البحث المختلط الموحد بين عناصر دمج وقت البحث ودمج وقت الفهرس، يمكن أن يتضمن هذا الأسلوب إنشاء فهرس موحّد لبعض المصادر أثناء الاستعلام عن مصادر أخرى في الوقت الفعلي، يوفر البحث الموحد المختلط توازناً بين سرعة دمج وقت الفهرس والمعلومات الحديثة التي يوفرها دمج وقت البحث، إنّه مفيد بشكل خاص عند التعامل مع مزيج من مصادر المحتوى الثابتة والديناميكية؛ حيث يدعم محرّك الاستعلام (BA Insight SmartHub) البحث الموحد المختلط. (BA Insight, 2020, p.6)

وعليه فالفرق بين الأنواع السابقة إنّما هو من حيث المنطلق فالذي نظر إلى عملية البحث والمعايير والبروتوكولات أولاً؛ قسّمه إلى البحث المتقاطع والبحث بالحصاد، والذي نظر إلى النتائج وآليات استرجاعها؛ قسمها إلى دمج وقت البحث ودمج وقت الفهرس، وواجهة البحث الموحدة؛ ولعلّه سيكون أوضح بعد شرح آلية عمل البحث الموحد، حيث سيتمّ الحديث عن الاستعلام والمعايير، والبروتوكولات وترتيب النتائج بشيء من التفصيل.

6- مقدّمة عن آلية عمل البحث الموحد:

يهدف استخدام البحث الموحد لمحاولة تحسين دقّة عمليّات البحث الفرديّة، وتقليل مقدار الوقت اللازم للبحث عن مصادر المعلومات في قواعد البيانات والمواقع المختلفة واحدة تلو الأخرى، بالإضافة إلى ذلك سيصبح المزيد من المحتوى مرئياً للمستخدم بسرعة؛ حيث يستخدم البحث الموحد طريقة بحث موزعة عبر قواعد بيانات غير متجانسة باستخدام بروتوكولات تبادل البيانات، وبروتوكولات حصاد الميّنات، أو البحث عن مستودعات متجانسة، والعمل على ترتيب ودمج النتائج المسترجعة وتقديمها بشكل مناسب وسهل للمستخدم.

وعليه فمن الممكن تقسيم آلية عمل البحث الموحد ثلاث مراحل أساسية وهي:

- 6-1-1- مربع البحث: وهنا نقصد الاستعلام واستراتيجيات البحث التي يتعامل معها البحث الموحد.
- 6-2-2- ما وراء مربع البحث: وهنا نقصد عمليات البحث باستخدام المعايير والبروتوكولات التي يعتمد عليها البحث الموحد.
- 6-3-3- نتائج البحث واسترجاع البيانات: وهنا نقصد آليات الترتيب والدمج والفرز، وإزالة التكرارات وخوارزميات البحث في البحث الموحد.
- 6-1-6- المرحلة الأولى صياغة الاستعلام واستراتيجيات البحث:

يذكر وانغ وآخرون (WANG et al., 2024) أنه يمكن لمستخدمين البحث الموحد تنفيذ استعلام واحد عبر المصادر المتنوعة، وتلقي نتائج تمثل مجموعة واسعة من البيانات ذات الصلة، ولكن من الأمور الضرورية للاستفادة المثلى من الاستعلام؛ هو اختيار قواعد البيانات المناسبة لذلك الاستعلام، تتضمن هذه العملية تحديد محركات البحث لقواعد البيانات المختلفة للاستعلام بناءً على نية بحث المستخدم (التي عبر عنها الاستعلام) وتكرارها بطرق مختلفة للبحث في قواعد البيانات. (p.2)

ومن هنا نلاحظ أهمية عبارة البحث التي هي النقطة الأولى والركيزة الأساسية التي ستبنى عليها عملية البحث كلها؛ فلذلك اختيار العبارات المناسبة والمترادفات الصحيحة، وصياغة الجملة بالشكل الأنسب أمر ضروري وله أهمية كبيرة في انعكاس كل ذلك على النتائج المسترجعة، وفيما يلي سنشرح في شرح المرحلة الأولى من عملية البحث الموحد؛ وهي مربع البحث من خلال معرفة بناء جملة الاستعلام واستراتيجيات البحث المتاحة، والتي تستخدمها برمجيات البحث الموحد.

إن البنية النحوية والصرفية للغة المستخدمة لصياغة الاستعلام لها دور كبير في تحديد قوة الاستعلام وصحة الدلالة على الفكرة التي يبحث عنها المستفيد، وهذا يستلزم بالضرورة معرفة كمية كبيرة من مفردات اللغة والذي يمكن أن يكون صعباً في اللغة الأم فكيف باللغات الأخرى؛ لذلك يقدم أخصائيو المعلومات مجموعة من الخطوات التي ينبغي على الباحث اعتمادها عند اعداد استراتيجيته بحث حيث يذكر مكفارلين وآخرون (MacFarlane et. al.) هذه الخطوات:

- 6-1-1-1- تقسيم جملة البحث إلى المفاهيم المكونة لها، ويمكن تسهيل ذلك من خلال استخدام الأطر المفاهيمية.
- 6-1-2- تحديد المفاهيم التي ينبغي تمثيلها كمجموعات بحث منفصلة أو أوجه؛ (أو ما يعرف بالجوانب).

- 6-1-3- جمع المصطلحات لكل جانب، بناءً على الكلمات الرئيسية للغة الطبيعية، أو مصطلحات المفردات المقننة.
- 6-1-4- الجمع بين الجوانب باستخدام العوامل المنطقية وغيرها لإنشاء استراتيجية بحث أولية.
- 6-1-5- اختبار الاستراتيجية لتحديد عدد النتائج والاتجاه الأولي للتحسين (مع محدودية الوقت والموارد، قد لا يكون من الممكن فحص كل نتيجة) في هذه المرحلة؛ قد يكون كذلك من المناسب النظر في استخدام قوالب البحث المنشورة أو المرشحات.
- 6-1-6- مشاركة النتائج مع أخصائي معلومات للتعليق على إضافة أو حذف أو تعديل المصطلحات.
- 6-1-7- تطبيق البحث والترجمة إلى قواعد البيانات الأخرى.
- 6-1-8- إعداد التقارير وتوثيق استراتيجية البحث. (2022, p3)
- تعتبر هذه الخطوات الثمانية الشكل المثالي لصياغة استراتيجية بحث يستطيع الباحث ضمان أن يسترجع النتائج ذات الصلة بالموضوع الذي يبحث عنه؛ لذلك سنحاول شرح الخطوات الثمانية باختصار لتشكل صورة واضحة عن المرحلة الأولى من مراحل البحث الموحد:
- 6-1-1- **الخطوة الأولى:** تقسيم مفاهيم البحث إلى المفاهيم المكونة لها: وهنا إنمّا نتكلم عن الكلمات الأساسية التي تتركب منها الجملة البحثية، بحيث لا بدّ من تحديد الكلمات الرئيسية في الجملة، ومحاولة معرفة المرادفات التي تحمل نفس المعنى أو تتصل به، والعمل على استقصاء وجمع أغلب المفردات، مع الأخذ بعين الاعتبار أحياناً المفردات المتصلة التي قد تعبّر عن مواضيع أعمّ يندرج ضمنها المصطلح أو أجزاء له، وهذا كما أسلفنا الذكر له تعلق كبير بالجانب اللغوي، والمعاجم اللغوية بالإضافة إلى الأدوات المكتبية المساعدة وخصوصاً في اللغة المقيدة والمقننة؛ حيث تُعدّ قوائم رؤوس الموضوعات من أهمّ الأدوات التي يمكن استخدامها في هذه الخطوة.
- 6-1-2- **الخطوة الثانية:** تحديد المفاهيم التي ينبغي تمثيلها كمجموعات بحث منفصلة أو "أوجه"، أو الجوانب التي يجب أن تتضمنها جملة البحث فيذكر (عبدش وابن ناصر، 2019) أنّ هناك خمسة جوانب مختلفة وهي على النحو الآتي:
- 6-1-2-1- الجانب الموضوعي (أوجه الموضوع): يحدّد أقسام الموضوع والموضوعات المتصلة، وعلاقته مع المواضيع الأخرى.

- 6-1-2-2- الجانب الزمني: يحدّد الفترة التي يجب على محرّك البحث أن يبحث فيها وتهمّ المستفيد.
- 6-1-2-3- الجانب الجغرافي: يحدّد المكان والموقع الذي يشملته البحث.
- 6-1-2-4- الجانب اللغوي: يحدّد اللغات التي يجب البحث فيها.
- 6-1-2-5- الجانب الشكلي أو النوعي يحدّد شكل المادة ونوعها، وهل هي مخصّصة لفئة محدّدة أم لا، ومن هذه الجوانب يستطيع الباحث التعمّق في جملة البحث لاختيار الأسلوب الأفضل.
- (ص 58-59)

6-1-3- الخطوة الثالثة: جمع المصطلحات لكلّ جانب بناءً على الكلمات الرئيسيّة للغة الطبعيّة، أو مصطلحات المفردات المقننة؛ وذلك تبعاً لأدوات البحث التي سيقوم المستفيد بالبحث فيها، وهل تستخدم اللغة الطبعيّة أم اللغة المقنّنة؛ حيث تختلف التراكيب الدّالة في اللغة الطبعيّة عن اللغة المقنّنة.

6-1-4- الخطوة الرابعة: الجمع بين الجوانب باستخدام العوامل المنطقيّة وغيرها؛ لإنشاء استراتيجية بحث أوليّة: ولعلّه من المناسب هنا النّطرق بإيجاز لاهمّ الأساليب واستراتيجيّات البحث من دون تفصيل؛ حيث مصادر المعلومات قد اعتنت به بقوة، ويمكن لمن أراد التّوسع البحث عن المصادر فهي كثيرة، أو الرّجوع إلى المصادر التي استشهد فيها الباحث.

يذكر (الحسين، 2018) ثمانية أساليب وخمس استراتيجيّات للبحث (ص 100-110) بينما يعرض (عبدش وابن ناصر، 2019) ثمانية استراتيجيّات للبحث وثلاث أساليب أساسيّة تتفرّع إلى أجزاء تصل إلى تسع أساليب (ص 73-92) والفرق الأساسي بين الأساليب والاستراتيجيّات؛ أنّ الأساليب هي رموز أو مصطلحات تضاف لجملة البحث لتحديد المطلوب بدقّة بالشكل الذي تفهمه أدلة البحث، أما الاستراتيجيّات فهي طريقة يتّبعها الباحث في تطبيق البحث.

6-1-4-1- أهمّ أساليب البحث:

6-1-4-1-1- المنطق البولياني: يعتمد المنطق البولياني على ثلاث عوامل -روابط- أساسيّة مشتهرة جداً وضعها العالم البريطاني جورج بول اعتماداً على قواعد المنطق والجبر وهي:

6-1-4-1-1-1- عامل AND (و): ويفيد تضيق البحث حيث سيستعيد النّتائج التي تتضمّن العبارتين معاً.

6-1-4-1-1-2- عامل OR (أو): ويفيد توسيع البحث حيث سيسترجع النّتائج التي تتضمّن كلا المصطلحين بالإضافة للنّتائج التي تتضمّن أحد المصطلحين.

6-1-4-1-3- عامل NOT (ما عدا) يُستخدم هذا العامل لاستبعاد من أحد المصطلحات حيث سيسُترجَع النَّتَاجُ الَّتِي تَتَضَمَّنُ المصطلح الأول، وتُسْتَبْعَد النَّتَاجُ الَّتِي تَتَضَمَّنُ المصطلح الثاني، والنَّتَاجُ الَّتِي تَتَضَمَّنُ المصطلحين معاً.

وممّا يعطي هذا الأسلوب قوة أنّه يمكن استخدام هذه العوامل معاً وتبديل أماكنها لتحديد وتخصيص البحث وفق الأسلوب والطريقة المناسبة للبحث، كما وقد تستخدم الإشارات أو العبارات بدلاً عن الأحرف.

6-1-4-2- أسلوب البتر: يستخدم هذه الأسلوب بقوة في اشتقاق الكلمات والكلمات الَّتِي لها أكثر من طريقة الكتابة؛ حيث يعتمد أسلوب البتر على جزء مشترك بين الكلمات المشتقة أو المترادفة، ومن ثمّ إضافة رموز تدلُّ على البتر، وهذه الرموز تختلف حسب أدوات البحث المختلفة؛ ومن أشهر العلامات المستخدمة (\$، :، *، #، ؟) وهناك ثلاث أنواع أساسية للبتر وهي:

6-1-4-2-1- أسلوب البتر الأيمن (أو بتر النهايات): وهنا نعني بتر اللواحق وسمي بالبتر الأيمن لأنَّ اللّواحق في اللّغة الإنكليزيّة تأتي على يمين الكلمة، بينما في اللّغة العربيّة تأتي على يسار الكلمة؛ ولذلك فضّل الباحث أن يطلق عليه أسلوب بتر النهايات لإزالة اللبس الَّتِي تتّصل بالمصطلحات؛ فكلمة (إداريون، وإداريين، وإداريات، ...) يمكن بترها هنا من خلال أخذ الجزء المشترك (إداري) والاستعاضة عن الأحرف الأخرى بإضافة علامة على الشّكل الآتي (إداري*) حيث سيقوم بالبحث عنها بغض النّظر عن اللّواحق الَّتِي تتّصل بها، وتستخدم كذلك لاسترجاع أسماء الشّركات المختلفة الَّتِي تشترك في بدايتها.

6-1-4-2-2- أسلوب البتر الأيسر (أو بتر البدايات): وهنا نعني حذف المقطع الأوّل حيث تشترك المصطلحات بالمقطع الثاني فقط ممّا يسمح باسترجاعها جميعاً من خلال استعمال واحد؛ فمثلاً يمكن البحث عن الأسماء المختلفة مثل (محمد وأحمد) من خلال أسلوب بتر البدايات (*حمد) وتشترك بكثرة في المركبات الكيميائيّة وأسماء الأدوية والشّركات.

6-1-4-2-3- البتر الأوسط أو الدّاخلي: وهنا نعني بتر جزء من وسط الكلمة يختلف بين المصطلحات المختلفة؛ فمثلاً الأسماء (سعيد وسعود وسعاد) تختلف بحرف واحد فيمكن استخدام البتر الدّاخلي لتصبح (سع*) بما يسمح باسترجاع الأسماء الثلاثة.

وهناك مستويات للبتر يحدّدان أسلوب البتر هما:

6-1-4-1-4-2-4- البتر المحدّد: يتطلّب هذا المستوى تحديد العدد الأقصى للأحرف المبتورة ولن يسترجع المصطلحات التي تتجاوز الأحرف المبتورة العدد المحدّد؛ فمثلاً (إدار ***) فإنّه سيسترجع المصطلحات التي حدّها الأقصى ثلاث أحرف مبتورة وإثنين وواحد (إدارة، إداري، إدارات، إداريين، إداريات، إداريون، إدارتنا، ...) ولكنّه لن يسترجع مصطلح (إدارتنا) لأنّ الأحرف المبتورة أكثر من ثلاث أحرف.

6-1-4-1-4-2-5- البتر غير المحدّد: لا يتطلّب هذا المستوى عدد الأحرف المبتورة ويكتفى بوضع رمز البتر ليأتي بكلّ المصطلحات التي تطابق المقطع المذكور، بغضّ النظر عن الزيادات.

ولا يخفى على أحد إيجابيات وسلبيات كلّ من المستويين، واختلاف قواعد أدوات البحث في استخدام أسلوب البتر والرموز التي تعبّر عنه.

6-1-4-1-4-3- أسلوب البحث بالتقارب: يستخدم هذا الأسلوب كلمات تدل على معنى يقصد به تحديد الاحتياجات الفعلية للمستفيد من خلال تحديد المسافات الفاصلة بين المصطلحات، ومن هذه الكلمات: (NEAR, WITH, WITHIN, ANDp) فمثلاً يمكن البحث عن المكتبات في سوريا باستخدام هذا الأسلوب بالشكل الآتي: (Library WITHIN Syria) أو من خلال تحديد عدد الكلمات الفاصلة بين المصطلحات فمثلاً (Library WITHIN 5w Syria): تعني أنّه الحد الأقصى الذي يفصل بين المكتبات وسوريا هي خمس كلمات فقط، وهذا ينطبق على عدّة مستويات مختلفة سواء على مستوى الحقل الواحد أو الجملة أو الفقرة.

6-1-4-1-4-4- أسلوب البحث الرياضي: يستخدم هذا الأسلوب الرموز الرياضية لربط المصطلحات المختلفة؛ من أشهر هذه الرموز: ($\>$, $\geq$, $\leq$, $\<$, $\neq$, $\wedge$, $\dots$) والتي عادة ما تُستخدم مع الأرقام وقواعد البيانات الإحصائية لتحديد قيمة محدّدة.

6-1-4-1-4-5- أسلوب البحث بالعبارات: يُتيح هذا الأسلوب إمكانية البحث عن العبارة كاملة، وبنفس الترتيب والشكل التي وردت به من خلال استخدام علامة التّصيص في بداية ونهاية العبارة؛ مثال: (المكتبات العامّة ودورها في نشر الثقافة في المجتمع) حيث سيسترجع النّائج التي تحتوي على هذه العبارة كاملة وبنفس التّرتيب.

6-1-4-1-6 أسلوب البحث بأشكال مصادر المعلومات: تسمح العديد من أدوات البحث إضافة

للواحق المعروفة التي تدلُّ على أشكال مصادر المعلومات كملفات الصوت والفيديو والصورة والمستندات النصية بصيغها المختلفة؛ مثال: (المكتبات الوطنية jpg) حيث سيسترجع صور المكتبات الوطنية فقط.

6-1-4-1-7 أسلوب البحث باستخدام النص الفائق: يُعتبر هذا الأسلوب حديثاً نسبياً، وقد لاقى

رواجاً كبيراً في الأوساط العلمية والبحثية؛ حيث يعتد على الروابط التشعبية لربط المصطلحات المختلفة بما يسمح للمستفيد بالتَّقلُّل بينها بمجرد الضَّغط عليها؛ ومن أشهر المواقع التي تستخدم هذا الأسلوب موقع: (معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات) (ODLIS) مثال: (A [library catalog](#) in the form of a [bound](#) or [loose-leaf book](#), whether handwritten, [printed](#), or [computer-generated](#), practical only for small [collections](#)) كما نلاحظ من المثال السابق فإنَّ بعض المصطلحات تكون مختلفة اللون وتحتها خطٌّ وبمجرد الضَّغط عليها فإنَّنا ننقل إلى تعريف المعجم لهذا المصطلح.

6-1-4-2 أمّا بالنسبة لاستراتيجيات البحث فستعرض أشهر الاستراتيجيات المتبعة:

استراتيجية الطَّلقة في الظَّلام: تُستخدم هذه الاستراتيجية عندما يكون مصطلح البحث فريداً أو أنَّ الباحث يقصد التَّقليل من النَّتائج؛ حيث يتمُّ التَّعبير عن الاستعلام بكلمة واحدة لا تحتل سوى وجهة نظر واحدة فقط، وقد سُمِّيت بذلك لأنها تُشبه إلى حدٍّ بعيد من يُطلق في الظَّلام والذي لا يستطيع إصابة الهدف ما لم تكن الكلمة دقيقة.

6-1-4-2-1 استراتيجية البنغو: بخلاف الاستراتيجية السابقة فإنَّ هذه الاستراتيجية تستخدم عدَّة

كلمات ولكن بشكل متسلسل للدِّلالة على مفهوم واحد؛ مثال: (منظمة اليونسكو، جامعة دمشق، تعليم الكبار) فاستخدام هذه الأوجه المختلفة للدِّلالة عن مفهوم واحد وهو التَّعليم، وسمِّيت بهذا الاسم لأنها تطبِّق قواعد لعبة شهيرة تحمل الاسم نفسه.

6-1-4-2-2 استراتيجية القضة الكبرى: وتُستخدم هذه الاستراتيجية للبحث عن موضوع له عدَّة

أوجه؛ حيث يمكن للباحث استخدام أحد الاستراتيجيات السابقة (طلقة في الظَّلام، البنغو) للبحث عن أحد الأوجه ومن ثمَّ البحث في النَّتائج عن الوجه الثاني؛ إذ إنَّ بعض أدوات البحث تسمح بالبحث في النَّتائج حيث يُعتبر البحث الأوَّل القضة الأولى، والبحث في النَّتائج القضة الثانية.

- 6-1-4-3- استراتيجية زراعة اللؤلؤ من الاستشهاد المرجعي: تُعد هذه الاستراتيجية شبيهة إلى حدٍ ما بأسلوب البحث بالنص الفائق؛ حيث يُمكن للباحث من خلال هذه الاستراتيجية البحث عن نتائج مشابهة لوثيقة أو صفحة ذات صلة بالموضوع، وما عليه سوى طلب البحث عن صفحات مماثلة أو وثائق ذات صلة.
- 6-1-4-2- استراتيجية قوالب البناء: يتم في هذه الاستراتيجية تقسيم جوانب الموضوع إلى مجموعة من الأوجه، وهذه الأوجه تقسم إلى مجموعة من المصطلحات والتي تُعتبر قوالب للبناء، ثم الربط بينهم بعوامل المنطق البولياني؛ حيث يتم الربط بين الأوجه بعامل الربط (أو) وبين المصطلحات بعامل الربط (و) مثال: إذا كانت الأوجه الأساسية (التعليم والمكتبات والبحث) فيمكن أن يُصاغ الاستعلام (التعليم الذاتي، والتعليم المستمر، والتعليم الافتراضي) أو (المكتبات الجامعية، والمكتبات المدرسية) أو (البحث الوثائقي، والبحث الآلي).
- 6-1-4-5- استراتيجية الحصول على مساعدة صديق: يُرمز هنا بالصديق للأدلة الموضوعية والبوابات والتي يُمكن الرجوع إليها واستشارتها حول أفضل الاستراتيجيات والأساليب التي يُمكن اتباعها، أو حتى للمصطلحات المتعلقة أو المرادفة للمصطلح الذي يُبحث عنه.
- 6-1-5- الخطوة الخامسة: اختبار الاستراتيجية لتحديد عدد النتائج والاتجاه الأولي للتحسين: من الضروري في هذه الخطوة اعتماد الأسلوب والاستراتيجية التي يجب أن يتبعها الباحث من بين الأساليب والاستراتيجيات التي استعرضناها في الخطوة السابقة وغيرها الكثير من الأساليب والاستراتيجيات؛ والاختيار المناسب سيوفر على الباحث الكثير من الوقت والجهد.
- 6-1-6- الخطوة السادسة: مشاركة النتائج مع أخصائي معلومات للتعليق على إضافة أو حذف أو تعديل المصطلحات: لهذه الخطوة أهمية كبيرة لأن استشارة أخصائي المعلومات والاستفادة من خبرتهم الطويلة واعتماد أساليبهم المنهجية والتي بنيت على أسس علمية وتجريبية ستدعم الباحث، وترشده لتطوير مهاراته البحثية، وتوسيع مداركه لطرق وآليات عديدة، أو مصطلحات ذات صلة لم يُعثر عليها، أو ارتباطات لم يكن يظن أنها ذات أهمية بما يساهم في تطوير استراتيجيات البحث لديه.

6-1-7- الخطوة السابعة: تطبيق البحث والترجمة إلى قواعد البيانات الأخرى: يُعدُّ التجريب أحد الأمور التي تدفع بعجلة التطور وخصوصاً إذا اقترن بالنَّقيم والاستفادة من الأخطاء والعمل على تلافئها، ومعرفة نقاط القوة ومحاولة تميمتها؛ ومن الأهمية بمكان معرفة الاختلافات بين قواعد البيانات المتنوعة، وترجمة أساليب واستراتيجيات البحث بما يتناسب مع هذه القواعد.

6-1-8- الخطوة الثامنة: إعداد التقارير وتوثيق استراتيجيَّة البحث: يُفيد التوثيق في حفظ التفاصيل الدَّقيقة والتي قد تكون من الأهمية بمكان سواء عند محاولة ترجمة آليَّة البحث لتناسب مع قواعد البيانات الأخرى، أو لتطوير استراتيجيَّة البحث، أو حتَّى لحفظها ليتمَّ استخدامها أو القياس عليها في المستقبل.

بعد استعراض خطوات استعلام واعتماد استراتيجيَّة بحث يمكننا النظر إلى المرحلة الأولى من البحث الموحد بشكل أوضح وبطريقة منهجيَّة؛ حيث يتبادر للتفكير أين البحث الموحد من هذه الخطوات الثمانية؟ يذكر ستودارد (Stoddard) اعتماد محرِّك البحث على خادم مركزي لإصدار الاستعلامات واستجابات الاستعلام المجمعة من جميع نقاط الشبكة المُسترجعة؛ لذلك يتمَّ إرسال متكرِّر والاتِّصال بين الخادم ونقاط الشبكة. (2021, p3096)

يُضح ممَّا ذكره أنَّ البحث الواحد يُقدم نماذج مختلفة من الاستعلامات، والتي ذكرتها العديد من المصادر المختلفة، ولكن هل هي فقط تبدل الرموز المختلفة والمعاملات البولانيَّة بما يناسب قواعد البيانات؛ والذي أغلب أدوات البحث الموحد تطبقها على اختلاف النِّسبة، أم أنَّه سيعدَّل على مفردات الاستعلام الأساسي من خلال البحث عن مفردات لم يذكرها الباحث؟

فيجيب غافري (Ghafari et al., 2012): أنَّ بعض أدوات البحث الموحد بالفعل ترفد الاستعلام بمرادفات ومصطلحات ذات صلة، وأنَّه عند البحث على مصطلح (قدم) فأدلة البحث استرجعت نتائج تحتوي على (أقدام) ممَّا يعني أنَّ البحث الموحد قد رَفَد الاستراتيجيَّة البحثيَّة بمزيد من المرادفات. (p17) ويُضيف متشلسون (Michelson et al.) أنَّ من المشاكل الأساسيَّة التي يُعاني منها البحث الموحد هو اختلاف التَّمثيلات للمصطلحات، فعند البحث عن اسم (جون) في مجموعة من قواعد البيانات؛ فغالباً لن يسترجع النَّتائج التي تحمل اسم (جوناثان) والتي قد تُختصر باسم (جون) وقد تكون من النَّتائج التي يتطلَّع لها المستخدم؛ لذلك يقدِّم تصورٍ لحلِّ هذه المشكلة من خلال تجميع من السجَّلات والمفردات التي يمكن ان يحتفظ بها محرِّك البحث الموحد، والتي تُتيح عرض الاستعلام عليها لتعديله لما يتناسب مع

قواعد البيانات المختلفة، ومن خلال تكرار الارسال للاستعلام فإننا نكون قد شملنا أكبر قدر من النتائج ذات الصلة وبأقل التكاليف والجهد. (2009, p2)

وبالتالي نستنتج أن الخطوات من (4) وحتى (8) أغلب أدوات البحث الموحد تطبقها؛ بل ربما هي إحدى الأهداف الأساسية في إنشائها، أمّا الخطوات من (1) وحتى (3) فتختلف أدوات البحث، وتختلف نسبة تطبيقها باختلاف أنواع البحث الموحد التي ذكرناها سابقاً، وباختلاف أشكال البحث الموحد التي سنذكرها في الفصل الثاني.

يبقى علينا أن نذكر أن المرحلة الأولى لا تقتصر على الاستعلام فقط، ولكن لدينا قواعد البيانات التي تضمها هذه الأداة، وهل يتم الاختيار من بينها، أم أنها تشمل جميع قواعد البيانات بالبحث حتى ولو كانت قاعدة البيانات لا علاقة لها بموضوع الاستعلام والبحث؟

وهل تتيح إضافة للبحث في قواعد بيانات البحث في محرّكات البحث العادية أم لا؟

ولدى البحث في أدبيات الموضوع يتضح أنه لا يوجد قاعدة واحدة تعتمد عليها أدوات البحث، وأن الأمر يجري وفق سياسة الشركة أو المستضيف، فالكثير من الأدوات تختار قواعد بيانات محدّدة للبحث فيها وذلك تبعاً لموضوع البحث في بعض الأحيان، أو لسرعة الاستجابة ودقة النتائج أو لأسباب أخرى، بينما الكثير من الأدوات تتيح للمستفيد انتقاء قواعد البيانات التي يرغب في البحث ضمنها لتحديد ما، أو ترك الأمر لأداة البحث، أو اختيارها كلّها، كما أن بعض الأدوات تسمح بالبحث في محرّكات البحث الشهيرة على الانترنت، فيما تسمح أدوات أخرى بمحرّك غوغل فقط، وأدوات لا تسمح بذلك أبداً.

6-2- المرحلة الثانية: ما وراء مربع البحث:

إنّ عمليّات البحث من خلال استخدام المعايير والبروتوكولات التي يعتمد عليها البحث الموحد لها أهمية خاصّة؛ فهي تُعدّ العصب الأساسي في عمليّة البحث، وركيزة مهمّة في آليات الاسترجاع؛ فلذلك سنتطرق بشيء من الإيجاز إلى المعايير والبروتوكولات التي يستخدمها البحث الموحد وهي كالآتي:

يُعرّف (الخيّاط، 2019) كلاً من البروتوكولات والمعايير بشيء من التفصيل، ونحن سنقتصر على التعريفات التي توصّل لها واعتمادها في هذه الأطروحة:

يُعرّف البروتوكول بأنّه: مجموعة القواعد والإجراءات التي يجب الالتزام بها ومراعاتها أثناء تبادل البيانات والمعلومات بما يحقق الفعاليّة والمشاركة المطلوبة.

أما المعيار: فهو مجموعة المواصفات والخصائص النموذجية التي تضعها منظمات ومؤسسات وطنية وعالمية؛ لتقييم المنتجات والخدمات والأنظمة المختلفة؛ من أجل ضمان جودة المخرجات.

(ص ص 92، 94)

يُعدُّ من الصُّعوبة بمكان استقصاء جميع المعايير والبروتوكولات؛ وذلك لتعدُّدها وتشعبها حسب الاختصاصات، والاعتناء بهذا المجال من قبل المنظمات العالمية الكثيرة بل وحتى الشركات المصنِّعة، ولا يختلف موضوع البحث الموحد عن غيره من الاختصاصات؛ فهو كذلك يضمُّ العديد من المعايير والبروتوكولات المختلفة، والتي تقوم على مفهوم مشاركة وتبادل البيانات، وقد عرض الخياط في رسالته التي بعنوان "تبادل تشغيل البيانات بين النظم الآلية: دراسة تطبيقية في المكتبة المركزية في جامعة دمشق" العديد من المعايير والبروتوكولات الخاصة بتبادل ومشاركة البيانات؛ لذلك سنعدِّدها هنا ونشرح بشكل مختصر أبرز هذه المعايير والبروتوكولات.

معايير البحث الموحد: غدت الحديث عن معايير البحث الموحد لا بدَّ لنا من أن نتطرَّق إلى معايير البيانات الوصفية (الميتاداتا) والتي تُعتبر أحد أهمِّ الأمور التي تُساعد البحث الموحد في الحصول على البيانات بسرعة وبدقَّة، وهي تنقسم إلى ثلاث فئات أساسية:

- **معايير (الميتاداتا):** وهي معايير تضمُّ الشكْل والنموذج العام الذي يمكن إدخال المعلومات ضمنه.
- **معايير محتوى البيانات (قواعد الفهرسة):** وهذه المعايير هي المسؤولة عن تنظيم وتحديد وإبراز أهمية وضرورة المعلومات ضمن مصادر المعلومات المختلفة، بشكل يُسهِّل الوصول إليها والتَّعرف عليها وفرزها بما يسمح بالسيطرة عليها، وهي التي تحكم أقسام وحقول القسم الأوَّل.
- **معايير تبادل البيانات:** وهي مجموعة من المعايير التي تتشابه مع معايير القسم الأوَّل والثَّاني لنقل ونسخ وتهجير ومشاركة البيانات من نظام لآخر، سواء كانوا متوافقين أو إصدارات لنفس النظام أو كانوا مختلفين؛ من خلال البحث عن التوافقات بين المخططات المختلفة؛ حيث سنقتصر على تعداد القسمين الأولين، ونشرح باختصار القسم الثَّالث.

6-2-1- معايير (الميتاداتا):

6-1-1-2- معيار مارك 21 (MARC21).

6-2-1-2- معيار (البلن كور).

6-3-1-2- معيار جمعية الموارد البصرية (VRA cor).

- 6-2-1-4-معيار وصف الوثائق المشفرة (EAD).
- 6-2-1-5-معيار ميتاداتا وصف الأشياء (MODS).
- 6-2-1-6-معيار الميتاداتا الاستنادية (MADS).
- 6-2-2-معايير محتوى الميتاداتا:
- 6-2-2-1-التقنين الدولي للوصف البليوغرافي (ISBD).
- 6-2-2-2-القواعد الأنغلو أمريكية للفهرسة (AACR).
- 6-2-2-3-معيار وصف وإتاحة المصادر (RDA).
- 6-2-2-4-معيار المحتوى لوصف الأرشفة (DACS).
- 6-2-2-5-معيار فهرسة الأشياء الثقافية (CCO). (الخياط، م 2019، ص ص 103-121)
- 6-2-3-معايير نقل وتبادل البيانات:
- 6-2-3-1-لغة الترميز الموسعة (XML): هي لغة ترميزية تم تطويرها لتنظيم بنية المعلومات في ملف نصي مستمدة من ((SGML (ISO 8879)، وهي معيار مفتوح لتخزين البيانات يتم تمثيل البيانات الموجودة في المستندات بتنسيق (XML)، من خلال تحديد عدد من العلامات وتحديد العلاقة الهيكلية بين تلك العلامات، وهو ذو بنية بسيطة ويمكن التعامل معه بواسطة أي محرر نصوص؛ ولذلك يتم استخدام البيانات بتنسيق (XML) بشكل شائع لنقل البيانات ومشاركتها بين التطبيقات والمؤسسات المختلفة دون الحاجة إلى تحويل تنسيق البيانات، ومع زيادة عدد التقنيات المرتبطة بـ (XML)، أصبح (XML) أكثر شيوعاً، ويستخدم في عدد كبير من التطبيقات والأنظمة المتنوعة؛ لذلك من المهم جداً تنظيم المستندات بتنسيق (XML) في بنية ومحتوى؛ من خلال إعداد جيد ومعيارى؛ لتمكين الأنظمة والتطبيقات من التنبؤ بنوع تنسيق البيانات الذي سيتم تلقيه كمدخلات، وأي بنية للبيانات سيتم إنتاجها كمخرجات. (Jamale et al., 2022, pp 33-41)
- 6-2-3-2-مارك في بيئة لغة الترميز الموسعة (MarcXml): قام مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك التابع لمكتبة الكونجرس بتطوير إطار للعمل مع بيانات مارك في بيئة XML بهدف أن يكون مرناً وقابلاً للتوسيع؛ للسماح للمستخدمين بالعمل مع بيانات مارك بطرق تناسب احتياجاتهم؛ حيث يحتوي الإطار على العديد من المكونات، مثل المخططات والنماذج المعيارية، وأدوات البرامج التي طورتها، وتحفظ بها مكتبة الكونجرس.
- يمكن استخدام (MARCXML) لتمثيل تسجيلة مارك كاملة في (XML)، ومخطط امتداد لـ (METS) معيار تشفير ونقل البيانات الوصفية (الميتاداتا) ولتمثيل البيانات الوصفية

لحصاء (OAI) ولوصف المورد الأصلي في بناء جملة (XML) والبيانات التعريفية بتسويق (XML) التي قد يتم تجميعها مع مورد إلكتروني ويمتاز (MARCXML) بأنه يدعم جميع بيانات مارك المشفرة بغض النظر عن التسويق، وهو عبارة عن بنية موجهة نحو المكونات وقابلة للتوسيع، تسمح للمستخدمين بتوصيل وتشغيل أجزاء برمجية مختلفة؛ لبناء حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم. (The Library of Congress (LOC), 2024)

6-2-3-3-إطار وصف المصادر (RDF): تم تطويره بواسطة اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C)، وكانت آخر إصدار له هي: (RDF1.2) في بداية شهر أيار من هذا العام؛ وهو نموذج قياسي لتبادل البيانات على الويب، يحتوي إطار وصف المصادر على ميزات تُسهل دمج البيانات حتى لو اختلفت المخططات الأساسية، وهو يدعم بشكل خاص تطور المخططات بمرور الوقت دون الحاجة إلى تغيير البنية الأساسية في قواعد البيانات. يستند إطار وصف المصادر على فكرة تحديد الأشياء باستخدام: 1- معرفات الويب (تسمى: معرفات المصادر المنتظمة، أو غاوين URI) 2- ووصف المصادر من حيث الخصائص البسيطة 3- وقيم الخصائص (يُشار إلى هذا عادةً باسم: النموذج الثلاثي) باستخدام هذا النموذج البسيط فإنه يسمح بخلط البيانات المنتظمة وشبه المنتظمة وكشفها، ومشاركتها عبر تطبيقات مختلفة، يُعد عرض الرسم البياني هذا أسهل نموذج عقلي ممكن لإطار وصف المصادر، وغالباً ما يُستخدم في التفسيرات المرئية سهلة الفهم؛ حيث يعتمد على إطار وصف المصادر العديد من المخططات والتطبيقات مما يوفر لغة لتحديد الأنطولوجيات المنتظمة القائمة على الويب، والتي تتيح تكاملاً أكثر ثراءً وقابلية التشغيل متبادل للبيانات بين المجتمعات الوصفية.

(World Wide Web Consortium (W3C) Working Draft, 2024)

6-2-3-4-إطار وصف المصادر ضمن خصائص عناصر الويب (Rdfa): هي وسيلة للتعبير عن إطار وصف المصادر في XHTML، يُستخدم للتعبير عن التراخيص والمعلومات الأخرى حول الأعمال الخاصة بالويب الدلالي؛ غد تحديد ترخيص في منتقي التراخيص يتم إعطاؤك مقتطفاً من (HTML) يحتوي على (Rdfa).

قامت مواقع مثل (Thingiverse) بتطبيق (Rdfa) عبر نظامها الأساسي بحيث يُعبر كل كائن يتم تحميله عن معلومات دلالية عن نفسه للأجهزة؛ باستخدام (Rdfa)، ويساعد في بناء الويب الدلالي، يُعد (Rdfa) كطريقة للتعبير عن ثلاثية (RDF) داخل صفحات (XHTML) باستخدام علامات الامتداد، وهذا يجعل من السهل جداً على الأشخاص

التعبير بشكل تلقائي عن المعلومات الدلالية جنباً إلى جنب مع صفحة ويب عادية، في حين أنَّ هناك العديد من الطرق للتعبير عن (RDF) (كما هو الحال في ملفات (XML) المتسلسلة التي تكون بجوار صفحات الويب القياسية)، فإنَّ (Rdfa) يساعد الآلات والبشر على قراءة نفس المحتوى تماماً. (Creative Commons, 2024)

6-3-2-5- معيار تشفير ونقل الميئات (METS): هو معيار تشفير للبيانات ومواصفات الإرسال، معبراً عنه في لغة الترميز الموسَّعة (XML)، حيث قامت (METS) بمبادرة لاتحاد المكتبات الرقمية، بناءً على عمل مشروع (MOA2) (Make of America II) لتوفير تنسيق مستند (XML) من خلال ترميز البيانات التعريفية اللازمة لإدارة كائنات المكتبة الرقمية داخل مستودع ما، وتبادل هذه الكائنات بين المستودعات (أو بين المستودعات ومستخدميها)؛ حيث يُوفّر مخطط (METS) آلية مرنة لتشفير البيانات الوصفية والإدارية والهيكلية لكائن المكتبة الرقمية، وللتعبير عن الروابط المعقدة بين هذه الأشكال المختلفة من البيانات الوصفية، وبالتالي يمكن أن يكون معياراً مفيداً لتبادل كائنات المكتبة الرقمية بين المستودعات.

بالإضافة إلى ذلك، تُوفّر (METS) القدرة على ربط كائن رقمي بالسلوكيات أو الخدمات؛ حيث تسعى مبادرة (METS) التي أطلقها اتحاد المكتبات الرقمية، إلى توفير آلية موحدة لتشفير جميع أشكال البيانات الوصفية لكائنات المكتبة الرقمية، والتي ستعمل على تبسيط تبادل الكائنات بين المستودعات، وتطوير أدوات برمجية للبحث عن تلك الكائنات وعرضها، بالإضافة إلى ذلك سيوفّر تشفير (METS) وسيلة متماسكة لأرشفة الكائنات الرقمية وبياناتها الوصفية، تشتمل مبادرة (METS) على عنصرين رئيسيين؛ عنصر تقني يهدف إلى تطوير تنسيق تشفير قياسي للبيانات الوصفية، وآخر تنظيمي يهدف إلى تطوير آليات لصيانة التنسيق ومواصلة تطويره، وأكملت هيئة مبادرة (METS) الإصدار (METS2) عام (2022م) وأتاحها للعمامة للمراجعة.

(The Library of Congress (LOC), 2024)

6-3-2-6- معيار ترميز كائن الجافا سكريبت (JSON): هو تنسيق خفيف الوزن لتبادل البيانات؛ فمن السهل للمستخدمين استعماله للقراءة والكتابة، وكذلك بالنسبة للآلات للتحليل والتوليد، ويستند إلى مجموعة فرعية من معيار لغة برمجة جافا سكريبت (ECMA-262) الإصدار الثالث-ديسمبر 1999م).

وهو تنسيق نصي مستقل تماماً عن اللغة، ولكنه يستخدم اصطلاحات مألوفة لمبرمجي عائلة اللغات (C)، بما في ذلك (C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python)

وغيرها الكثير، هذه الخصائص تجعل (JSON) كلغة مثالية لتبادل البيانات وقد تمّ بناء (JSON) على ركيزتين:

- مجموعة من أزواج من (الاسم والقيمة): في لغات مختلفة يتمّ تحقيق ذلك ككائن، أو سجل أو بنية، أو قاموس أو جدول تجزئة، أو قائمة مفاتيح أو مصفوفة ترابطية.
 - قائمة مرتبة من القيم: في معظم اللغات يتمّ تحقيق ذلك كمصفوفة أو متّجه، أو قائمة أو تسلسل.
- هذه هي هياكل البيانات العالمية تقريباً لجميع لغات البرمجة الحديثة تدعمها بشكل أو بآخر، ومن المنطقي أن يعتمد تنسيق البيانات القابل للتبادل مع لغات البرمجة أيضاً على هذه الهياكل.

(JavaScript Object Notation (JSON), 2024)

6-2-3-7-خدمة البحث المفتوح **OpenSearch Service**: تقوم (Amazon) بنشر خدمة

(OpenSearch) وتشغيلها وتوسيع نطاقها لتحليلات السجلات، والبحث عن النّص الكامل، ومراقبة التطبيقات بحيث تستخدمها مواقع الويب ومحركات البحث؛ لنشر نتائج البحث بتنسيق قياسي يسهل الوصول إليه، ومناسب للمشاركة والتّجميع، وقد بُنيت خدمة (OpenSearch) على لغة الترميز الموسّعة (XML)، ويمكن إدارتها بالكامل من خلال واجهات برمجة التطبيقات بطريقة سهلة الاستخدام، وتوفّر الوقت والجهد، كما تمكّنك خدمة (OpenSearch) من توسيع نطاق مجموعتك عبر استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة، أو بضع فقرات في وحدة النّحّم، وتمكّنك من خلال تقديم مجموعة مشتركة من التّسقيقات لتنفيذ طلبات البحث، وتجميع نتائج البحث؛ لذا فإنّ نتائج البحث تكون سهلة المعالجة والعرض بواسطة خدمة بحث موحدة.

(Amazon Web Services (AWS), 2024, pp43-44)

6-2-4- بروتوكولات البحث الموحد:

6-2-4-1-بروتوكول نقل النّص التّشعبي (HTTP): يُعدّ بروتوكول (HTTP) التّقنيّة الأكثر أهميّة التي

تُحرّك الويب، ومع ذلك تظل شفافاً فعلياً، وبدون هذا البروتوكول لن يتمكّن (HTML و XML) عبر الويب من أداء عدد لا يحصى من المهامّ التي يقوم بها يومياً؛ وهو بروتوكول على مستوى التطبيق لأنظمة معلومات الوسائط النّشعبيّة الموزعة والتّعاونية، يتمّ إجراء الاتّصال ببروتوكول (HTTP) عادةً عبر اتصالات (TCP/IP)، ويضمن (TCP) أنّ الحزم التي تصل من وإلى خادم الويب خالية من الأخطاء، وبالتّرتيب الصّحيح، ومع ذلك فهو لا يضمن وصول الحزم بغضّ النّظر عن ظروف الشّبكة عندما تكون الاتّصالات مزدحمة أو غير متوفّرة يكون تسليم صفحة الويب بطيئاً، ويمكن أن تنتهي مهلته، ويمكن عند تعدّد استخدام البروتوكولات الأخرى للبحث الموحد أن يتمّ تحليل العناصر ذات الصّلة

من كود (HTML) الأساسي للواجهة الأصلية من خلال الموصلات التي تستخدم تجريف الشاشة ولكنها غير مستقرة للغاية، ويجب تعديلها مع كل تعديل لواجهة قاعدة بيانات الهدف. (Lingam, 2020, p.40)

2-4-2-6- يعتمد بروتوكول (NISO Metasearch XML Gateway(MXG)) على بروتوكول (SRU) المسجل لدى (NISO)، توفر هذه البوابة آلية لمقدمي خدمات المعلومات لعرض محتوهم وخدماتهم لمحرك بحث (Metasearch)، بينما أدركت مجموعة المهام أن الهدف طويل المدى هو نوع ما من بروتوكول الاستعلام الموحد المستند إلى (SRU/SRW)، توفر بوابة (XML) طريقة فورية ومنخفضة لحاجز الدخول لموفري المحتوى للتفاعل مع خدمات البحث الوصفي.

(National Information Standards Organization (niso), 2024)

توصي (MXG) بأن يكون لديك على الأقل مخطط (XML)، على الرغم من وجود مخططات متعددة لموفري (Metasearch) مختلفين، أو مجتمعات مختلفة من المستخدمين، ويوصي بـ (Dublin Core) كأحد الخيارات الممكنة، ويقترح اعتماد مخطط إضافي لنوع معين من المحتوى مثل المحتوى البليوغرافي العالي، وقد يجد مخطط (MODS) معيار وصف كائن البيانات الوصفية مفيداً، أو قد يستخدم مجتمع التعلم الإلكتروني (LOM) (كائن التعلم) البيانات الوصفية للمخطط.

(Pradhan & Pandya, 2014, p.27)

3-4-2-6 - بروتوكول البحث والاسترجاع عبر الويب (SRU/SRW):

تعد مبادرة (SRW) جزءاً من جهد تعاوني دولي لتطوير واجهة قياسية للبحث عن النصوص على الويب؛ وهو يعتمد بشكل كبير على النماذج والوظائف المجردة لـ (Z39.50)، ولكنه يزيل الكثير من التعقيد.

تم إنشاء (SRW) باستخدام أدوات تطوير الويب الشائعة (WSDL، SOAP، و HTTP، و XML) ويعد تطوير واجهات (SRW) لمستودعات البيانات أسهل بكثير من (Z39.50)، بالإضافة إلى ذلك تم استبدال تنسيقات التسجيل الغامضة مثل (MARC و GRS-1 بـ XML)؛ وهو تطوير لبروتوكول البحث واسترجاع عناوين الويب (SRU) حيث في (SRU) يتم إرسال الرسائل عبر (HTTP) باستخدام طريقة (GET)، بينما يتم تعيين مكونات طلب (SRW) SOAP إلى معلمات (HTTP) البسيطة الاستجابة لطلب (SRU) مطابقة للاستجابة لطلب (SRW)، مع إزالة غلاف (SOAP)، وقد أصبحت (SRU) معتمداً للمنظمة تطوير معايير المعلومات المنظمة (OASIS) في فبراير (2013م).

يوفر موقع (SRU) الرسمي الذي تستضيفه مكتبة الكونجرس، إمكانية الوصول إلى البروتوكول المنشور (بما في ذلك مخططات XML المرتبطة) حيث يتم نشر (SRW/SRU) كواجهة برمجة تطبيقات البحث لمبادرة (DSpace)، ويتم اعتبارها بمثابة واجهة برمجة تطبيقات البحث القياسية من قبل عدد من المجتمعات بما في ذلك مجتمعات البحث الوصفي والبحث الجغرافي المكاني. (Online Computer Library Center (OCLC), 2024)

6-2-4-4-بروتوكول مبادرة الأرشفة المفتوح لحصاد الميادات (OAI-PMH): هو أحد

بروتوكولات بنية (العميل/الخادم) الذي يُسهّل نشر البيانات الوصفية (الميادات)، على سبيل المثال: وصف مصدر المعلومات للمستخدم (العنوان، المؤلف، تاريخ النشر، الناشر... إلخ) وموقع المورد على الإنترنت (يُشار إليه بواسطة عنوان URL) يُرسل العميل طلباً إلى الخادم وتكون الاستجابة له عبارة عن تدفق (XML)، يتم الحصاد على عناصر (دبلن) الأساسية غير المؤهلة، والتي يمكن اختيارياً إرفاق عناصر إضافية (على سبيل المثال بتنسيق مارك) كما يدعم (OAI-PMH) وظيفتين رئيسيتين:

- توفير البيانات الوصفية (الميادات): أي أن تقوم المؤسسة بالكشف عن البيانات الوصفية الخاصة بها (السجلات البليوغرافية في Dublin Core) عبر خادم (OAI-PMH) لتتمكن من جمعها المنظّمات الأخرى، أو محرّكات البحث على الإنترنت.
- توفير الخدمة: أي أن تقوم المؤسسة بحصد البيانات الوصفية التي تقدمها (OAI-PMH) من المؤسسات الأخرى ودمجها في فهرس البحث الخاص بها لاستخدامها في واجهة المستخدم الخاصة بها، ويجب أن يتوافق تكرار الحصاد مع تردد التحديث على خادم (OAI) البعيد. إنّ هذا البروتوكول (OAI-PMH) هو بروتوكول غير متزامن؛ أي أنّ المستخدمين لا يبحثون في الخوادم البعيدة مباشرة، بل يبحثون في قاعدة بيانات محلية تُخزن البيانات الوصفية (الميادات) التي تمّ جمعها مسبقاً؛ ولهذا السبب يكون البحث أسرع.

(The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 2024)

6-2-4-5-بروتوكول البحث والاسترجاع (Z39.50): تشير الدراسات التاريخية لهذا البروتوكول

إلى أنّ أصوله الأولى تعود للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO*) وهي التي أنشأت في عام (1978م) لجنة تأخذ على عاتقها مهمة تحديد إطار مرجعي يمكن في ضوئه تطوير معايير الاتصال؛ بهدف الربط بين أنظمة الحاسبات الآلية المختلفة، ونتج عن عمل هذه اللجنة ظهور ما يُعرف: بنموذج ترابط الشبكات المفتوحة (OSI) تحت رقم: (ISO 7498)، وقد شكّل هذا النموذج مفهوم طبقات البروتوكول المسمّى: (Layers)، ويقوم المبدأ الأساسي على أساس تقسيم إجراءات ومراحل الاتصال إلى سلسلة من الطبقات، بينما ترجع البدايات الأولى لعمل فريق بحثي أمريكي على تطوير تطبيقات البحث المعلوماتي

وتطبيقات نقل البيانات، وتمّ تحويل هذه الأبحاث المبدئية إلى: (NISO) التي خصّصت فريق بحث للعمل في هذا المشروع، وخرجت نتائج هذه الأعمال بنشر الإصدار الأولى من بروتوكول (Z39.50) في عام (1988م)، واستمرّ التطوير وصولاً لشباط من عام (2004م) حيث أعلنت الوكالة الدولية لصيانة بروتوكول (Z39.50) عن إطلاق الجيل القادم من البروتوكول، وهو ما أطلقت عليه اسم (ZING) وهو اختصار لـ: (Z39.50 International Next Generation)

وهو -في الحقيقة- ليس مجرد إصدار جديد من (Z39.50) بل إنّه مجموعة من المعايير والبروتوكولات التي تهدف لتحسين استخدام البروتوكول، والتغلب على المشكلات التي تواجه مستخدميه، وهو في نفس الوقت لا يعمل بمفرده وإنما يتكامل مع البروتوكولات. ويتكوّن من خمسة معايير وبروتوكولات فرعية تتكامل فيما بينها مع بروتوكول (Z39.50):

- (SRW/SRU): البحث والاسترجاع لخدمات الويب ولصفحات الانترنت.
 - (CQL): لغة الاستعلام العام.
 - (ZOOM): نموذج (Z39.50) للبرمجة الشبئية.
 - (ZeeRex): تفسير (Z39.50) يُستخدم لتفسير بيانات البروتوكول وإعادة بنائها بلغة (XML).
 - (Ez39.50): أداة بسيطة لبروتوكول (Z39.50).
- يُعَدُّ بروتوكول البحث والاسترجاع (Z39.50) بروتوكولاً عالمياً للبحث واسترجاع المعلومات عبر الانترنت؛ حيث يُتيح للمستخدم البحث واسترجاع التسجيلات في عدّة قواعد بيانات مختلفة من خلال واجهة بحث واحدة، وبدون سابق خبرة وبطرق البحث المختلفة لكل قاعدة. بالإضافة إلى الهدف الأساسي من بروتوكول (Z39.50) الذي يكمن في تسهيل استرجاع المعلومات والبحث في القواعد المختلفة، فإنّه يتيح:
- إمكانية تصدير البيانات من القواعد المختلفة في صيغ شائعة مثل: (مارك).
 - يتيح إمكانية الإعارة المتبادلة بين المكتبات.
 - يوفر الكثير من الجهد والوقت المطلوبين لتعلّم آليات البحث في القواعد المختلفة، ولفهرسة مصادر المعلومات المختلفة -سواء فهرسة وصفية أو موضوعية- بما يسمح بتوحيد وتقنين المصطلحات.
 - يقلّل من التكرار والحاجة إلى عدد كبير من الخبراء؛ بما يسمح بوضع هذه الموارد والأوقات والجهود في تطوير الخدمات التي تدعم المستخدمين بشكل مباشر أو غير مباشر.
- (الخيّاط، 2019، ص ص 130-133)

تُعتبر هذه أهم وأشهر البروتوكولات التي يعتمد عليها البحث الموحد في ارسال الاستعلام الذي أدخله المستخدم في المرحلة الأولى لمربع البحث؛ ليقوم البحث الموحد من خلال الاعتماد على

هذه المعايير والبروتوكولات بتكرار الاستعلام بنسق مختلفة ورسالة إلى قواعد البيانات المتنوعة ومواقع الويب المتعددة؛ ليعود ويستقبل النتائج من شتى المواقع منتقلاً بذلك إلى المرحلة الثالثة والتي تُعدّ من التحديات الكبيرة التي اهتمّ بها البحث الموحد؛ فترتيب النتائج والمفاضلة بينهم ليست بالقضية البسيطة وخصوصاً إذا أضفنا لها موضوع إزالة التكرارات واختيار الخوارزميات المختلفة التي يمكن أن تجمع هذه المراحل الثلاث.

6-3- المرحلة الثالثة: نتائج البحث واسترجاع البيانات: وهنا نقصد آليات الترتيب والدمج والفرز، وإزالة التكرارات وخوارزميات البحث في البحث الموحد:

في بيئة البحث الموحد، قد تستخدم المجموعات نماذج استرجاع مختلفة، ولها ميزات تصنيف مختلفة، وبالتالي فإن درجات الوثيقة أو رتبها التي يتم إرجاعها بواسطة مجموعات متعددة لا يمكن مقارنتها بشكل مباشر، ولا يمكن الاعتماد عليها للدمج؛ لذلك يتم استخدام خوارزميات دمج النتائج وهي خوارزميات لحساب النتيجة الشاملة لكل مستند والتي يمكن مقارنتها بنتائج المستندات التي يتم إرجاعها بواسطة مجموعات أخرى.

تتمثل المهمة الرئيسية في دمج النتائج في حساب الدرجات القابلة للمقارنة للمستندات التي يتم إرجاعها بواسطة مجموعات مختلفة، وعند توفرها يمكن للوسيط استخدام درجات الوثيقة التي تم الإبلاغ عنها بواسطة المواقع لحساب درجات الدمج في البيانات التي لا يتم فيها الإبلاغ عن نتائج المستندات من خلال المجموعات، تقوم أساليب الدمج بتعيين درجات زائفة للإجابات التي تم إرجاعها؛ على سبيل المثال عند إعادة تحويل (1000) مستند من موقع ما يتم تعيين درجات المستند المصنّف الأول يأخذ الرقم (1)، ويتم تعيين التالي تتابعياً إلى الرقم (999) وهكذا، وفيما يلي سنعرض أهم خوارزميات ونماذج دمج النتائج:

6-3-1- خوارزمية كوري (CORI): واحدة من أقدم طرق المقارنة وأكثرها استخداماً وقوة؛ حيث

يعتمد هذا النموذج أن يكون في المرحلة الأولى من البحث، قد تمّ تحديد قواعد البيانات التي يجب البحث فيها تبعاً للموضوع أو لدقة وسرعة استرجاع الوثائق، أو لأسباب عديدة وبالتالي إعطاء درجات لهذه القواعد أو المجموعات وبعد استرجاع النتائج من هذه القواعد والمواقع يُطلب من الموقع إعطاء درجة لكل وثيقة والموقع الذي لا يُعطي درجات فإنّ النموذج يُنشئ درجات افتراضية ثمّ يستخدم نظام دمج الدرجات المرجّحة من خلال تحديد مزيح خطي لكل من درجة المستند الذي تمّ إرجاعه بواسطة المجموعة ودرجة اختيار المصدر، ويجمع كليهما باستخدام صيغة إرشادية بسيطة، ويقوم أخيراً بترتيب الدرجات الخاصة بالمجموعة لإنتاج درجات عالمية قابلة للمقارنة، وعلى أساس هذه الدرجات يقوم بترتيب النتائج في صفحة العرض وتقديمها للباحث، وهي تشبه طريقة الترتيب الهرمي


لمجموعات المعلومات؛ وطريقة الترتيب الهرمي للوثائق المستخدمة في أنظمة استرجاع المعلومات التقليدية. (Li, 2022, p53)

6-3-2 - خوارزمية تعلم الاشراف الجزئي (SSL): تعتمد هذه الخوارزمية على انشاء قاعدة بيانات مركزية (CSI) والتي تضم عينة من نتائج البحث في قواعد البيانات المختلفة بحيث تضع درجات تقييم لكل قاعدة بيانات؛ فعند ادخال المستخدم للاستعلام فإن هذه الخوارزمية تقوم بإرسال الاستعلام أيضاً إلى قاعدة البيانات المركزية (CSI) لتسترجع درجات تقييم قواعد البيانات التي تم تخزينها في قاعدة البيانات المركزية، وتسترجع كذلك درجات قواعد البيانات التي تظهرها بنفسها، ودرجات الملفات والوثائق التي تعطيها قواعد البيانات لها، ومن ثم تقارن بين هذه الدرجات الثلاث لإعداد قيمة عالمية من خلال الانحدار الخطي لترتب على أساسه النتائج، وتحذف التكرارات ومن ثم تُخزن هذه القيم في قاعدة البيانات المركزية (CSI) وتستخدمها كنموذج تدريب آلي لتعلم الاشراف الجزئي لعمليات دمج النتائج المستقبلية، ولعل من أبرز عيوب هذه الخوارزمية أنه في حال غياب أحد التقييمات الثلاث المطلوبة فإننا نرجع إلى نموذج (CORI). (Li, 2022, p55)

6-3-3 - نموذج دمج النتائج من خلال تعلم الآلة طريقة (MLRM):

لدمج النتائج؛ يطبق المؤلفون أيضاً طريقة فهرس العينات المركزي (CSI) كما هو مستخدم في الخوارزميات الأخرى؛ لشرح الطريقة: نفترض أن لدينا عدد (N) من قواعد البيانات المختلفة، الخطوة الأولى: هي إنشاء (CSI) الذي يتكون من عينات من المستندات من جميع قواعد البيانات المختلفة، للحصول على هذه العينات يتم تطبيق أخذ العينات المستندة إلى الاستعلام لإنشاء تمثيلات قواعد البيانات؛ حيث يرسل المسؤول استعلامات عشوائية إلى كل قواعد البيانات، ويقومون بتنزيل المستندات الأربعة الأولى التي تم استرجاعها حتى يصلوا إلى الحد الأقصى لعدد المستندات التي تم أخذ عينات منها، والتي تم استردادها في العملية التجريبية، عند إرسال استعلام يتم إرساله إلى قواعد البيانات المحددة (M) والفهرس المركزي، وستعيد قواعد البيانات (M) قوائم المستندات ذات التصنيف (M) وسيقوم الفهرس المركزي بإرجاع قائمة المستندات مع الدرجات أثناء قيامنا بالاستعلام عن الفهرس المركزي محلياً وتكون الدرجات متاحة دائماً، يتم استخدام المستندات المشتركة بين قواعد البيانات والفهرس المركزي (المستندات المتداخلة) لتدريب نماذج تعلم الآلة التي تستخدم الدرجات الخاصة بقواعد البيانات المحلية للتعليق بالدرجات المخصصة بواسطة (CSI) إن الدرجات من (CSI) قابلة للمقارنة؛ حيث أن المستندات التي تم أخذ عينات منها من جميع قواعد البيانات البعيدة تتواجد فيها (الدرجات العالمية) بمعنى آخر؛ يتم

تدريب النماذج على تحويل الدرجات الخاصة قواعد البيانات غير القابلة للمقارنة إلى الدرجات العالمية القابلة للمقارنة، ومن ثمّ يمكن حساب الدمج النهائي.



الشكل رقم (1) عملية دمج النتائج حسب نموذج (MLRM)

ويُلخّص الشكل رقم (1) عملية دمج النتائج بالتفصيل، بناءً على السيناريو أعلاه، فإنّ كافة الخطوات اللازمة لتنفيذ دمج نتائج البحث الموحد باستخدام (MLRM) هي كما يلي:

(أ) يتم إنشاء مجموعات التمثيلات لجميع قواعد البيانات المختلفة باستخدام أخذ العينات المستندة إلى الاستعلام ويتم دمج كلّ مجموعات التمثيلات هذه لإنشاء (CSI).

(ب) لكلّ استعلام يتم توجيه الاستعلام إلى طريقة اختيار المصدر لحساب درجات الملاءمة لكلّ قاعدة البيانات.

(ج) يتم بعد ذلك إرسال كلّ استعلام إلى أفضل (20) قاعدة بيانات محدّدة، ونقوم باسترجاع (100) نتيجة لكلّ قاعدة بيانات، وفي الوقت نفسه يتم إرسال الاستعلام إلى (CSI) ونقوم باسترجاع (1000) نتيجة.

(د) يتم استخدام المستندات المتداخلة (المشتركة) من الموارد و (CSI) لتدريب نماذج تعلم الآلة لتحويل الدرجات الخاصة بالموارد المحلية إلى الدرجات القابلة للمقارنة لـ (CSI).

(هـ) يتم بعد ذلك تطبيق نماذج (ML) المدربة للتنبؤ بالدرجات القابلة للمقارنة لـ (CSI) لبقية المستندات غير الشائعة لدمج النتائج من قواعد البيانات البعيدة في قائمة واحدة من المستندات.

(Stamatis, 2023, pp5-6)

6-3-4- دمج النتائج من خلال نموذج تعلم الترتيب (L2R): تم اعتبار تقنيات تعلم الترتيب (L2R) بديلاً لأساليب ترتيب المستندات التقليدية في السنوات الأخيرة، واستخدمت العديد من الأعمال البحثية (L2R) في مهام الاسترجاع المختلفة، ففي هذه التقنيات، يتم استثمار مجموعة من الاستعلامات، يرتبط كلّ منها بقائمة الوثائق المرتبة، ودرجة ملاءمتها كبيانات

تدريب، ويتم استخدام بيانات التدريب هذه لاستخراج ميزات صلة الاستعلام بالمستندات، ثم للتعرف على وظيفة الترتيب التي تتنبأ بأهمية المستندات لكل استعلام محدد؛ على سبيل المثال في البحث الموحد اعتبرت مشكلة دمج النتائج مشكلة ترتيب، ولقد استخرجوا بعض الميزات من المستندات التي تم إرجاعها بواسطة المجموعات، وتعلموا وظيفة الترتيب التي قامت بدمج قائمة النتائج المتعددة، وعيب هذه الطريقة هو الحاجة إلى كمية كبيرة من بيانات التدريب لتعلم وظيفة التدريب.

يتم استخدام ذكاء السرب والبرمجة النوعية على نطاق واسع في مجالات مختلفة لحل مشكلات التحسين، وعند تطبيق هذه التقنيات يتم إجراء جولات متعددة من العمليات التكرارية للاختيارات والاختلافات والطفرات على الميزات المستخرجة للحصول على الحل الأمثل، وقد استخدمت دراسة حديثة البرمجة النوعية لحل مشكلة دمج النتائج؛ حيث يتم تنزيل المستندات التي تم إرجاعها بواسطة المجموعات، ويتم استخراج بعض الميزات ذات الصلة المحتملة من المستندات في كل عملية تكرارية، ثم يتم إعادة ترتيب المستندات بناءً على درجات الصلة، ومع ذلك فإن عيوب هذا النهج هي الزيادات في استخدام عرض النطاق الترددي، والموارد الحسابية، ووقت الوصول. (Garba, 2023, p.3)

تعد هذه أبرز خوارزميات ونماذج دمج النتائج في البحث الموحد، والتي تعكس صورة مبسطة عن العمل الكبير الذي يتم في دمج نتائج البحث الموحد، وكما نلاحظ من النماذج السابقة فهي مستمرة في التطور والاستفادة من التقنيات الحديثة، ليس ذلك وحسب؛ بل والاستفادة من العلوم الأخرى لمعرفة أفضل الطرق والأساليب في دمج النتائج وترتيبها بالشكل المناسب للمستفيد.

وبهذا نكون استكملنا شرح المراحل الثلاث لآلية عمل البحث الموحد بشكل مختصر، والذي ربما لا يُلم المستفيدون سوى بجزء بسيط من المرحلة الأولى، والمتخصصون ببعض الجزئيات من المرحلتين الثانية والثالثة، ولعلّ جمعهم سوية يُساهم في بناء صورة شاملة لآلية عمل البحث الموحد تدفع قُدماً في الاستفادة من الميزات الكثيرة، وتشجع على تقديم حلول لبعض السليبيات، وتدعم في اعتماد البحث الموحد وانتشاره

خُلاصة الفصل الأول:

تتعدّد المصطلحات التي تُعبّر عن البحث الموحد وتتّوَع؛ فالكثير من الأدبيّات يستخدمون هذه المصطلحات كمترادفات، ولكن في الحقيقة هناك اختلافات جزئية تتمايز فيما بينها، ولعلّ هذا الخلط مرده إلى أنّ صياغة بعض الأدبيّات التي تعرف البحث الموحد تكون مُبهمّة وعامّة، وأنّ التخصّصات التي تُكتب فيه مختلفة ومتنوعة، ولا يخفى على الباحثين أهميّة والمزايا التي يتمتّع بها، ولكنّ ذلك لا يعني أنّه لا يتضمّن عيوب وسلبيّات تحتاج للانتباه لها، ومحاولة تقديم حلول تساهم في تطوير البحث الموحد من خلال فهم منشأ المشكلة وفي أيّ نوع من أنواع البحث الموحد، وبعد فهم آليّة عمله والمراحل التي يمرّ بها انطلاقاً من مربّع البحث مروراً بالمعايير والبروتوكولات التي يعتمد عليها، وصولاً على خوارزميّات ونماذج استرجاع وترتيب واستبعاد التكرارات من خلال استخدام التّقنيّات الحديثة، واستثمار الأفكار الجديدة من شتّى الاختصاصات والعلوم.

الفصل الثاني: برمجيات البحث الموحد

تمهيد:

- 1- تعريفات أساسية:
 - 1-1- البرمجية (Software):
 - 1-2- البرنامج (Program):
 - 1-3- أداة (Tool):
 - 1-4- المنصة (Platform):
- 2- برمجيات دمج وقت البحث:
 - 2-1- محرّكات البحث المتعدّدة (دمج وقت البحث):
 - 2-2- أدوات دمج وقت البحث من البحث الموحد:
 - 2-3- منصّات دمج وقت البحث من البحث الموحد:
 - 2-4- برامج دمج وقت البحث من البحث الموحد:
- 3- برمجيات دمج وقت الفهرس:
 - 3-1- محرّكات البحث الموحد (دمج وقت الفهرس):
 - 3-2- أدوات دمج وقت الفهرس من البحث الموحد:
 - 3-3- منصّات دمج وقت الفهرس من البحث الموحد:
 - 3-4- برامج دمج وقت الفهرس من البحث الموحد:
- 4- برمجيات واجهة البحث الموحد:
- 5- برمجيات الدّمج المختلط:
- 6- مقارنة بين برمجيات البحث الموحد:
- 7- متطلّبات برمجيات البحث الموحد:
- 8- البحث الموحد والتّطور:

خلاصة الفصل الثاني:

تمهيد :

يتضاعف حجم البيانات بشكل عام في المكتبات ومراكز المعلومات وعلى الإنترنت بشكل خاص كل يوم، وهذا يعني أنه يوجد كميات هائلة من البيانات الواردة من مصادر لا تُعد ولا تُحصى، والمشكلة الحقيقية أن بيانات الإنترنت نادراً ما تكون منظمة، ومن الصعب معرفة ما إذا كانت ذات صلة أو حديثة أو حتى ذات مصداقية، ومع اختلاف التقنيات وتوقعات البنية التحتية وتنسيقات المصادر، يختلف أيضاً تعقيد مصادر البيانات؛ وهذا يتطلب خبرة فنية وتجارية عميقة لجعل البيانات قابلة للاستخدام والاسترجاع، وما ناقشناه في الفصل الأول يبقى في الحيز النظري إذا لم يظهر على شكل برمجية يمكن استخدامها بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمستفيدين، وبالفعل فالباحث الموحد حاز على انتباه العديد من مؤسسات المعلومات والشركات التجارية والصحية والسياسية وغيرها، وتتوعد أشكالها وتشعبت واختلفت ميزاتها وخدماتها وتعددت، وفيما يلي سنتناول أهم هذه الأشكال وأبرز الأمثلة عنها.

1- تعريفات أساسية:

بداية وقبل كل شيء لا بد لنا من أن نعرف بعض المصطلحات الضرورية وهي (البرمجيات، والبرامج، والأدوات، والمنصات) وهي الصيغ التي يظهر فيها مفهوم البحث الموحد تطبيقياً؛ لنستطيع التفريق بينها وتحديد خصائصها، ومدى مناسبتها للاحتياجات الفعلية.

1-1 - البرمجية (Software):

يُعرفها معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات على الخط المباشر (ODLIS) بأنها: مصطلح عام لبرامج الكمبيوتر والوثائق المرتبطة بها، بدلاً من البيانات المستخدمة كمداخل والتي يتم إنشاؤها كمخرجات؛ ففي الحوسبة تتم معالجة البيانات بينما يتم تشغيل البرامج، فيتكون منتج البرنامج من مجموعة من التعليمات التي يكتبها المبرمج؛ وهي تختلف عن الأجهزة المصنعة المستخدمة لتشغيله، يشمل المصطلح "برامج الأنظمة" مثل: أنظمة التشغيل (OS)، وأنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS)، والأدوات المساعدة التي تتحكم في تشغيل الكمبيوتر نفسه، والبرامج التطبيقية المصممة لمعالجة البيانات، وإنجاز مهام محددة للمستخدم. (Reitz, 2024)

بينما يدمج معجم الحوسبة على الخط المباشر (foldoc) بين تعريف البرمجية والبرنامج؛ فيعرفها بأنها: البرنامج؛ فيصنف اسم (برنامج) قائمة واحدة كاملة ومكتفية بذاتها من التعليمات، وغالباً ما يتم تخزينها في ملف واحد، في حين أن (الرّمز) و (البرمجية) هما اسمان غير معدودين يصفان عدداً من التعليمات التي قد تشكّل تعليمات واحدة أو أكثر من البرامج أو جزءاً منها، ومع ذلك تعتمد معظم البرامج بشكل

كبير على أنواع مختلفة من برامج نظام التشغيل لتنفيذها، ويشير كلٌّ من الأسماء (كود) و (برمجيّة) إلى نفس الشيء، ولكن (كود) يميل للإشارة إلى الاهتمام بتفاصيل التنفيذ، في حين أنّ (البرنامج) هو مصطلح يستخدمه المستخدم أكثر. (The Free On-line Dictionary of Computing, 2024)

وبالنسبة لمنظمة جيكس (GeeksforGeeks) فتعرّف البرمجيات: بمجرد مجموعة أو قائمة من البرامج أو الإجراءات، أو البيانات أو التعليمات؛ لتوجيه الكمبيوتر حول ما يجب القيام به وهي مصممة لأداء وظيفة محدّدة بشكل جيد. (GeeksforGeeks, 2024a)

بينما تعرض المنظمات (ISO/IEC/IEEE) مجموعة تعريفات للبرمجيّة:

- مجموعة من برامج الكمبيوتر والإجراءات وربما الوثائق والبيانات المرتبطة بها المتعلقة بتشغيل نظام الكمبيوتر.

- كلٌّ أو جزء من البرامج والإجراءات والقواعد والوثائق المرتبطة بنظام معالجة المعلومات.

- برنامج أو مجموعة من البرامج المستخدمة لتشغيل الكمبيوتر (ISO/IEC/IEEE, 2024).

ويستخلص الباحث التعريف الآتي للبرمجيّة: هي البرامج والأدوات والتطبيقات والأنظمة والبيانات المرتبطة بها؛ والتي تبرمج لتحقيق غاية محدّدة، سواء كانت لتشغيل الحاسوب كأنظمة التشغيل، أو لتنسيق الملفات والمستندات؛ كبرامج تحرير النصوص أو الألعاب أو غيرها.

وعليه فيمكن استخدام مصطلح "البرمجيات" للإشارة إلى الأداة، والبرنامج، والنظام؛ ممّا يجعله مصطلحاً مرناً وشاملاً.

1-2- البرنامج (Program):

يُعرّف معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات على الخطّ المباشر (ODLIS) البرنامج: مجموعة من التعليمات المكتوبة بلغة برمجة رمزيّة، تُمكن الحاسوب من معالجة البيانات وإجراء العمليات، وحلّ المشكلات المنطقية. (Reitz, 2024)

وبالنسبة لمنظمة جيكس (GeeksforGeeks) فتعرّف البرنامج: هو مجرد مجموعة من التعليمات أو العمليات المطلوبة للكمبيوتر؛ لأداء وظيفة معيّنة، أو أداء مهمة معيّنة، وتحقيق نتيجة محدّدة. (GeeksforGeeks, 2024b)

بينما تعرض المنظّمات (ISO/IEC/IEEE) تعريفين للبرنامج:

- مجموعة من تعليمات الكمبيوتر وتعريفات البيانات التي تُمكن أجهزة الكمبيوتر من أداء وظائف حسابية أو تحكم.
 - وحدة نحوية تتوافق مع قواعد لغة برمجة معينة، وتتكون من الإعلانات والبيانات، أو التعليمات اللازمة لوظيفة أو مهمة معينة، أو حلّ المشكلة. (ISO/IEC/IEEE, 2024)
- ويستخلص الباحث تعريفاً للبرنامج بأنه: مجموعة من التعليمات والعمليات المبنية بإحدى لغات البرمجة لأداء وظيفة محدّدة أو مهمة معينة، أو حلّ مشكلة ما.
- ويحتاج البرنامج ضرورة وجود نظام تشغيل يثبت عليه، ويُتيح له مساحة للعمل.

1-3- أداة (Tool):

- يُعرّف معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات على الخطّ المباشر (ODLIS) الأداة: أنها دليل مطبوع، أو عبر الإنترنت يجمع في مكان واحد معلومات عملية؛ لتحقيق هدف أو بدء مشروع.
- وفي مصطلحات الحوسبة؛ هي مجموعة من البرامج والتعليمات النصية، ووحدات الماكرو والوثائق وغيرها من الوسائل المساعدة؛ لمساعدة المطوّر على بناء التطبيقات بشكل أسرع. (Reitz, 2024)
- بينما منظّمة جيكس (GeeksforGeeks) فتعرّفها: هي أدوات تطوير البرمجيات التي هي مجموعة من برامج الكمبيوتر المستخدمة لإنشاء وصيانة البرامج أو التطبيقات من قبل المطورين، وتلبية احتياجات أو أهداف العملاء. (GeeksforGeeks, 2024a)
- أمّا معجم الحوسبة على الخطّ المباشر (foldoc) فيعرّفها بأنّها: برنامج يُستخدم بشكل أساسي لإنشاء برامج أخرى، أو معالجتها أو تعديلها أو تحليلها؛ مثل برنامج التحويل البرمجي أو المحرّر. (The Free On-line Dictionary of Computing, 2024)

تعرض المنظّمات (ISO/IEC/IEEE) ثلاثة تعريفات للأداة:

- منتج برمجي يوفّر الدّعم لعمليات دورة حياة البرنامج والنّظام.
- شيء ملموس؛ مثل القالب أو البرنامج المستخدم في تنفيذ نشاط لإنتاج منتج أو نتيجة.

- جهاز يُؤدّي أو يُساعد في أداء مهامٍ عمليّة المُستخدم أو المؤسّسة الّتي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر، تحقّق أهداف الإنتاج "ملاحظة" على وجه الخصوص، ولكن ليس على سبيل الحصر، أداة النمذجة. (ISO/IEC/IEEE, 2024)

ويخلص الباحث بعد الاطّلاع على التّعريفات السّابقة أنّ الأداة: هي برمجية صغيرة الحجم نسبياً، تصمّم لدعم عمليّات دورة حياة البرامج والأنظمة، سواء في التّعديل أو التّطوير، أو التّشغيل أو التّحليل؛ بما يلبي تطلّعات المطورين والمستخدمين.

تحتاج الأداة كما البرنامج إلى نظام تشغيل، وتتعلّق بالبرنامج أو النّظام الّذي صُمّمت لدعمه.

1-4- المنصّة (Platform):

يُعرّف معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات على الخطّ المباشر (ODLIS) المنصّة: إذ يشير في الأصل إلى نوع معيّن من بنية أجهزة الكمبيوتر، ولكنّ المصطلح يشمل الآن كلاً من الأجهزة ونظام التّشغيل المثبّت على وحدة المعالجة المركزيّة عادةً لطرارز، أو عائلة كاملة من أجهزة الكمبيوتر (أمثلة: Windows، Macintosh، UNIX) يُستخدم مصطلح المنصّات المشتركة للإشارة إلى الأجهزة وبرامج التّطبيقات، وتنسيقات البيانات المصمّمة للعمل على أكثر من نوع واحد من أنظمة الكمبيوتر. (Reitz, 2024)

أمّا معجم الحوسبة على الخطّ المباشر (foldoc) فيعرّفها: بأنّها مجموعة محدّدة من الأجهزة ونظام التّشغيل و المترجم، كما في " تم نقل هذا البرنامج إلى عدّة منصات" كما يُستخدم أيضاً للإشارة إلى برامج الدّعم لنشاط معيّن، كما في " يوفر هذا البرنامج منصّة للبحث في بروتوكولات التّوجيه".

(The Free On-line Dictionary of Computing, 2024)

بينما منظمة جيّكس (GeeksforGeeks) فتعرّفها: على أنّها بنية الأجهزة والبرمجيّات الّتي تعمل كأساس أو قاعدة يتمّ من خلالها تطوير التّطبيقات، أو العمليّات أو التّقنيات الأخرى.

في مصطلحات الحوسبة يشير مصطلح المنصّات: أنّها الأجهزة الأساسيّة؛ أي نظام الكمبيوتر والبرمجيّات؛ أي نظام التّشغيل الّذي يتمّ تشغيل التّطبيقات البرمجية عليه غالباً، ويمكن أن يعمل التّطبيق أيضاً كمنصّة إذا كان أساساً لبرامج أخرى.

في الآونة الأخيرة، قامت كلّ مؤسّسة برمجية تقريباً ببناء "منصّة" معينة، ومع ذلك فإنّ جميع المنصّات الّتي تمّ إنشاؤها ليست متماثلة، (Facebook)، و (Amazon Web Services)، و (Uber)؛ كلّها

منصّات ولكن في الوقت نفسه تختلف هذه المنصّات تماماً في كَيْفِيَّة إنشاء تأثيرات الشّبكة، ونوع التّفاعلات الّتي تسمح بها، والأساليب الّتي تتّبعها، والاستراتيجيّات والأساليب الأخرى.

(GeeksforGeeks, 2024c)

تعرض المنظّمات (ISO/IEC/IEEE) ثلاث تعريفات للمنصّة:

- نوع جهاز الكمبيوتر أو الجهاز، أو نظام التّشغيل المرتبط به، أو البيئة الافتراضيّة، الّتي يمكن تثبيت البرنامج أو تشغيله عليه.
- مجموعة من مكونات الأجهزة والبرامج الّلازمة لتشغيل أدلة (CASE).
- مجموعة من نظام التّشغيل والأجهزة الّتي تشكّل بيئة التّشغيل الّتي يتمّ تشغيل البرنامج فيها.

(ISO/IEC/IEEE, 2024)

ويستنتج الباحث من مجمل التّعريفات السّابقة أنّه يمكن تعريف المنصّة بأنّها: مجموعة من الأجهزة والبرمجيّات الّتي تشكّل بيئة تشغيل يتمّ فيها تشغيل البرامج والأدوات المختلفة لتحقيق غرض معين، أو أنّها برمجيّات تصمّم كبيئة تشغيليّة لمجموعة من البرامج والأدوات والتّطبيقات المختلفة، تحتاج إلى مواصفات محدّدة من التّجهيزات الأساسيّة؛ سواء كانت تقليديّة أو افتراضيّة توفر للمستخدمين مساحة للاستضافة، وتتيح الاستخدام دون الحاجة إلى تنصيب كلّ البرامج أو التّطبيقات.

تُعَدّ هذه التّعريفات هي الأساس الّتي سنعتمده في تقسيم برمجيّات البحث الموحد، الّتي لاقت رواجاً في المكتبات، ومراكز المعلومات والشّركات التّجاريّة؛ لذلك نجد ضمن أدبيّات الموضوع العديد من التّقسيمات والتّصنيفات لبرمجيّات البحث الموحد، وتختلف باختلاف وجهات النّظر والأسس الموضوعيّة للتّصنيف، فهناك من صنّف البرمجيّات على أساس تجاري إلى مدفوعة ومجانيّة، والبعض الآخر صنّفها على إمكانيّة التّعديل إلى مغلقة ومفتوحة المصدر، ومنهم من صنّفها حسب الأشكال الّتي تنتج فيها إلى محرّكات بحث متعدّدة، وأدوات ومنصّات وبرامج، ومنهم من صنّفهم إلى مكتبيّة وغير مكتبيّة، ومنهم من صنّفهم حسب أنواع البحث الموحد؛ البحث المتزامن والبحث بالحصاد.

ويرى الباحث أن يُقسمهم حسب الأنواع، وضمن كلّ نوع الأشكال الّتي تتدرج ضمنه، مع طرح لأمثلة بشكل موجز وبسيط، ومحاولة المقارنة بين التّقسيمات المختلفة من فوائد ومشكلات.

كما ذكرنا سابقاً في الفصل الأول أنّ للبحث الموحد ثلاثة أنواع أساسية، وذلك بالنظر إلى استرجاع النتائج؛ إذ هي الغاية من البحث وهذه الأنواع هي:

- دمج وقت البحث:
- دمج وقت الفهرس:
- واجهة البحث الموحد:
- الدمج المختلط:

حيث تدرج ضمن هذه الأنواع أشكال مختلفة من برمجيات البحث الموحد.

2- برمجيات النوع الأول من أنواع البحث الموحد هي: برمجيات دمج وقت البحث: وقد يطلق عليه

اسم (دمج وقت الاستعلام) وقد يسمى أحياناً: بالبحث المتزامن؛ حيث يقوم بالبحث في الوقت الفعلي من خلال تمرير الاستعلام إلى العديد من قواعد البيانات والمواقع المختلفة، وعادة ما يستخدم بروتوكولات البحث المتقاطع. (Z39.50, Metasearch XML Gateway, HTTP) يتميز هذا النوع بأنه لا يحتاج إلى مساحات تخزينية كبيرة، ولا إلى تحديث دوري للبيانات فيما عدا الموصلات- التي تشكّل الرابط الذي يُتيح للبحث الموحد التعرف على قواعد البيانات وتعتني بأي مصادقة مطلوبة، وفي بعض الحالات ترجمة الاستعلام إلى نموذج يتوافق مع ميزات محرّكات البحث لكل مورد مستهدف- ولكنه يواجه مشكلة بطئ إظهار النتائج، وذلك تبعاً لمحرّكات بحث المواقع؛ وللتغلب على هذه المشكلة عادة ما يحاولون العمل على إظهار النتائج تبعاً، إلا أنّ هذا الحلّ يعدّ حلاً جزئياً للمشكلة؛ حيث يؤثر على الترتيب العام للنتائج، ولكنه مفيد بشكل كبير في تقييم النتائج الأساسية، وهل هناك حاجة لتغيير استراتيجية البحث أم لا؟

(Abercrombie, 2008, p.4)

ومن خلال اطلاع الباحث على أدبيات الموضوع استطاع أن يُقسّم برمجيات دمج وقت البحث إلى أربعة أشكال أساسية وهي:

2-1- محرّكات البحث المتعددة (دمج وقت البحث): تمّ التطرّق في الفصل الأول إلى تعريف محرّكات

البحث المتعددة -أو أمهات محرّكات البحث، أو محرّكات بحث المينا كما قد يطلق عليها في بعض الأدبيات -وبالعموم فهي أدلة بحث تُرسل طلبات المستخدم إلى العديد من محرّكات البحث وقواعد البيانات الأخرى، وتقوم بتجميع النتائج في قائمة واحدة، أو تعرضها وفقاً لمصدرها، وتتيح محرّكات البحث التعريفية للمستخدمين إدخال معايير البحث مرة واحدة، والوصول إلى عدّة

محركات بحث وعرض النتائج في وقت وواجهة واحدة، والمبدأ الأساسي الذي تقوم عليه؛ أن شبكة الويب أكبر من أن يتمكن محرك بحث واحد من فهرستها كلها، وأنه يمكن الحصول على نتائج بحث أكثر شمولاً من خلال الجمع بين النتائج من محركات بحث عدة، على الرغم من أن هذه الاستراتيجية تمنح البحث نطاقاً واسعاً، وتوفّر على المستخدم استخدام محركات بحث مختلفة بشكل منفصل، وتعمل عملية الدمج أيضاً على تحسين نتائج البحث؛ إلا أنها تعاني من بعض المشكلات، ولعل أبرزها مدى صلة النتائج وتكرار النتائج مما يترك الكثير من إشارات الاستفهام حول فاعلية هذه المحركات في بعض الأحيان.

ويُعدّ أنيل كومار (Anilkumar) أبرز ثلاثين محرك بحث متعدّد، مستعرضاً لمحة موجزة عن كلّ محرك بحث، وسنقتصر على استعراض مثالين فقط وبشكل موجز.


(Anilkumar, 2014, pp2-6)

ومن أبرز الأمثلة عنها:

2-1-1-1 - دوغبيل (Dogpile): محرك بحث متعدّد أنشأته شركة (InfoSpace) وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول البحث المتعدّد، تأسست عام (1996م)، وفي عام (2016م) تمّ شراء شركة (InfoSpace) وبرمجياتها (Dogpile) و (Zoo.com) و (MetaCrawler) و (WebCrawler) من قبل شركة (System1) وهي شركة تسويق رقمية متعدّدة القنوات، رائدة في الصناعة، ومدعومة بالتعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي، والتي تستثمر حركة المرور على الإنترنت من خلال وضع الإعلانات المناسبة أمام الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب، ويُعدّ محرك البحث (Dogpile) من أشهر برمجياتها.

هو متاح على الرابط: (<http://www.dogpile.com>) وقد تمّ إنشاء (Dogpile) في عام (2006م)، وهو يقوم بالبحث في محركات البحث والأدلة بما في ذلك (Google, Yahoo, AltaVista, Ask Jeeves, About, LookSmart, Overture, Teoma, FindWhat, Yandex)، ويمكن للمستخدمين اختيار البحث في صفحات الويب والصور والفيديو، والأخبار والمصادر المحلية، والصفحات البيضاء، وتتضمّن الميزات المفيدة قائمة بعمليات البحث البديلة ذات الصلة على شاشة النتائج، بالإضافة إلى قائمة بأحدث (15) عملية بحث أجراها المستخدم، ويسمح البحث المتقدّم للمستخدمين بالبحث حسب عبارات الكلمات واللغة والمجال، وتوفّر التفضيلات، بالإضافة إلى كيفية عرض النتائج المحلية، ويقدم (Dogpile)

نتائج مفيدة وذات صلة في واجهة جذابة وسهلة الاستخدام؛ حيث تتيح على الجانب الأيسر خيارات لأشكال مصادر المعلومات (فيديو، صور، أخبار، صفحات ويب) وعلى الجانب المقابل مجموعة من الاقتراحات التي قد يكون لها علاقة بالبحث مع إمكانية تحديد التفضيلات في تصفية النتائج.




الشكل رقم (2) واجهة محرّك البحث المتعدّد (Dogpile)

2-1-2 - داك داك غو (DuckDuckGo): هو محرّك بحث متعدّد غير قابل للتتبع، ويحصرّ نتائج على نتائج من العديد من المصادر، بما في ذلك (Bing، وYahoo، وWolframAlpha) وزاحف الويب الخاصّ به، وتملكه شركة (DuckDuckGo) وهي شركة خصوصيّة مستقلة على الإنترنت تعمل على تطوير محرّك البحث الخاصّ بها؛ الذي يحلّ محلّ (Google) ولا يتتبع سجلّ البحث الخاصّ بالمستخدم، كما يتمّ استخدام وسائل حماية الخصوصية الشاملة الفريدة لمتصفح (DuckDuckGo) من قبل عشرات الملايين من الأشخاص لحماية أنشطتهم اليومية عبر الإنترنت، بدءاً من البحث وحتى التصفح، وإرسال البريد الإلكتروني والمزيد، وهو متاح للتّحميل على أجهزة (Mac، وWindows، وiOS، وAndroid)، ولدى شركة (DuckDuckGo) بعض البرامج المجانيّة، المستضافة على (Github)، وقد تمّ تحديد اسم الشركة ومحرّك البحث من لعبة (duck, duck, goose) وهي لعبة أطفال؛ يُعدّ الإنجاز الأبرز أنّ كلّاً من شركة (Apple، وMozilla) تقوم بتضمين (DuckDuckGo) كمحرّك بحث اختياري في متصفحهما إذ يعطي إجابة فوريّة عن أي أسئلة، ومن إحدى الميزات الرئيسيّة هي أنّه يمكنك تطوير إجابتك الفوريّة الخاصّة بك،

ويمكن للمستخدم تغيير شكل ومظهر محرّك البحث، وضبط السّمات، بما في ذلك البحث الإقليمي، والميزة الأكثر روعة في (DuckDuckGo) هي البحث الفوري في الآلاف من مواقع الويب، ويمكن للمرء البحث في محتوى الآلاف من مواقع الويب ببساطة باستخدام الكلمات الرئيسية، وإحدى المزايا الرئيسية والأكثر أهمية لـ (DuckDuckGo) على محرّك بحث (Google) هي عدم الحاجة إلى التّرحيل - وهذا يعني أنّ (DuckDuckGo) ليس لديه نظام ترحيل مثل (Google)، ولا يحتاج المستخدم إلى التّبدّل من الصفحة (1) إلى الصفحة (2) وأنّما يستعّض عنه بالتّمرير اللانهائي لـ (DuckDuckGo)، وهما ميزة أخرى لـ واجهات (DuckDuckGo) مقارنة بواجهات محرّك بحث (Google) هي أنّها برمجية مفتوحة المصدر وقابلة للتّعديل، ويمكن للمستخدم تخصيصه وفقاً لاحتياجاته الدّائمية.

(Parsania et al., 2016, pp12-17)



الشّكل رقم (3) واجهة محرّك البحث المتعدّد (DuckDuckGo)

2-2- أدوات دمج وقت البحث من البحث الموحد: كما ذكرنا في التعريف للأداة؛ تُعدّ الأداة برمجية تصمّم لدعم دورة حياة البرامج والأنظمة؛ لذلك نجد أنّ البحث الموحد قد استفاد من هذه الخاصية، فهناك العديد من الأدوات التي تكون قائمة بحدّ ذاتها تساعد أخصائي المعلومات أو المستفيد، أو تكون الأداة مضمّنة في البرنامج أو النظام، وذلك كميزة إضافية أو ضرورية للتّوسّع في عمله، وتقديم خدمات أكثر فائدة وإنتاجية؛ حيث سننكلم عن مثالين بارزين بشكل موجز لأدوات دمج وقت البحث الموحد.

2-2-1-

المثال الأول: أداة البحث الموحد لبروتوكول (Z39.50)، وبروتوكول (SRU) المضمنة في النظام المتكامل لإدارة المكتبات (كوها) (KOHA): لقد كان لدى (كوها) القدرة على توفير خدمة بروتوكول (Z39.50) منذ اعتماد (Zebra)، واستمر هذا في العمل مع إضافة (Elasticsearch) حيث يُعدُّ بروتوكول (Z39.50) (عميل/خادم) للبحث عن المعلومات واسترجاعها من قواعد بيانات الكمبيوتر البعيدة، وكما يستخدم (SRU) البحث والاسترداد عبر (URL) وهو بروتوكول قياسي يستند إلى (XML) لاستعلامات البحث، وذلك باستخدام (CQL) -لغة الاستعلام السياقية- فيتيح (كوها) للمستفيد الاتصال بأي هدف (Z39.50) أو (SRU) متاح للعمامة، أو إذا امتلك المستفيد معلومات تسجيل الدخول إليه وإتاحة السجلات البليوغرافية أو الاستنادية من ذلك المصدر، إذ يمكن العثور على فهارس المكتبات المتاحة للعمامة باستخدام بروتوكول (Z39.50) من خلال (IRSpy) الخاص بـ (<http://irspy.indexdata.com>): (IndexData) أو قائمة الأهداف الخاصة بمكتبة الكونغرس (<http://www.loc.gov/z3950/>) يمكن أيضاً الاتصال بالمكتبات الفردية وطلب معلومات (Z39.50) الخاصة بها، وعند استرداد السجلات من أهداف خارجية من خلال استخدام أداة (XSLT) يمكن إجراء بعض التغييرات تلقائياً على تلك السجلات. (koha-community, 2024)

The screenshot shows a web interface for Z39.50 search. It has two columns of search fields. The left column includes fields for 'المؤلف:' (Author), 'تتم:' (Topic), 'رأس الموضوع:' (Subject), 'تاريخ:' (Date), and 'معرفة:' (Knowledge). The right column includes fields for 'العنوان:' (Title), 'تتم:' (Topic), 'رقم تصنيف مكتبة الكونغرس:' (Library of Congress Classification Number), 'رقم التحكم:' (Control Number), and 'صف (أي):' (Page (any)). Below the search fields, there is a section titled 'بحث الأهداف' (Search targets) with a list of libraries and their status: ALEXANDRIA TECHNICAL COLLEGE (checked), COLUMBIA UNIVERSITY (checked), NEW YORK UNIVERSITY LIBRARIES (checked), SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES (checked), and LIBRARY OF CONGRESS (checked). At the bottom right, there is a 'بحث' (Search) button.

الشكل رقم (4) واجهة أداة بحث (Z39.50) المضمنة في نظام (كوها).

2-2-2-

المثال الثاني: عن أداة قائمة بحدِّ ذاتها مصممة للبحث الموحد لمعيار (Z39.50) وهي (BibDataZU Z39.50 Client :BibDataZU): هي أداة شائعة لأمناء المكتبات حول العالم مجانية للبحث عن السجلات المفهرسة، واسترجاعها وتنزيلها؛ تبحث الأداة في

-3-2

منصات دمج وقت البحث من البحث الموحد: كما عرّفنا في بداية الفصل فإن المنصة هي بيئة تشغيل؛ تضم مجموعة من البرامج والأدوات التي تسمح باستضافة قواعد البيانات، وفهارس المكتبات، وإتاحة آلية البحث فيها، واسترجاع النتائج للمستخدم، وفيما يلي سنذكر مثالين عن منصات للبحث الموحد:


-1-3-2

منصة البحث الموحد (Gale PowerSearch): أنشأت في عام (2002م) وهي عبارة عن منصة بحث لا مثيل لها، حيث توفر للمكتبات حلاً متطوراً وبسيطاً لإدارة مجموعة كبيرة من المعلومات الدورية والمرجعية، والوسائط المتعددة ومعلومات المصدر الأولية، وتوفير وصولاً شاملاً إلى المراجع الموثوقة؛ مما يمنح المستخدم مزيداً من القوة وتوفير الوقت، حيث يمكن البحث عبر العديد من قواعد البيانات التابعة (Gale)، بالإضافة إلى المحتوى عبر الإنترنت المتوفر من خلال الوصول المفتوح، والتي تزيد عن (50) قاعدة بيانات أساسية في موضوعات مختلفة كالرعاية الصحية، والأدب والبيئة والعلوم، والسيرة الذاتية وغيرها الكثير، وتضم المنصة تبويب البحث الأساسي -البسيط- والذي يوفر بعض خيارات البحث، مثل: الكلمة الأساسية، أو الموضوع، أو عنوان المنشور، أو المستند بأكمله، وتقوم المنصة باستخدام الكلمة الأساسية للبحث في عدة مجالات مهمة (العنوان، الاقتباس، الفقرة الأولى، المواضيع، ...) في كل وثيقة، كما تضم المنصة البحث بالموضوع والذي يعدّ الأفضل للبحث عن موضوع واحد، ويوفر القدرة على تضيق هذا الموضوع عن طريق التقسيمات الفرعية، كما أنه مفيد للتمييز بين الكلمات ذات المعاني المختلفة، إضافة لذلك فإن المنصة تتيح البحث المتقدم حيث يمكن إجراء بحث معقد للغاية، كما يوفر البحث المتقدم جميع خيارات التحديد أيضاً؛ مثل: تاريخ النشر ونوع المستند وموضوع النشر، ويدعم عوامل المنطق البولياني (AND، OR، NOT)، كما يمكن تغيير ترتيب فرز النتائج باستخدام القائمة المنسدلة: (فرز حسب)؛ حيث يتم تقسيم النتائج حسب نوع المحتوى الخاص بها؛ المجالات الأكاديمية، والمجلات العامة، والكتب والأخبار، والصّور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، كما تتيح المنصة مجموعة من الخدمات الأخرى التي تساعد الباحث؛ مثل: إمكانية تحديد العبارات بـ (Highlights) وتضمين ملاحظات شخصية، وإضافة علامة مرجعية، بالإضافة إلى إمكانية الرجوع إلى قاموس (وبستر)، والبحث التاريخي لاسترجاع عمليات البحث السابقة.

(GALE, 2015, p.57)

إنَّ لمنصَّة (PowerSearch) انتشاراً كبيراً؛ وذلك بفضل قواعد البيانات (GALE) إلا أنَّ (Abercrombie) في دراسته لتقييم برمجيات البحث الموحد للمدارس يذكر أنَّه لم يكن أداء (PowerSearch Plus) الخاصِّ بـ (Gale) جيداً كما يُتوقع؛ بسبب العدد المحدود من النَّتائج المسترَدَّة، والنَّتائج التي لا يمكن تفسيرها في بعض الأحيان، ترتبط معظم هذه المشكلات بتركيز (GALE) على تجميع النَّتائج المسترَدَّة وتصنيفها، حيث يلزم للتَّجميع والتَّصنيف أولاً استرداد جميع النَّتائج بواسطة محرِّك البحث، ثمَّ إخضاعها لخوارزمية التَّصنيف، وتستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً جداً، ونتيجة لذلك لا يمكن أن تعمل إلا بشكل معقول على عدد محدود يصل إلى ثلاثمائة نتيجة للحفاظ على استمرار العملية، ويمكن أن تنتهي مهلة الاستعلامات إلى قواعد البيانات ممَّا يعني أنَّه وفقاً للخدمات الفنية لـ (Gale) ستعرض قاعدة البيانات نتائج أقلَّ أو لا تُرجع أي نتائج إذا انتهت المهلة قبل اكتمال البحث، ولم يتمَّ دمج وظائف (Gale) الموحدة بشكل جيد في نظام (PowerSearch) فيجب على المستخدم أولاً إجراء بحث في واجهة (PowerSearch) الأساسية، ثمَّ النقر فوق علامة التَّبويب: قواعد البيانات الإضافية؛ في قسم النَّتائج لتنشيط محرِّك البحث الموحد، والذي قد يكون مرده تجارياً للبحث في قاعدة بيانات (Gale) أولاً لتحقيق الوصول إلى محتواها، ثمَّ إتاحة الفرصة للبحث في قواعد البيانات الأخرى.

(Abercrombie, 2008, pp12-13)



الشَّكل رقم (6) واجهة منصَّة (Gale PowerSearch).

2-3-2 - منصّة البحث الموحد (Vivisimo Velocity Search Platform):

كانت البداية الأولى في عام (2000م) عندما قام باحثو الكمبيوتر في جامعة كارنيجي ميلون بمشروع حول تنظيم نتائج البحث من خلال إيجاد اتّصالات ذات معنى بين نتائج البحث على الإنترنت لتسريع البحث وتحسينه؛ ليصبح بعد خمس سنوات شركة تسمى (Vivisimo)، والتي عملت على تسويق منصّة مكونة من محرّك البحث الموحد، وبرمجيّات متكاملة معه؛ من أهمها ثلاثة مكونات: (Vivisimo Clustering Engine)، الذي يقوم تلقائياً بتصنيف نتائج البحث بسرعة إلى مجلدات هرميّة ذات معنى يُعطي أي محرّك بحث، أو استعلام قاعدة بيانات (Vivisimo Content Integrator) للاستعلام في وقت واحد عن مصادر محتوى متعدّدة؛ مثل محرّكات البحث وقواعد البيانات في خطوة واحدة، والجمع بين المعلومات المسترَدّة؛ ومحرّك البحث (Vivisimo) الذي سينفذ الخوارزميّات.

(Heck, 2005, p.10)


وفي عام (2006م) أعلنت مجموعة (Ex Libris) وشركة (Vivisimo Inc) عن توقيعهما اتّفاقية لدمج محرّك (Vivisimo Clustering Engine) مع الإصدار الرّابع من (MetaLib®) بوابة مكتبة

(Ex Libris) والذي سيوفّر طريقة قويّة لاستكشاف النّتائج التي يتمّ إرجاعها إلى (MetaLib) من أهداف بحث مختلفة؛ مثل الكتالوجات، وقواعد البيانات المرجعيّة، والمستودعات الرّقميّة، وبوابات الويب القائمة على الموضوع للاستفادة من قوة تحكّم (MetaLib) لإزالة المعلومات غير ذات الصّلة بسرعة، وكشف العلاقات التي قد يتمّ تعزيزها من خلال البحث التقليدي. (Librarytechnology, 2006)

وتقوم (Vivisimo) باسترجاع النّتائج المطابقة من محرّكات البحث الرّئيسيّة، وتقوم أيضاً بتنظيم الصّفحات تلقائياً في فئات تتضمّن الأخبار والويب والصّور، وتتيح علامة تخصيص التّبويب للمستفيد خيار إضافة علامات تبويب حسب الحاجة، وقد أتاحت ميزات البحث الاجتماعي لمنتج (Vivisimo Velocity Search Platform) للمستخدمين المساهمة في تنظيم المحتوى؛ عن طريق وضع العلامات والنّصويت والتعليق، ومشاركة نتائج البحث، وتتمّ فهرسة المساهمات على الفور في عمليّات البحث الجديدة، وهي تبحث في الملقّات الموجودة على خوادم المواقع والشبكات الدّاخلية، وخوادم الويب، ويجمع المحتوى من قواعد البيانات العلائقيّة باستخدام (XML) ويدعم (HTML، text، RTF، Adobe Acrobat، PDF، Postscript، MS-Word، Excel، PowerPoint، Word Perfect، Zip، TAR و GZIP).

فنظام البحث فيه يتجاوز (غوغل) بكثير؛ حيث حقق (Vivisimo) نجاحاً كبيراً في عدد من المواقع الحكومية الضخمة بما في ذلك موقع الضمان الاجتماعي الأمريكي (FirstGov) ووكالة استخبارات الدفاع، والمواقع التجارية مثل (Ely Lilly) وقام (Vivisimo) بعمل ممتاز في تنظيم النتائج في مجموعات باستخدام الكلمات والعبارات الموجودة في عمليات البحث الأصلية بنكاء. (Kamila, 2024)

وفي (24) مايو (2012م) استحوذت شركة (IBM) على شركة (Vivisimo) وهي شركة رائدة معترف بها في برامج الاكتشاف والبحث الموحد للبيانات الضخمة، وفي نهاية سنة (2013م) تم دمج برمجيات (Vivisimo) في محرك البحث (IBM Watson Explorer Version 9.0.0.5) لتتطور وتتخصص في البيانات الضخمة. (IBM Corp, 2014, p.57)



الشكل رقم (7) واجهة منصة (Vivisimo).

4-2- برامج دمج وقت البحث من البحث الموحد: تتميز البرامج من بين الأشكال السابقة باجتماع خصائص مهمة وهي: الخصوصية والتكامل والتكلفة المنخفضة مقارنة بتكلفة اعداد محرك بحث متعدد أو منصة، والبرنامج مصمم بالأساس لحل مشكلة معينة أو أداء وظيفة محددة، وبالتالي يُراعى فيه التكامل وسهولة الاستخدام وسرعة الوصول، ومع ظهور البرامج مفتوحة المصدر، فيضاف خاصية جديدة؛ وهي إمكانية التعديل بما يتناسب والاحتياجات الفعلية والمتطلبات الضرورية، وبما يعكس رؤية وهوية المستخدم وبرامج البحث الموحد فقد أخذت حيزاً لا بأس به من اهتمام المبرمجين؛ لذلك سنعرض مثلاً عن برامج البحث الموحد بشكل مختصر.

2-4-1 - برنامج البحث الموحد المفتوح (OFS) - Open Federated Search-:

تمَّ تصميم (OFS) - Open Federated Search- للبحث عن المعلومات على الشبكات الخاصة؛ أي على الشبكات غير المفهرسة من قبل محرّكات البحث مثل (Google) والسّماح بالبحث عن المعلومات غير المخزّنة على موقع ويب بما في ذلك المستندات، وقواعد البيانات؛ حيث صُمِّم نظام (OFS) للاستخدام على الشبكات التي تحتوي على مستويات متعدّدة لكلٍ منها إمكانية البحث الخاصة بها ممّا يُتيح البحث في جميع هذه المستودعات في وقت واحد؛ من خلال استخدام مجموعة من محرّكات البحث وبروتوكولات البحث المختلفة.

يحتوي البرنامج واجهة ويب للمستخدمين؛ لإجراء البحث الموحد من متصفّح الويب، وخدمة (REST) متوافقة مع مواصفات (OpenSearch) مع الامتدادات كما هو مفصّل أدناه، ممّا يُتيح لأنظمة معالجة البيانات الآليّة إجراء البحث الموحد.

يستخدم هذا البرنامج قاعدة بيانات (Gaiandb) لإنشاء نظام موحد، يتمُّ استخدام (Gaiandb) لتوزيع طلبات البحث بتنسيق (OpenSearch) على جميع محرّكات البحث، وتجميع النتائج.

في هذا الإصدار الأولي، يتمُّ توفير مكون إضافي لتمكين البحث في مستودعات (Elasticsearch) المتعدّدة التي لها بنية استعلام واستجابة خاصّة بها، وسيتمُّ توفير مكون إضافي آخر قريباً للتفاعل مع أي موقع يدعم (OpenSearch API) ومن المأمول أن يقوم المطورون الآخرون بتطوير مكونات إضافية لمحرّكات البحث الأخرى.

يمكن لخدمة (Open Federated Search REST) تقديم نتائج بتنسيق (RSS) أو (JSON) أو (HTML) وتتوافق نتائج (RSS) مع مواصفات (OpenSearch) حيث يتمُّ توفير واجهة برمجة التطبيقات الكاملة لخدمة (OFS REST).

يُمكن تنصيب البرنامج على كلّ من نظام التشغيل ويندوز ولينوكس، ويتطلّب إعداد البنية التّحتيّة له وجود (Java8) و (Tomcat) على كلّ جهاز يستضيف تطبيق الويب (OFS) وخدمة (REST) وقاعدة بيانات (Gaiandb) على كلّ جهاز سيتمُّ ربطه بمحرّك بحث معين، وعلى الأجهزة التي ستستضيف تطبيق الويب (OFS) ومجموعة أخرى من الأدوات الضروريّة، وقد تمَّ رفعه على موقع (github) كبرمجية مفتوحة المصدر مع ملفات التنصيب الضروريّة في عام (2018م) ولكن لا يوجد صورة لواجهة البرنامج ولا تقرير عن تنصيبه في أي من المكتبات ومراكز المعلومات. (github, 2024)

أما بالنسبة لبرمجيات النوع الثاني من أنواع البحث الموحد وهي: برمجيات دمج وقت الفهرس: نال هذا النوع اهتمام العديد من الباحثين وأخصائي المعلومات لما وجدوا فيه من إمكانيات كبيرة ومتنوعة، حتى مع التكاليف الأساسية والتي من الممكن أن تكون كبيرة، إلا أنه مع ذلك حظي بالعديد من البرمجيات والأبحاث للعمل على تطوير الأشكال المختلفة منه، وحلّ المشكلات التي تظهر حيث يذكر دوجانيس (Doganis, 2015) أن البحث الموحد يحتاج لإجراء مطابقة الكيانات من مصادر بيانات مختلفة، إما عن طريق تحويل مصادر البيانات إلى نموذج بيانات مشترك -دمج وقت الفهرس-، أو الحفاظ على نماذج البيانات متميزة وتحقيق التكافؤ بين الكيانات المنفصلة -دمج وقت البحث-، ويتمثل التحدي الخاص في مطابقة الكيانات من مصادر مختلفة عبر أي من نهجي مطابقة الكيانات في الحاجة إلى تحديد معايير الهوية للكيانات من هذا النوع. (p.9)

وهنا تبرز أهمية معايير الميادانات التي كان لها الدور الأكبر في عملية تحديد معايير الهوية، وتوفير العناصر الأساسية التي سيتم بناء المخططات وفقاً لها.

ويقوم هذا النوع من البحث الموحد بمحاولة البحث في العديد من قواعد البيانات، والمواقع المختلفة ومطابقة بيانات الفهارس المختلفة وفق مجموعة من المخططات، وباستعمال برتوكولات الحصاد لبناء فهرس خاص به يسمح للمستفيد البحث فيه واسترجاع النتائج في واجهة واحدة، وبهذا يختلف عن نوع دمج وقت البحث؛ بحاجته لمطابقة المخططات لإنشاء الفهرس الخاص به، ويختلف عن محرّكات البحث العادية بمعايير الميادانات التي يدعمها والتي تتيح له دقة الاسترجاع والتعامل مع التكرارات، وكذلك ببرتوكولات الحصاد التي يستخدمها والتي تتيح له استرجاع البيانات من قواعد البيانات المختلفة، ومن الويب المخفي، والعديد من المواقع التي لا يستطيع المحرّك العادي الوصول إليها.

من خلال اطلاع الباحث على أدبيات الموضوع استطاع أن يُقسم برمجيات دمج وقت الفهرس إلى أربعة أشكال أساسية وهي:


3-1- محرّكات البحث الموحد -دمج وقت الفهرس-: تقوم محرّكات البحث من هذا النوع بالبحث في العديد من قواعد البيانات ومصادر المعلومات في المواقع المختلفة، والعمل على فهرستها وإنشاء فهرس مركزي خاص به يعود إليه عند ادخال المستفيد للاستعلام في مربع البحث ليسترجع النتائج بواجهة واحدة، يختلف عن محرّك البحث العادي بأنه يتعامل مع قواعد

البيانات المختلفة ويفهرسها، ولكنه غالباً ما يختصّ بجزء محدّد وذلك للحجم الكبير الذي يتطلبه إنشاء فهرس واحد لكلّ أنواع مصادر المعلومات المختلفة، ولعلّ من أبرز الأمثلة التي تطرّقنا لها في الفصل الأوّل، وسنوجز عنها هنا هي (Google Scholar).

3-1-1 - الباحث العلمي من (غوغل) (Google Scholar): هو محرّك بحث يمكن الوصول إليه مجاناً ويقوم بفهرسة النّص الكامل للأدبيّات العلميّة عبر مجموعة من تنسيقات النّشر والنّخصّصات، ويتضمّن فهرس الباحث العلمي من (Google) معظم المجلّات الإلكترونيّة المحكّمة من أكبر النّاشرين العلميين في أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى الكتب العلميّة والمجلّات الأخرى غير المحكّمة، كما ويشمل بالإضافة للمقالات الأكاديميّة الكتب والأطروحات، والاستشهادات ووقائع المؤتمرات، والتّقارير وبراءات الاختراع، وقوانين السّوابق القضائيّة، كما ويقوم النّاشرون الأكاديميون والمؤسّسات التّعليميّة والمنظّمات المهنيّة، ومكاتب براءات الاختراع الأوروبيّة والأمريكيّة واليابانيّة، والمحاكم الفيدراليّة ومحاكم الولايات الأمريكيّة بفهرسة مصادر المعلومات لديهم في الباحث العلمي من (Google)، ومع ذلك فإنّ الموارد التي تمت فهرستها في الباحث العلمي من (Google) لا تكون متاحة دائماً بموجب ترخيص الوصول المفتوح، ممّا يعني أنّك قد لا تتمكن من العثور على النّص الكامل. (John S. Bailey Library, 2024)

يدور جدل كبير بين أدبيّات البحث الموحد حول صحة اعتبار الباحث العلمي من (غوغل) من برمجيات البحث الموحد، ولكن وكما ذكرنا في الفصل الأوّل أنّ ما عليه منظمة النيزو (NISO) والتي تهتمّ ببرتوكول (Z39.50) الذي يعتبرهم بروتوكولات تبادل البيانات والبحث الموحد، تُعدّ البحث المتعدّد (Metasearch) والبحث الموحد (federated search) يقدمان مفهوماً متقارباً للغاية، وقد سبق التفريق بينهم في الفصل الأوّل، ويؤكد ذلك أبركومبي فيذكر أنّ الباحث العلمي من (غوغل) (Google Scholar) يُمهد الطّريق نحو مستقبل البحث الموحد في المكتبة الأكاديميّة من خلال سعيه المستمر للوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بالمحتوى العلمي وفهرستها، ويتيح إمكانية البحث البسيط والبحث المتقدّم، وتخزين نتائج البحث وتقديم توثيق الاستشهادات المرجعيّة، وتقييم النّتائج وإعداد ملف الباحث العلمي.

(Abercrombie, 2008, p.13)



الشكل رقم (8) واجهة الباحث العلمي من (غوغل).

3-2- أدوات دمج وقت الفهرس من البحث الموحد: تمتاز الأدوات بالعموم بقدرتها على دعم

البرمجيّات الأخرى وبكفاءتها وتخصيصها؛ وهذا ما جعلها منتشرة ومتداولة بكثرة، وهنا كما في النوع السابق -أدوات دمج وقت البحث- نجد أنّ الأدوات تنقسم إلى قسمين كذلك أدوات مضمنة في الأنظمة وأدوات مستقلة بحد ذاتها مخصصة لدعم البرامج والمنصات والأنظمة وغيرها من البرمجيّات المتنوعة، وسنعرض مثالا لكلٍ من القسمين:

3-2-1- أداة حصاد (PKP Harvester2) في (ohiolink) وهو اتّحاد المكتبات الأكاديمية على


مستوى ولاية أوهايو المبني من خلال نظام ديسبيس (DSpace) والذي يخدم (117) مكتبة في (88) مؤسسة، بالإضافة إلى مكتبة ولاية أوهايو، من خلال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتفاوض على المحتوى بما يوفر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين والموظفين إمكانية الوصول إلى: أكثر من (38) مليون كتاب ومواد مكتبية أخرى، وأكثر من (100) قاعدة بيانات بحثية إلكترونية، و (37) مليون مقالة صحفية إلكترونية، (241.000) كتاب إلكتروني، وما يقرب من (85000) صورة وفيديو وصوت، وأكثر من (100.000) أطروحة ورسالة علمية من طلاب في (36) مؤسسة بولاية أوهايو. (ohiolink, 2024)

وهذه الأداة (PKP Harvester2) هي عبارة عن أداة تجمع البيانات الوصفية (الميتاداتا) مفتوحة المصدر تمّ تطويرها بواسطة مشروع المعرفة العامة من خلال جهوده الممولة اتّحادياً؛ لتوسيع وتحسين الوصول إلى الأبحاث، فقد تمّ تصميم (Harvester2) مع مراعاة المرونة، ودعم بروتوكولات الحصاد المتعدّدة، وتنسيقات البيانات الوصفية

والتركيز على الأداء وبساطة الاستخدام، والتسويق مع مجموعة برامج (PKP)، بما في ذلك أنظمة المجالات المفتوحة، وأنظمة المؤتمرات المفتوحة، بهدف تعزيز النشر الوصل المفتوح، والمساهمة في الصالح العام على نطاق عالمي.

(The Public Knowledge Project (pkp), 2014, p.2)

ويذكر جوهان (John) أن مشغلو اتحاد المكتبات (ohiolink) وجدوا حاجة فورية لأداة بحث موحدة في إطار زمني قصير؛ حيث تم اختيار واستخدام أداة (PKP Harvester) وأجراء بعض التغييرات لتلبية متطلبات المستخدم، وسهولة الوصول إلى المصادر التي يتضمنها الاتحاد والتركيز في عملية دمج نتائج البحث مع واجهة **الدي سبيس**، بما في ذلك الجهود المستمرة لتحسين تجربة المستخدم؛ حيث تم تنفيذ البحث الموحد الخاص بـ (Digital Resource Commons) كبحث قائم على البيانات الوصفية، وتنفيذ البحث متعدد الأوجه باستخدام محرك بحث (SOLR). (John and Keith, 2024)



الشكل رقم (9) واجهة منصة (ohiolink).

3-2-2- ألة أرك (Arc): هي أداة بحث موحدة مفتوحة المصدر تعتمد على (OAI-PMH)، وتشتمل الأداة على محرك بحث مع واجهة بحث بسيطة وطبقة (OAI-PMH) فوق البيانات الوصفية المحصودة، وظهرت لأول مرة في عام (2000م) كأول أداة مستخدم نهائي قائم على بروتوكول (OAI-PMH) منذ ذلك الوقت تطورت أرك لتشمل ما يقرب من (7,000,000) سجل للبيانات الوصفية (الميتاداتا)، وعملت على تطويرها جامعة (Old Dominion University) وقد تم نشر (Arc) في عدد من البيئات، وكان بمثابة الأساس

للعديد من مشاريع (OAI-PMH) الأخرى حيث تقوم أداة الحصاد أرك (Arc) بالاتصال بموفري البيانات تلقائياً، وتستخرج البيانات التعريفية مراعية الاختلافات الهامة، والتي تشمل ما يلي: تطبيع البيانات الوصفية؛ أي: نقل البيانات إلى صيغة مشتركة، وبالتالي إنتاج نتائج أكثر اكتمالاً ودقة؛ واستغلال الحصاد المتزايد والانتقائي المحدد في بروتوكول (OAI) حيث من المعلوم أن موفري البيانات يختلفون من حيث حجم البيانات وتعريف المصادر، وجودة تنفيذ الخدمة وجودة الاتصال بالشبكة؛ كل هذه العوامل تؤثر على عملية الحصاد، فعندما يقوم مزود الخدمة بحصد مزود البيانات لأول مرة، يجب حصاد جميع البيانات السابقة - البيانات التاريخية-، يليها الحصاد الدوري للحفاظ على البيانات الحالية، ولكن تختلف المتطلبات لجمع البيانات التاريخية والمنشورة حديثاً؛ لذلك يوجد أربعة طرق من الحصاد لـ (Arc): 1- الحصاد بالجملة للبيانات التاريخية، 2- الحصاد بالجملة للبيانات الجديدة، 3- حصاد البيانات التاريخية واحداً تلو الآخر، 4- حصاد البيانات الجديدة واحدة تلو الأخرى.

يتم تنفيذ أداة حصاد (Arc) كبرمجية خفيفة مكتوبة بلغة (Java) ويعمل على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام (Windows NT)، ففي مرحلة التهيئة يقرأ ملف تكوين النظام، والذي يتضمن الخصائص؛ مثل اسم وكيل المستخدم، والفواصل الزمنية بين عمليات الحصاد، وعنوان (URL) لموفر البيانات، وطريقة الحصاد، وتقوم أداة الحصاد بعد ذلك بتشغيل برمجية جدولة، والذي يقوم بشكل دوري بفحص المهمة المناسبة وبدء تشغيلها.

(Liu et al., 2005, pp 591-594)

الشكل رقم (10) واجهة أداة (أرك) للبحث الموحد.

يذكر موقع الأرشيف المفتوح لمبادرة حصاد الميئات أكثر من (20) أداة من أدوات البحث الموحد التي تعتمد برتوكول الأرشيف المفتوح لمبادرة حصاد الميئات متاح على الرابط الآتي:

<https://www.openarchives.org/pmh/tools>

3-3- منصّات دمج وقت الفهرس من البحث الموحد: لعلّ هذا الشّكل من أكثر الأشكال التي انتشرت والتي تداولتها أدبيّات البحث الموحد، وذلك بسبب انتشار المكتبات الرقمية، ومستودعات البيانات وقواعد البيانات المختلفة والذي استدعى وجود منصّات تمتلك القدرة والبرمجيّات المناسبة، والأدوات الضّروريّة لدعم المنصّة التي ستجمع المكتبات الرقمية، وقواعد البيانات المختلفة معاً، بحيث تُقدّم خدمة متميزة للباحث تستحق التكاليف التي سيتمّ دفعها، ولتنافس محرّك البحث (غوغل) والذي حاز الرّضا من المستفيدين؛ بسبب بساطة أسلوبه وسرعة إنجازه وتطوره المستمر؛ لذلك وجدت أنّه من المهمّ التّركيز على البحث الموحد من نوع دمج وقت الفهرس، لتجميع البيانات ومصادر المعلومات من خلال فهرس واحد يتغلّب على مشكلات البحث الموحد من نوع دمج وقت البحث، وبذلك تقدّم المنصّات ما لا يستطيع محرّك البحث (غوغل) تقديمه وهو كم من البيانات والمواقع التي لا يمكنه الولوج إليها، وفيما يلي سنطرح مثالين فقط عن أبرز هذه المنصّات:

3-3-1 - منصّة سيمون (Summon): بدأت شركة (Serials Solution) وهي جزء من (ProQuest) التي توفّر خدمات الوصول إلى مصادر المعلومات الإلكترونيّة وإدارتها (ERAMS) للمكتبات، وقد تطورت (Summon)، في عام (2008م) حيث قامت ببناء المنتج من الصّفر كمنصّة جديدة للبحث الموحد، وتم الإعلان عنها في يناير (2009م)، وأطلقت للاستخدام كإصدار عام في يوليو (2009م)، وتستخدم منصّة (Summon) من قبل أكثر من (500) مكتبة في أكثر من (40) دولة، وهي الأولى والوحيدة التي تعتمد على فهرس موحد للمحتوى، مع الاستفادة من تقنية المطابقة والدّمج الفريدة الخاصّة بها؛ لدمج البيانات الوصفية الغنيّة، والنّص الكامل من مصادر متعدّدة، وقد نما مؤشر (Summon) الموحد من (200) مليون عنصر غدا الإطلاق إلى أكثر من مليار عنصر مع إمكانيّة البحث في النّص الكامل للغالبية العظمى من محتوى المقالات والكتب، وأثبتت خدمة (Summon) قدرتها على زيادة استخدام مصادر المكتبة، ولكنّها مع ذلك تُلبّي باستمرار توقعات المستخدم من خلال تقديم ميزات جديدة ومبتكرة؛ لتعزيز البحث، وتوفّر الميزات الجديدة (Summon Topic ExplorerTM و Summon Scholar ProfilesTM)

للمستخدمين معلومات سياقية قيّمة لتحسين نتائج البحث، بالإضافة إلى ذلك، يضمن توسيع الاستعلام التلقائي عدم تفويت المستخدمين للمحتوى ذي الصلة، حتى عندما لا يعرفون جميع الكلمات الرئيسية الصحيحة، أو المفردات المناسبة الخاضعة للرقابة لاستخدامها في البحث، ويقدم (Summon 2.0) إرشادات سياقية واسعة النطاق تعتمد على البيانات للمستخدمين عند نقطة الحاجة.


تعرض أجزاء (Summon Topic Explorer) بشكل ديناميكي معلومات أساسية لأكثر من (50.000) موضوع بما في ذلك أدلة البحث الموصى بها، وملفات تعريف أمناء المكتبات لتشجيع المستخدمين على التفاعل والاستفادة من خبرات أمناء المكتبات ذوي الصلة.

تُوفّر ملفات تعريف (Summon Scholar) معلومات فورية وموثوقة لأكثر من ثلاثة ملايين باحث مع ملفات تعريفه من (ProQuest) والتي تُعزّز الملاءمة وتُحسّن دقة البحث وتشجّع البحث الاستكشافي للمؤلفين والباحثين الرئيسيين ذوي الصلة داخل التخصصات وعبرها.

يعمل (Automated Query Expansion™) على تحسين دقة البحث من خلال تضمين كلمات رئيسية إضافية، وأشكال تهجئة مختلفة للاستعلامات الموضوعية الشائعة، وهذا يضمن إرجاع النتائج الأكثر صلة، ويمكن للمستخدمين تعليق المصطلحات الموسّعة عند الرغبة في البحث الدقيق.

باستخدام تقنيات التصميم سريعة الاستجابة مع (Summon 2.0) تمّ تحسين الواجهة للاستخدام مع أي جهاز؛ ممّا يخلق تجربة سلسلة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة، دون فقدان الوظائف، ويمكن للعملاء تفعيلها بدءاً من يونيو (2013م) ولعلّ أهمّ الأمور التي يجب الإشارة إليها أنّها تحتاج إلى اشتراك وتكاليف مالية قد تكون عائقاً لبعض المكتبات، ومراكز المعلومات ذات الميزانيات المنخفضة.

(proquest, 2024)




الشكل رقم (11) واجهة منصّة (سيمون).

3-2-3 - منصّة ايبسكو (EBSCO Discovery Service (EDS) : بدأت (Ebsco) في تطوير (EDS) (Ebsco Discovery Service) في عام (2008م)، وتمّ الإعلان عنها في ربيع عام (2009م)، وبعد انتهاء الفترة التجريبية أطلق الإصدار العام في أوائل عام (2010م)، ويعتمد (EDS) في جزء كبير منه على البنية التحتية والواجهة المرتبطة بمنصّة (EBSCOhost) الشهيرة، والتي ظهرت لأول مرة في عام (1994م) تقريباً، يتمّ تقديم (EDS) كمنصّة مستضافة؛ حيث لا تتوفّر خيارات التثبيت المحلية، وعندما تمّ إصدار (EDS) في البداية كان يتطلّب مصادقة المستخدم قبل إجراء البحث، وفي منتصف عام (2010م) أصدرت (Ebsco) خيار وضع الضيف الذي يوفر للمستخدمين غير المشتركين بعض إمكانيّات البحث المحدودة.

تجمع (EDS) (EBSCO Discovery Service) المجموعة الأكثر شمولاً من المحتوى حيث تضمّ أكثر من (3.7) مليار سجل من كبار الناشرين، ومقدمي المعلومات في العالم، ويتميّز (EDS) بنصّ كامل يمكن البحث فيه من حوالي (11000) ناشر مختلف من خلال الفهرس الموحد، ويتضمّن العديد منهم أيضاً نصّاً كاملاً للبحث.

يقدم فهرس (EDS) أعلى جودة من البيانات الوصفية لأي خدمة بحث، ويضمّ مجموعة قويّة من البيانات الوصفية الغنيّة أو البيانات الوصفية المكثّفة لمعظم المحتوى المفهرس، وتؤكد الاتّفاقيّات التي أبرمتها (EBSCO) مع الناشرين ومقدمي المحتوى الآخرين على الشراكات التي يتمّ فيها توفير بيانات وصفية غنيّة؛ على سبيل المثال: الملخصات التي

يقدمها المؤلف، والكلمات الرئيسية التي يقدمها المؤلف، وانتماءات المؤلف، وما إلى ذلك ببساطة يضمن التصنيف الجيد للملاءمة وأن تجد ما تحتاجه عند حساب الملاءمة، وتأخذ (EDS) في الاعتبار جميع مصطلحات الموضوع المتاحة، وليس الكلمات الرئيسية التي قد يتم تضمينها في عنوان أو نص كامل للمصدر، وتحسين دقة الموضوع من خلال استخدام المفردات المعينة ومصطلحات اللغة الطبيعية للمستخدمين من مصادر متعددة؛ لإضافة دقة لعمليات البحث الموضوعية، وعندما يتطابق مصطلح بحث المستخدم مع مفهوم معروف تتلقى السجلات المتعلقة بالمفهوم تعزيزاً إضافياً للملاءمة، ويتم أيضاً تعيين استعلامات البحث متعددة اللغات لزيادة فرص مطابقة المفاهيم، كما يمكن من خلال روابط (EDS) - تشبه ويكيبيديا - الانتقال إلى مقالات موجزة موثوقة يمكن الاستشهاد بها لآلاف المواضيع الشائعة، وقد تم تصميم هذه الميزة لمساعدة المستخدمين في أبحاثهم، وقد تم تطويرها بناءً على دراسات مكثفة مع طلاب المرحلة الجامعية وطلاب الدراسات العليا وقد دخلت (EBSCO) في شراكة مع أكثر من (60) بائع لأنظمة (ILS) في جميع أنحاء العالم؛ لتحقيق التكامل مع أنظمة إدارة المكتبات، والمكتبات الرقمية والمستودعات الرقمية وغيرها وهي كسابقتها منصة سيمون (Summon) منصة تجارية تحتاج إلى اشتراك وتتطلب تكاليف مالية. (ebSCO, 2024)




الشكل رقم (12) واجهة منصة (إيسكو) من جامعة Springfield.

3-4- برامج دمج وقت الفهرس من البحث الموحد: تمتاز هذه الأشكال كما ذكرنا بالخصوصية وإمكانية العمل حتى مع عدم وجود الانترنت؛ لأنها تنشئ فهرسها الخاص، وهذا يزيد من سرعة البحث، ولكنها مع ذلك تحتاج إلى التحديث المستمر للبيانات عند توافر الانترنت، وفيما يلي سنورد مثالاً عن هذا الشكل:

3-4-1 - برنامج البحث الموحد فيوفيند (vufind): تم تصميمه وتطويره وصيانته من قبل مكتبة (Falvey) بجامعة فيلانوفيا في الولايات المتحدة حيث بدأ تطويره عام (2007م) وبدأ العمل بالنسخة التجريبية عام (2008م) ليطلق الإصدار الأول عام (2010م) كبرنامج بحث واسترجاع، تم تصميمه وتطويره للمكتبات ومن قبل أخصائي المعلومات في المكتبات، ويتميز بالمرونة وإمكانية بناء واجهات البحث لجميع أنواع المحتوى ضمن المكتبة وخارج بيئة المكتبة، ويهدف إلى تمكين المستخدمين من البحث وتصفح جميع قواعد البيانات والمواقع في واجهة واحدة متسقة وسهلة الاستخدام

يُعدُّ فيوفيند (Vufind®) أدوات متنوعة لدعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام؛ كالبحث في فهارس المكتبة، وتوفير لوحة معلومات متطورة للبيانات من العديد من المصادر، وهو يدعم إنشاء فهرس محلي ودمج النتائج مع مجموعة متنوعة من خدمات الطرف الثالث، ونظراً لأنه مفتوح المصدر، يمكن تعديل أو إضافة وحدات البرنامج لتناسب احتياج المستفيد بشكل أفضل، ويمتاز بمجتمع كبير موجود لحل أي مشكلة قد توجد، كما يتمتع بإمكانيات بحث قوية ومرنة؛ حيث يستخدم البحث في (Vufind®) برمجية (Apache Solr)، وهو محرك بحث مفتوح المصدر، يوفر أداءً مذهلاً وقابلية التوسع والتوزيع؛ حيث لديها القدرة على توزيع ونشر الفهارس على العديد من الخوادم، أو في بيئة سحابية إذا رغب مسؤول البيانات بذلك، ويتم تقديم (Vufind®) مجاناً من خلال ترخيص (GPL Open Source)؛ هذا يعني أنه يمكن استخدام البرنامج مجاناً، ويمكن لأي شخص ذو خبرة تعديل البرنامج ومشاركته مع المجتمع. (vufind, 2024a)



الشكل رقم (13) واجهة برنامج (Vufind).

سنكتفي في هذا الفصل بلمحة موجزة عن برنامج (Vufind) ليُصار للتوسع في شرح البرنامج وميزاته، وأدواته ومراحل تنصيبه في الجزء العملي.

أما بالنسبة لبرمجيات النوع الثالث من أنواع البحث الموحد وهي: واجهة البحث الموحد: وهي تشبه لدرجة كبيرة النوع الأول من أنواع البحث الموحد -دمج وقت البحث-؛ حيث تستخدم واجهة البحث الموحد واجهة بحث واحدة للاستعلام عن مصادر متعددة، وتسترجع النتائج ولكن دون دمجها، وبدلاً من ذلك يتلقى المستخدم النتائج من كل نوع من أنواع المصادر على حدة، مما يسمح له بالاعرف بسهولة على أصل المعلومات وتقييم مدى ملاءمة كل نوع ولعل أبرز هذه الأمثلة:

منصة (WorldWideScience.org): هي بوابة علمية عالمية تتكون من قواعد بيانات وبوابات علمية وطنية ودولية، والتي يديرها مكتب المعلومات العلمية والتقنية (OSTI) التابع لوزارة الطاقة الأمريكية بالشراكة مع المجلس الدولي للمعلومات العلمية والتقنية (ICSTI)، وتم تصور مفهوم (WorldWideScience.org) لأول مرة في المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للمعلومات العلمية والتقنية (ICSTI) في يونيو (2006م)، وظهر النموذج الأولي (WorldWideScience.org) لأول مرة بعد عام واحد في مؤتمر (ICSTI) في يونيو (2007م) في نانسي فرنسا، وانطلاقاً من بيان ثنائي بين وزارة الطاقة الأمريكية والمكتبة البريطانية، قامت الدول المشاركة بنقل إدارة (WorldWideScience.org) إلى (WorldWideScience Alliance)، وأطلقت البوابة رسمياً في يونيو (2008م) في

المؤتمر السنوي (ICSTI) في سيول، وفي عام (2022م) أنشأ التحالف العالمي للعلوم شراكة مع (ICSTI) لتسهيل نشر المعلومات العلمية والتقنية عبر الحدود، ودعم الجيل القادم من اتصالات البحوث العلمية.

باستخدام تقنيات البحث الموحد والترجمة الآلية يتيح موقع (WorldWideScience.org) للمستخدم البحث في مصادر علمية متعددة باستخدام استعمال واحد عندما يقوم المستخدم بإدخال مصطلح بلغته المفضلة في مربع البحث، على عكس بعض محرّكات البحث الشائعة التي تبحث فقط في شبكة الويب السطحية، بل يتعمق في شبكة الويب العميقة؛ التي تحتوي على كمية هائلة من المعلومات العلمية والتقنية؛ حيث يتم ترجمة الاستعلام وإرساله إلى كل قاعدة بيانات فردية أو بوابة يتم البحث فيها بواسطة (WorldWideScience.org) يتم إرجاع النتائج بترتيب حسب الصلة، ويمكن ترجمتها إلى اللغة المفضلة للمستخدم، ويمكن للمستخدم مراجعة قائمة النتائج هذه والانتقال إلى موقع الويب المضيف لنتيجة معينة للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً؛ مثل الاستشهاد البليوغرافي والملخص، وفي كثير من الحالات النص الكامل للمستند، ويتم دعم عشر لغات حالياً، يتم تشغيل الترجمات متعددة اللغات بواسطة (Microsoft® Translator) ويمكن البحث فيما يقرب من (100) قاعدة بيانات وبوابة من أكثر من (70) دولة من خلال (WorldWideScience.org) كما يمكن للمستخدمين استرداد أحدث النتائج في مجالات؛ مثل الطاقة والطب، والزراعة وعلوم البيئة والهندسة، والكثير من المعلومات التي يتم الوصول إليها عبر (WorldWideScience.org) متاحة مجاناً لدعم العلوم المفتوحة.

(WorldWideScience, 2024)



الشكل رقم (14) واجهة بوابة (WorldWideScience).

-5

برمجيات النوع الرابع من أنواع البحث الموحد هي: برمجيات الدمج المختلط للبحث الموحد: تذكر شركة (BA Insight Headquarters) أن هناك طريقتان للبحث الموحد للمؤسسات، يُطلق عليهما دمج وقت الفهرس، ودمج وقت الاستعلام، وقد شهد العقد الماضي هيمنة الفكر الذي يدعم دمج وقت الفهرس، ولسوء الحظ فقد أدى هذا التفكير إلى تعزيز نموذج (إما، أو) مما يتسبب ذلك بتجاهل التفكير بنهج قيم من استراتيجيات التنفيذ المحتملة التي ثبتت في العديد من السيناريوهات أنها النهج الصحيح، فمع أن البحث في فهرس واحد يُعد استراتيجية قوية؛ إلا أنها ليست الاستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق، والحقيقة هي أنه مع النمو المستمر للبيانات وتوافر محركات بحث جديدة ومفتوحة ومرنة مثل (Azure Cognitive Search) و (Elasticsearch) التي تتيح عدداً هائلاً من العناصر في الفهرس، ينبغي النظر في الأساليب التكنولوجية الجديدة للبحث الموحد. وعليه كان لزاماً وجود نهج مختلط يجمع الحل بين دمج وقت الفهرس ودمج وقت الاستعلام، وتُعد هذه البرمجيات الطفرة الجديدة التي تتسابق عليها الشركات، وتسعى لها؛ لذلك هي مازالت قيد التطوير والإنشاء، وفيما يلي نقدّم مثلاً عنها:

-1-5


منصة (SmartHub): يدعم محرك الاستعلام لمنصة (BA Insight SmartHub) البحث الموحد من نوع الدمج المختلط؛ حيث يكون الحل عبارة عن مزيج من دمج وقت الفهرس ودمج وقت الاستعلام؛ حيث تعمل على تحديث تنفيذ البحث الخاص بك، مما يتيح لك تقديم تجربة بحث مخصصة ومشابهة للانترنت للمستخدمين، وهو يتألف من واجهة مستخدم تعتمد على (HTML/CSS) عالية المرونة وجاهزة للأجهزة المحمولة، ومحرك ذكي قوي يعمل على تحديث البحث في المؤسسات، وتوفر لك بنيتها المفتوحة المرونة اللازمة للاستفادة من محرك البحث الذي تختاره - (Elasticsearch)، و (Cloud Elastic)، و (Elastic)، و (Office 365)، و (Cloud Enterprise)، و (Solr)، و (Azure Search)، و (SharePoint 2013) - ولتغيير منصات البحث مع تطور المتطلبات دون الحاجة إلى التنفيذ من الصفر، يمتد هذا النهج الأفضل أيضاً إلى البحث المعرفي، مما يتيح الاختيار من بين (Microsoft Cognitive Services)، أو (Google Cloud Services)، أو (Rasa Stack) فهو يوفر الإمكانيات اللازمة لتقديم نوع النتائج التي اعتاد عليها المستخدمون من تجارب البحث المفضلة لديهم على الانترنت فهو يوفر مجموعة متنوعة من الإمكانيات بما في ذلك التوصيات المستندة إلى

التَّعلم الآلي، وبرامج الروبوت للبحث، والاستعلام باللغة الطَّبِيعِيَّة، فعند استخدامها مع أي من موصلات أنظمة المؤسسات التي يزيد عددها عن (70) يتم توسيع جميع الوظائف لتشمل نتائج البحث التي تتضمن المحتوى من النظام -الأنظمة- المصدر، كما يعمل برنامج (AutoClassifier) الخاص بنا على توسيع الوظائف لتشمل وضع العلامات التلقائية، ومعالجة اللغة الطَّبِيعِيَّة، وتحليل الصور والفيديو.

عندما يتلقَى محرِّك استعلام (SmartHub) استعلام بحث فإنه يحوِّل الاستعلام ويرسله إلى النهاية الخلفية المناسبة للحصول على أفضل الاستجابات، فهو يجمع الاستجابات التي تم استرجاعها من أنظمة مختلفة في مجموعة موحدة من النتائج، ويجعلها متاحة للمستخدم عبر واجهة مستخدم البحث البديهية.

تسمح كلُّ مرحلة بإجراء تحويل مميز للاستعلام، أو النتائج المطلوب تطبيقها؛ على سبيل المثال: توسيع المرادفات، والأصل، وتعزيز الترتيب، وإعادة كتابة الاستعلام، وترجمة النتائج إلى اللغة الإنجليزية، وإدخال حالة المخزون في الوقت الفعلي لمنتج أو جزء، أو حالة تسجيل الوصول أو المغادرة لمستند ما.

يعتني (SmartHub) بالتفاعل مع كلِّ فهرس، وإرسال استعلامات معدة بشكل مناسب إلى كلِّ فهرس، ودمج النتائج معاً مرةً من خلال استخدام أدوات الذكاء الصناعي، ويظهر الشكل الآتي طريقة عمل المنصة:




الشكل رقم (15) يوضح آلية عمل منصة (SmartHub).

نلاحظ من الشكل رقم (15) أن المنصة تتلقى استعلام المستخدم، وذلك من مختلف التطبيقات حيث يمكن ربطه مع مجموعة من التطبيقات كمتصفح كروم (Chrom)

وبريد (Outlook) وغيرها من التطبيقات، ومن ثمَّ تقوم بإعداد الاستعلام بالشكل المناسب، وترسله إلى مجموعة محرّكات البحث التي تعتمدها، ثمَّ تُعيد دمج النّاتج مع فهرسة النّاتج المسترجعة وفرزها حسب اتّصالها بالموضوع المطلوب، وتقديمها فيما بعد للمستفيد في واجهة واحدة، ولعلَّ أبرز ما يميزها هو استخدامها للدّكاء الصّناعي وعدد محرّكات البحث التي تستخدمها لاسترجاع النّاتج وآلية دمج النّاتج وخوارزمية حساب النّاتج ذات الصّلة، ولكنّها في النهاية تحتاج إلى اشتراك وتكاليف ماديّة عالية، وهي مازالت قيد التطوير والنّحسين، والمراجعات حولها قليلة بعض الشيء.

(BA Insight, 2019, pp2-4)



الشّكل رقم (16) واجهة منصّة (SmartHub).

6- مقارنة بين برمجيات البحث الموحد:

إنَّ لاختلاف الأنواع والأشكال للبحث الموحد ميزة كبيرة؛ حيث يتماشى مع مختلف احتياجات ومتطلبات الشّركات والمؤسّسات، والمكتبات ومراكز المعلومات، بل حتّى مع الأفراد والمستفيدين؛ فالبحث الموحد لا يقتصر على مجال دون آخر بل يشمل العديد من المجالات العلميّة منها والتّجاريّة، ومنها شركة مايكروسوفت؛ حيث صمّمت (Microsoft® Search Server 2008)، و (Microsoft Search Server 2008 Express) لتقديم تجربة بحث مألوفة لمساعدة الأشخاص على الاتّصال بالمعلومات، وأنظمة الأعمال المتوفرة بالفعل، ويمكن إنشاء بنية أساسيّة للبحث على مستوى المؤسّسات؛ تمنح التّوازن الصّحيح بين التّحكّم والبساطة (Microsoft Corporation, 2007, p.1) وتعتمد هذه البرمجيات على البحث الموحد وكذلك الشّركات الطّبيّة والتّجاريّة وحتّى أنظمة التّشغيل؛ حيث يُتيح نظام ويندوز البحث في كلّ من الأقراص الدّاخلية والانترنت بنفس الوقت، ولعلَّ الأمثلة التي استعرضناها فيما سبق تُؤسّر

لذلك، ومع ذلك يُسبب هذا الاختلاف الكثير من الإرباك والتشتت لمؤسسات المعلومات عند الاختيار، فكان لا بدّ من مقارنة هذه الأنواع والأشكال لتكون بمثابة مؤشر يساعد في اختيار البرمجية المطلوبة، وتحديد الاحتياجات الفعلية، يذكر كل من جيبسون وفاسترد (Gibson et al., 2009, pp 8-10) (Vastrad et al., 2011, pp50-53) ورام (RAM et. al., 2014, p.123) وجيكودي وآخرون (JAYAKODY et. al., 2020, pp3-5) مزايا هذه الأنواع والمآخذ التي تؤخذ عليها، ويقدم كل من يونغ وواغنر (Yang and Wagner, 2010, pp698-703) وغراف (Maurits, 2013, pp1-4) مقارنة لبعض من برمجيات البحث الموحد تمّ تجميع وتلخيص هذه المزايا، ومحاولة مناقشتها والتفريق بين مختلف الأشكال التي استعرضت سابقاً.

6-1- تُعدّ برمجيات البحث الموحد من نوع دمج وقت البحث، أو دمج وقت الاستعلام من البرمجيات التي تمتاز باتّساع وقوة استرجاعها؛ حيث تعتمد على توزيع الاستعلام لمختلف قواعد البيانات ومصادر المعلومات، والمواقع التي تمتلك موصلات بها.

ويمكن اختيار هذا النوع عندما لا تتوفر الإمكانيات الفعلية؛ فهو من أبسط طرق البحث الموحد التي يمكن تنفيذها نظراً لأنه لا يتطلب إنشاء فهرس مركزي لجميع مصادر البيانات الخاصة بك، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون إعداد دمج وقت البحث أسهل لأنه لا يحتاج لتوحيد مؤشراتك؛ حيث يمكن أن تختلف هياكل البيانات لأحد الفهارس عن البيانات الموجودة في فهرس آخر، ومع ذلك فدمج وقت البحث سيعمل مع كليهما فهو يدعم تنسيقات البيانات المتعددة وبالتالي يمكن الاحتفاظ بالبيانات بأي تنسيق تشاء، ولأنّ كلّ فهرس فردي يتمّ تحديثه دائماً، فإنّ محرك البحث الموحد لدمج وقت البحث لا يحتاج إلى العودة باستمرار وإعادة فهرسة المصدر للتأكد من تحديث المحتوى والنتائج، كلّ ما عليه هو تحديث الموصلات في حال تغير عنوان الموقع أو قاعدة البيانات.

ومن ناحية أخرى فإنّ مُعدّل أداء عمليّات البحث التي يتمّ إجراؤها باستخدام دمج وقت البحث يميل إلى أن يكون أبطأ من باقي أنواع البحث الموحد الأخرى؛ لأنه لا يستطيع تقديم النتائج النهائية حتّى تستجيب جميع محرّكات البحث الفردية، وقد يكون تحديد مدى الموضوعات ذات الصلة لقائمة النتائج المجمعة أكثر صعوبة من الأنواع الأخرى، وذلك لاختلاف تقييم قواعد البيانات والمواقع المتنوعة، كما يعتمد على سرعة الشبكة وزمن الوصول، وهذا يتغير بتغير المكان والزمان الذي سيتمّ فيه البحث.

6-1-1-1 - وهنا لا بدّ أن نُفرّق بين أشكال هذا النّوع حيث تُعتبر محرّكات البحث المتعدّدة من أبسط هذه البرمجيات وأقلّها تكلفة؛ حيث لا يتطلّب منك الأمر إلّا أن تتّصل بالإنترنت لتقوم بالبحث في العديد من المواقع وقواعد البيانات المختلفة ومصادر المعلومات المتنوعة، ولكن مع هذا كلّهِ فإنّ هذا الشّكل لا يخدم المستخدمين في حال انقطاع الانترنت أو في حال احتاجت الشركة أو الجامعة أن تطبّقه بين أقسامها أو فروعها المختلفة؛ حيث لا يمكن تنزيله ولا استخدامه في حال كانت مصادر المعلومات غير متاحة على الانترنت.

6-1-2-2 - أمّا بالنّسبة للأدوات المضمّنة في الأنظمة فهي تُعدّ مفيدة وذات كفاءة ولكنّها في الوقت نفسه منحصرة في الأنظمة المدمجة فيها وتحتاج أن تكون قواعد البيانات تتيح بياناتها على مخدّم هذه الأداة أو الموقع التي تعتمد عليه الأداة، أمّا بالنّسبة للتّكلفة فهي تتبع لتكلفة النّظام نفسه فإذا كان النّظام مفتوح المصدر ومجاني فنحن نتحدث عن تكلفة التّجهيزات والتّصيب وإعداد البنية التّحتيّة فقط في حال لم تتضمّن مؤسّسات المعلومات أصحاب خبرة كافية للقيام بهذه الأمور.

وتشترك الأدوات المستقلّة مع سابقتها بأنّها معدّة لدعم برمجية محدّدة ولكنّها تختلف بأنّها يمكن استخدامها في الحالات البسيطة والصّغيرة ولحلّ مشكلة معينة دون الحاجة إلى بذل جهد كبير، والاشتراك في منصّات عالميّة أو تنصيب برامج؛ وهي من حيث التّكلفة تُعدّ قليلة نسبياً ومتنوعة، فمنها المجاني ومفتوح المصدر والذي يتيح للمستخدم ذو الخبرة أن يخصّصها أو يطورها بالشّكل المناسب، ومنها المدفوع ومغلق المصدر الذي يمكن أن يستفيد من خدمات الشركة المصنّعة وصيانتها.

6-1-3-3 - بينما المنصّات فهي تُعدّ من أقوى الحلول وخصوصاً للشّركات الكبيرة أو الجامعات لما تتيح لها من الخيارات المتنوعة، والخدمات المناسبة، وتخفّف عنها أعباء شراء التّجهيزات والبرمجيات، وكوادر مؤهّلة للإدارة، وتقديم الخدمات والصّيانة ولكنّها مكلفة نسبياً، ولكن إذا ما قسنا التّكلفة المطلوبة لإعداد وإنشاء مثل هذه البرمجيات محلياً فنجدّها معقولة وهي مع ذلك عادة تحتاج إلى وجود الانترنت للاستفادة من الخدمات المتنوعة، وكذلك بالنّسبة لإمكانية تعديله؛ فهي غير ممكنة إلّا في القليل النّادر، وهو ما تتيحه بعض المنصّات الحديثة؛ حيث تدعم تعديل الواجهات فقط كميزة إضافية وبالتالي فهي مكلفة وغير مناسبة لمؤسّسات المعلومات المتوسّطة والصّغيرة والمؤسّسات التي لا تريد أن تتيح مصادرها على الانترنت لكونها سرّيّة مثلاً.

6-1-4 - أمّا الشّكل الرّابع فهو كما ذكرنا يمتاز بالخصوصيّة وإمكانيّة التّحكّم بشكل أكبر من باقي

الأشكال؛ حيث يمكن تنزيله واستخدامه في الشّبكات المحليّة منفصلة، أو مع شبكة الانترنت؛ فهو يتيح لمجموعة من الجامعات أو مراكز المعلومات التّعاون واستخدام البحث الموحد والتّحكّم بالواجهات والاعدادات بما يتناسب معهم، وفي البرمجيّات مفتوحة المصدر نجد إمكانيّة التّحكّم والتّعديل على الكود المصدري وتطويره وتعديله بما يتناسب مع المستخدمين، وهو من حيث التّكلفة أقلّ من المنصّات وأكثر من الأدوات لما يحتاجه من تجهيزات بسيطة، وخبرات فنيّة جيدة، ومتابعة مستمرة، وتكلفة شراء البرنامج إذا لم يتمّ استخدام البرمجيّات المجانيّة فهو قد يكون الأنسب للشّركات المتوسطة والصّغيرة وذات السريّة، أو لذات الإمكانيّات الماديّة البسيطة.

6-2 - أمّا فيما يتعلّق بالنّوع الثّاني من أنواع البحث الموحد؛ وهو دمج وقت الفهرس فيهمّ بالمحتوى أولاً، ثمّ يتمّ بناء التّصنيفيّة والواجهات والإمكانات الأخرى، وهذا يضمّن تجربة بحث هي الأفضل في فئتها للمستخدمين، ويتميز بأنّ عمليّات البحث فيه أسرع من النّوع الأوّل، وذلك لأنّه يسترجع البيانات من الفهرس المركزي الذي أعده، ويسترجع بيانات بشكل موحد ويتيح تضمين مصادر البيانات التي لا تحتوي على وظيفة بحث خاصّة بها، ويسمح بتحسين الاستعلامات المتطورة وخوارزميّات الملاءمة، وبالتالي سيحصل المستخدمون على نتائج بحث ممتازة مرتّبة حسب الصّلة.

ومن ناحية أخرى فإنّه يتطلّب المزيد من الجهد والكثير من الوقت للتّنفيد، فبدلاً من أن تكون قادراً على تحليل مجموعة من المؤشرات، وتحديد مخطّطات البيانات المختلفة لنقل البيانات على أساسها قد يجب عليك إنشاء فهرس مركزي لجميع مصادر البيانات، وتحديث هذا الفهرس كلّما تغيرت مصادر البيانات، وبالتالي التّدقيق المستمر للبيانات، والتّأكد من أنّها لم تتغير، ممّا يعني تأخيراً في البيانات الفعليّة الموجودة والمتاحة بالإضافة إلى التّجهيزات المكلفة التي يتطلّبها.

6-2-1 - وبالنّسبة لأشكال هذا النّوع فتتقدّم محرّكات البحث من هذا النّوع بخطوات متسارعة، وذلك

للإمكانيّات العاليّة التي تمتلكها والجهود والأموال الكبيرة التي تبذلها شركة باث التي تصنّف على أنّها عالميّة؛ فالباحث العلمي من (غوغل) يتمتّع بميزات منافسة بقوة في الأوساط العلميّة والتّجاريّة ممّا يدلّ على أهميّة البحث الموحد، وأنّه بات ضرورة وجزءاً أساسيّاً من العصر الحديث، ولا يحتاج إلى تكاليف ماديّة إلّا ما يتعلّق بالإنترنت، أو إذا كان الملفّ

المسترجع من قاعدة بيانات تحتاج إلى الاشتراك، أو الدّفع ولكنّه مع ذلك لم يصل إلى الهدف المنشود؛ فهو يختصّ بنوع واحد من أنواع مصادر المعلومات المختلفة، ويحتاج إلى الانترنت للوصول له ممّا يعني أنّه إذا لم يوجد انترنت فلا يمكن الاستفادة منه، وبالمقابل لا يمكن للمؤسسات الاستفادة منه في البحث عن بياناتها ما لم تكن متاحة على الانترنت.

6-2-2- وبالمقابل فالأدوات المضمّنة في الأنظمة من هذا النوع مفيد جداً لما يضمن من توحيد البيانات وتجانسها، وإتاحة الفرصة للتعاون بين الجامعات المختلفة والمؤسسات المتنوعة، وهذا ما عملت عليه ولاية أوهايو؛ وهي كذلك تقدّم وصولاً سريعاً للمستخدمين، ولكنّها مع ذلك تحتاج إلى التكاليف للتجهيزات الأساسية، وإلى اتّخاذ قرارات مدروسة ودقيقة، وبذل الكثير من الجهد عند إنشائها، وخصوصاً إذا كانت البيانات الوصفية المستخدمة مختلفة وتحتاج إلى البحث عن مخطّطات لتبادل البيانات، وأمّا تكاليف الأدوات فهي بحسب النظام المضمّن فيه، فإن كان النظام مجاني فهي كذلك، وإذا كان مفتوح المصدر فبالنّسبة نجد ميزة إضافية؛ وهي تخصيص الشّكل والمضمون وتطويره بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، ولكنّه يحتاج إلى خبرة، وهي كذلك لا يمكن استخدامها إلّا ضمن النظام المضمّن فيه.

بينما الأدوات المستقلّة؛ فهي تتعلّق بدعم البرمجيات الأخرى، ولكنّها تستخدم لوحدها لتقديم خدمة معيّنة تصلح لحالات خاصّة، أو مكملّة لمنصّة أو نظام محدّد لشركات صغيرة، أو مشروعات بسيطة، وهي مع ذلك تحتاج إلى مستلزمات وتجهيزات، وميزات فنية تفي بمتطلّبات إنشاء فهرس مركزي، وهي تتنوع بين مدفوعة ومجانية، ومغلقة المصدر ومفتوحة المصدر تنتشر بكثرة، وذلك للحاجة الكبيرة لها ودورها القوي وتكاليفها البسيطة.

6-2-3- أمّا الشّكل الثّالث وهو منصّات دمج وقت الفهرس؛ فهي تحصد الحصّة الأكبر من هذا النوع، بل وربّما من الأنواع كافّة؛ حيث اعتنت الكثير من الشّركات بهذا الشّكل، والذي غالباً يقدّم مع مجموعة من قواعد البيانات المختلفة؛ فهو يتيح البحث الموحد في العديد من قواعد البيانات، والوصول إلى النّص الكامل من خلال الاشتراك فيها من خلال صفقة واحدة، بالإضافة إلى خدمات استضافة قاعدة البيانات الخاصّة وضمّها للمنصّة من خلال كوابر مؤهّلة بمقابل أجور رمزيّة مقارنة فيما لو أنشأتها بنفسها، ولكنّها عادة ما تكون مكلفة للشّركات والمؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة، وتحتاج كذلك إلى الوصول إلى الانترنت وعم القدرة على النّحْكُم في شكلها، أو القدرة على تعديلها.

6-2-4 - بينما نجد الشَّكل الرَّابِع وهي البرامج؛ فهي تمزج بين ميزات الأدوات والمنصَّات من حيث الخصوصية ودقَّة الإنجاز؛ فهي تمتاز بإمكانية العمل بدون انترنت أو على شبكة داخلية، وكذلك يمكن تنصيبها على سيرفرات محلية، وإذا كنَّا نتكلَّم عن برنامج مفتوح المصدر فنحن أمام ميزة التعديل والتَّخصيص والتَّطوير المتاح لأصحاب الخبرة، ولكنَّه مع ذلك تحتاج إلى التَّحديث المستمر للفهرس المركزي الذي تنشئه لضمان عدم تغير البيانات في الفهرس المركزي عن فهارس قواعد البيانات المختلفة التي تشترك فيها وتحتاج إلى دراسة متأنية للتَّجهيزات، والبنية التَّحتية قبل تطبيقها وفهم معمق للبرنامج.

6-3 - وبالنسبة للنَّوع الثالث؛ فيذكر وارنيك (Warnick, 2010, pp87-90) أهم الميزات التي تتمتع بها منصَّة (WorldWideScience) والتي يمكن اجمالها بالآتي:

توفِّر واجهة البحث الموحد أداءً فائقاً وتسمح أيضاً لمالكي المواقع بتقييم مدى الصِّلة بكلِّ نوع من أنواع المحتوى بشكل مستقل، ولذلك يجب أن يعكس تصميم الواجهة النِّهاية التَّجربة التي يريد مالك الموقع أن يتمتَّع بها الزُّوار، وبالتالي هناك حاجة إلى بعض التَّخطيط الاستراتيجي، وحلِّ بحث قوي يمكنه التَّعامل مع أنواع مختلفة من المحتوى في مؤشرات مختلفة.

وتقدِّم المنصَّة للمستخدم تجربة مبسَّطة للوصول إلى مصادر البيانات المتنوعة والتي تبلغ (400) مليون موقع وخيارات واجهة قابلة للتَّخصيص؛ لاستيعاب تفضيلات المستخدم المختلفة والتَّكامل مع الأدوات وسير العمل الأخرى لتعزيز الإنتاجية.

ومن ناحية أخرى فإنَّها تتطلَّب من تعقيد التَّصميم والتَّخطيط الاستراتيجي؛ وذلك لأنَّ مصادر البيانات متنوعة وكذلك احتياجات المستخدمين، بالإضافة لعبء الأداء المحتمل في تقديم وعرض النُّتائج المجمَّعة، وقد لا يكون لدى المستخدمين تحكُّم دقيق في عملية البحث، وكذلك فاعتماداً على أسلوب البحث الموحد الأساسي، قد تختلف أوقات الاستجابة للاستعلام.

6-4 - وبالنسبة للنَّوع الرَّابِع من أنواع البحث الموحد وهو البحث المختلط؛ فيذكر كلُّ من شركة (Splunk) (Splunk, 2024b, p.29) وشركة (BA Insight) (Upland BA Insight,) (2020, pp3-4) أهم المزايا والمآخذ على هذا النَّوع نلخصها بالآتي:

6-4-1 - يوفر مرونة دمج وقت البحث مع الأداء المحسّن لدمج وقت الفهرس من خلال تقليل عدد المؤشرات التي تحتاج إلى البحث.

6-4-2 - يوفر البحث الموحد المختلط أداءً أفضل ممّا قد تحقّقه من خلال دمج وقت البحث، ومع ذلك في الوقت نفسه لا يتطلب الأمر منك إنشاء فهرس واحد لجميع مصادر البيانات الخاصّة بك بل لمصادر البيانات التي يتمّ الوصول إليها بشكل متكرّر؛ بحيث يتيح الوصول في الوقت الحقيقي إلى مصادر البيانات الديناميكية التي لا يتمّ الوصول إليها بشكل متكرّر، ويحسّن قابليّة التوسّع والقدرة على التكيف مع المتطلّبات المتنوعة، ويسمح لمسؤولي النظام باختيار النهج الأكثر ملاءمة لكلّ مصدر بيانات.

6-4-3 - ومن ناحية أخرى فالأداء عادةً ما يكون أبطأ ممّا لو كان هناك فهرس واحد؛ لأنّه لا يزال لديك أكثر من فهرس واحد للبحث فيه، وكذلك التعقيد في إدارة كلّ من الفهارس المركزيّة والاستعلامات في الوقت الحقيقي مع وجود احتماليّة عدم الاتّساق في نتائج البحث بين المصادر المفهرسة، والمصادر في الوقت الحقيقي وارتفاع تكاليف التنفيذ والصيانة.

يُلاحظ أنّ النوع الثّالث والرّابع لا يوجد تعدّد للأشكال، وذلك لأنّ النوع الرّابع حديث نسبياً، وما زال تحت التجربة والتّطوير، بينما النوع الثّالث فيعود إلى أنّه يحتاج إلى تخطيط استراتيجي، وليس بمفيد على النطاقات الضيّقة.

ويمكن اختصار المقارنة السابقة من خلال الشكل رقم (17) والذي يعرض الصورة مجملّة ومركزة في صفحة واحد

أشكال برمجيات البحث الموحد	أمثلة	تكلفة استخدام	سرعة الاسترجاع	الفهرس المركزي	حجم البيانات	سهولة الربط	الاسترجاع في الوقت الحقيقي	وجود الانترنت	الخصوصية	مفتوحة المصدر	يعتمد عليها	كواحد مؤهلة	تعقيد التصميم
محركات دمج وقت البحث	Dogpile, DuckDuckGo	لا يوجد	تبعاً لسرعة الانترنت	لا تحتاج	كبير	صعبة	تسترجع	تحتاج	لا تتيح	مغلقة المصدر	إلى حد ما	لا تحتاج	بسيط
أدوات دمج وقت البحث	أداة بحث Z39.50 في كوها، BibDataZU Z39.50 Client	لا يوجد	بطيئة نسبياً	لا تحتاج	صغير	سهلة	تسترجع	لا تحتاج	تتيح	مفتوحة المصدر	لا يمكن	خبرة بسيطة	بسيط
منصات دمج وقت البحث	Gale PowerSearch Vivisimo Velocity Search Platform	عالية	بطيئة نسبياً	لا تحتاج	كبير	سهلة	تسترجع	تحتاج	لا تتيح	مغلقة المصدر	يمكن	لا تحتاج	متوسط
برامج دمج وقت البحث	Open Federated Search	لا يوجد	بطيئة نسبياً	لا تحتاج	كبير	سهلة	تسترجع	يمكن بشبكة داخلية	تتيح	مفتوحة المصدر	يمكن	تحتاج	بسيط
محركات دمج وقت الفهرس	Google Scholar	لا يوجد	تبعاً لسرعة الانترنت	تحتاج	كبير	صعبة	لا تسترجع	تحتاج	لا تتيح	مغلقة المصدر	إلى حد ما	لا تحتاج	بسيط
أدوات دمج وقت الفهرس	(PKP Harvester2) في (ohiolink) أداة (ARC)	لا يوجد	سريعة	تحتاج	صغير	سهلة	لا تسترجع	لا تحتاج	تتيح	مفتوحة المصدر	لا يمكن	خبرة بسيطة	بسيط
منصات دمج وقت الفهرس	Summon, EBSCO Discovery Service	تكلفة عالية	سريعة	تحتاج	كبير	سهلة	لا تسترجع	تحتاج	لا تتيح	مغلقة المصدر	يمكن	لا تحتاج	متوسط
برامج دمج وقت الفهرس	vufind	لا يوجد	سريعة	تحتاج	كبير	سهلة	لا تسترجع	يمكن بشبكة داخلية	تتيح	مفتوحة المصدر	يمكن	تحتاج	بسيط
واجهة البحث الموحد	WorldWideScience.org	لا يوجد	تبعاً لسرعة الانترنت	لا تحتاج	كبير	صعبة	تسترجع	يحتاج	لا تتيح	مغلقة المصدر	يمكن	تحتاج الكثير من الخبرة	معقد
البحث المختلط	SmartHub	تكلفة عالية	سريعة	يحتاج	كبير	سهلة	لا تسترجع	يحتاج	لا تتيح	مغلقة المصدر	يمكن	خبرة بسيطة	متوسط

الشكل رقم (17) مقارنة أشكال برمجيات البحث الموحد

7- متطلبات برمجيات البحث الموحد:

تسعى المكتبات في تنفيذ البحث الموحد والتطورات المستمرة إلى تحسين فعاليتها خدماتها بشكل عام، ومن الناحية التكنولوجية بشكل خاص، ولكن أنظمة البحث الموحد معقدة، ويجب أن تتفاعل مع تنسيقات قواعد البيانات المختلفة، وإدارة بروتوكولات الوصول المتنوعة، وتقديم النتائج بطريقة سهلة الاستخدام، وهذا يتطلب حلولاً برمجية متطورة، وبنية تحتية قوية للأجهزة، ويجب على المكتبات أيضاً التفاوض مع العديد من البائعين لضمان الوصول إلى المحتوى وتكامل الأنظمة، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن فوائد

البحث الموحد واضحة، وأدوات البحث الموحد تقلل بشكل كبير من الوقت الذي يقضيه المستخدمون في البحث عن المعلومات ذات الصلة واسترجاعها، وبالتالي تعزيز الكفاءة الشاملة للبحث الأكاديمي.

(Saputra al et, 2024, pp36-37)

ومن هنا يجب النظر بتمعن إلى الاختلافات بين البرمجيات ودراساتها بعناية لتحديد الحاجة الفعلية والخيار الأنسب لتطبيقه، ولعل أبرز الأمور التي ينبغي التأكد منها هي المتطلبات الأساسية، والميزات المستفادة فعلى الرغم من أن برمجيات البحث الموحد تقدم نفس الوظائف إلى حد كبير، إلا أنها تختلف في الطريقة التي تقدمها والخدمات التي يقدمها البائعون مع البرمجيات.

7-1- الاختلافات الرئيسية التي ستؤثر بشكل مباشر على المكتبات هي:

7-1-1- الاستضافة: وهنا ينبغي النظر بحذر، واتخاذ القرار حول استضافة فهارس المكتبات

ومؤسسات المعلومات على منصات البحث الموحد، أم ستسمح بإمكانية الوصول فقط، أم أنها ستحتاج إلى الخصوصية وتعتمد على البرامج والأدوات.

7-1-2- ما هي البروتوكولات المستخدمة للاتصال بقواعد البيانات (Z39.50)، و (HTML)

(Screen-scraping)، و (APIs)، و (OAI-PMH)، و (SRU)، و (XML) وأيها أكثر انسجاماً مع الأنظمة الموجودة، وما هو الأسلوب الأفضل لاختياره.

7-1-3- ما هي طرق المصادقة المدعومة والخوادم الوكيلية مصادقة (IP) أسماء المستخدمين،

كلمات المرور، وذلك للحفاظ على أمن وسريّة البيانات، وتنوع الصلاحيات وتوزيع المهام.

7-1-4- كيفية تحديد تكلفة الخدمة هل تعتمد على عدد الاتصالات، أو عدد المستخدمين (FTES)،

أو عدد قواعد البيانات، أو عدد المرشحات؟ أم هي من البرمجيات المجانية، وهل هي مفتوحة المصدر يمكن التعديل عليها وتخصيصها بالشكل المناسب، أم أنها مغلقة المصدر

فيجب الرجوع حصراً إلى البائعين؟

7-1-5- ما مقدار الدعم الذي سيُتْم توفيره من قبل البائعين بعد التنفيذ ومدة الكفالة؟ وهل هناك

أجور للصيانة أم سيُتْم الاعتماد على المجتمع المحلي للبرمجيات المختلفة كما في

البرمجيات مفتوحة المصدر؟

فهذه الأمور والعديد غيرها من المعايير قد تساعد في تعزيز بعض هذه الاختلافات، وتوضيح الفارق بين هذه البرمجيات، وتقديم تسهيلات لبلورة الفكرة بشكل أفضل.

7-2-2- الاعتبارات الرئيسية والعوامل المؤثرة في اختيار برمجيات البحث الموحد:

- 7-2-1- وظائف البرمجية: والخدمات التي تقدّمها، والأعباء التي تخففها وتحديد هل تلبي الحاجات الفعلية للمكتبات ومؤسسات لمعلومات أم لا؟
- 7-2-2- التكامل مع أنظمة المكتبة الحالية: وذلك تلافياً لتكرار الجهود، وإعادة العمل ومنعاً للتشتت الذي سيحصل بين الأنظمة المستخدمة، وبرمجيات البحث الموحد التي ستطبق؛ ممّا يسبّب إرباكاً للباحث والعاملين على حدّ سواء.
- 7-2-3- درجة التخصيص الممكنة: سواء من قبل العاملين ذوي الخبرة في المكتبات ومؤسسات المعلومات وخصوصاً في البرمجيات مفتوحة المصدر، أو للواجهات في بعض البرمجيات مغلقة المصدر، أو إمكانية تعديل البائعين والمزودين للبرمجية وفق متطلبات المكتبة أو مركز المعلومات.
- 7-2-4- التكلفة الإجمالية: وذلك متضمناً التجهيزات، أو تكلفة الاشتراك أو الاستخدام، وكذلك الصيانة والخدمات الفرعية التي يمكن أن يتطلبها العمل، وحتى تكاليف التدريب.
- 7-2-5- خبرة البائع والموثوقية: وذلك لمعرفة مدى قدرته على حلّ المشكلات التي قد تصادف الإدارة إضافة إلى ضرورة الاطلاع على التجارب السابقة التي عمل عليها والاستفادة منها للوصول إلى أفضل نتيجة.
- 7-2-6- السماح للمستخدمين بفرز النتائج: وفقاً للفترة الزمنية أو المؤلفين أو المواضيع؛ ممّا يساعد المستفيد في تلبية احتياجاته بالطريقة الأنسب له.
- 7-2-7- القدرة على الارتباط بالنص الكامل: سواء للملفات التي تتضمنها المكتبة المحلية، أو الاشتراك في قواعد بيانات مختلفة وإمكانية دعم هذه البرمجية للوصول والانسجام مع هذه القواعد.
- 7-2-8- سرعة البحث: لعلّ هذه الخاصية تُعدّ من الخواصّ الضرورية لما لها من أثر على المستخدمين ورضاهم عن الخدمة المقدّمة، ولكون توفير الوقت من أهم الفوائد والعوائد من استخدام برمجيات البحث الموحد.
- 7-2-9- قابلية التشغيل المتبادل: حيث تعتبر هذه الخاصية من الشروط الأساسية الحديثة لكلّ البرمجيات، وخصوصاً إذا كنّا نتكلّم عن الارتباط بعدّة قواعد بيانات، والبحث في كمّ كبير من المواقع ومحركات البحث المتنوعة.

7-2-10- تلبية رغبات المستفيد واحتياجاته: وهنا يمكن أن نشير إلى الواجهات الأساسية للبرمجيّة والتي تكون على تماسٍ مباشرٍ مع المستفيد، وإمكانية تخصيص الواجهات والأشكال والألوان، وغيرها من الأمور التي تعكس هويّة المؤسسات ومراكز المعلومات.

(Ruddock and Hartley, 2010, pp89-93)

8- البحث الموحد والتّطور:

لقد أحدثت أنظمة البحث الموحد تحولاً كبيراً في مشهد استرجاع المعلومات داخل المكتبات الأكاديمية من خلال تمكين عمليّات البحث المتزامنة عبر قواعد بيانات متعدّدة ومصادر المعلومات المتنوعة، فإنّ هذه الأنظمة تقلّل الوقت والجهد اللازمين للبحث الأكاديمي، ولا يعمل هذا النهج الشّامل على تبسيط عمليّة البحث فحسب، بل يشجّع أيضاً على استكشاف مصادر معلومات بأسلوب أكثر شمولاً للموضوع، ومع ذلك فإنّ نشر وصيانة أنظمة البحث الموحد لا يخلو من التّحديات، وتتطلّب قضايا مثل: تكامل مصادر البيانات غير المتجانسة، ودقّة نتائج البحث، وسهولة استخدام الواجهات، اهتماماً وتحسيناً مستمراً، فيجب على المؤسسات الموازنة بين هذه التّحديات، والفوائد لتحسين فائدة أدوات البحث الموحد ضمن بيئاتها الأكاديمية المحدّدة.

وقد ظهرت في الآونة الأخيرة تطورات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وزاد الاهتمام فيه واستخدامه في مختلف التّطبيقات، ولا يخلو الأمر من برمجيّات البحث الموحد؛ حيث تمّ بناء أدوات متنوعة تعتمد على فكرة الذكاء الاصطناعي، ولكن أحد المحدّدات الرئيسيّة لفعاليّة أي حلّ قائم على الذكاء الاصطناعي هو جودة بيانات التّدريب المتاحة لمهمّة بناء النّموذج، نظراً لأنّ النّموذج موجه نحو النقاط الأنماط والعلاقات في البيانات، فإنّه لا يمكن أن يعمل بشكل جيد إلّا إذا تمّ إرسال معظم الأنماط والعلاقات في بيانات التّدريب بشكل عامّ، وكلّما زادت كميّة بيانات التّدريب المتاحة زادت جودة نموذج الذكاء الاصطناعي، والذي سيكون متاحاً للقيام بالجزء الاستدلالي من الحلّ، وكلّما زادت البيانات المتوفّرة والتي يمكن استخدامها في التّدريب كان أفضل لإنشاء نموذج بدقّة عالية، وهو نموذج من المرجح بقوة أن يلتقط المزيد من الأنماط.

(Verma al et, 2018, pp1-2)

وبالنّظر إلى المستقبل القريب، فإنّ تطور تقنيّات البحث الموحد تعدّ بتحسينات أكبر من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتّعلّم الآلي، والذي من المتوقّع أن تعمل هذه التّطورات على تحسين تخصيص نتائج البحث وأهميتها، ومعالجة القيود الحاليّة وتمهيد الطّريق لمنهجيّات بحث أكثر سهولة وكفاءة، ومع نضوج هذه التقنيّات فإنّها سوف تستمر بلا شك في إعادة تشكيل نماذج البحث الأكاديمي وخدمات

المكتبات، مما يجعل استرجاع المعلومات الشامل والفعال توقعاً قياسيًّا في البيئات الأكاديمية.
(Saputra al et, 2024, pp40)

خلاصة الفصل الثاني:

يمتاز البحث الموحد بكثرة الأبحاث التي ناقشت الموضوع من مختلف جوانبه وحدائتها واستمرارها في التغلب على المشكلات والتحديات التي تظهر، والتي انعكست تطبيقاً فظهرت متمثلة في العديد من الأشكال المختلفة والبرمجيات المتنوعة، والتي تم تصنيفها بعدة أساليب وترتيبها اعتماداً على أسس متباينة، حيث اعتمدت هذه الدراسة أن تقسمها تبعاً للأنواع الأربعة التي يتكون منها البحث الموحد وهي: برمجيات دمج وقت البحث، وبرمجيات دمج وقت الفهرس، وبرمجيات واجهة البحث الموحد، وبرمجيات الدمج المختلط، وقد تفرعت هذه الأنواع إلى مجموعة من الأشكال كان من أهمها محركات البحث والأدوات، والمنصات والبرامج، وقد تم طرح بعض الأمثلة لكل شكل على حدة، ومحاولة ذكر الميزات والعيوب، ومناقشة الفوارق الأساسية بينها، وبيان المتطلبات الأساسية لبرمجيات البحث الموحد وصولاً إلى الآفاق المستقبلية للبحث الموحد، والبدء بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذه البرمجيات كما رأينا في الدمج المختلط، ومحاولة دراسة النتائج وتحسين البرمجيات بما يفي بالمتطلبات الكثيرة والمتغيرة.

الباب الثاني: الجانب التطبيقي

الفصل الثالث: تجارب عالمية مع دراسة تمهيدية للجانب التطبيقي:

تمهيد:

- 1- تجارب عالمية لتطبيق برنامج فيوفيند (vufind):
- 1-1- تطبيق برنامج فيوفيند (VuFind) في مكتبة كلية الحقوق الوطنية في الهند (NLSIU).
- 1-2- تنفيذ برنامج فيوفيند (VuFind) لتحسين المكتبة العامة وجودة البحث الإلكتروني وتوفير وقت الباحث في مكتبة شلو (Schlow).
- 1-3- تنصيب برنامج فيوفيند (Vufind) في مكتبة (AK) فيينا للعلوم الاجتماعية.
- 1-4- تطبيق برنامج فيوفيند (Vufind) كخدمات اكتشاف على نطاق الويب لتحسين سهولة الوصول إلى المصادر الإلكترونية المفتوحة: دراسة حالة في مكتبة جامعة جيمبر.
- 1-5- التعقيب على التجارب ومقارنتها.
- 2- الجامعات السورية ومكتباتها:
- 2-1- الجامعات السورية: النشأة والتأسيس.
- 2-2- مكتبات الجامعات السورية.
- 2-3- دراسة مكتبات عينة البحث.
- 2-4- نظام المكتبات المطبق في كل من جامعة دمشق وجامعة الشام الخاصة (كوها):
- 3- برنامج البحث الموحد فيوفيند (Vufind):
- 3-1- خيارات وأدوات برنامج فيوفيند (Vufind):
- 3-2- مميزات برنامج فيوفيند (Vufind):
- 3-3- سلبيات برنامج فيوفيند (Vufind):

خلاصة الفصل الثالث:

تمهيد :

تظهر أهمية ومدى جدوى برمجيات البحث الموحد من خلال الاطلاع على محتوى الفصلين الأول والثاني، ولكن لتكتمل الصورة فلا بد من استعراض التجارب العالمية، والتعريف بإيجاز بالجامعات السورية الحكومية منها والخاصة، ومكتباتها والأنظمة المستخدمة فيها، ودراسة عينة البحث وأهم الأسباب التي دفعت الباحث إلى اختيارها، والتعرف على واقعها، وأنظمة المعلومات التي تستخدمها في مكتباتها، والتعريف ببرنامج البحث الموحد الذي تم اختياره، ودراسة خصائصه وأدواته وميزاته وعيوبه.

بعدما تم دراسة برمجيات البحث الموحد من حيث: المفهوم، والتعريف، ودراسة أشكال وأنواع برمجيات البحث الموحد، وميزاتهم وعيوبهم، كان من الضروريّ اختيار أحد هذه البرمجيات لتطبيقه في الجامعات السورية بما يفي بمتطلبات الدراسة العملية. وقد عمد الباحث إلى اختيار برنامج البحث الموحد: فيوفيند (vufind) وذلك لعددٍ من الأسباب الآتية:

- 1- يتمتع البرنامج دُوناً عن الأشكال الأخرى بالخصوصية وإمكانية التعامل مع مختلف أحجام المكتبات.
- 2- مجانية البرنامج بما يسمح بإعفاء القائمين على المشروع من التكاليف العالية والاشتراكات السنوية.
- 3- إمكانية التعامل مع العقوبات الجائرة المفروضة على بلدنا الحبيب، والتي تمنعنا من الاشتراك في كثير من منصّات البحث الموحد، بينما هذا البرنامج إذا تم تنزيله وتنصيبه فلا يمكن لأحد التدخل به أو إعاقة العمل به.
- 4- يمتاز البرنامج بأنه مفتوح المصدر؛ ممّا يسمح بإمكانية تخصيصه وتعديله بالشكل الذي يناسب بيئة الجامعات والمتطلبات الضرورية.
- 5- كثافة وسعة الانتشار التي بلغها البرنامج مقارنة مع البرمجيات الأخرى.
- 6- عظم وقوة الكادر القائم على تطويره وصيانة البرنامج عالمياً.
- 7- تتأسّبه مع أنظمة تشغيل مختلفة بما يسهّل التعامل معه، وعدم الحاجة إلى تغيير أو تخصيص بيئة تشغيلية خاصة.

إضافةً لما سبق: فقد عمدَ الباحثُ للاطلاع على مجموعةٍ من التجارب العالمية التي قامت بتنصيب البرنامج؛ للاستفادة من خطوات ومراحل تنفيذ المشروع، واستيعابٍ لميزات ومكونات البرنامج بشكل أفضل، إضافةً لمعرفة المشكلات والصعوبات التي واجهوها، ومحاولة تلافيتها عند تنصيب البرنامج.

1- تجارب عالمية في تنفيذ برنامج فيوفيند (vufind) في المكتبات:

وفيما يلي سيتمّ عرضُ أربع تجاربٍ عالميةٍ على فتراتٍ زمنيةٍ مختلفة، ومحاولة التعقيب عليها في النهاية؛ لاستخلاص الفوائد المهمة.

1-1- تطبيق برنامج فيوفيند (VuFind) في مكتبة كلية الحقوق الوطنية في الهند (NLSIU):

نستعرض ونلخص هذه المقالة بعد ترجمتها وإعادة صياغتها، والتي كتبها هاريناريان وآخرون نموذجاً أولاً للجهود المبذولة لتقديم (طبقة الاكتشاف) للفهارس المتاحة للجمهور (OPAC) التابع لكلية الحقوق الوطنية بجامعة الهند (NLSIU)، بنغالور، الهند. وقد لاقى التنفيذ استحسان مجتمع المستخدمين مما يوضح أنّ تقنيات (Library 2.0) تبدو مقبولة لدى غالبية المستخدمين.

تحتوي مكتبة (NLSIU) على المصادر الببليوغرافية والرقمية في عدة أماكن تخزينية مختلفة، وقد كانت عملية شاقة بالنسبة للمستخدمين ومقدمي الخدمة للبحث عن المصادر وتحديدّها عن طريق تسجيل الدّخول إلى عناوين (URL) أو مواقع مختلفة.

علاوةً على ذلك، فإنّ جميع النتائج لتوفير نهج شامل في مجال البحث كان يستغرق وقتاً أطول، وكانت مكتبة (NLSIU) تخدم مستخدميها من خلال المصادر المتاحة في المواقع مختلفة

1-1-1 - المواقع والفهارس في مكتبة (NLSIU)

1-1-1-1. الفهرس المتاح للجمهور (OPAC): يخدمه نظام إدارة المكتبات المحلي، بدون الالتزام بمعايير المكتبة والويب، وكان يخدم احتياجات المكتبة، وإلى حدٍ ما متطلبات المستخدم.

1-1-1-2. المستودع المؤسسي: ويشمل المشاريع الطلابية الصيفية، الأطروحات، ومنشورات أعضاء هيئة التدريس، وغيرها على نظام (DSpace).

1-1-1-3. منشورات المعهد: وتضمّ المقالات المنشورة في مجلة المعهد، والموادّ الدراسية، والخطوط العريضة لدورة برامج التعليم العادية، ووضع السياسات والإجراءات، وأوراق الأسئلة وتقارير المعهد متوفرة بتنسيقات (PDF)؛ حيث يتمّ توفير هذه المستندات لمقّمي الطّلاب من قبل موظفي المكتبة عن طريق الاتصال بالمستودع المركزي.

1-1-1-4. قواعد البيانات المشتركة من البائعين التجاريين.

1-1-1-5. المصادر المتاحة من خلال مبادرة الأرشيف المفتوح: وتضمّ المستودعات، المعاهد، والمنظمات الأخرى ذات الصلة بالقانون، وقاعدة بيانات الرسائل والرسائل العلمية الإلكترونية (ETD).

قام مؤلفو المقال بمحاولة دراسة الأدبيات المتعلقة بتقديم المنتج، وتنفيذ ومقارنة أدوات الاكتشاف مفتوحة المصدر، وساعدت المناقشة مع الخبراء ودراسة أدبيات المؤلفين على الوصول إلى (VuFind). وقمّت الدراسات التي أجراها (2009) **Bauer**، (2008) **Breeding, Bisson** (2009 & 2007) و **Whitehead** (2008) مدخلات مناسبة لتحديد الخطوات لإنشاء قاعدة اختبار جيّدة لـ (OPAC) الجديد لـ (NLSIU).

1-1-2-2 - خطوات إنشاء قاعدة اختبار جيّدة لـ (OPAC) الجديد لـ (NLSIU).

1-1-2-1-1 - الهجرة إلى برنامج فيوفيند (VuFind) والتقاط البيانات بالنسبة للدراسة الحالية: تم أخذ البيانات من قاعدة البيانات البليوغرافية الحالية لبرنامج أتمّة المكتبة (NLSIU)؛ حيث تستخدم المكتبة برنامج إدارة المكتبات المحلي الذي ليس لديه القدرة على التبادل بأيّ تنسيق قياسي بليوغرافي، ومن ثمّ تمّ التقاط البيانات في البداية في (Microsoft Office Excel)؛ لتمكين تحويلها إلى تنسيق (IS02709)، ثمّ تحويل البيانات (IS02709) إلى تنسيق (مارك21). وقد تمّ تحويل البيانات باستخدام البرنامج المجاني (MarcEdit) (الإصدار 5.2). ويتضمّن التحويل ما يلي:

1-1-2-1-1-1 - تحويل ملف (xls.) = (تنسيق Microsoft Office Excel) إلى تنسيق (txt.) = (نصّ) مفصلاً بـ (TAB).

1-1-2-1-2-2 - باستخدام الخيار (مترجم نصّ محدّد) تمّ تجميع ملف (txt.) إلى (mrk.) باستخدام ترميز (UTF) ومحدّد كـ (TAB).

1-1-2-1-3 - تمّ تعيين الأعمدة الموجودة في ملفات (xls.) وفقاً لعلامات (Marc) المقابلة. على سبيل المثال: إذا ظهر العنوان في الحقل 3 (العمود3) قم بتعيينه إلى (IOSa) في برنامج (MarcEdit) ثمّ حفظ السجلات بامتداد (mrc.).

1-1-2-2-2 - تثبيت برنامج فيوفيند (VuFind): بناءً على دراسة الأدبيات والتفاعل مع الخبراء قرّر المؤلف تثبيت (VuFind 1.0.1) على نظام (Ubuntu 10.04)، وتمّ اتّباع الخطوات التالية أثناء التثبيت:

1-2-2-1-1- قبل بدء التثبيت تم تحديث النظام إلى الإصدار الأحدث.

1-2-2-1-1- تم تثبيت (Java Standard Development Kit (JDK باستخدام فئة (Java المسمّاة (MARC4J)، وهو مكوّن إضافي لـ (Solr).

1-2-2-1-3- تم تثبيت التبعيات بعد تثبيت (JDK). لمتصفح الويب أباتشي. كما يتم تثبيت قاعدة بيانات (MySQL) و (PHP5) مع (PEAR) و (LDAP) و (XSL) من خلال موجّه الأوامر.

1-2-2-1-4- مع ضبط بيئة النظام لتثبيت برنامج فيوفيند (VuFind) تم تنزيل البرنامج من (<http://downloads.sourceforge.net/vufind/vufind-l.0.1.tar.gz>) وتم فك ضغط الملف إلى (usr/local).

1-2-2-1-5- تم تغيير الأذونات لتلبية متطلبات (Smarty)، وتم تنزيلها على سطح المكتب من (<http://smarty.net/download.php>)، وربط (طبقة الاكتشاف) بالأوباك وتجميع أدلة التخزين المؤقت لمستخدم خادم الويب، والسّماح لخادم الويب بإنشاء ملف في الدلائل المعنية.

1-2-2-1-6- تم ضبط متغيرات البيئة لتثبيت برنامج فيوفيند (VuFind) غير المضغوط الموجود في (usr/local)، وتم تعيين مسار (Smarty)، وتم إعادة تشغيل برنامج فيوفيند (VuFind) للوصول إلى (VuFind OPAC).

1-2-3- التخصيص:

1-3-2-1-1- تم تغيير اسم المكتبة وشعارها وصورة المكتبة في (home.tpl) لتعكس متطلبات مكتبة (NLSIU). وتم ربط المواقع التي تم تحديدها للتكامل مع بحث برنامج فيوفيند (VuFind) في الملف (Layout.tpl).

1-3-2-2- تم تغيير رقم منفذ (Solr) في ملف (solr/ jetty/etc/jetty.xml) كإجراء أمني.

1-3-3-2- تم تكوين ملف (config.ini) لعرض خيارات البحث الضيقة.

1-4-2-1- استيراد تسجيلات (مارك21): لاستيراد تسجيلات (مارك21) البليوغرافية من (MarcEditor) تم اتباع الخطوات الرئيسية التالية:

1-4-2-1-1- تم إضافة علامة (مارك) المطلوبة مع البيانات الوصفية في (import/marc_local/). عينة من العلامات (الكلية = 850أ، المكتبة = 852أ، القسم = 852ب) يتم تعريف

البيانات الوصفية المضافة في المربّع الموجود في:
(solr,/biblio/conf/schema.xml).

1-1-2-4-2- إعلان البيانات الوصفية في البحث: يتم إجراء التكوين في (searchspecs.yaml) الموجود في (web/conf/search.specs.yaml).

1-1-2-4-3- لعرض حقول البيانات التعريفية المضافة والمحددة والمعلنة يتم تعيين الحقول في (web/conf/facets.ini).

1-1-2-4-4- تم استخدام ملف البيانات الببليوغرافية المحوّل إلى (mrc.) باستخدام محرر (مارك) كعينة بيانات سيتم استيرادها إلى برنامج فيوفيند (VuFind).

1-1-2-4-5- تم استيراد السجلات باستخدام الأمر (import.sh/.) وتمت إعادة تشغيل برنامج فيوفيند (VuFind) لعرض السجلات المستوردة.

وبالتالي تكون عمليات تطبيق برنامج فيوفيند (VuFind) في مكتبة (NLSIU) قد اكتملت.

1-1-2-5- وقد تم جمع التعليقات من المستخدمين بشكل غير رسمي حول تطبيق برنامج فيوفيند (VuFind) وهي:

1-1-2-5-1- ساعد مربّع بحث موحد بسيط المستخدم على البحث في مصادر بيانات مختلفة على حدّ سواء من خلال القدرة على إعادة البحث حسب الموضوع، وساعد العنوان والموضوع واللغة والتنسيق والتاريخ المستخدمين على الحصول على مزيد من الدقة في بحثهم.

1-1-2-5-2- القدرة على البحث إما في فهارس (NLSIU) أو كافة المعلومات المحددة.

1-1-2-5-3- القدرة على طلب المكتبة للوثيقة، وشراء وإضافة المصادر، ومشاركة المصادر، وما إلى ذلك دون تدخل بشري وُجدت أنها مفيدة من قبل مجتمع المستخدمين.

1-1-2-5-4- قام المستخدمون بإنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى سجلّ البحث الخاص بهم.

1-1-2-5-5- روابط لحساب مكتبة المستخدمين مع إمكانية الحفظ. وتنظيم واسترجاع السجلات وُجدت مفيدة من قبل المستخدمين.

1-1-2-5-6- كان الالتزام بوضع علامة على المصادر لحفظها في المفضلة، وتصدير إشارة مرجعية منها، ومشاركتها من العوامل التي أثارت إعجاب المستخدمين كثيراً. وخصوصاً أدوات الشبكات الاجتماعية التي جذبت المستخدمين الشباب.

1-1-2-5-7- لقد حظي التوافق مع مشكلات قابلية التشغيل المتبادل مع التطبيقات الأخرى مثل: التعليم الإلكتروني، والمستودع المؤسسي بتقدير المستخدمين.

(Harinarayana et al, 2011, pp. 220-226)

1-2-2-

تنفيذ برنامج فيوفيند (VuFind) لتحسين المكتبة العامة، وجودة البحث الإلكتروني، وتوفير وقت الباحث في مكتبة شلو (Schlow):

في هذه المقالة تصف ماريا ك. بورشيل وناثانيال راسموسن مراحل تطبيق وتنفيذ برمجية فيوفيند (VuFind) في مكتبة شلو (Schlow) في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة؛ - علماً أنه قد تم تلخيص وترجمة هذه المقالة - فتذكر أنها باعتبارها مكتبة المنطقة في مقاطعة سنتر بولاية بنسلفانيا، فإنها تسعى جاهدة لتوفير الوصول إلى المعلومات أينما احتاجها المستفيدون، وفي الوقت المناسب.

تقع شلو (Schlow) في قلب وسط المدينة في ولاية كولج (State College)، وتخدم ما يقرب من (40.000) من حاملي البطاقات، ولديها مجموعة فعليّة من حوالي (400.000) عنصر.

بفضل موقعها الذي يقع بين مجتمع ريفي وحرّم جامعي يتنوّع رواد مكتبة شلو (Schlow) في احتياجاتهم وتوقعاتهم؛ حيث أظهرت إحصائيات التوزيع اعتماداً متزايداً على الوصول الإلكتروني والكتب الإلكترونية، والموادّ القابلة للتّزليل رقمياً، وقد حدث هذا النموّ على الرّغم من موقع الويب المزدهم وصعوبة الاستخدام.

1-2-1-

مرحلة البحث عن حلول: عندما فتحت المكتبة أبواب مبنى جديد في عام (2005م) أطلقت أيضاً موقعاً قائماً على (دروبال)، وفي ذلك الوقت كان الموقع يتميز بسهولة الاستخدام بشكل كبير مقارنةً بالموقع السابق. ومنذ ذلك الحين تمّ تحديث الموقع وصيانته من قبل مسؤول أنظمة المكتبة وموظّفي المكتبة، ولكن بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات بدأ الموظّفون، وكذلك المستفيدون في التعليق على مدى انشغال الموقع وعلى الصّعوبة التي يواجهونها في التّقلّ إلى قواعد البيانات، أو العثور على تقارير المستهلك. وقد تقرّر أنّه يجب القيام بشيءٍ ما لمعالجة إحباطهم المتزايد؛ حيث تمّت إعادة التصميم بالكامل، وتمّ تشكيل لجنة صغيرة للتحقيق في إمكانيّات بناء موقع جديد؛ موقع يوفرّ للمستفيدين تجربةً مبسّطة وسهلة التّقلّ، وتمّ استخدام البيانات المعيارية لتحديد المكتبات المشابهة من حيث: الحجم، وعدد السّكان، والميزانيّة.

قام اثنان من أعضاء اللجنة بتحليل العديد من المواقع الالكترونية لهذه المكتبات، واكتشفا اتجاهاً مُقنعاً في المكتبات الكبرى.

كانت التجربة المتكاملة جماليةً إلى حدّ كبير، ومع ذلك فإنّ تجميع الموادّ الرقمية بجوار العناصر المادية كان بمثابة مشكلة كبيرة. لذلك اعتمدوا تضمين روابط في السجلات الببليوغرافية إلى (OverDrive) لبضع سنوات، لكن لم يعتقدوا أنّ السجلات المنفصلة قد تسمح بإمكانية الوصول إلى هذه الكتب الالكترونية بشكل أسرع للتّزليل، أو أنّ موادّ قاعدة البيانات المفهرسة بشكل منفصل قد تزيد من استخدامها.

كان مسؤول النظام على علم ببرنامج فيوفيند (VuFind)، واقترح أنّ مثل هذه الأداة مفتوحة المصدر قد تكون هي البرمجية التي تحتاجها مكتبة شلو (Schlow) لتحقيق هدفها.

1-2-2-2 - **مرحلة الاتاحة للجمهور عبر الإنترنت:** تقرّر أنّه من أجل إعادة تصميم الموقع سيلزم إصلاح الفهارس أيضاً، وكان برنامج فيوفيند (VuFind) خياراً مناسباً؛ حيث شرعت لجنة مؤلفي الويب في تحقيقها بشأن شركات تصميم مواقع الويب، وهي بصدد إعداد طلب للحصول على الاقتراح الذي لن يقمّ موقعاً جديداً فحسب، بل سيدمج أيضاً نموذجاً من برنامج فيوفيند (VuFind). في هذه الأثناء بدأت ماريا ك. بورشيل وناثانيال راسموسن، ومدير الأنظمة، وفني المكتبة العمل على تثبيت تجريبيّ خاصّ بالمكتبة، فخصّصنا للمشروع ما يقرب من ستّ ساعات في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر، من البحث والتّنفيد والاختبار.

خلال ذلك الوقت أتيحت فرصة فريدة لتعلّم تفاصيل البرنامج؛ استعداداً للصيانة المستقبلية بعد التّنفيد الكامل. وتم تطبيق الاختبار الخاصّ بالمكتبة على نظام (Ubuntu)، بعد تنزيل البرامج اللازمة لتشغيل برنامج فيوفيند (VuFind) من خلال واجهة موجّه الأوامر. وشملت هذه البرامج: (MySQL، PHP، Apache، و Java). باتّباع التّعليمات الواردة في الوثائق الموجودة على موقع البرنامج (VuFind.org)، واستغرق التّثبيت ساعة واحدة فقط، كما استغرق التّكوين الأوّل لبرنامج فيوفيند (VuFind) ساعة أخرى، وتطلّب الرجوع إلى الوثائق الخاصّة بـ (ILS) الفرديّ الخاصّ بالمكتبة لنظام (SirsiDynix's Horizon) وقتاً إضافياً، وكان أوّل تحسّين ملحوظ على الفهرس التّقليديّ هو السّرعة التي قام بها برنامج فيوفيند (VuFind) بفهرسة السّجلات.

1-2-3 - المشكلات التي واجهت المكتبة: كانت هناك مشاكل واضحة ؛ على وجه التحديد: عدم قدرة برنامج فيوفيند (VuFind) على التّواصل بشكل كامل مع (ILS). فعلى سبيل المثال: لم يستطيعوا التّحكم بمواقع استلام الحجوزات أو التّجديدات أو الحجوزات الملغاة. واكتشفوا أيضاً وجود سجّلات مفقودة من خلال استخدام عمليّات البحث بأحرف البدل (*)، ومقارنة إجماليّ السجّلات التي تمّ حسابها باستخدام (MarcEdit) المتاح مجاناً. وفشل استيراد جميع الكتب الإلكترونيّة، والكتب الصّوتيّة القابلة للتّنزيل. وأثبتت الاختبارات اللاحقة أنّ هذا يرجع إلى نقص معلومات العنصر في ملف التّصدير، وهو جزءٌ ضروري من الحقول التي تمّ تعيينها أثناء التّصدير الأوّل من (ILS).

حيث تم تدارك الامر في الصّادرّات التالية من (Horizon) والّاخذ في الاعتبار تلك السجّلات الموجودة في (ILS) بدون عناصر والسجّلات التي تحتوي على أخطاء، مثل: العلامات غير الرقمية، وسيصبح هذا جزءاً من البرنامج النصّي، كما سيتمّ تشغيله كلّ ليلة لضمان تحديث برنامج فيوفيند (VuFind)، ومع ذلك: تمّ العثور على المشكلة الأكبر المتعلّقة بالاستيراد في: (marc_local.properties) في: (usr/local/vufind2/import/)، حيث قامت المكتبة بتعديل (SolrMarc) للنظر إلى الحل: (999) بدلاً من: (001) وهو التّكوين الافتراضي ل: برنامج فيوفيند (VuFind).

وعند تعيين (999) تم إهمال تحديد (a\$\\)، وكما هو الحال غالباً كانت المشكلة الأكبر تتمثّل في فقدان عدد قليل من الأحرف فقط، وبمجرد إضافة هذه الأحرف أصبحت عمليّات الاستيراد والفهرسة اللاحقة سريعة، وأصبحت جميع السجّلات قابلة للاكتشاف. إنّ ضبط جزء (VuFind fol) أدّى إلى التّثبيت والفهرسة بسلاسة، وقد حدثت معظم التّغييرات هذا في ملفّ (.config.ini) هنا تمّت إضافة محتوى (Syndetics) الخاصّ بالمكتبة، وبدأ ضبط وإزالة المتغيّرات في ملفّ (.faces.ini) وأخيراً، تمّ تعديل ملفّ (.config.ini) مرّة ثانية. وذلك بفضل النّصائح التي تمّ الحصول عليها من منتدى مستخدم برنامج فيوفيند (VuFind) النّشط، وبدأت عمليّات التّجديد والإعارة تعمل كثيراً.

1-2-4 - التعديلات والتّخصيص: بعد ذلك تم إنشاء قوائم وعلامات لتوضيح إمكانيّات تفاعل المستخدم، والقوائم الاستشاريّة للقارئ، والتي تعدّ مفيدة لبقية موظّفي المكتبة في الكشف عن فهارس الاختبار القادم. على الرّغم من أنّ المكتبة لم تحاول تعديل ورقة أنماط برنامج فيوفيند

(VuFind)، إلا أنه تم إجراء عرض تقديمي موجز في نهاية فترة التنفيذ، وفيه عرض أحد أعضاء لجنة إعادة تصميم موقع الويب الهدف الأكبر للموقع المعاد تصميمه؛ ألا وهو الفرع الافتراضي، وتم بعد ذلك تقديم برنامج فيوفيند (VuFind) للموظفين لتوضيح الاختلافات بين (طبقة الاكتشاف) و(الفهرس التقليدي).

بعد التأكيد على قابلية التخصيص والتحسينات التي قد قدمها برنامج فيوفيند (VuFind) للمستخدمين في حالة تنفيذها جنباً إلى جنب مع موقع ويب جديد استجاب الموظفون بشكل إيجابي، حتى أنهم أعربوا عن اهتمامهم بمعرفة متى يمكنهم توقع بدء تشغيل هذا الفهرس الجديد والمحسن.

1-2-5- ردود وآراء المستخدمين: كان رد الفعل الإيجابي هذا هو النتيجة المرجوة لجهود التنفيذ التي بذلت، واعتبر المشروع ناجحاً. وبعد نجاح المشروع نتطلع الآن إلى التنفيذ الكامل لبرنامج فيوفيند (VuFind) مع إعادة تصميم الموقع الإلكتروني وتقديم (WSD). يمكن أيضاً كمكتبة عامة متوسطة الحجم إنشاء فرع افتراضي للمستخدمين.

على الرغم من أن برنامج فيوفيند (VuFind) ليس سوى واحد من الخيارات العديدة المتاحة، إلا أن المكتبات العامة المهتمة بمثل هذه الابتكارات يجب أن تفكر في التحقيق فيها كحل مفتوح المصدر يمكن تنفيذه بواسطة شخص أو شخصين يعملان بجِد.

(BURCHILL, 2014, pp79-81)

1-3- تنصيب برنامج فيوفيند (Vufind) في مكتبة (AK) فيينا للعلوم الاجتماعية:

يصف تلخيص وترجمة وإعادة هذه المقالة التي أعدها بيركنر التطورات والتعديلات التي كانت ضرورية لضمان التوافق بين برنامج فيوفيند (VuFind) والشروط الموجودة في مكتبة (دراسة العلوم الاجتماعية) التابعة لغرفة العمال والموظفين في فيينا؛ وهي مكتبة نمساوية متاحة للعامة، ويمكن استخدامها مجاناً، وتقع في الطابق الأرضي من المبنى الرئيسي لغرفة العمال والموظفين (AK) في فيينا. ومن أبرز هذه التعديلات معالجة نوع البيانات (MAB2)، والواجهات لنظام المكتبة المتكامل نظام ألف (ALEph) والمستودع الرقمي للمكتبة. كما تطرقت لذكر النتائج الأولية بالإضافة إلى المشكلات التي لا تزال موجودة. وتذكر أيضاً الخطط المستقبلية التي تعزم تنفيذها،

1-3-1 - التخطيط للمشروع: إنَّ مكتبة (AK) فيينا للعلوم الاجتماعية (AK Bibliothek Vienna) هي أحد المشاركين في جمعية المكتبات النمساوية (OBV). والمكتبة تعمل على نظام المكتبة ألف (Aleph) وتنسيق بيانات (MAB)، وهو تنسيق لا يدعمه برنامج فيوفيند (VuFind) محلياً؛ لذلك كان أحد الأسئلة الأولى هو: كيف يمكن إدخال البيانات في فهرس برنامج فيوفيند (VuFind)؟

من حيث المبدأ: يجب أن يعمل الأمر على النحو التالي: يتم أولاً تصدير جميع البيانات من نظام المكتبة ألف (Aleph)، ثم استيرادها إلى برنامج فيوفيند (VuFind) باستخدام المفهرس. ويقدم نظام المكتبة ألف (Aleph) أيضاً خيار تصدير البيانات البليوغرافية الموجودة بتنسيق (MAB) بتنسيق (MARC XML).

في ما يبدو أن عقبة اختلافات التنسيق قد تمت إزالتها، فمع برمجية (SolrMarc) يوجد مفهرس لبيانات (MARCXML)، ويمكن التصدير من نظام المكتبة ألف (Aleph) على ملف يحتوي بيانات في (MARCXML).

وكل ما يجب القيام به هو تعيين مناظر بين حقول (MAB و MARC)، وهو عمل ليس كبيراً نظراً لوجود قائمة توافق <http://nbn-resolve.de/urn:nbn:de:101-2008032106> ولذلك لن يكون تحدياً، ولكن كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن التحدي يكمن في التفاصيل؛ فالمشكلة هي التسلسلات الهرمية؛ لأنه لا يمكن تعيين أيّ تسلسلات هرمية باستخدام مفهرس (SolrMarc)، فبرنامج فيوفيند (VuFind) غير مجهز لهذا، فكان علينا تطوير حلّ الخاص بالمكتبة.

قبل كل شيء: تعدّ الطريقة التي يتم بها فهرسة البيانات أمراً بالغ الأهمية، ولحسن الحظ فبرنامج فيوفيند (VuFind) مرّن للغاية في هذا الصدد؛ حيث لدى الرجوع إلى دليل برنامج فيوفيند (VuFind) يمكن العثور على الجملة التالية في الوثائق: "...يتمتع برنامج فيوفيند (VuFind) أيضاً بالقدرة على دعم أيّ شكل من أشكال البيانات الوصفية وذلك إذا كتبت على استعداد للقيام بأحد الأمرين على الأقل". وأول هذين الأمرين واجب؛ وهو تطوير مفهرس منفصل حتى تتم فهرسة تنسيق بيانات التعريف، والثاني اختياري، ولكنه مفيد بالتأكيد؛ وهو إنشاء ما يسمى بـ: (برنامج تشغيل السجل).

1-3-2 - الحلول والتنفيذ: كان لزاماً حل المشكلة والنظر إلى نظام المكتبة الرقمية ودراسة إمكانية تصدير البيانات منه وعليه:

1-3-2-1. تم إنشاء برمجية (SolrMab) - فهرس لبيانات (MAB) - بفضل معرفة إحصائي المكتبة بالبرمجة، قرّر على الفور إنشاء فهرس خاص بالمكتبة، وأطلق عليه اسم (SolrMab) استناداً إلى (SolrMarc)؛ حيث يمكن لـ: (SolrMab) معالجة عمليات التصدير من نظام المكتبة ألف (Aleph) التي تم إنشاؤها عبر خدمة (print-03) في وحدة الفهرسة أو (Aleph Publisher). ومع ذلك من المهم أن يتم تصدير رقم النظام أيضاً؛ حيث يتطلب برنامج فيوفيند (VuFind) ذلك للاستعلام عن بيانات النسخ عبر واجهات نظام ألف (Aleph)؛ لهذا السبب يفضل التصدير من خدمة النشر في نظام ألف (Aleph)؛ لأنه يتضمن رقم (SYS) كمعيار، على الرغم من أن البيانات الواردة من نظام ألف (Aleph) هي بيانات (MAB) إلا أنه يجب تصديرها بتنسيق: (MARCXML)؛ لأنه من السهل جداً معالجتها بشكل أكبر.

تتم قراءة ملفات (XML) الناتجة سطرًا تلو الآخر بواسطة (SolrMab)، وتتم كتابة قيم الحقول الفردية في فهرس (Solr) والذي يتكوّن أيضاً من مجموعة واسعة من الحقول. على سبيل المثال: تتم كتابة قيمة حقل (MAB 331) المخصص للعنوان الرئيسي في حقل الفهرس (العنوان)، ويمكن تكوين التعيين أي: حقل (MAB) الذي يتم كتابته في أي حقل فهرس؛ وفقاً لرغباتك الخاصة في ملف سهل الاستخدام تماماً.

(SolrMab) والأعمال متعددة المجلدات: كان الهدف من تطوير (SolrMab) هو كتابة البيانات الببليوغرافية في فهرس برنامج فيوفيند (VuFind) بطريقة يمكن من خلالها رسم التسلسلات الهرمية بشكل صحيح.

1-3-2-2. أمّا بالنسبة لبرنامج فيوفيند (VuFind) وجوبي (Goobi): فبالإضافة إلى بيانات الفهرس الخاص بالمكتبة يجب أيضاً فهرسة البيانات من المستودع الرقمي في برنامج فيوفيند (VuFind)، وبالتالي جعلها قابلة للاكتشاف للمستخدمين. يعدّ نظام جوبي (Goobi)؛ من البرامج مفتوحة المصدر يمكن من خلاله جمع البيانات التعريفية والهيكليّة.

على سبيل المثال: بالنسبة للنسخة الإلكترونية من أحد أعداد المجلة يتم وضع علامة على كلّ مقالة موجودة فيها، وتزويدها بالبيانات الوصفية: (عنوان المقالة، المؤلفين، وما

إلى ذلك) بحيث يمكن عرضها لاحقاً وفقاً لذلك في واجهة جوبي (Goobi) الأمامية الخاصة بها، ويمكن الوصول إلى البيانات الناتجة عبر واجهة (OAI) وهي متاحة للجمهور على الخط المباشر على الرابط: <http://emidien.arbeiterkammer.at/viewer/oai>.

تريد مكتبة (AK) في فيينا أيضاً استخدام هذه الواجهة لجمع البيانات لبرنامج فيوفيند (VuFind)، ومع ذلك هناك مشكلة: معظم البيانات الموجودة في جوبي (Goobi) من المرجح أن تكون موجودة بالفعل في برنامج فيوفيند (VuFind)، والسبب: كلا النظامين مزودان ببيانات من (Aleph)، كما هو موضح بالتفصيل أعلاه، قد تم توفير البيانات لفهرس برنامج فيوفيند (VuFind) من خلال تصديرها من نظام المكتبة ألف (Aleph)، ويقوم جوبي (Goobi) أيضاً باستيراد البيانات من نظام المكتبة ألف (Aleph) للمنشورات الإلكترونية، لذلك فقد تم اعتماد رقم (AC) أيضاً.

إذا تمت فهرسة البيانات المصدرة من نظام المكتبة ألف (Aleph) ثم من واجهة (OAI) من جوبي (Goobi) إلى برنامج فيوفيند (VuFind) فقد تحدثت مجموعات بيانات مكررة، وينبغي بالطبع تجنب ذلك.

لفهرسة بيانات جوبي (Goobi) تعين على المكتبة تطوير برنامج نصي، يتحقق أولاً من فهرس برنامج فيوفيند (VuFind) فإذا كان سجل البيانات برقم (AC) المطابق موجوداً بالفعل، فيجب إدراج رابط للنسخة الإلكترونية من المنشور فقط في واجهة جوبي (Goobi) الأمامية، وإذا لم يكن الأمر كذلك فيجب فهرسة كافة البيانات من جوبي (Goobi).

1-3-2-3. برنامج فيوفيند (VuFind) ونظام (Aleph): بالطبع أحد الجوانب المهمة جداً لاستخدام برنامج فيوفيند (VuFind) هو تكامله مع نظام ألف (Aleph)، ولكن بدون الاتصال بين النظامين لا يمكن الاستعلام عن بيانات العنصر، ولن يكون تسجيل الدخول إلى حسابات المستخدمين ممكناً، ولا يمكن إجراء الحجوزات، وما إلى ذلك.

ولحسن الحظ تم تصميم برنامج فيوفيند (VuFind) للعمل مع نظام ألف (Aleph) خارج الصندوق؛ حيث يتم استخدام خادم (X) وواجهة (REST) لهذا الغرض. وبما أن

مكتبة (AK) في فيينا لا توفر للأسف على أي من هاتين الواجهتين فقد أتاحت مكتبة ولاية النمسا العليا (OÖLB) نظام اختبار نظام ألف (ALeph) الخاص بها.

فبعد أن تلقينا نسخة من بياناتهم، وتم تفعيل عنوان (IP) الخاص بواجهاتهم، يمكن أن تبدأ الاختبارات. وللقيام بذلك كان يجب أولاً تعريف برنامج فيوفيند (VuFind) بنظام اختبار (Aleph) الخاص بـ (OÖLB)؛ وللقيام بذلك يجب تعديل ما يُسمى بـ (Aleph Driver)، وهذا ملف يمكن تعديله باستخدام محرر نصّ عاديّ.

على سبيل المثال: يجب إدخال عنوان خادم نظام ألف (ALeph)، ومعلومات حول قواعد البيانات المختلفة (LBO01، LBO50، إلخ)، وبمجرد تعيين القيم الصحيحة قام برنامج فيوفيند (VuFind) بالفعل بالاستعلام وعرض معلومات النسخ للعمل المعني مباشرةً من نظام ألف (ALeph)، بالإضافة إلى معلومات التوفر، وتم أيضاً عرض روابط للطلب أو الحجز، ويمكن للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول تشغيل هذه العمليات مباشرةً.

إنّ الاتصال بين (VuFind و Aleph) يعمل بسلاسة، ولكن لسوء الحظ لا تزال هناك بعض الصعوبات، والتي تم العثور عليها بشكل أساسي في جانب واجهة نظام ألف (ALeph)، ووفقاً لوثائق واجهة (ExLibris) يجب إخراج المزيد من البيانات عبر (REST)، أكثر مما يتم بالفعل في نظام اختبار (OÖLB)، ولذلك فإنّ برنامج فيوفيند (VuFind) لا يتلقّى جميع المعلومات التي قد تكون ضرورية لعمليات معينة، ومن ناحية أخرى: لا يتم تنفيذ بعض أوامر الواجهة على الإطلاق، بل يتم إرجاع رسائل الخطأ فقط. في هذه الحالات تكون البيانات التي يتعين على برنامج فيوفيند (VuFind) التعامل معها مفقودة تماماً.

بعد العرض الذي قدّم في (ODOK 2014) من قبل أمين المكتبة أُجريت عدّة محادثات مع بيركنر وهو مسؤول شؤون التكنولوجيا في المكتبة (AK) فيينا للعلوم الاجتماعية من قبل **ولفرام سيدلر** مسؤول (مكتبة جامعة فيينا) وفريق النظام الخاص به، وكان الزملاء مهتمين جداً بالعمل مع برنامج فيوفيند (VuFind)، وعرضوا أيضاً إتاحة نظام اختبار نظام ألف (ALeph) الخاص بهم. وبعد إرسال نسخة أكبر من البيانات والتي يمكن استخدامها أيضاً لاختبار التحميل لمفهرس (SolrMab) فإنّ الاختبارات جارية حالياً في

وقت كتابة هذا التقرير؛ حيث أظهرت المحاولات الأولية للاتصال بواجهات (مكتبة جامعة فيينا) أنه على عكس واجهات (OÖLB) فإن جميع البيانات التي يتطلبها برنامج فيوفيند (VuFind) هي أيضاً مخرجات؛ لذلك يمكن الافتراض أن جميع وظائف برنامج فيوفيند (VuFind) تعمل بشكل صحيح مع نظام مكتبة جامعة فيينا (UB Vienna).

1-3-3-3 - أما بالنسبة للتخطيط لتصميم برنامج فيوفيند (VuFind): فبعد تنصيب برنامج فيوفيند (VuFind) وتشبيته على نظام التشغيل (لينوكس أبونتو) إصدار (12.04) -وهي الإصدار المستقرة لهذا النظام- على بيئة عمل افتراضية (vbox) يمكن القول: إنه من السهل نسبياً إجراء التعديلات، فهو يعمل مع السمات؛ أي: مجموعة من ملفات (HTML و CSS) بشكل أساسي المسؤولة عن طرق العرض المختلفة، مثل: (قائمة نتائج البحث، والعرض التفصيلي لمجموعة البيانات، وعرض حساب المستخدم، وما إلى ذلك)، ويمكن تغييرها بشكل فردي. إن أبسط خيار هو نسخ السمة القياسية، وتنفيذ تصميم شركتك الخاص على هذا الأساس، ثم يحتاج برنامج فيوفيند (VuFind) فقط إلى إخبارك بالموضوع الذي سيتم استخدامه، وبطبيعة الحال يمكن أيضاً تغيير النصوص المعروضة.

1-4-3-4 - المشاريع المستقبلية: وفي النهاية سيتم إيجاز ما تأمل مكتبة (AK) فيينا للعلوم الاجتماعية (AK Bibliothek Vienna) تحقيقه من خلال العمل مع برنامج فيوفيند (VuFind):

1-4-3-4-1. الهدف الأول: هو إنشاء بديل مفتوح المصدر لنظام الاكتشاف (Primo)، والذي يستخدم بالفعل على نطاق واسع في شبكة المكتبات النمساوية، ومن المعروف أن هذا البرنامج الاحتكاري من (ExLibris) يمكن أن يمثل عبأً مالياً كبيراً، خاصة بالنسبة للعديد من المؤسسات ذات الميزانيات الصغيرة. بالطبع هناك أيضاً متغير فعال من حيث التكلفة مع نموذج (Primo Basic) من (OBVSG)، ولكن بالنسبة للكثيرين فإن هذا بالتأكيد لا يقدم نطاق الوظائف التي تتوقعها المكتبات الحديثة، ولكن على الأقل سيتم توفير هذا الإصدار الأساسي مجاناً لجميع المكتبات المهتمة بمجرد اكتماله. واستبدال (الأوباك) تم التخطيط له فقط كخطوة أولى.

1-4-3-4-2. بعد ذلك يجب أيضاً تقديم طرق موحدة لفهرسة المصادر الأخرى، مثل: المستودع (Goobi، والمكتبة المرئية، وما إلى ذلك)، أو قواعد البيانات، مثل: (DOAJ، و PubMed، وما إلى ذلك)، والتي هي أيضاً مفتوحة المصدر ومجانية.

في هذه المرحلة يمكن أيضاً الإشارة إلى أنه منذ (VuFind 2.3) تم أيضاً دعم (Primo Central)، وواجهات (EBS و EBSCO EIT) كمعيار قياسي.

1-3-5- كما يجب أيضاً توضيح ما يلي:

1-3-5-1. حتى لو كان برنامج فيوفيند (VuFind) مجانياً فيجب استثمار موارد معينة، والحقيقة هي أنه ليس لدى كل مؤسسة أشخاص متاحون يمكنهم -على سبيل المثال- تخصيص التصميم في ملفات (HTML و CSS). هناك أيضاً بعض الخصائص المميزة في كل مكتبة تقريباً، والتي قد تتطلب تطويرات خاصة. وكل هذا يتطلب عمالة كثيفة، ويتطلب المعرفة المناسبة.

1-3-5-2. يجب على شخص ما تنفيذ هذه التطورات أو تمويلها؛ لأن مكتبة (AK) فيينا للعلوم الاجتماعية لا يمكنها القيام بذلك بمفردها؛ لذلك من الضروري بناء مجتمع يتم فيه تمثيل جميع مكتبات المستخدمين و (OBVSG) من أجل دعم بعضهم البعض، وتقديم مستوى معين من الدعم، وقد يكون المجتمع الألماني نموذجاً يُحتذى به؛ حيث يجتمع بانتظام ويتبادل الأفكار والسيناريوهات مثل: أن يتم النظر في التمويل المشترك لمكتبة واحدة لمواصلة تطوير برنامج فيوفيند (VuFind)

1-3-5-3. وكما يتبين من الدراسة: لا يزال هناك عدد من الأسئلة والمشاكل مفتوحة، وسيتم إضافة المزيد منها بالتأكيد. لكن يبقى برنامج فيوفيند (VuFind) بديلاً حقيقياً وجاداً لأنظمة الاكتشاف الأخرى؛ لحقيقة أنه برنامج مفتوح المصدر، يفتح العديد من الاحتمالات، بجانب توفير التكاليف، ويمكن تطوير الملحقات حسب الرغبة تماماً، ويعتمد برنامج فيوفيند (VuFind) على تقنيات مجربة ومستقرة. (Birkner, 2015, pp81-89)

1-4-4- تطبيق برنامج فيوفيند (VuFind) كخدمات اكتشاف على نطاق الويب لتحسين سهولة

الوصول إلى المصادر الإلكترونية المفتوحة: دراسة حالة في مكتبة جامعة جيمبر.

تصف هذه المقالة بعد ترجمتها وإعادة صياغتها مراحل ومعوّقات تنصيب برنامج فيوفيند (VuFind) في مكتبة جامعة جيمبر في أندونيسيا:

1-4-4-1 - فريق تطبيق المشروع: حيث تضمّن فريق تنفيذ برنامج فيوفيند (VuFind) في مكتبة جامعة جيمبر (11) شخصاً؛ وتمّ تقسيم الفريق تقنياً إلى قسمين: الفريق الأول: يتكوّن من مصمّم الويب، والمبرمج، ومهندس شبكات = (فريق تكنولوجيا المعلومات). الفريق الآخر: هو أمناء

المكتبات، ومديرو المكتبات الذين تم تعيينهم خصيصاً وتقييمهم لقدرتهم على المساعدة في تنفيذ برنامج فيوفيند (VuFind) = (فريق أمناء المكتبات).

وكانت العينة في هذه الدراسة من الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة بعملية استخدام التطبيق، وتتكون من (5) موظفين لتكنولوجيا المعلومات و(6) أمناء مكتبات.

وفيما يلي الجدول (4) الذي يوضح توزيع المهام لفريق تنفيذ برنامج فيوفيند (VuFind):

فريق أمناء المكتبة	فريق تكنولوجيا المعلومات
تحليل احتياجات الدعم الفني والتشغيلي لبناء الأنظمة.	تنصيب برنامج فيوفيند (VuFind).
يحدد قاعدة بيانات الوصول المفتوح التي ستكون فيه مع البيانات التعريفية لكل قاعدة.	تعديلات بسيطة على البرنامج عن طريق إضافة القوائم اللازمة.
تفعيل حصاد المعلومات من قواعد البيانات التي تم تحديدها	إعداد موقع افتراضي يُستخدم لأغراض التجريب والاختبار
التحقق من صحة البيانات الوصفية بعد استيراد البيانات ومطابقة المعايير المتفق عليها باستخدام برمجية (Marcedit)	تنفيذ التنصيب الحقيقي بعد نجاح التنصيب التجريبي
النشر والتواصل مع المجتمع الأكاديمي بجامعة جيمبر، وخاصة الطلاب والمحاضرين	تنفيذ إعدادات (OAI) على عدة مواقع الوصول المفتوح داخل (UNEJ)
متابعة عملية الاستيراد من قواعد البيانات المختلفة وتحديثها بشكل مستمر	استيراد البيانات الوصفية (ملف marc) وفهرسة البيانات، وتحديث النظام على نحو دائم

جدول رقم (4) توزيع مهام فريق التنفيذ لبرنامج فيوفيند (VuFind)

بينما الجدول (5) يضمّ قواعد البيانات التي تقرّر ربطها ببرنامج فيوفيند (VuFind) بعد تنصيبه وإعداده في جامعة جيمبر :

ت	اسم قواعد البيانات	الأصل المؤسسي
1	مستودع جامعة جيمبر	المؤسسة: جامعة جيمبر
2	المصادر التعليمية المفتوحة (UNEJ)	المؤسسة: جامعة جيمبر
3	دليل كتب الوصول المفتوح	المؤسسة: دليل الكتب ذات الوصول المفتوح
4	(IntechOpen)	المؤسسة: (IntechOpen)
5	دليل مجلة الوصول المفتوح	المؤسسة: دليل المجلات ذات الوصول المفتوح
6	أنظمة المجلات المفتوحة	المؤسسة: أنظمة المجلات المفتوحة
7	مستودع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	المؤسسة: بوابة الأبحاث
8	مستودع (UPI)	المؤسسة الجامعة التعليمية الأندونيسية
9	مستودع وزارة التربية والتعليم والثقافة	المؤسسة: وزارة التربية والتعليم والثقافة الأندونيسية
10	مستودع (IPB)	المؤسسة: معهد زراعة بوجور
11	مستودع (Eprint)	المؤسسة: جامعة دييونيجورو

جدول رقم (5) قائمة قواعد البيانات ذات الأولوية في تنفيذ المشروع


1-4-2 - **مراحل تعديل شاشة (Vufind OALIB UNEJ):** فيما يتعلّق بالدعم التكنولوجي: يعمل برنامج فيوفيند (VuFind) على (Apache SOLR)؛ وهو محرك مفتوح المصدر يتمتّع بأداء استثنائي، وقابلية للتوسع لتمكين الاستجابة لطلبات البحث في غضون أجزاء من الثانية؛ لذا فهو يتمتّع بالقدرة على توزيع تحميل الفهارس على العديد من الخوادم ويمكن إجراء تثبيت برنامج فيوفيند (VuFind) على نظام التشغيل (Linux أو Windows).
في مكتبة (UNEJ) تمّ تثبيت برنامج فيوفيند (VuFind) تحت إدارة منصّة (Proxmox Cubernet) بالمعدّات التالية:

أحدث إصدار من نظام التشغيل: (Debian) = (Based OS)، ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) = (2 غيغابايت على الأقل)، التخزين = (32 غيغابايت على الأقل)، (MySQL) = (الإصدار 5.7.7+) فأكثر أو من: (MariaDB) = (الإصدار 10.2.2+)، بالإضافة (PostgreSQL و Apache و PHP v7.4+) وحدة كاملة مع: (Java JDK أو OpenJDK و Vufind master).

يمكن رؤية مراحل تثبيت برنامج فيوفيند (VuFind) على منصة (Proxmox Cubernet) في الشكل: (18)


بعد نجاح عملية التثبيت تمّ تنفيذ العديد من التخصيصات على المنظر الأمامي لـ: فيوفيند (VuFind) مع عرض التغييرات على النحو التالي:

يعرض الشكل رقم (18) مراحل تنفيذ مشروع تنصيب برنامج فيوفيند (VuFind)، وربطه بقواعد البيانات التي تمّ اختيارها:



شكل رقم (18) يوضح مراحل تنفيذ مشروع تنصيب برنامج فيوفيند (VuFind) في جامعة جيمبر

أمّا بالنسبة لمراحل تنصيب برنامج فيوفيند (VuFind) وإعداد البيئة الأساسية فيوضّح الشكل رقم (19) هذه المراحل بشيء من الإيجاز:



شكل رقم (19) يوضّح مراحل تنصيب برنامج فيوفيند (VuFind)

1-4-3- التّديلات الأساسية: ضَمَنَ مَظهر الصّفحة الرّئيسة للبحث في برنامج فيوفيند (VuFind) تمّ استبدال شعار برنامج فيوفيند (VuFind) الافتراضيّ بشعار: (OAI LIB UNEJ) كاختصار لـ: مكتبة مبادرات الأرشيف المفتوحة لجامعة جيمبر.

يمكن استخدام هذه القائمة ليس للبحث في مجموعات المكتبة فقط، بل أيضاً في موارد المجلات والكتب الإلكترونية، والمصادر الإلكترونية الأخرى. كما أنّه من خلال تطبيق برنامج فيوفيند (VuFind)، تدعم المكتبات توسيع نطاق عمليّات البحث بما يتجاوز ما هو متاح محليّاً من نتائج البحث من خلال إشراك عمليّات البحث على نطاق الويب، وهذا قاتر على إزالة العقبات، مثل: زيارات ماديّة، ومصادر مطبوعة محدودة، وتتماشى مع أهداف المكتبة ورسالتها في تقديم الخدمات لمجتمع المستخدمين.

قال العديد من أفراد (فريق تكنولوجيا المعلومات) و(أمناء المكتبات) المشاركون في هذا التّنفيد: إنّ بوّابة فهرس برنامج فيوفيند (VuFind) كانت مفيدة جداً كمصدر مرجعيّ للوصول المفتوح، وأعربوا عن أملهم في وجود موارد بشريّة إضافية، وتطوير مستمرّ للمحتوى.

ومن جانب (تكنولوجيا المعلومات) نقلوا أهميّة إعداد الموارد البشريّة؛ لإدارة برنامج فيوفيند (VuFind) بشكل مستمرّ؛ لأنّه قبل وجود بوّابة فهرسة برنامج فيوفيند (VuFind) قامت

مكتبة (UNEJ) أيضاً بإدارة قواعد بيانات مختلفة، مثل: المستودعات، و(TAO) = (المشاريع النهائية عبر الانترنت)، والمصادر التعليمية عبر الانترنت.

1-4-4-1 - مراحل استخدام قائمة (OAILib Unej):

1-4-4-1. استخدام قائمة البحث: عند البحث عن موضوع واحد، فإن برنامج فيوفيند (VuFind) الذي يتمتع بإمكانيات واجهة متعددة اللغات، مع بحث واحد ينفذ عمليات بحث مثل: (Google) سوف يقوم بفهرسة كل البيانات الوصفية من مجموعة متنوعة من مصادر قواعد البيانات المختلفة.

عند تجربة صفحة (بحث) دون إدخال (موضوع بحث) بالضغط على (زر البحث) ستعرض صفحة نتائج بحث برنامج فيوفيند (VuFind) الموضوعات بناءً على جوانب معينة للدراسة، والتي تكون واسعة جداً من جميع سجلات البيانات الوصفية الموجودة فيها.

1-4-4-2. تضيق نطاق البحث: بناءً على جوانب معينة (جوانب خاصة) يمكن أيضاً تضيق نتائج البحث بناءً على جوانب معينة مثل (المؤسسة، والشكل، واللغة، والمؤلف، وسنة النشر، وما إلى ذلك)؛ بحيث تتم عملية البحث مع تضيق المرشحات والتي يمكن أن تُنتج بيانات أكثر دقة وفقاً لرغبات المستخدم.

1-4-4-3. إضافة إلى قائمة شخصية: إما مباشرة من صفحة (نتائج البحث)، أو من صفحة (عرض سجلات محددة)، ويمكن تصفح القائمة في أي وقت حسب رغبة المستخدم.

1-4-4-4. تخصيص نتائج البحث: يوفر برنامج فيوفيند (VuFind) أيضاً تسهيلات لتخصيص نتائج البحث من خلال توفير عدة قوائم، مثل: الاستشهادات، وإرسال الرسائل، والبريد الإلكتروني، والطباعة، وتصدير السجلات، وحفظ القوائم في المفضلة، ونسخ الرابط الدائم.

1-4-4-5. توفر واجهة مدير المراجع في برنامج فيوفيند (VuFind) أنماط اقتباس لثلاثة مدارس؛ وهي: (APA و MLA و Chicago)، وهذا سيسهل على الباحثين أو الكتاب إدارة إضافة الاستشهادات الببليوغرافية من: الكتب، ومقالات الويب، وصفحات الويب، والمنشورات الأخرى.

1-4-5-5. معوقات التنفيذ أثناء تطبيق برنامج فيوفيند (VuFind): تمت مواجهة معوقات مبنية على الملاحظات والبيانات من المسؤولين؛ وهي:

1-5-4-1. **صعوبة تنفيذ** عملية استرجاع البيانات الوصفية (حصاد البيانات الوصفية) للمستودعات الخارجية: في جمع البيانات تحدث صعوبات عند تحديد عناوين (OAI)؛ لأن بعض قواعد البيانات المستهدفة لا تعرض عناوين (OAI) لاسترداد البيانات بشكل مفتوح؛ حيث تم استخدام (OAI-PMH) (بروتوكول مبادرة الأرشفة المفتوح لحصاد البيانات الوصفية).

2-5-4-1. **صعوبة تحرير** البيانات الوصفية: في عملية تحرير البيانات الوصفية يتم استخدام تطبيق (Marcedit 7)، وبناءً على البيانات والملاحظات المخبرية فإن معظم الصعوبات في تحرير البيانات الوصفية هي: المعايير المختلفة لحقول البيانات الوصفية في كل قاعدة بيانات.

3-5-4-1. **صعوبات التكامل** مع قواعد البيانات الداخلية: أثناء عملية دمج بيانات مستودع (UNEJ) مع برنامج فيوفيند (VuFind) فإن بروتوكول (OAI-PMH) في المستودع لم يعمل بشكل صحيح. تم نقل العديد من التحليلات من قبل المسؤولين على النحو التالي:

- هناك عدة عوامل نفترض أنها أسباب فشل هذه العملية: لا يستطيع (Solr) باعتباره محرك الفهرسة الرئيس لـ (OAI) استيراد البيانات من: (DSpace). لقد بحثنا عن بدائل لهذا الحل لكنه لا يزال غير فعال. حيث يمكن الوصول إلى (OAI) لكن البيانات لا تظهر.

- قدم مسؤول آخر من (فريق تكنولوجيا المعلومات) مدخلات لترحيل البيانات من المستودع الرقمي لـ (UNEJ) في السيرفر الحالي إلى المحاكاة الافتراضية، وبذل العديد من المسؤولين جهوداً أولية من خلال الاختبار باستخدام المحاكاة الافتراضية مع الملاحظات التالية:

- تم تكوين (OAI) بنجاح، ويمكن استرجاع بيانات التعريف.
- عمليات الحظر والسحب مع (OAI) نشطة، ولا يزال من الممكن تنفيذها بسلاسة.
- تعمل عملية (SOLR) الخاصة باسترداد بيانات (OAI) بسلاسة.
- يمكن إجراء تصدير البيانات يدوياً من لوحة تحكم (DSpace) على الرغم من محدودية الموارد.
- لم يتم استرداد بيانات التعريف بنجاح.

- كان آخر جهد ناجح لــــ(فريق تكنولوجيا المعلومات) هو تنفيذ عملية الترحيل من (Kubernetes) إلى المحاكاة الافتراضية، وبعد محاولة ترحيل المستودع يدوياً من خلال عملية الاستيراد والتصدير تمت العملية بنجاح.

1-4-6 - **الخلاصة:** تم تنفيذ تطبيق برنامج فيوفيند (VuFind) في مكتبة جامعة جيمبر (UPT)، مع وجود خدمة بوابة مفهرس المصادر الالكترونية الجديدة ذات الوصول المفتوح في مكتبة جامعة جيمبر.

وتوفّر بوابة المفهرس هذه الراحة للمستخدم، بما في ذلك: أنها تحتوي على ميزات تدعم (Web 2.0)؛ بحيث يتم منح المستخدمين راحة البحث الفردي باستخدام نموذج (Google). ويسمح لهم بالبحث في قواعد البيانات المختلفة ذات الوصول المفتوح في شكل: مجالات الكترونية، وكتب الكترونية، ومقالات علمية، وصفحات ويب، وأشكال رقمية أخرى. والتّقلّ حسب الجوانب (جوانب معينة) يجعل من السّهل تضيق نطاق البحث، ويوفّر تسهيلات التّخصيص لنتائج البحث، وتوفير التّسهيلات للاستشهادات، بالإضافة إلى سهولة تنزيل المستندات دون الحاجة إلى تخزينها على الخادم الخاصّ بك.

في المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج فيوفيند (VuFind) لا تزال مكتبة جامعة جيمبر تواجه العديد من العقبات؛ بما في ذلك الصّعوبة في جمع البيانات الوصفية (استرجاع البيانات الوصفية) من قواعد بيانات مختلفة؛ لأنّه ليست كلّ قواعد البيانات ذات الوصول المفتوح توفّر عناوين (OAI) بشكل مفتوح لأغراض جمع البيانات الوصفية. والصّعوبة الأخرى هي تنوّع حقول البيانات الوصفية من قواعد البيانات المختلفة. وبصرف النّظر عن ذلك فقد كانت هناك صّعوبة أخرى عند دمج المستودع باستخدام نظام (Dspace)؛ لذلك اضطرّ الفريق إلى ترحيل النّظام من إدارة منصّة (Kubernetes) عبر (Virtual Machine) حتّى يتمكّن من إعداد بروتوكول (OAI). وعلاوة على ذلك يتطلّب الأمر بالطّبع استمرارية عملية التّعلّم والبحث؛ بحيث لا يمكن استخدام هذا التّطبيق فحسب، بل يمكن الاستمرار في تطويره بشكل أكبر لصالح موارد التّعلّم سواءً داخل المجتمع الأكاديمي (UNEJ) أو المجتمع الأكاديمي العالمي. (Widiastuti, 2022, pp82-88)

1-5- التّعليق على التجارب السابقة:

حاول الباحث الوصول إلى تجارب عربيّة، وقد وجد أنّ كلاً من (جامعة المجمعة) في سلطنة عُمان، و(مركز التخطيط القومي) في مصر يستخدمان برنامج فيوفيند (VuFind)، ولكن لا يوجد أيّ دراسة أو مقالة لآليات ومراحل التّصويب والمعوّقات والمشكلات التي واجهوها أثناء عملة التّنفيد، وقد حاول الباحث التّواصل معهم من خلال إرسال إيميلات لكلّ من المكتبتين، ولكن لم يصل أيّ ردّ منهم إلى الآن!! لذلك استعاض عنهم بتجربتين عالميتين؛ ليخلص في النهاية إلى مقارنة الصّعوبات التي واجهوها، والاستفادة من التّطويرات والتّحسينات التي قدّموها وفق ما يلي:

1-5-1 - التجربة الأولى: التي كانت في عام (2011م) في الهند عرضت لأهمّ خطوات تنفيذ المشروع من خلال: التعريف بقواعد البيانات المختلفة التي ينبغي ربطها ببرنامج البحث الموحد فيوفيند (vufind)، وكما لاحظنا فهي مختلفة؛ تضمّ كلاً من النظام المحليّ للمكتبة ونظام ديسبيس (Despace)، ومجموعة من منشورات المعهد، وقواعد بيانات مختلفة تمّ الاشتراك بها.

وهذا يوضّح أنّ البرنامج يمكنه التّعامل مع العديد من الأنظمة المختلفة، ولعلّ أهمّ عائق تمّ ذكره -كما وضّحت التجربة الأولى- هو ضرورة استخدام برمجية (مارك ايديت) التي تسمح بتحرير التّسجيلات وإنشاء مخطّطات لصيغ البيانات الوصفية المختلفة، وذلك لأنّ نظام المكتبة المحليّ لا يستخدم في فهرسة البيانات معياراً عالمياً كمعيار (مارك) الذي يعتمد عليه برنامج فيوفيند (vufind)، وبالتالي: فاستخدام هذه البرمجية للتّغلب على اختلاف تنسيق البيانات الوصفية ليس بالمشكلة الكبيرة، ولكنّها مع ذلك تحتاج إلى خبرة ومعرفة جيّدة بكتّ المخطّطين، والتّأكد الجيّد من عملية التّحويل.

ومن ثمّ نجد أنّ المكتبة اختارت نظام التّشغيل: لينوكس أبونتو (Ubuntu)، وهو -كما تذكر أدبيّات البرنامج- يتوافق مع هذا النظام أكثر من باقي الأنظمة الأخرى، وإصدار البرنامج (1.0.1) وهي تُعتبر الإصدار الأحدث في وقتها، وقد تعاملت مع استيراد البيانات وضبط الإعدادات وفق التّعليمات الأساسيّة.

وبالتالي: نجد أنّ هذه التجربة لم تفصل أو تُسهب في المشكلات والعوائق، ربّما لعدم وجود مشكلات أساساً، أو لأنّها بسيطة لا تحتاج لذكرها، وعليه: يمكن عدّ هذه التجربة ناجحة ومشجّعة للاطلاع على التجارب الأخرى.

1-5-2 - التجربة الثانية: تأتي هذه التجربة في عام (2014م) في مكتبة عامّة في الولايات المتّحدة، وهذا يدلّ على أنّ برنامج فيوفيند (VuFind) يتناسب مع مختلف أنواع المكتبات وتتوّع أحجامها. ونلاحظ في هذه التجربة: أنّ نظام التشغيل الذي اعتمد هو نظام: لينوكس أوبونتو (Ubuntu)؛ وهو نظام التشغيل الذي ينصح به مصمّمو البرنامج، ولكن مع ذلك لم تذكر التجربة إصدار نظام التشغيل، ولا إصدار برنامج فيوفيند (VuFind).

أمّا بالنسبة لنظام المكتبات المستخدم في المكتبة فهو نظام: الأفق (SirsiDynix's) Horizon، ويعتمد في فهرسة المصادر على معيار مارك الموحد (UNIMARC)، ويدعم معيار مارك 21 (MARC21)؛ فلذلك كانت عملية الربط والاستيراد بسيطة، ولكن لأنّ معيار مارك الموحد (UNIMARC) يختلف بعض الشيء عن معيار مارك 21 (MARC21) ظهرت المشكلة الأساسية التي واجهتها المكتبة؛ وهي: أخطاء بسيطة في التصدير، والحاجة إلى رسم مخطّط توافق بين المعيارين المختلفين، والذي ساهم منتدى برنامج فيوفيند (VuFind) في مشاركة حلّها، كما مرّ. وذلك يترك انطباعاً جيّداً عن البرنامج، ويزيد من الثقة به.

وقد عملت مكتبة شلو (Schlow) على تعديل المظهر الخارجي لواجهة البرنامج بما يتناسب مع بيئة المكتبة العامّة؛ حيث نجد أنّ برنامج فيوفيند (VuFind) قد لاقى رواجاً لدى مجتمع المستخدمين.

ويلاحظ الباحث أنّ هذه التجربة تختلف عن سابقتها من حيث: عدد الأنظمة المرتبطة ببرنامج فيوفيند (VuFind)؛ حيث اقتصرّت هذه التجربة على نظام واحد مع مجموعة من المصادر الإلكترونيّة، بينما ضمّت التجربة الأولى أربع أنظمة مختلفة، وذلك شجّع الباحث على الاطلاع أكثر حول هذه التجارب.

1-5-3 - التجربة الثالثة: فقد كانت في عام (2015م) في فيينا في النمسا؛ وهي مكتبة عامّة متخصصة في موضوعات العلوم الاجتماعيّة، وهي تستخدم نظام ألف (ALEph) كنظام مكتبات، بالإضافة إلى نظام جوبي (Goobi) كنظام للمستودع الرقميّ، وتعدّ المشكلة

الأساسية التي واجهها القائمون على المشروع هي: توافق البيانات بين برنامج فيوفيند (Vufind) ونظام ألف (Aleph)، ورغم وجود مخططات توافق إلا أنها لا تحافظ على تسلسل وهيكلية البيانات؛ مما اضطر العاملين لبرمجة أداة لاستخراج البيانات بالطريقة الصحيحة والمتوافقة لاستيرادها إلى برنامج فيوفيند (Vufind) دون الإخلال بهيكلية البيانات، والذي شُرح بتفصيله في التجربة. والمشكلة الثانية التي واجهتها المكتبة هي: تكرار البيانات بين نظام المكتبات ونظام المستودع الرقمي، والتي تطلبت كذلك بعض المهارات البرمجية لإنشاء برنامج يتأكد من عدم التكرار، وكما ذكرت التجربة بأن جميع وظائف برنامج فيوفيند (Vufind) تعمل بشكل جيد؛ لذلك تحول القائمون إلى الاعتياء بمظهر الواجهات، والعمل على تعديل شكلها بما يتناسب مع بيئة المكتبة.

ويلاحظ في هذه التجربة: أنها قدّمت العديد من التفاصيل أكثر من سابقاتها، وتطلّبت خبرة برمجية والتي ربّما - كان يمكن حلّها بطريقة أخرى، ولكن توافُر الخبرات البرمجية لدى القائمين على المشروع جعلت العمل أكثر سهولة. ولعلّ هذا أحد أهمّ سلبيات البرمجيّات المفتوحة المصدر: (الاضطرار في بعض الأحيان إلى توظيف أصحاب خبرة برمجية)، ولكنها بالمقارنة مع تكاليف البرمجيّات مغلقة المصدر تصبح معقولة، وخصوصاً بوجود الدّعم الكبير للبرنامج.

وقد ذكرت التجربة أنها اعتمدت نظام التّشغيل: لينوكس أوبونتو (Ubuntu) إصدار (12.04)؛ وهي أحدث إصدار وقت التجربة، ومع التّفصيل الذي تعرّضت له هذه التجربة إلا أنها لم تذكر إصدار البرنامج، بل أشارت إشارةً إلى الإصدار الثانية من البرنامج، وأهمّ ميزاتها دون ذكرها صراحةً.

وعليه: فنجاح هذه التجربة تدفع الباحث إلى الاطلاع على المزيد من هذه التجارب.

1-5-4 - التجربة الرابعة: وهي الأخيرة، وتأتي بنموذج شبه متكامل؛ فهي تجربة حديثة طُبّقت في عام (2022م) بالإضافة إلى أنّ المكتبة هي مكتبة جامعية في أندونيسيا؛ مما يتيح الاستفادة منها بشكل كبير. وأهمّ الصعوبات التي واجهتها المكتبة: صعوبة تنفيذ عملية استرجاع البيانات الوصفية (حصاد البيانات الوصفية) في جمع البيانات؛ لأنّ بعض قواعد البيانات المستهدفة لا تعرض عناوين (OAI) لاسترداد البيانات بشكل مفتوح بسبب اختلاف المعايير، مما يضطر لإنشاء مخططات توافقية، بالإضافة إلى صعوبات التّكامل مع قواعد البيانات

الداخلية أثناء عملية دمج بيانات مستودع (UNEJ) مع برنامج فيوفيند (VuFind)؛ حيث أن (OAI-PMH) لا يعمل بشكل صحيح. وكانت المشكلة متعلقة بمستودع المكتبة الرقمية، وقد تم حل المشكلة من خلال ترحيلها إلى بيئة افتراضية، ومن ثم استيراد وتصدير البيانات، ومع ذلك لا تزال مكتبة جامعة جيمبر تواجه العديد من العقبات والصعوبات بسبب تجاهل بعض قواعد البيانات لمعايير قابلية التشغيل المتبادل، والتي تطرقنا إليها في الفصل الأول. وتشترك هذه التجربة كسابقاتها: بأنها عملت على تعديل واجهة البرنامج بما يتناسب مع بيئة الجامعة، وتشترك مع التجربة الأولى بتتبع قواعد البيانات التي تم ربطها مع برنامج فيوفيند (Vufind).

وبعد استعراض هذه التجارب والمقارنة بينها نجد أن برنامج فيوفيند (Vufind) يمتاز بالعديد من المميزات المهمة، وسعة الانتشار، بالإضافة إلى تنوع المكتبات وأحجامها التي تستخدمه؛ مما يزيد من ثقة الباحث في اختياره لهذا البرنامج دوناً عن باقي برمجيات البحث الموحد، وبه يمكن الانتقال للتعريف بمكتبات الجامعات السورية.

2- الجامعات السورية ومكتباتها: يتفق الكثير من الباحثين على أن الجامعات تُعتبر مركز اهتمام كبير؛ لما لها من أهمية كبيرة، وخصوصاً أنها تمثل ذروة التعليم، ويُلقى على عاتقها إعداد الكوادر البشرية للإسهام في المجتمع بمختلف الاختصاصات والاتجاهات العلمية والتجارية وغيرها. لذلك من المهم دراسة واقعها، وتقييم أهم الأدوات التي تمتلكها بما يزيد من رفد المجتمع الجامعي بالمتطلبات الضرورية للارتقاء به. ولعل من أهم هذه الأدوات التي يجب أن تعتنى بها الجامعات هو: المكتبات، ومراكز المعلومات، والتي تُعتبر أساس التقدم سواء في العملية التعليمية أو البحثية والابتكارية،

2-1- الجامعات السورية: النشأة والتأسيس: حاول الباحث أن يقدم نظرة مُجملّة ومُختصرة لكل الجامعات السورية؛ الحكومية منها والخاصة من خلال الجدول رقم (6)؛ والذي يضم أهم المعلومات الأساسية.

جدول رقم (6) التعريف بالجامعات السورية

اسم الجامعة	تاريخ التأسيس	مكان الجامعة	عدد الكليات	الفروع	الموقع الإلكتروني
جامعة دمشق	1923	دمشق	20	درعا والقنيطرة والسويداء	https://www.damascusuniversity.edu.sy/
جامعة اللاذقية (نشرين سابقاً)	1971	اللاذقية	17	لا يوجد	https://tishreen.edu.sy/
جامعة حلب	1946	حلب	27	لا يوجد	https://www.alepuniv.edu.sy/
جامعة حمص (البعث سابقاً)	1979	حمص	20	لا يوجد	https://albaath-univ.edu.sy/
جامعة الفرات	2006	دير الزور	25	الرقة والحسكة	https://alfuratuniv.edu.sy/index.php?lang=1
جامعة طرطوس	2015	طرطوس	11	لا يوجد	http://tartous-univ.edu.sy/tartous-university/ar/index
جامعة حماة	2014	حماة	15	لا يوجد	https://www.hama-univ.edu.sy/ar/
الجامعة الافتراضية	2002	دمشق	3	لا يوجد	https://svuonline.org/ar
جامعة القلمون الخاصة	2003	ريف دمشق (دير عطية)	8	لا يوجد	http://www.uok.edu.sy/
جامعة قرطبة الخاصة	2003	حلب	5	القامشلي	https://www.cpu.edu.sy/
جامعة الاتحاد الخاصة	2003	الرقة	7	حلب - منبج	https://www.ipu.edu.sy/

https://www.aiu.edu.sy/	لا يوجد	6	درعا	2005	الجامعة العربية الدولية الخاصة
https://iust.edu.sy/ar/	لا يوجد	6	درعا	2005	الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
https://www.spu.edu.sy/	لا يوجد	6	درعا	2005	الجامعة السورية الخاصة
https://wiu.edu.sy/	لا يوجد	6	حمص	2005	جامعة الوادي الدولية الخاصة
https://au.edu.sy/ar/home	لا يوجد	6	طرطوس	2005	جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية
https://jude.edu.sy/	لا يوجد	5	دير الزور	2007	جامعة الجزيرة الخاصة
https://hpu.edu.sy/ar/	لا يوجد	8	حمص	2007	جامعة الحواش الخاصة
http://ebia.edu.sy/ar/home	لا يوجد	5	حلب	2008	جامعة إيبلا الخاصة
/http://su.edu.sy	لا يوجد	3	حلب	2008	جامعة الشهباء الخاصة
https://site.ypu.edu.sy/	لا يوجد	3	درعا	2008	جامعة اليرموك الخاصة
https://aust.edu.sy/	لا يوجد	7	حمّاة	2007	الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
https://aast.edu/ar/	اللائقية	4	الاسكندرية	2001	الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

https://wpu.edu.sy/en/home-e/	لا يوجد	5	حماة	2005	الجامعة الوطنية الخاصة
http://www.shifa-sy.com/ https://shamkuftaro.org/ http://ruqayya-uni.com/	مجمع الفتح الإسلامي مجمع الشيخ أحمد كفتارو مجمع السيدة رقية	17	دمشق	2017	جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية
https://ru.edu.sy/	لا يوجد	7	درعا	2007	جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
https://qpu.edu.sy/	لا يوجد	7	درعا	2007	جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
https://aspu.edu.sy/site/arabic/index.php	اللائقية	11	دمشق	2011	جامعة الشام الخاصة
https://www.manara.edu.sy/	لا يوجد	7	اللائقية	2016	جامعة المنارة الخاصة
http://araeb.org.sy/	لا يوجد	4	اللائقية	2008	الأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية
https://asu.edu.sy/	لا يوجد	3	ريف دمشق	2017	جامعة أنطاكية السورية الخاصة
https://www.theologyfaculty.org/arabic/index.php	لا يوجد	0	دمشق	2021	كلية اللاهوت الخاصة

نلاحظ من الجدول السابق: أنَّ أقدم جامعة أُسِّست هي: (جامعة دمشق) تليها (جامعة حلب) ثمَّ (جامعة اللاذقية) و(جامعة حمص)، وأنَّ أحدث جامعة حكوميَّة أُنشئت كانت في عام (2015م)، بينما الجامعات الخاصَّة فكانت أقدم جامعة أُسِّست هي: (الأكاديمية العربيَّة للعلوم والتكنولوجيا والنَّقل البحري) في عام (2001م) والتي تتبع لجامعة الدَّول العربيَّة، تليها كلُّ من (جامعة القلمون) و(الاتحاد) عام (2003م)، بينما أحدث جامعة خاصَّة أُحدثت كانت: (كلية اللاهوت) عام (2021م).

كما **يلاحظ** من الجدول السابق: أنَّ (جامعة حلب) تعدُّ الأولى من حيث: عدد الكليات -إذا استثنينا فروع جامعة دمشق-، أمَّا إذا حسبنا كليات فروع (جامعة دمشق) فتصبح عدد كلياتها (38) كلية فتصبح هي الأولى بذلك، ويليهما (جامعة الفرات) بـ (25) كلية، بينما تعدُّ (جامعة بلاد الشام) الأولى من حيث: عدد الكليات فيها؛ والتي تضمُّ (17) كلية، تليها (جامعة الشام الخاصَّة) بـ (11) كلية، ليغلب على الباقي (6) أو (7) كليات.

كما أنَّ التوزُّع الجغرافي للجامعات **يوضح** أنَّ الجامعات الحكوميَّة إذا اعتبرنا الأفرع؛ فهي تشمل كلَّ المحافظات عدا محافظتي (ريف دمشق) و(إدلب)، ولعلَّ السَّبب هو: قربهم من محافظتي (دمشق) و(حلب)، بينما الجامعات الخاصَّة توزَّعت لتشمل أغلب المحافظات ما عدا (الحسكة) و(السويداء) و(القيطرة)، وتحتلَّ (محافظة درعا) أكبر عددٍ جامعاتٍ خاصَّة بين كلِّ المحافظات؛ والذي وصل إلى ستِّ جامعات، يليها كلُّ من محافظة (دمشق) و(اللاذقية) بثلاث جامعات، ويشترك كلُّ من (حلب) و(حمص) و(ريف دمشق) و(حماة) **بجامعتين** لكلٍّ منها، وكلُّ من (إدلب) و(الرقة) و(دير الزَّور) و(طرطوس) **جامعة** في كلٍّ منها.

كما **يلاحظ** من الجدول السابق: أنَّ ستَّ جامعات فقط من مجموع الجامعات الحكوميَّة والخاصَّة هي من تمتلك أفرعاً لها في محافظات أخرى أو في نفس المحافظة؛ هي: (جامعة دمشق) و(جامعة بلاد الشام) و(جامعة الفرات) و(جامعة قرطبة) و(جامعة الاتحاد) و(جامعة الشام الخاصَّة).

كما **يظهر** في الجدول السابق: أنَّ أربع جامعات فقط لا ينتهي الرابط بلاحقة: (.sy)، والتي تشير إلى البلد، وأنَّ أربع جامعات كذلك: (الجامعة الافتراضيَّة، الأكاديمية العربيَّة للعلوم والتكنولوجيا والنَّقل البحري، ومجمع الشيخ أحمد كفتارو، وكلية اللاهوت) تنتهي بلاحقة: (.org)، والتي تُستخدم عادةً للإشارة إلى المنظمات. بخلاف بقيَّة الجامعات والتي تنتهي بلاحقة: (.edu)، والتي تشير إلى التَّعليم، وهي عادةً المستخدمة للإشارة إلى الجامعات أو المراكز التي تُعنى بالتَّدريب والتَّعليم. بينما فرعاً (جامعة بلاد الشام) تنتهي بلاحقة: (.com)، والتي تُعنى بالتَّجارة والتَّسويق.

ويرى الباحث: أنَّ القَدَمَ الزَّمَنِيَّ من المفترض أن ينعكس على الخبرة الأكاديمية والعلمية، ويرتبط بشكل مباشر بتطوير أدوات البحث العلمي والإنتاج الأكاديمي، والتي من أهمها -كما ذكرنا-: المكتبات ومراكز المعلومات وقواعد البيانات.

كما أنَّ عدد الكليات وتنوع الاختصاصات يشير إلى تنوع وتعدد المصادر والمكتبات الجامعية، والتي من الضروري وجودها لخدمة الكليات والاختصاصات المختلفة.

كما أنَّ التَّوزُّع الجغرافي يشير إلى مدى تغطية هذه المكتبات للمساحة الجغرافية والمجتمع الأكاديمي السوري، ممَّا يستدعي تعقُّد الاحتياجات، وتعدد المتطلبات، وتنوع الرغبات، واستخدام الأنظمة المختلفة لإدارة هذه المكتبات، وتخفيف الأعباء، وتقليل الإجراءات الروتينية، والمساعدة في العمليات الفنية،

2-2- مكتبات الجامعات السورية: بعد دراسة الجامعات السورية لا بد من الانتقال لدراسة واقع مكتبات الجامعات السورية وهذا ما نحاول اكتشافه في الجدول رقم (7) والذي يعرض معلومات موجزة عن مكتبات الجامعات الحكومية والخاصة على النحو الآتي:

جدول رقم (7) معلومات موجزة عن مكتبات الجامعات السورية

اسم الجامعة	تاريخ تأسيس المكتبة	المكتبات الفرعية	عدد المصادر	عدد الموظفين	نظام المكتبات	الإتاحة
جامعة دمشق	1903	28	500.0000	50	كوها	داخلي وخارجي
جامعة اللاذقية (تشرين سابقاً)	1971	17	200.000	22	كوها	متوقف
جامعة حلب	1946	27	300.000	44	لا يوجد	لا يوجد
جامعة حمص (البعث سابقاً)	1979	20	200.000	22	لا يوجد	لا يوجد
جامعة الفرات	2006	25	100.000	27	لا يوجد	لا يوجد
جامعة طرطوس	2015	11	50.000	13	لا يوجد	لا يوجد
جامعة حماة	2014	5	20.000	5	لا يوجد	لا يوجد
الجامعة الافتراضية	2002	لا يوجد	1.000	1	لا يوجد	لا يوجد

جامعة القلمون الخاصة	2003	8	17.000	8	كوها	متوقف
جامعة قرطبة الخاصة	2003	5	10.000	5	لا يوجد	لا يوجد
جامعة الاتحاد الخاصة	2003	لا يوجد	1.371	2	لا يوجد	لا يوجد
الجامعة العربية الدولية الخاصة	2005	5	100.000	5	الأفق	داخلي وخارجي
الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا	2005	لا يوجد	8.500	5	نيوجن لايب	داخلي
الجامعة السورية الخاصة	2005	6	49.000	5	نظام محلي (اكسس)	داخلي
جامعة الوادي الدولية الخاصة	2005	لا يوجد	4.000	2	لا يوجد	لا يوجد
جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية	2005	5	6.800	12	نظام محلي	داخلي
جامعة الجزيرة الخاصة	2007	5	2.000	1	لا يوجد	لا يوجد
جامعة الحواش الخاصة	2007	لا يوجد	7.000	3	لا يوجد	لا يوجد
جامعة إبيلا الخاصة	2008	4	1.000	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
جامعة الشهباء الخاصة	2008	لا يوجد	2.000	2	لا يوجد	لا يوجد

جامعة اليرموك الخاصة	2008	3	4.500	6	كوها	متوقف
الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا	2007	لا يوجد	4.000	2	لا يوجد	لا يوجد
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري	2001	لا يوجد	4.000	1	لا يوجد	لا يوجد
الجامعة الوطنية الخاصة	2005	5	768	2	لا يوجد	لا يوجد
جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية	2017	3	15.000	3	نظام محلي	داخلي
جامعة الرشد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا	2007	5	18.000	7	اكسل	داخلي
جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا	2007	4	5.000	5	لا يوجد	لا يوجد
جامعة الشام الخاصة	2011	5	60.000	3	كوها	داخلي وخارجي
جامعة المنارة الخاصة	2016	لا يوجد	5.500	2	كوها	داخلي
الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية	2008	لا يوجد	1.000	1	لا يوجد	لا يوجد
جامعة أنطاكية السورية الخاصة	2017	لا يوجد	2.000	1	لا يوجد	لا يوجد
كلية اللاهوت الخاصة	2021	لا يوجد	6.000	1	لا يوجد	لا يوجد

يلاحظ من الجدول السابق: تفوق مكتبات الجامعات الحكومية من حيث: عدد المصادر، والمجموعات المكتبية، وعدد الموظفين. وذلك يعود لعدد الكليات والاختصاصات التي توجد في الجامعات الحكومية، وقدم تاريخ تأسيسها، ومع ذلك لا بد من التأكيد على حقيقة أن أغلب المصادر في مكتبات الجامعات الحكومية هي قديمة جداً؛ فكما صرح بعض الموظفين في هذه الجامعات أن تزويد هذه المكتبات لأكثر من (خمس عشرة) سنة لا يزيد على عشرات الكتب الحديثة التي يكون غالبها إهداءً من مؤلفيها، أو من معارض الكتب التي تقام فيها، وأنه لم يختلف الأمر عن ما قبل إلا أن المعارض والإهداءات أصبحت أقل خلال هذه (الخمس عشرة) سنة، وأن الميزانية المخصصة للشراء -إن وجدت- فهي ضئيلة جداً ولا تكفي لشراء كتب علمية حديثة، ولكن بالمقابل ضعف عدد المصادر في مكتبات الجامعات الخاصة يثير علامات الاستفهام؛ وذلك لأن نظام التدريس فيها قائم على نظام الساعات المعتمدة، والذي يركز بشكل أساسي على المراجع ومصادر المعلومات المتنوعة، ومع هذا الضعف في المصادر كيف تقوم هذه الجامعات بالعملية التعليمية؟! كما أنه من الأغرب وجود العديد من المكتبات التي لا تضم سوى موظف واحد، فمثلاً: (جامعة الجزيرة الخاصة) لديها خمس مكتبات فرعية، ولكنها لا تمتلك غير موظف واحد، ولدى سؤال المسؤول عن الأمر أخبرني أن كل كلية فيها مجموعة من المصادر مسؤول عنها سكرتاريا العمادة، والمكتبة المركزية هي التي فيها الموظف!.

كما ويشير الجدول رقم (7) إلى أن نسبة (62.5%) تمتلك مكتبات فرعية تدعم الكليات الموجودة فيها والاختصاصات التي تمثلها بينما نسبة (37.5%) تعتمد على مكتبة مركزية واحدة تضم مصادر المعلومات لكافة تخصصات الجامعة

كما نلاحظ من الجدول رقم (7) أن جامعتين حكوميتين فقط تمتلك نظاماً متكاملاً لإدارة المكتبات: (كوها) وبنسبة (6.25%) من مجمل عدد الجامعات السورية وهما: جامعتي (دمشق) و(اللاذقية)، ولعل السبب الرئيس هو: وجود قسم المكتبات والمعلومات في كليهما، ونشاط مبادرة إحياء المكتبات التي عملت تطوعياً للمساهمة والارتقاء بالمكتبات فيهما، بينما الجامعات الخاصة فـ(9) مكتبات وذلك بنسبة (28.12%) من مجمل الجامعات السورية؛ ثلاث منهم قائمة على نظام محلي يفتر إلى تحقيق المعايير العالمية في المجال، وأربع منهم يستخدمون نظام (كوها)، وجامعة تستخدم نظام (الأفق)، وأخرى تستخدم نظام (نيوجن لايب)، فإضافة إلى قلة عدد المراجع والمصادر نجد قلة عدد المكتبات التي تستخدم الأنظمة لإدارة هذه المراجع، وهذا ما يزيد من الحيرة!!

وعليه: فعدد المكتبات التي تستخدم نظام (كوها) في الجامعات السوريّة هو (6)؛ أي: بنسبة (18.75%)، وهذا ربّما يؤشّر على كفاءة هذا النظام، أو أنّ الميزات التي يتمتّع بها وهي: المجانيّة والمصدر المفتوح تجعله مرغوباً أكثر من غيره وخصوصاً مع عدم توافر الميزانية المستقلة أو الموارد المادية في المكتبات.

أمّا بالنسبة لإتاحة النظام: فمن مجمل (11) مكتبة التي تستخدم أنظمةً هناك فقط ثلاث مكتبات تتيح النظام على الخطّ المباشر هي: (جامعة دمشق)، (جامعة الشّام الخاصّة)، (الجامعة العربيّة الدّوليّة الخاصّة)؛ أي: بنسبة (9.37%) من العدد الكلّي للجامعات السوريّة، ولعلّ السّبب الرّئيس لهذا الأمر هو: غياب أخصائيّي المكتبات والمعلومات أصحاب الخبرة، وعدم اتّباع الشّروط المتعلّقة بصيانة ودعم النظام بعد تنصيبه؛ حيث إنّ ثلاثاً من المكتبات الثمانية التي لا تتيح النظام على الخطّ المباشر قد سألهم الباحث عن إمكانيّة الإتاحة على الخطّ المباشر فكان الردّ بعدم الإمكانيّة، وذلك لعدم وجود مختصّين قادرين على التّعامل مع النظام بالشّكل المطلوب، وأنّ المسؤول عن التّنصيب قد سافر خارج البلاد ولا يمكن التّواصل معه، ولذلك فالعمل متوقّف على هذا النظام. وهذا يدلّ على ترديّ واقع المكتبات بشكل عامّ وواقع أنظمة إدارة المكتبات بالخصوص، وحجم العمل والجهد المطلوب للّهوض بالعملية التّعليميّة والبحث العلميّ، وأهميّة وجود أخصائيّي معلومات ومكتبات وخبراء أنظمة وبيانات للاستعانة بهم في هذا المجال.

وقد اعتمد الباحث في الحصول على هذه المعلومات على الاتّصال هاتفيّاً ومن خلال الواتس بأمناء المكتبات في الجامعات الحكوميّة والخاصّة، وعلى المعلومات المتاحة على مواقع الجامعات على الانترنت الواردة في الجدول رقم (6).

2-3- دراسة مكتبات عيّنة البحث: لتحديد عينة البحث وجد الباحث أن تطبيق برمجيات البحث الموحد تتطلب شرطين أساسيين:

- أن يوجد في المكتبة نظام لإدارة مصادر المعلومات.
- أن تكون إتاحة هذا النظام داخلية وخارجية يمكن الوصول إليها، وربطها ببرمجيات البحث الموحد.

ومن خلال ما سبق في الجدولين رقم (6) و(7) نلاحظ أنّ أعداد المكتبات التي تطابق الشّروط هي مكتبات ثلاث جامعات فقط: (مكتبات جامعة دمشق) و(مكتبة جامعة الشّام الخاصّة) و(مكتبة الجامعة العربيّة الدّوليّة الخاصّة)، والباقي إمّا أنّه يُخلّ بالشّروط الثّاني أو بالشّرتين معاً.

وقد تواصل الباحث مع الجامعات الثلاث، فأبدت كلٌّ من (جامعة دمشق) و(جامعة الشّام الخاصّة) موافقتها لتطبيق البرمجيّة لديها، بينما اعتذرت الجامعة العربيّة الدوليّة الخاصّة بمجموعة من الأسباب نوردها كما جاءت وهي:

- " لدينا أكثر من (100.000) تسجيلية ببليوغرافية مفهرسة ومضبوطة بدقّة وفق معايير (مارك21)، ويتزايد عدد المراجع والتّسجيلات بوتيرة منتظمة.
- نحن نتيح للمستفيدين في جامعتنا الوصول من خارج الحرم الجامعيّ إلى المستخلصات والنّصوص الالكترونيّة الكاملة لأكثر من (50%) منها بشكل دائم (24/7).
- عدم وضوح مدى وآليّة استفادة الجهات المشاركة من المشروع مستقبلاً!
- ما هي الفوائد التي ستجنيها جامعتنا من هذا المشروع؟.

ورغم أهميّة هذا العمل الذي نشجعكم بقوة للاستمرار فيه، لكنّنا نعتذر عن المشاركة فيه للأسباب الواردة آنفاً.

والواضح أنّ (الجامعة العربيّة الدوليّة الخاصّة) إنّما كانت تبحث عن الفائدة المباشرة والآنيّة دون النّظر إلى موضوع الخدمة المجتمعيّة، أو خدمة الباحثين غير المستفيدين من الجامعة، أو ما يعود عليها فيما يتعلّق بمعايير تصنيف الجامعات، وإلى أنّ (جامعة دمشق) تحتوي ما لا يقلّ عن ضعف عدد التّسجيلات، لكن لعلّ السّبب الأكثر أهميّة والذي لم يُذكر - أنّ برنامج البحث الموحد سيتمّ تنصيبه على سيرفرات (جامعة دمشق) وليس على سيرفرات (وزارة التّعليم العالي)؛ حيث استفسر مدير المكتبة عن إمكانيّة التّنصيب على سيرفرات (الجامعة العربيّة الدوليّة الخاصّة)؟، بالإضافة إلى أنّها تمتلك العديد من مصادر المعلومات الالكترونيّة، وتشترك بالعديد من قواعد البيانات، بخلاف الجامعتين الأخريّين ممّا يقلّل من استفادة طلابها من هذا التّطبيق.

وربّما يكون تطبيق البرمجيّة وإتاحة استخدامها للمستفيدين حافزاً لانضمام (الجامعة العربيّة الدوليّة الخاصّة)، ومشجّعاً لبقية مكتبات الجامعات السوريّة لتحقيق الشرطين والمشاركة كذلك.

وعليه: فستقتصر عيّنة البحث على كلّ من (مكتبات جامعة دمشق) و(مكتبة جامعة الشّام الخاصّة). وفيما يلي سيتمّ التعرّف بمكتبات (جامعة دمشق) ومكتبة (جامعة الشّام الخاصّة) بشكل بسيط ومختصر، والتّعريف بنظام المكتبات الذي يُستخدم في كلّ منهما.

2-3-1 - مكتبات جامعة دمشق: تأسست نواة (الجامعة السّوريّة) بين (1901م) وعام (1903م) في

أواخر عهد الخلافة العثمانية وبداية القرن العشرين، عندما أصدر السّلاطان (عبد الحميد الثاني) أمراً بافتتاح معهد الطّب في مدينة دمشق، والذي كان النّواة الأولى لتأسيس (الجامعة السّوريّة)، ومعها تأسيس مكتبة تابعة له أطلق عليه - فيما بعد - اسم: (معهد الطّب العربيّ) الذي ألحق به مكتبة خاصّة تحوي كتباً ومراجع في علم الطّب والصّيدلة. وفي عام (1913م) انتقل مكان المعهد ومكتبته إلى جانب المشفى العام، وفي المكان الذي خصّص له: (التكية السليمانية).

وفي عام (1919م) أعيد افتتاح (معهد الحقوق) و(معهد الطّب العربيّ) وأصبحت لغة التدريس هي: اللغة العربيّة، وشكّلاً معاً نواة (الجامعة السّوريّة)، ونواة (مكتبة الجامعة السّوريّة).

الخطوة الثانية والأهم في تاريخ تأسيس (مكتبة الجامعة السّوريّة) - (مكتبة جامعة دمشق) لاحقاً - هي: صدور القرار (132) في العام (1923م) والذي تضمّن دمج معهدي الحقوق ومعهد الطّب العربيّ تحت مسمّى: (الجامعة السّوريّة)، وفي نفس العام تمّ دمج مكتبتي المعهدين ضمن مكتبة واحدة اسمها: (مكتبة الجامعة السّوريّة).

وفي عام (1928م) صدر قرار رقم (368) القاضي بتأسيس (مدرسة الدّروس الأدبيّة العليا) المرتبطة إدارياً بالجامعة السّوريّة، والتي أصبحت في العام التّالي تحت مسمّى: (المدرسة العليا للأدب) لتدريس اللّغة العربيّة وآدابها والفلسفة والاجتماع؛ فضمّت إلى مكتبة الجامعة كتباً في الآداب والاجتماع والفلسفة.

وفي عام (1946م) مع فجر الاستقلال عن الاحتلال الفرنسيّ تأسست (كلية للأدب) و(كلية للعلوم)، وتأسّس (المعهد العالي للمعلّمين) وأدى ذلك إلى توسّع مقتنيات المكتبة، وأصبحت أكثر اتّساعاً وشموليّة لمعاهدها وكتيّاتها من حيث: عدد الكتب وموضوعاتها. كما افتتحت (كلية للهندسة) في مدينة حلب مرتبطة بالجامعة السّوريّة، وهذا التّوسع أدّى إلى انتقال مكان المكتبة من (التكية السليمانية) إلى بعض قاعات الثّكنة العسكريّة التي حوّلت إلى جامعة تعليميّة، ومن ثمّ انتقلت المكتبة إلى المكان الحاليّ الذي تشغله حالياً عام (1956م) بالقرب من كلية الحقوق والشرعية.

وفي عام (1958م) تمّ تأسيس (جامعة حلب) من خلال نواتها الأولى: (كلية الهندسة) وأصبح مسمّى الجامعة السّوريّة منذ ذلك التّاريخ (جامعة دمشق) ومكتبتها باسم: (مكتبة

جامعة دمشق)، وتقرّر إحداث مديرية للمكتبات في جامعة دمشق، وإحداث مكتبات فرعية بعد التوسع في عدد الكليات وانتشار أبنيتها في مساحات ومناطق متباعدة وازدياد عدد الطلاب، واعتبار مكتبة جامعة دمشق هي المكتبة المركزية في عام (1970م) ومقرها في مبنى المكتبة المركزية في الجامعة، وتضم المكتبات الفرعية في الكليات إلى جانب المكتبة المركزية، وهي مديرية من ضمن مجموعة من المديريات التي تتبع إدارياً لجامعة دمشق. يقتصر عمل المديرية بالنسبة لمكتبات الكليات على الإشراف وتوحيد الإجراءات الفنية من: فهرسة، وتصنيف، وعمليات الجرد والإتلاف، والاستلام والتسليم، وإجراءات الإعارة الداخلية والإعارة الخارجية وتوحيدها، واستلام طلبات شراء الكتب من المكتبات الفرعية للكليات والمقترحة من عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية عن طريق أمين المكتبة، وتأمينها عن طريق لجنة الشراء في المكتبة المركزية.

كما تقوم المديرية بتأهيل وتدريب الكادر العامل في المكتبات الفرعية للكليات من الناحية الفنية (فهرسة وتصنيف وتوثيق...)، أما من الناحية الإدارية والمالية فتكون تبعيتهم إلى عمادة الكلية.

ويتبع لمديرية المكتبات (30) مكتبة فرعية موزعة على الشكل الآتي:

- المكتبات الفرعية للكليات: وتضم: مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكتبة كلية الطب البشري، مكتبة كلية طب الأسنان، مكتبة كلية الهندسة الزراعية، مكتبة كلية الصيدلة، مكتبة كلية المكتبة التطبيقية، مكتبة كلية العلوم الصحية، مكتبات فرع السويداء، مكتبات فرع الفينطرة، مكتبات فرع درعا، مكتبة كلية الإعلام، مكتبة كلية الحقوق، مكتبة كلية الشريعة، مكتبة كلية العلوم الطبيعية، مكتبة كلية الفنون، مكتبة كلية التربية، مكتبة كلية الاقتصاد، مكتبة كلية العلوم السياسية، مكتبة كلية السياحة، مكتبة كلية الهندسة المدنية، مكتبة كلية الهندسة المعمارية، مكتبة كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، كلية الهندسة المعلوماتية، مكتبة فرع الحزب.
- المكتبات الفرعية للمعاهد: وتضم: معهد التنمية الإدارية، معهد الترجمة الفورية، معهد اللغات، معهد الرصد الزلزالي، المعهد العالي للتخطيط الإقليمي، معهد الدراسات السكانية.

(مديرية المكتبات بجامعة دمشق، 2024)

ولا بد من التنويه أن تبعية هذه المكتبات الفرعية بمجملها يعود إلى المكتبة المركزية فنياً بينما إدارياً فتتبع للوكيل الإداري للكلية وبالتالي التشتت في الصلاحيات والإجراءات وغياب أهمية

المكتبة في كثير من الأحيان وتحتوي هذه المكتبات على مجموعة كبيرة من مصادر المعلومات والمراجع المطبوعة باختصاصات مختلفة ومتنوعة بما يزيد عن (نصف مليون) كتاب موزعة فيما بينها، وتعدّ المكتبة المركزية هي الأكبر من حيث: عدد مصادر المعلومات والمراجع، والتنوع؛ لأنها تقوم بدور نقطة الوصل والمحور لباقي المكتبات، بينما يغلب على باقي المكتبات التخصص في الموضوع؛ وذلك تحقيقاً للهدف الأساسي للمكتبة وهو: خدمة مجتمع المستفيدين.

تعتمد المكتبات في تصنيف مجموعاتها على خطة تصنيف (ديوي العشري) الطبعة (19) وقواعد الفهرسة (الأنجلو أمريكية)، اما بالنسبة للأنظمة المستخدمة في المكتبة المركزية فقد مرت بثلاث مراحل أساسية: **المرحلة الأولى** تمثلت باعتماد نظام (CDS/ISIS) حيث تم ادخال بعض بيانات الفهرس التقليدي على هذا النظام لتأتي **المرحلة الثانية**: وتستخدم فيما بعد نظام (WINISIS) لإدارة وأتمتة فهارس المكتبات وهنا يجدر التنويه إلى أن عائلة (ISIS) من أنظمة تخزين واسترجاع المعلومات وليست من النظم المخصصة لإدارة المكتبات وبالتالي فنحن نتكلم عن نظام عام يمكن استخدامه بشكل أو بآخر في أتمتة فهارس المكتبات لننتقل إلى **المرحلة الثالثة**: وهي تنصيب نظام (كوها) النظام المتكامل لإدارة المكتبات واعتماده لإدارة مصادر المعلومات لديها، وذلك من خلال مشروع تطوعي قام به **قسم المكتبات والمعلومات** في جامعة دمشق، والذي كان تحت مسمى: **مبادرة إحياء مكتبات دمشق**؛ وهي مبادرة وطنية أكاديمية تطوعية تسعى للنهوض بالمكتبات في دمشق، وإحداث قفزة نوعية فيها، ودمج المكتبات في المجتمع التكنولوجي، وتهدف المبادرة إلى دمج طلاب قسم المكتبات بالمجال العلمي، وإكسابهم الخبرة العملية في مجال المكتبات ومراكز المعلومات، كما تهدف إلى تشجيع العمل الجماعي بين الطلاب من خلال تقسيمهم إلى مجموعات مستقلة تعمل كل منها على حدة، وتقوم بكافة العمليات المكتبية بالاعتماد على المعلومات النظرية التي تمت دراستها خلال مسيرتهم الدراسية، كما تهدف إلى تدريب العاملين في المكتبات على القيام بالعمليات المكتبية التقليدية منها والالكترونية، وتسهيل عمل الباحثين والطلاب والعاملين وأعضاء الهيئة التدريسية للحصول على مصادر المعلومات بأسهل الطرق الممكنة.

وقد قام مجموعة من طلاب قسم المكتبات والمعلومات منذ بداية هذه المبادرة في عام (2011م) وإلى حين توقفها عام (2018م) بالعمل على الاهتمام بالجوانب التقنية والفنية والشكلية لمجموعة من مكتبات جامعة دمشق وهي: (المكتبة المركزية)، (مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية)، (مكتبة المركز الثقافي الحزبي)، (مكتبة المعهد العالي للتخطيط الإقليمي)، (مكتبة المعهد العالي

للغات)، (مكتبة قسم الفيزياء في كلية العلوم)، (مكتبة قسم المكتبات والمعلومات)، (مكتبة كلية الإعلام)، (مكتبة كلية الاقتصاد)، (مكتبة كلية التربية)، (مكتبة كلية الحقوق)، (مكتبة كلية الهندسة المدنية)، (مكتبة كلية الهندسة المعمارية)، (مكتبة مشفى الأسد الجامعي)، (مكتبة معهد الدراسات السكانية)، والذي يقارب نصف مكتبات جامعة دمشق حيث بلغ عدد التسجيلات ضمن نظام (كوها) على سيرفر جامعة دمشق ما يقارب (200.000) تسجيلة وفق معيار (مارك21).

2-3-2 - مكتبة جامعة الشام الخاصة: تأسست (جامعة الشام الخاصة) بموجب المرسوم التشريعي رقم (97) بتاريخ: (2011/7/28م)، لتكون مؤسسة رائدة في التعليم العالي، وفي نفس التاريخ تأسست (مكتبة جامعة الشام الخاصة)، والتي تضم مجموعة من مصادر المعلومات المختلفة والمتنوعة، وتخدم الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والعاملين في الجامعة.

وقد بدأت هذه المكتبة بدايةً متواضعة؛ حيث كانت تضم في بدايتها: موسوعة حمورلي القانونية، ومجموعة من مصادر المعلومات الالكترونية التي في أغلبها أبحاث أو مقررات دراسية في الجامعة، وعدداً قليلاً من مصادر المعلومات المطبوعة لا يتجاوز (5500)، وعدداً من الرسائل الجامعية من (كلية الحقوق) في (جامعة دمشق) يودع لديها وفقاً للاتفاقية الموقعة بينها وبين (جامعة دمشق) وذلك حتى عام (2017م)؛ حيث تم ضم وإهداء (مكتبة مكتب الأمن القومي السوري) إلى الجامعة؛ وهي مكتبة كبيرة نسبياً، وتضم العديد من الكتب المهمة والمتنوعة والذي يبلغ عددها تقريباً (60.000) كتاباً مرجعياً يُضاف إلى مجموعاتها الأساسية.

وتقع (المكتبة المركزية) أو ما يسمى بمركز مصادر المعلومات في المركز الرئيس ضمن مقر الجامعة في دمشق: البرامكة، بينما يوجد أربع مكتبات فرعية موزعة على أفرع الجامعة: (فرع التل الأول) و(فرع التل الثاني) و(فرع المزرعة) و(فرع اللاذقية)، وكل مكتبة فرعية تضم مجموعة من مصادر المعلومات التي تتناسب مع الاختصاصات التي تُدرس في هذا الفرع، لتبقى الكتلة الأكبر والأكثر تنوعاً في (المكتبة المركزية).

وتعتمد المكتبة على نظام تصنيف (ديوي العشري) في التصنيف، والقواعد (الأنجلو أمريكية) في الفهرسة، ونظام (الأرفف المفتوحة) في الإعارة، وعلى نظام (كوها) النظام المتكامل لإدارة المكتبات في أتمة الفهارس، ولكنه مع ذلك فهو متاح فقط ضمن حرم الجامعة.

ولغرض تطبيق برمجية البحث الموحد فقد اقترح الباحث على نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي ضرورة إتاحة النظام على الانترنت؛ ليحقق بذلك الشرط الثاني من شروط تطبيق البرمجية، وقد وافق رئيس الجامعة على هذا الاقتراح، وأبدى إعجابه بفكرة تطبيق هذه البرمجية، ويضمّ نظام (كوها) في مكتبة جامعة الشّام الخاصّة ما يقارب (9805) تسجيلات وفق معيار (مارك21).

2-4- نظام المكتبات المطبّق في كلّ من جامعة دمشق وجامعة الشّام الخاصّة (كوها): كثيرة هي المقالات والأبحاث التي تدرس وتعرّف بنظام (كوها)، ولعلّ ذلك بسبب سعة انتشاره الكبيرة، وقدرته على تلبية المتطلّبات والتطلّعات؛ لذلك سنقتصر على تقديم لمحة موجزة عن نظام (كوها) النظام المتكامل لإدارة المكتبات، والتّعريف بأهمّ خصائصه وميزاته.

2-4-1 - نظام (كوها) النشأة والتطور: هو نظام مفتوح المصدر؛ أي: إنّهُ يتيح الكود البرمجيّ الأساسي للنظام بما يسمح بدراسته وتعديله، وتحسينه وتغييره، وتطويره وإعادة استخدامه، تمّ العمل به في عام (1999م) من قِبَل شركة: (Katipo Communications) لصالح مكتبة (Horowhenua Library Trust) في نيوزيلاندا، وأوّل عملية تثبيت تمّت في كانون الثاني من العام (2000م)؛ حيث بدأت الشركات تقدّم دعماً تجارياً لـ(كوها).

وقد تمّ اختيار اسم (koha)، والذي يعني في اللّغة الماورية للسكّان الأصليين في نيوزيلاندا: (هدية) أو (هبة) = (gift)، وقد وجدت الشركة أنّ هذا الاسم مناسب لكون البرنامج مفتوح المصدر.

2-4-2 - مميّزات نظام (كوها): يدعم نظام (كوها) ترجمة الواجهات بـ(46) لغة من بينها: اللّغة العربيّة، ومنها: الإنكليزيّة والفرنسيّة والألمانيّة والإسبانيّة، إلّا أنّ الواجهات الأساسية للبرنامج متاحة بثلاث لغات فقط: (الإنكليزيّة، الفرنسيّة، الألمانيّة)، ليس من بينها اللّغة العربيّة، وقد قام فريق عربيّ منها أخصائيّ مكتبات من سوريا بترجمة واجهاته إلى اللّغة العربيّة، التّقنيات المستخدمة في نظام (كوها) لها خاصيّة الانفتاح على الشبكات والنّظّم المختلفة، فهو نظام مفتوح ويتميّز بدعّمه لمعايير تبادل المعلومات. كما أنّه يعتمد على معيار عالمي (MARC21) و(اليوني مارك) بشكل متكامل، ويتيح للمكتبة تعديل البنية لتلائم استخداماتها المحليّة لـ(مارك) داخل المكتبة.

والعديد من المزايا، مثل: الفهرس الاجتماعي، (سوباك)، استعراض الرّف الافتراضي، القوائم والسّلال، والتذكير بالبريد الإلكتروني للمواد المتأخّرة. ويتمتع بقدرات استيعابية تصل إلى ملايين الكتب وملايين المستخدمين مبني على قاعدة (MySQL)، ويعتمد على تقنيات الويب؛ ممّا يجعل التّعامل معه سهلاً حيث مخدّمه (Apach) مستقرّ وآمن ومستمرّ التطّور، بالإضافة لمجتمع عالمي كبير وواسع من أمناء المكتبات والمبرمجين والمتخصّصين يهتمّون بحلّ كلّ المشكلات التي قد تعرض.

بدأ تنصيب واعتماد نظام (كوها) في (جامعة دمشق) عام (2014م)، وذلك بعد تجريبه مدّة عامين وإثبات كفاءته وإمكانية الاعتماد عليه؛ حيث كانت أول عملية تنصيب له في أواخر عام (2011م)، وذلك على جهاز حاسوب ضمن (المكتبة المركزيّة) في (جامعة دمشق) ليتحوّل مع بداية (2012م) إلى سيرفر محليّ يمكن الوصول إليه من خلال الشّبكة الداخليّة لجامعة دمشق؛ حيث قام طّلاب قسم المكتبات والمعلومات في (جامعة دمشق) من خلال مبادرة إحياء مكتبات دمشق بإدخال وفهرسة الكتب ومصادر المعلومات عليه ضمن مخابر (جامعة دمشق)، وفي عام (2014م) تمّ اقتراح شراء سيرفر خاصّ ليمتّ تنصيب نظام (كوها) عليه، وإتاحته على الانترنت، والعمل على تهجير قواعد البيانات الموجودة على الحاسوب إلى السيرفر الجديد، وكذلك العمل على تدقيق التّسجيلات، والتأكّد من صحتّها، وليستمرّ العمل على السيرفر الجديد فقط.

وقد تمّ تنصيب نظام (كوها) إصدار: (3.16)، والتي كانت الإصدارة الأحدث في ذلك التاريخ على نظام التّشغيل (لينوكس أبونتو) إصدار: (14.04)، وقد بلغ عدد التّسجيلات ما يقارب (200.000) تسجيلة مفهرسة وفق معيار (مارك21)؛ أي: حوالي (40%) من مجمل عدد الكتب الكلّي، وهو متاح على الانترنت على الرابط الآتي: (<http://lib.damasuniv.edu.sy/>)، حيث تسمح واجهة (opac) للمستخدمين البحث في هذه التّسجيلات ومعرفة البيانات البليوغرافية.

بينما (مكتبة جامعة الشّام الخاصّة) فقد نصّبت نظام (كوها) في عام (2015م) على جهاز حاسوب محليّ وهو إلى الآن على نفس الجهاز، وهو متاح داخليّاً ضمن شبكة الجامعة، وقد تمّ تنصيب (كوها) إصدار: (3.14.05)، وذلك على نظام التّشغيل (لينوكس أبونتو) إصدار: (12.04)، وقد بلغ عدد التّسجيلات (9805) تسجيلات؛ أي: حوالي (17%) من مجمل أعداد الكتب.

برنامج البحث الموحد فيوفيند (VuFind): هو برنامج للبحث الموحد مفتوح المصدر للمكتبات يسمح للمستخدمين بالبحث والتصفح خارج فهارس الأوباك التقليدية. تم تصميمه وتطويره في (جامعة فيلانوف) في الولايات المتحدة بواسطة أندرو نيجي (Andrew Nagy) في عام (2007م) للعمل مع نظام (Voyager) الخاص بهم كنسخة تجريبية، وظهر الإصدار: (1.0) في (2008م). واعتباراً من يوليو (2009م) قامت أربع مؤسسات بتطبيق برنامج فيوفيند (VuFind) كواجهة فهرس أساسية، ثم اتسع وانتشر واكتسب شعبية في مشاريع البرامج العالمية التي يمكن استخدامها كواجهة أمامية للعديد من برامج المكتبات المتكاملة المختلفة، ويمكن للمستخدمين دراسة البرنامج وتنزيله وتثبيته وتحسينه وإعادة توزيعه. يقوم برنامج فيوفيند (VuFind) بتتبع البيانات من (الأوباك) والمصادر الموثوقة الأخرى، مثل: (المستودعات الرقمية)، و(نظم المكتبات المختلفة المفتوحة)، و(مصادر المعلومات الإلكترونية)؛ حيث توفر هذه البنية القدرة على إنشاء تجربة أفضل لمجموعة معينة، وتوجد أيضاً طريقة البحث عبر المجموعات غير المتجانسة.

يسعى برنامج فيوفيند (VuFind) إلى توفير تجربة محسنة لمستخدمي المكتبات من خلال تقديم واجهة أكثر حداثة وميزات جديدة وإمكانية استرداد النتائج من أنظمة المكتبات الرئيسية الأخرى. وقد تم تطوير برنامج فيوفيند (VuFind) بلغة برمجة (PHP) ويستخدم محرك بحث (Solr) لفهرسة تسجيلات (مارك)، ويذكر موقع برنامج فيوفيند (VuFind) أن أكثر من (200) مؤسسة في جميع أنحاء العالم تقوم حالياً بتشغيل أو اختبار برنامج فيوفيند (VuFind)، وهو يمتلك أكبر عدد من عمليات التثبيت، ويحتل أيضاً المركز الأول وفقاً لإحصائيات التنزيل من البرمجيات المفتوحة المصدر في البحث الموحد.

يمتاز البرنامج بمجتمع كبير يقوم على حل المشكلات التي تظهر، وتطوير البنية الأساسية والخدمات والميزات التي يحتويها، وفي (2024/6/17) كانت آخر نسخة مطورة إصدار رقم (9.1.2) ومتاحة للتنزيل والتثبيت والاستخدام. (VuFind, 2024a)

3-1- خيارات وأدوات برنامج فيوفيند (VuFind):

3-1-1. البحث مع النتائج ذات الأوجه: يسمح نظام البحث للمستخدم بالبحث من مربع البحث الأساسي، ثم تضيق نطاق النتائج من خلال النقر على قيم الجوانب الموجودة في السجلات المطابقة.

- 2-1-3. **معرفة حالة السّجلّ في الوقت الحقيقيّ ومعلومات الموقع:** تستطيع صفحة نتائج البحث عرض الحالة المباشرة للسّجلّ من خلال الاستعلام في الوقت الفعليّ لنظام الكتالوج الأساسيّ، فهو يتيح: الاسترداد السّريع لنتائج البحث، وإعداد تقارير دقيقة عن توفّر العناصر.
- 3-1-3. **اقتراحات المصادر (المزيد من هذا القبيل):** عند عرض سّجلّ، سيّتمّ تقديم اقتراحات للمستخدم بشأن المصادر المشابهة للمصدر الحاليّ.
- 4-1-3. **حفظ المصادر إلى قوائم (المفضّلة):** يمكن للمستخدم حفظ المصادر من كلّ من صفحة نتائج البحث و صفحة عرض السّجلّ إلى قوائمه القابلة للتّخصيص، ويمكن للمستخدم الاحتفاظ بالقوائم خاصّة أو جعلها عامّة، ومشاركتها مع الآخرين عبر عنوان (URL).
- 5-1-3. **التّصفّح للحصول على المصادر:** بالإضافة إلى البحث يمكن للمستخدم استكشاف المجموعة واكتشاف المصادر المفيدة بالصدفة من خلال مجموعة متنوّعة من آليات التّصفّح بما في ذلك: تصفّح العناوين الأبجديّة، وتصفّح الفئات المستندة إلى الجوانب، والقنوات.
- 6-1-3. **عناوين (URL) الدّائمة:** لا تتغيّر صفحات البحث والتّسجيل عناوين (URL) الخاصّة بها أبداً، ممّا يسمح للمستخدمين بوضع إشارة مرجعيّة، ومشاركة الاستعلامات والمحتويات المفيدة الأخرى بسهولة.
- 7-1-3. **متوافق مع أدوات إدارة المراجع:** يمكن للمستخدمين حفظ أيّ سجلّات ووضع علامات عليها باستخدام (Zotero) وأدوات إدارة المراجع الأخرى شائعة الاستخدام، ويتمّ تضمين البيانات باستخدام معيار (COinS) ويمكن أيضاً تصديرها بعدّة طرق.
- 8-1-3. **تعدّد اللّغات:** تحتوي الواجهة على ترجمات متاحة بأكثر من ثلاثين لغة، بما في ذلك: (العربيّة والبرتغاليّة والبرازيليّة والصّينيّة والهولنديّة والإنجليزيّة والفرنسيّة والألمانيّة واليابانيّة والإسبانيّة)، ويعدّد دعم اللّغات الجديدة أمراً سهلاً، ويمكنك أيضاً تجاوز التّرجمات لضبط واجهة المستخدم دون تغيير أيّ قوالب أو تعليمات برمجيّة.
- 9-1-3. **الوصول إلى بياناتك: (OAI-PMH)، (APIs)، (Solr):** يحتوي (VuFind®) على العديد من واجهات برمجة التّطبيقات للتّفاعل مع البحث والبيانات والعديد من الميّزات الأخرى. ويمكنك مشاركة بيانات السّجلّ الخاصّة بك مع مؤسسات أخرى عبر خادم (OAI)، كما يمكنك البحث باستخدام خوارزميات (VuFind®) عبر واجهات برمجة التّطبيقات المضمّنة. وإذا كنت تريد الوصول الكامل إلى بياناتك المفهرسة فيمكنك التّفاعل مباشرة مع (Solr) محرّك البحث والفهرس الخلفيّ الخاصّ بـ (VuFind®).

3-1-10. قابلية التشغيل المتبادل: يتيح التوافق مع معظم موفري قواعد بيانات المحتوى والفهارس، مثل: (Primo Central) أو (EBSCO-Host) أو (Summon) أو (WorldCat).

3-1-11. تحسين عرض السجل مع موفري المحتوى: يمكن لـ (VuFind®) دمج البيانات من مجموعة متنوعة من خدمات الجهات الخارجية لتحسين تجربة المستخدم بمحتوى مثل: صور الغلاف، والمراجعات، والسيرة الذاتية للمؤلفين. (VuFind, 2024b)

3-2- ميزات برنامج فيوفيند (VuFind):

3-2-1. يدعم تنسيقات البيانات الوصفية غير صيغة (مارك): فهو يدعم صيغ البيانات المختلفة سواء مباشرة أو من خلال مجموعة من المخططات المعدة.

3-2-2. يدعم فهرسة (RDA): وهو المعيار الأحدث في مجال فهرسة مصادر المعلومات، وبالتالي يتيح العمل مع الإصدارات القديمة والحديثة في مجال الفهرسة.

3-2-3. يوفر آلية التحكم في الملفات الاستنادية: وهي المسؤولة من المداخل الأساسية والبيانات المختلفة التي يتكرر استخدامها، كالمناطق الجغرافية، ورؤوس الموضوعات، وأسماء الهيئات. وتسهم هذه الملفات في توحيد شكل مدخلات الفهرسة.

3-2-4. يوفر آلية الربط مع ملفات النص الكامل: بما يسمح لمسؤول البيانات بربط النصوص الكاملة بالبيانات الوصفية؛ للاطلاع على محتواها بأقل جهد ووقت ممكن.

3-2-5. يدعم رسم مخططات البيانات المتقاطعة لإدارة البيانات: بالإضافة إلى المخططات المشهورة التي يحتويها يتيح رسم مخططات جديدة أو تخصيص المخططات القديمة بالشكل الأنسب

3-2-6. يوفر البحث عن النص الكامل: يتيح البحث عن بيانات المصادر المتاحة بالنص الكامل فقط، وهي أحد أساليب البحث المتقدم بما يحقق التخصيص في البحث بالشكل الأفضل.

3-2-7. يوفر التصنيف حسب المصادر: وذلك من خلال فرز المصادر بالشكل الأنسب للمستفيد أو مسؤول البيانات في المكتبات ومراكز المعلومات.

3-2-8. يوفر البحث داخل نتائج البحث: وهي من الميزات الضرورية، وخصوصاً إذا كانت نتائج البحث كبيرة جداً بحيث تستهلك الكثير من الوقت والجهد للوصول إلى النتائج المطلوبة.

3-2-9. يوفر توصيات مصطلح البحث: بحيث يقترح على الباحث أو المستفيد مصطلحات ذات صلة أو علاقة بالموضوع أو شكل كتابة آخر للكلمة.

3-2-10. يدعم الروابط الدائمة: والتي تسهل عملية الأرشفة والاسترجاع في محركات البحث، وتسمح للمستفيد بتحديد الموضوع أو الصفحة التي يطلع عليها.

- 3-2-11. يوفر بحث الشجري: بحيث ينتقل من العام على الخاص متدرجاً، ويختار التقسيم المفيد له والأكثر صلة بالموضوع.
- 3-2-12. يوفر إحصائيات الاستخدام: بحيث يسمح لمسؤول البيانات وأخصائي المعلومات بدراسة وتقييم مدى الاستخدام، ومحاولة استنتاج أهم العوامل لزيادته، وأبرز السلبيات لتلافيها.
- 3-2-13. يدعم (OpenURL/opensearch): وهي من المعايير المهمة في أرشفة البيانات، وتسهيل الوصول إلى المواقع المختلفة.
- 3-2-14. يدعم (Google Analytics): وهي الميزة التي تقدمها شركة (غوغل) لتحليل البيانات وتحديد مدى جودتها وعوامل قوتها وضعفها.
- 3-2-15. يدعم الصور والوسائط المتعددة: والتي باتت في الآونة الأخيرة محط أنظار العديد من الباحثين والدراسات، خصوصاً مع فكرة التعليم التفاعلي والذي يعتمد بجزء لا بأس به على الصورة والوسائط المتعددة.
- 3-2-16. يوفر أداة البحث المرئية: يوفر التنظيم المرئي، على سبيل المثال: (سحابة العلامات)، وكذلك يوفر البحث الجغرافي وعرض الخريطة (عرض نتائج بحث الخريطة) عرض تمكين نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
- 3-2-17. يدعم البروتوكولات المتقدمة: (OA-DOI/OAI-ORE/RDF/ORCID) كما يدعم (RDF/XML).
- 3-2-18. يدعم التكامل مع نظام البحث الموحد التجاري مع الموصول: على سبيل المثال: (Serials Solutions' Summon).
- 3-2-19. يوفر سجل البحث: حيث يحتفظ بصفحة نتائج آخر عملية بحث قد أجراها المستخدم؛ مما يتيح له العودة إلى هذه الصفحة دون الحاجة إلى إعادة إدخال الاستعلام مرة ثانية.
- 3-2-20. يدعم تعدد اللغات: يدعم البرنامج مجموعة من اللغات يمكن من خلالها عرض واجهات البرنامج باللغة الأنسب للمستخدم.
- 3-2-21. كما يتضمن فيوفيند (VuFind) العديد من تقنيات الويب والوسائط الاجتماعية التفاعلية التي يستخدمها الجمهور عبر الانترنت، بما في ذلك ميزات من بائعي الكتب عبر الانترنت ومحركات البحث التجارية. إن صفحة بحث فيوفيند (VuFind) بسيطة، وتحتوي فقط على مربع بحث واحد، وقائمة منسدلة تمنح المستخدمين خيار البحث في جميع الحقول أو البحث حسب العنوان أو المؤلف أو الموضوع أو رقم (ISBN/ISSN).

3-2-22. يحتوي فيوفيند (VuFind) أيضاً على مجموعة متنوعة من ميزات (Web 2.0)، مثل:

القدرة على وضع علامة على العناصر، وإنشاء قائمة بالعناصر المفضلة، وترك تعليقات حول عنصر ما، والاستشهاد بعنصر وروابط لمعاينات كتب (Google)، وبيانات السّير الذاتية الشّاملة للمؤلفين المستخرجة من الانترنت. (Emmanuel, 2012, p44)

3-3- سلبيات برنامج فيوفيند (VuFind): رغم الميزات الكثيرة إلا أنّ برنامج البحث الموحد فيوفيند (VuFind) فيه بعض السلبيات؛ وأهمّها:

3-3-1. على الرغم من أنّه يمكن تشغيل فيوفيند (VuFind) بشكل جيّد للغاية على نظام (Windows) ولكن تمّ تصميمه في الأصل مع وضع لينوكس (Linux) في الاعتبار؛ لهذا السبب يتطلّب تشييته على نظام (Windows) المزيد من العمل؛ حيث يتعيّن تغيير المزيد من الإعدادات لتشغيله. وكلّ هذا مشروّح بالتفصيل، ولكن مع ذلك فهو يحتاج المزيد من الوقت للحصول على التفاصيل بشكل صحيح.

3-3-2. يبقى نظام التشغيل لينوكس (Linux) -رغم الميزات الكبيرة- غير مألوف لغالبية المستخدمين، وخصوصاً في الوطن العربي؛ حيث نظام (Windows) هو الأكثر استخداماً؛ لذلك يتعيّن تعلّم بعض الأشياء الجديدة في مرحلة تنصيب البرنامج إذا لم تكن على دراية بها بالفعل.

3-3-3. هناك العديد من التّوزيعات المختلفة من لينوكس (Linux): تقوم مجموعات مختلفة من المطوّرين بتجميع برامج مختلفة معاً وإصدارها تحت أسماء مختلفة، وقد يكون هذا مربكاً قليلاً في البداية. ويتيح موقع برنامج فيوفيند (VuFind) حالياً تعليمات مفصّلة حول العديد من التّوزيعات؛ منها: ملاحظات حول (Ubuntu) فهو من أنظمة التشغيل التي تعمل بشكل أسرع، لكن (Fedora) ليست أصعب بكثير، والعديد من التّوزيعات تشبه التّوزيعات التي وثّقها موقع البرنامج حيث (Ubuntu) جزء من عائلة (Debian)، بينما (Fedora) تشبه (RedHat) وتوزيعات (Linux) المؤسّسية الأخرى. (vufind, 2024c)

3-3-4. يضاف لما سبق ضرورة امتلاك الخبرة الجيدة للتعامل مع قواعد البيانات لربطها وضبط الخيارات الأساسيّة.

3-3-5. ضرورة التّخطيط الجيّد في البداية؛ لأنّ عمليّة حصاد (الميتاداتا) قد تأخذ وقتاً كبيراً، وخصوصاً في البداية وخاصّة إذا كنّا نتكلّم عن مكتبات كبيرة الحجم.

3-3-6. وجود التّجهيزات والمواصفات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المستخدمين، وليس حجم البيانات البليوغرافية.

خلاصة الفصل الثالث:

إنّ للدراسات الاستطلاعيّة دور كبير في فهم الواقع، ودراسة متطلباته، وتقدير العوائق والمشكلات التي ترتبط به؛ وهذا ما قام به الباحث عند استعراض التجارب العالميّة لتطبيق برنامج فيوفيند (vufind)، ودراسة أوجه التشابه والاختلاف بينها، ومن ثم دراسة واقع الجامعات السورية ومكتباتها المختلفة الخاصة منها والحكوميّة، واختيار المكتبات المناسبة لتطبيق البرمجيّة فيها، والتّعرف لنظام المعلومات المطبّق فيها، وخصائصه وأدواته، ودراسة برنامج البحث الموحد (vufind) دراسة مبسّطة وملمّة بأهم خياراته وأدواته وميزاته وعيوبه، بشكل يمهد للجانب التطبيقيّ، ويهيئ الأسس المتينة والقوية للفصل الرابع.

تمهيد :

يعدّ الجانب التطبيقي للدراسات والأبحاث هو المحور الأهم؛ إذ يمثل النتيجة التي تسعى إليها، والغاية التي مهّدت لها؛ لذلك كان لزاماً الولوج إلى مراحل تنصيب وتطبيق برنامج البحث الموحد فيوفيند (vufind)، والبيئة المطلوبة له والأدوات اللازمة لإكمال الشروط الأساسية والضرورية لإتمام عملية التنصيب، وصولاً إلى ربط أنظمة المكتبات عينة البحث بالبرنامج، والعمل على تخصيص البرنامج بما يتوافق مع بيئة الجامعة من خلال: تغيير واجهة التصفح، وضبط الإعدادات الضرورية، وتقييم البرنامج من خلال استبيان موجّه لطلاب الدراسات العليا في قسم المكتبات والمعلومات في (جامعة دمشق)، وإعداد دليل بسيط للتعامل مع البرنامج مرفق على قرص ليزري بما يتيح سهولة الاستخدام والاستفادة من أبرز مميزات البرنامج.

بعد الدراسة التمهيدية التي قدّمنا لها في الفصل الثالث ننتقل إلى الجانب التطبيقي من البحث وذلك بالإشارة إلى مشكلات نظم المكتبات المطبقة ودواعي استخدام برمجيات البحث الموحد وأسباب اختيار برنامج (vufind) ثم شرح إعداد البيئة الفنية والتقنية لتطبيق برنامج فيوفيند (VuFind).

1- مشكلات النظام الحالي المطبق في مكتبات عينة البحث:

- 1-1- البطء في عملية البحث مقارنة ببرمجيات البحث الموحد
- 2-1- عدم القدرة على الربط بين فهارس الأنظمة المختلفة
- 3-1- عدم القدرة على البحث في أكثر من فهرس لأكثر من نظام من خلال نفس الواجهة
- 4-1- صعوبة تقديم خدمات متبادلة بين نظم المعلومات المختلفة
- 5-1- صعوبة إقامة تكتلات مكتبية والتعاون فيما بينها وذلك بسبب اختلاف النظم المستخدمة

2- دواعي استخدام برمجيات البحث الموحد:

- 1-2- التغلب على التشتت في استراتيجيات البحث.
- 2-2- التغلب على تنوع أنظمة المعلومات وقواعد البيانات.
- 3-2- مساعدة الباحثين للوصول للمعلومات المطلوبة بوقت وجهد أقل.
- 4-2- إتاحة فرصة لإنشاء تعاون بين المكتبات المختلفة والمؤسسات المتنوعة.
- 5-2- مساعدة المكتبات في مواكبة التطورات الحديثة ومسايرة الاتجاهات العالمية.
- 6-2- رفع سوية البحث العلمي وتصنيف الجامعات.
- 7-2- تخفيف الأعباء على أخصائي المعلومات، والسماح بتقديم خدمات جديدة.

3- أسباب اختيار برنامج (vufind): عمد الباحث إلى اختيار برنامج البحث الموحد: فيوفيند (vufind) وذلك لعددٍ من الأسباب الآتية:

3-1- يتمتع البرنامج دُوناً عن الأشكال الأخرى بالخصوصية وإمكانية التعامل مع مختلف أحجام المكتبات.

3-2- مجانية البرنامج بما يسمح بإعفاء القائمين على المشروع من التكاليف العالية والاشتراكات السنوية.

3-3- إمكانية التعامل مع العقوبات الجائرة المفروضة على بلدنا الحبيب، والتي تمنعنا من الاشتراك في كثير من منصات البحث الموحد، بينما هذا البرنامج إذا تم تنزيله وتنصيبه فلا يمكن لأحد التدخل به أو إعاقة العمل به.

3-4- يمتاز البرنامج بأنه مفتوح المصدر؛ مما يسمح بإمكانية تخصيصه وتعديله بالشكل الذي يناسب بيئة الجامعات والمتطلبات الضرورية.

3-5- كثافة وسعة الانتشار التي بلغها البرنامج مقارنةً مع البرمجيات الأخرى.


3-6- عِظْم وقوة الكادر القائم على تطويره وصيانة البرنامج عالمياً.

3-7- تتناسبه مع أنظمة تشغيلٍ مختلفةٍ بما يسهل التعامل معه، وعدم الحاجة إلى تغيير أو تخصيص بيئة تشغيلية خاصة.

هذه الأسباب وغيرها هي التي دفعت الباحث إلى اختيار هذا البرنامج وخصوصاً بعدما استعرض مجموعة من التجارب التي أثبتت تفوقه وقوته في الفصل الثالث ليتم تطبيقه بحث يكون الركيزة التي يقوم عليها المشروع الوطني (البحث الموحد لمكتبات الجامعات السورية)

4- تنصيب برنامج فيوفيند (VuFind):

4-1- لضمان أمان تطبيق برنامج فيوفيند (VuFind) عمل الباحث مستفيداً من التجارب العالمية التي وردت في بداية هذا الفصل على إعداد بيئة افتراضية بغرض اختبار البرنامج، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل أو أخطاء عند تطبيقه. وفيما يلي يوضح الشكل رقم (20) خطوات إعداد البيئة الافتراضية لاختبار برنامج البحث الموحد فيوفيند (VuFind):



شكل رقم (20) خطوات إعداد البيئة الافتراضية لاختبار برنامج فيوفيند (VuFind)

4-1-1- تنزيل برنامج (Oracle VirtualBox): وهو برنامج افتراضي يعمل على استضافة ومحاكاة آلية عمل النظام الأساسي من خلال النظام الموجود ودون المساس به. وتم إنشاء (VirtualBox) في الأصل بواسطة (InnoTek Systemberatung GmbH)، والتي استحوذت عليها شركة (Sun Microsystems) في عام (2008م)، وقد استحوذت عليها شركة (أوراكل) على شركة (Sun Microsystems) بدورها في عام (2010م). ويمكن تثبيت (VirtualBox) على أنظمة: (Microsoft Windows) و (macOS) و (Linux) و (Solaris) و (OpenSolaris). وهو يدعم إنشاء وإدارة البيئات الافتراضية التي تعمل بنظام (Windows) و (Linux) و (BSD) و (OS/2) و (Solaris) و (Haiku) و (OSx86)، بالإضافة إلى محاكاة محدودة لبيئة (macOS) على أجهزة: (Apple)، ويمتاز هذا البرنامج عن بقية برامج البيئة الافتراضية بالعديد من المميزات، ولعل أهمها: أنه خفيف في الحجم، كما أنه برمجيّة مفتوحة المصدر، ومجانية بما يتناسب مع الإمكانيات البسيطة للباحث.


- 4-1-2 - تنزيل نظام لينوكس (Linux) توزيعه (أبونتو): بغرض اختبار برنامج البحث الموحد في أحدث بيئة تم اختيار أحدث إصدار من توزيعه (أبونتو) وهي إصدار: (24.04)، والتي صدرت في نيسان من هذه السنة، وقد تم اعتماد نظام (أبونتو) كونه أكثر نظام يوصي به البرنامج والأقرب نوعاً ما من نموذج نظام (ويندوز)؛ حيث يعتمد على الواجهات بالإضافة إلى نافذة موجّه الأوامر (terminal).
- 4-1-3 - إعداد وتنصيب نظام التشغيل (أبونتو) في برنامج (VirtualBox) وتحديد المساحة المطلوبة والإعدادات الافتراضية الأخرى من: اللغة، والمنطقة الجغرافية، وخيارات الشبكة، وغيرها.
- 4-1-4 - بعد استكمال عملية التنصيب تم محاولة تحديث النظام لضمان وجود كافة البرمجيات المضمنة، والمكتبات الأساسية بآخر إصدار لها، ولكن الأمر لم يتم بالشكل المطلوب وذلك بسبب العقوبات المفروضة على القطر العربي السوري؛ مما اضطر الباحث إلى البحث عن برنامج (VPN) والذي يمكن من خلاله تبديل عنوان الشبكة، كمحاولة للتغلب على مشكلة العقوبات، ومن ثم إعادة أمر تنزيل تحديث النظام ليتم الأمر بالشكل المطلوب، ثم إدخال أمر تثبيت التحديثات التي تم تنزيلها.
- 4-1-5 - البدء بأول خطوة في عملية تنصيب برنامج البحث الموحد فيوفيند (VuFind) وهي تنزيل قاعدة البيانات التي سيتم الاحتفاظ بالتسجيلات الببليوغرافية، وحسابات الدخول، وكل ما يتعلق بالمعلومات المهمة فيها، من خلال: إدخال أمر تنزيلها وتثبيتها في موجّه الأوامر.
- 4-1-6 - الخطوة الثانية وهي على نفس قدر أهمية الخطوة الأولى - تنزيل وتثبيت حزمة (PHP)؛ وهي لغة البرمجة التي كُتب بها البرنامج، والغرض من هذه الحزمة هو إعداد البيئة المناسبة للبرنامج، وتسهيل تنزيل (الأباتشي) وهو المخدم الذي يسرّع من عملية نقل البيانات عند البحث عنها واسترجاعها.
- 4-1-7 - ضبط الإعدادات الأساسية لقاعدة البيانات، وإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور للقاعدة، واختيار التفضيلات الأساسية.
- 4-1-8 - إعادة تشغيل النظام في البيئة الافتراضية؛ لضمان إتمام عمليات التثبيت والإعدادات الافتراضية، والتعرّف على البرمجيات الجديدة التي تثبتها.
- 4-1-9 - تنزيل وتنصيب مكتبة (الجافا)؛ وهي لغة البرمجة المسؤولة عن الاستعلامات والتواصل مع قاعدة البيانات التي تم تثبيتها وإعدادها.

4-1-10- تنزيل وتثبيت برنامج فيوفيند (VuFind)، وهناك عدّة طرق، ومنها: تحميله على شكل ملفّ مضغوط مع كامل المتطلّبات، أو تنزيله بشكل حُرْم من خلال تنزيل الأساسيات المطلوبة، والتحكّم في إصداراتها؛ ومن ثم تنزيل برنامج البحث الموحد فيوفيند (VuFind) وربطه بكلّ الأساسيات وقد تمّ اعتماد النسخة الأحدث من برنامج فيوفيند (VuFind)؛ وهي إصدار: (10.0) التي صدرت في حزيران من هذه السنة.

4-1-11- عداد الإعدادات الأساسية من ضبط الحماية، ونوع نظم المعلومات التي سترتبط بالبرنامج، وغيرها من الإعدادات.

4-1-12- تشغيل برمجيّة (SOLR)؛ وهي البرمجيّة المسؤولة عن البحث في قاعدة البيانات. وتمتاز بالعديد من الميزات المهمّة، والتي سنعرض لها عند الحديث عن دليل الاستخدام.

وبهذا تكون البيئة الافتراضية الأساسية جاهزة وبالإمكان العمل عليها. ويوضّح الشّكل رقم (21) صورة للبرنامج في البيئة الافتراضية.



شكل رقم (21) صورة برنامج فيوفيند (VuFind) في البيئة الافتراضية

4-2- سيرفر (جامعة دمشق) المخصّص لبرنامج البحث الموحد فيوفيند (VuFind):

بعد نجاح عملية التّصيب في البيئة الافتراضية عمد الباحث للتّواصل مع مدير المعلوماتية في (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) لتطبيق وتثبيت البرمجيّة على سيرفرات الوزارة؛ حيث هي المظلة الرّسمية لكلّ مكاتب الجامعات السّورية، فاعتذر مدير المعلوماتية في الوزارة بسبب:

- عدم وجود سيرفر يعمل على نظام التشغيل لينوكس (Linux) في الوزارة يمكن استخدامه.
- عدم وجود سيرفر يمكن تخصيصه لمثل هذه البرمجية.

فتم اقتراح تثبيت البرمجية على سيرفر (جامعة دمشق)، وذلك لمجموعة من الأسباب؛ وهي:

- 1- تحويل الأمر من قبل (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) إلى (جامعة دمشق).
- 2- تبعية الباحث لجامعة دمشق من حيث: تسجيل البحث ومنح الدرجة.
- 3- وجود سيرفر خاص بالمكتبة يعمل على نظام التشغيل لينوكس (Linux) توزيعه (أوبنتو).
- 4- قدم وعراق (جامعة دمشق)؛ إذ إنها أقدم الجامعات السورية، وتعتبر بمثابة الأم لكل الجامعات. وقد تم التواصل مع مديرية النظم في (جامعة دمشق)، وتمت الموافقة من قبل مديرية النظم وتشجيع الباحث على الاستمرار من خلال تقديم كل التسهيلات، والتكفل بإعداد السيرفر الذي تم تخصيصه لتتصيب برنامج البحث الموحد فيوفيند (VuFind)، وقد تم إعداد السيرفر من قبل المهندس: أحمد عبود في مديرية النظم من خلال: تجهيز البيئة المناسبة لتثبيت نظام التشغيل، وإعداد صلاحيات الدخول والاستخدام. حيث يوضح الجدول رقم (8) المواصفات الخاصة بالسيرفر.

الاسم	القيمة
المعالج	Cpu 4vcpus
ذاكرة الوصول العشوائي	Memory 8 GB
مساحة التخزين	Hard disk 200 GB
نظام التشغيل	Os : ubuntu 22.04.3

جدول رقم (8) مواصفات سيرفر (جامعة دمشق) الخاص بتتصيب برنامج البحث الموحد فيوفيند (VuFind).

4-3- تحضير البيئة الفنية والتقنية:

بداية وقبل البدء في عملية تنزيل وتثبيت برنامج البحث الموحد على سيرفر (جامعة دمشق) قام الباحث بتصدير نسخة احتياطية من تسجيلات نظام (كوها)، وذلك للاحتفاظ بنسخة أساسية من البيانات، والذي يجب أن تؤخذ بشكل دوري ولضمان سلامة البيانات في حال حدث أي خلل مستقبلي.

ومن ثم عمل الباحث على تنزيل وتتصيب برنامج (VPN)؛ لضمان تنزيل البيانات كاملة، وتلافي وجود أي مشكلات بسبب نقص الملفات التي تم تنزيلها.

4-4 - تنزيل البرنامج وإعداده:

لضمان نجاح التنصيب تمّ اتباع الخطوات التي تذكرها مستندات البرنامج على موقعه؛ وهي نفس الخطوات التي أثبتت عند إعداد البيئة الافتراضية للاختبار، وهي كالآتي:

4-4-1 - الوصول إلى تعليمات تنصيب البرنامج من خلال الدّخول إلى موقع البرنامج المتاح على الرابط التالي: (<https://vufind.org/vufind/>)، ثمّ اختيار تبويب المستندات ([Documentation](#))، واختيار التنصيب ([Installation](#))، ثمّ اختيار التنصيب على نظام لينوكس أوبونتو ([VuFind® on Ubuntu Linux](#))، أو باختصار الدّخول على الرابط الآتي: (<https://vufind.org/wiki/installation:ubuntu>).

4-4-2 - يتمّ اختبار هذه التّعليمات بانتظام على (Ubuntu) وقد كان أحدث اختبار باستخدام الإصدار: (LTS 22.04)، ولكن يجب أن تعمل أيضاً مع الإصدارات الحديثة الأخرى وتوزيعات (Linux) الأخرى المستندة إلى (Debian) مع القليل من التعديل أو بدونه. ويوصى بشدّة باستخدام إصدار (LTS) = (دعم طويل الأمد) لتقليل مقدار الترقية التي ستحتاج إلى إجرائها بمرور الوقت. وإذا كنت تستخدم توزيع نظام تشغيل أقدم فتأكد من أنّه يلبي المتطلبات، مثل: إصدار (PHP) الأحدث لإصدار (VuFind®) الذي تقوم بتنصيبه.

4-4-3 - تعتبر المرحلة الأولى من هذه التّعليمات -والتي قد تمّت بالفعل- هي تنصيب نظام (أوبونتو)، والذي أعدته مديرية النظم مشكورة.

4-4-4 - أمّا بالنسبة للمرحلة الثانية فهي تحديث النظام، وذلك للتأكد من تنصيب أحدث الحزم والمكتبات من خلال: فتح موجّه الأوامر، وإدخال الأمرين الآتيين:

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get dist-upgrade
```

4-4-5 - بعد تثبيت التحديثات يجب إعادة تشغيل النظام حتّى يصبح كلّ شيء ساري المفعول.

4-4-6 - بعد إعادة التشغيل نجد أنّ هناك طريقتين لتنصيب برنامج فيوفيند (VuFind)؛ الأولى: هي عن طريق الحزم.

4-4-6-1 - تثبيت (VuFind®) من حزمة (DEB): أسهل طريقة لتشغيل (VuFind®) هي تثبيته من حزمة (DEB). ويوفّر هذا القسم تعليمات حول كيفية القيام بذلك. وسيقوم بتحميل

(VuFind®) بسرعة إلى الدليل الافتراضي: (/usr/local/vufind/)، مع افتراض أن الإعدادات المحلية الخاصة تنتمي إلى: (/usr/local/vufind/local/).

4-4-6-1-1- الحصول على الحزمة من خلال الأمر الآتي:

```
wget https://github.com/vufind-
org/vufind/releases/download/v10.0/vufind_10.0.deb
```

4-4-6-1-2- تنزيل الحزمة من خلال الأمر الآتي:

```
sudo dpkg -i vufind_10.0.deb
```

4-4-6-1-3- إذا لم تكن كافة أساسيات فيوفايند (VuFind) مثبتة بالفعل، فسوف يفشل (dpkg) مع ظهور رسالة خطأ. وهذا الذي غالباً ما يحصل فيمكن تصحيح هذه المشكلة عن طريق

تنصيب المتطلبات المفقودة باستخدام (apt-get):

```
sudo apt-get install -f
```

4-4-6-1-4- ضبط الإعدادات الأساسية لقاعدة البيانات سواء تحديث القاعدة أو إنشاء حساب جديد.

4-4-6-1-5- حالات خاصة لبعض نظم المعلومات: فإذا كنت ستربط مكتبة (Voyager) فستحتاج

أيضاً إلى تثبيت برنامج تشغيل (PHP OCI) لـ (Oracle)، أو إذا كنت ستستخدم

قاعدة بيانات (Sybase)، على سبيل المثال، بالنسبة إلى نظام (الأفق):

(Horizon LMS) فيجب عليك أيضاً تثبيت حزمة (php-sybase) باستخدام

(apt-get).

4-4-6-1-6- الحذف: إذا كنت بحاجة إلى إزالة الحزمة لسبب ما فيمكنك إصدار هذا الأمر: -لاحظ

أن (P-) مخصص للتطهير، وسيؤدي إلى إزالة ملفات التكوين بالإضافة إلى المكونات

القابلة للتنفيذ؛ استخدم (r-) للإزالة بحذر أكبر. -

```
sudo dpkg -P vufind
```

4-4-6-1-7- بمجرد إعداد كل شيء يجب أن يكون لديك نسخة عاملة من (VuFind®) في:

(/usr/local/vufind/) ولكن قد ترغب في إعادة تشغيل النظام مرة أخرى؛ للتأكد من

أن جميع الإعدادات الجديدة موجودة، أو على الأقل التأكد من تحميل إعدادات متغير

البيئة المناسبة عن طريق تشغيل:

```
source /etc/profile
```

4-4-6-1-8- تكوين فيوفايند (VuFind)، وبدء تشغيله من خلال بدء تشغيل (Solr)، ولبدء تشغيل

فهرس (Solr) الخاص بـ فيوفايند (VuFind) يمكن إدخال الأوامر الآتية:

```
cd /usr/local/vufind/
./solr.sh start
```

4-4-6-1-9- افتح متصفح ويب، وانتقل إلى عنوان (URL) التالي:

```
http://your-server-name/vufind/Install/Home
```

-استبدل (your-server-name) بالعنوان الذي ترغب في استخدامه للوصول إلى: فيوفيند (VuFind)، والذي عادة ما يكون (localhost) أو (127.0.0.1)، واستبدل (vufind) بمسار القاعدة المخصص إذا قمت بتغيير الإعداد الافتراضي أثناء التثبيت.

4-4-6-1-10- التكوين التلقائي: إذا نجح التثبيت، فيجب أن ترى الآن شاشة التكوين التلقائي. وسيتم وضع علامة (فشل) على بعض العناصر في القائمة، مع وجود روابط (إصلاح) بجوارها. انقر فوق كل رابط إصلاح بدوره واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. وبهذا يكون قد تمت الطريقة الأولى في التثبيت بطريقة الحزم.

4-4-6-2- أما بالنسبة للطريقة الثانية فهي تعليمات التثبيت التفصيلية اليدوية باتباع هذه الخطوات ستحصل على نسخة قيد التشغيل من فيوفيند (VuFind) وهي التي اعتمدها الباحث في عمله على تنصيب البرنامج.

**لاحظ أنه إذا اتبعت بالفعل الخطوات المذكورة أعلاه في الطريقة الأولى لتثبيت فيوفيند (VuFind) من حزمة (DEB) فيمكنك تخطي هذا القسم بالكامل **

4-4-6-1-2- تثبيت (Apache HTTP Server): سيسهل هذا الاتصال بين فيوفيند (VuFind) ومتصفحات الويب. وتقوم الأسطر التالية بإنجاز ثلاثة أشياء: يقوم السطر الأول بتثبيت (Apache)، ويقوم السطر الثاني بتشغيل وحدة إعادة كتابة عنوان (URL) المطلوبة بواسطة فيوفيند (VuFind)، ويقوم السطر الثالث بإعادة تشغيل الخادم لتنشيط الوحدة التي تم تثبيتها حديثاً.

```
sudo apt-get -y install apache2
sudo a2enmod rewrite
sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
```

4-4-6-2-2- تثبيت (MySQL): يستخدم فيوفيند (VuFind) قاعدة بيانات (MySQL) لتخزين تعليقات المستخدم والعلامات والمعلومات الأخرى. ويجب عليك تثبيت هذا المكون:

```
sudo apt-get -y install mysql-server
```

ملاحظة: إذا كنت ترغب في إدارة قاعدة البيانات الخاصة بك عبر الويب فقد تجد أيضاً أنه من المفيد تثبيت أداة:

```
phpmyadmin: sudo apt-get install phpmyadmin
```

ملاحظة: استبدلت بعض توزيعات (Linux MySQL) بـ (MariaDB). ويجب أن يكون الاثنان متكافئين وظيفياً، ويجب أن يعمل كلاهما بشكل جيد مع فيوفيند (VuFind).

4-4-6-3-2-3: تثبيت (PHP): تم كتابة معظم (VuFind®) باستخدام لغة (PHP) ويجب علينا تثبيت هذه اللغة بعد ذلك، مع التأكد من تمكين الوحدات النمطية للتقنيات الرئيسة المستخدمة بواسطة فيوفيند (VuFind) من خلال الأمر الآتي:

```
sudo apt-get -y install libapache2-mod-php php-mbstring
php-pear php php-dev php-gd php-intl php-json php-ldap
php-mysql php-xml php-soap php-curl
```

4-4-6-2-4-4: حالات خاصة لبعض نظم المعلومات: فإذا كنت ستربط مكتبة (Voyager) فستحتاج أيضاً إلى تثبيت برنامج تشغيل (PHP OCI) لـ (Oracle)، أو إذا كنت ستستخدم قاعدة بيانات (Sybase)، على سبيل المثال: بالنسبة إلى نظام (الأفق): (Horizon LMS) فيجب عليك أيضاً تثبيت حزمة (php-sybase) باستخدام:

```
sudo apt-get -y install php-sybase
```

4-4-6-2-5: تثبيت (Java JDK): ثم قم بعد ذلك بتثبيت (JDK) (مجموعة تطوير: Java) على الخادم -تعتمد أدوات البحث الخلفية وفهرسة (MARC) في فيوفيند (VuFind) على (Java) -. ويوصى بشدة باستخدام (JDK)، خاصة إذا كنت تخطط لكتابة كود استيراد (SolrMarc) مخصص في (Java) من خلال:

```
sudo apt-get -y install default-jdk
```

4-4-6-2-6: تنزيل فيوفيند (VuFind): لقد تم توفير كافة المتطلبات الأساسية؛ لذا يمكن تنزيل فيوفيند (VuFind) وتثبيته، ويمكن تنزيل إصدار معين بتنسيق (tar.gz) أو (zip)، أو يمكن تحميل أحدث كود تطوير مباشرةً من (Git). وإليك طريقة نموذجية لتنزيل ملف (tar.gz) معبأ مسبقاً من خلال:

```
cd /tmp

wget https://github.com/vufind-
org/vufind/releases/download/v10.0/vufind-10.0.tar.gz

tar -xzf vufind-10.0.tar.gz

sudo mv vufind-10.0 /usr/local/vufind
```

4-4-6-7- تثبيت فيوفيند (VuFind) وذلك من خلال:

```
cd /usr/local/vufind

php install.php
```

4-4-6-8- يجب أيضاً تعيين بعض الأذونات للسماح لـ (Apache) بكتابة ملفات التكوين والتخزين المؤقت على القرص:

```
sudo chown -R www-data:www-data /usr/local/vufind/local/cache

sudo chown -R www-data:www-data /usr/local/vufind/local/config
```

4-4-6-9- إذا كنت تخطط لاستخدام أدوات سطر أوامر فيوفيند (VuFind) فأنت بحاجة أيضاً إلى ذاكرة تخزين مؤقتة منفصلة لذلك.

```
sudo mkdir /usr/local/vufind/local/cache/cli

sudo chmod 777 /usr/local/vufind/local/cache/cli
```

4-4-6-10- ربط فيوفيند (VuFind) بـ (Apache): يحتاج (Apache) إلى تحميل بعض إعدادات فيوفيند (VuFind) الإضافية. قم بتشغيل هذا الأمر لجعل (Apache) على علم بملف تكوين فيوفيند (VuFind).

```
sudo ln -s /usr/local/vufind/local/httpd-vufind.conf
/etc/apache2/conf-enabled/vufind.conf

sudo /etc/init.d/apache2 reload
```

4-4-6-11- إعدادات متغيرات البيئة: يجب ضبط بعض متغيرات البيئة حتى تتمكن البرامج النصية المرتبطة بـ فيوفيند (VuFind) من العثور على (Java) وفيوفيند (VuFind) نفسه. وإذا كنت تخطط لتشغيل فيوفيند (VuFind) ضمن حساب مستخدم معين فيجب عليك ضبط هذه المتغيرات لهذا المستخدم فقط. وإذا كنت تريد جعل الإعدادات عالمية

لجميع الحسابات -وهي الطريقة الأسهل، ولكن ليست بالضرورة الأفضل- فما عليك سوى تشغيل هذا الكود لإضافة الأسطر الضرورية إلى ملف (/etc/profile.d/) جديد:

```
sudo sh -c 'echo export JAVA_HOME=\"/usr/lib/jvm/default-java\" > /etc/profile.d/vufind.sh'

sudo sh -c 'echo export
VUFIND_HOME=\"/usr/local/vufind\" >>
/etc/profile.d/vufind.sh'

sudo sh -c 'echo export
VUFIND_LOCAL_DIR=\"/usr/local/vufind/local\" >>
/etc/profile.d/vufind.sh'
```

4-4-6-2-12- تكوين فيوفيند (VuFind) وبدء تشغيله من خلال بدء تشغيل (Solr)، ولبدء تشغيل فهرس (Solr) الخاص بـ فيوفيند (VuFind) يمكن إدخال الأوامر الآتية:

```
cd /usr/local/vufind/
./solr.sh start
```

4-4-6-2-13- افتح متصفح ويب وانتقل إلى عنوان (URL) التالي:

```
http://your-server-name/vufind/Install/Home
```

-استبدل (your-server-name) بالعنوان الذي ترغب في استخدامه للوصول إلى فيوفيند (VuFind)، والذي عادة ما يكون (localhost) أو (127.0.0.1)، واستبدل (vufind) بمسار القاعدة المخصص إذا قمت بتغيير الإعداد الافتراضي أثناء التثبيت.

4-4-6-2-14- التكوين التلقائي: إذا نجح التثبيت فيجب أن ترى الآن شاشة التكوين التلقائي. وسيتم وضع علامة (فشل) على بعض العناصر في القائمة مع وجود روابط (إصلاح) بجوارها، انقر فوق كل رابط إصلاح بدوره، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. (vufind, 2024d)

5- آليات ربط برنامج فيوفيند (VuFind) مع مختلف الأنظمة:

نلاحظ من الجدول رقم (7) أنَّ أنظمة المكتبات التي تُستخدم في الجامعات السَّوريَّة لا تتعدَّى ثلاثة أنظمة؛ وهي: (نظام كوها، ونظام نيوجن لايب، ونظام الأفق) بالإضافة إلى استخدام بعض المكتبات لبرامج مكتبية (أكسس، اكسل، ...)؛ لذلك تطرَّقنا إلى آليَّة ربط برنامج فيوفيند (VuFind) مع هذه الأنظمة في الملاحق، لتكون كدليل إرشادي مبسط، وإن كان نظام (نيوجن لايب) يعمل داخلياً فقط ويحتاج إلى صيانة وحلٍ للعديد من المشكلات، ولكن تمَّ ذكره مع باقي الأنظمة ليكون دليلاً في المستقبل في حال توافرت الشُّروط للانضمام إلى هذا المشروع الوطني، وقد تم افراد الطريقة التي طبقت في المشروع ضمن الأطروحة دوناً عن البقية للاختصار وعدم التّطويل.

5-1- آليَّة ربط برنامج فيوفيند (VuFind) مع أكثر من نظام:

يُتيح برنامج فيوفيند (VuFind) ربط عدَّة أنظمة مختلفة به في آن واحد، وهذا ما تمَّ تطبيقه في المشروع الوطني (البحث الموحد لمكتبات الجامعات السَّورية) اعتماداً على الدَّليل المتاح على موقع البرنامج:

https://vufind.org/wiki/configuration:ils:multibackend_driver

(vufind, 2024a)

وإن كان نظام المعلومات المطبق في كلّ من (جامعة دمشق) و(جامعة الشَّام الخاصَّة) هو نفس النظام (كوها) إلّا أنَّ الفكرة الأساسيَّة هي إعداد بيئة فنيَّة وتجهيزها بالشَّكل الأمثل لاستقبال باقي المكتبات التي ستطبَّق الشُّروط.

تعدُّ الخطوة الأهمَّ التي يجب البدء بها هي معرفة الأنظمة التي يجب التَّعامل معها، ومن ثمَّ إعداد الملفات وضبط الإعدادات المطلوبة لكلِّ نظام.

وممَّا سبق: فإنَّ مكتبات الجامعات السَّوريَّة بالمجمل تمتلك ثلاث أنظمة مختلفة تعمل عليها هي: (نظام كوها، نظام الأفق، نظام نيوجن لايب) وقد تمَّ التَّفصيل وذكرُ ربط برنامج فيوفيند (VuFind) مع كلّ نظام على حِدَّة، وبالطُّرق المختلفة.

وفي ما يلي سنذكر الطَّريقة التي يمكن ربط برنامج فيوفيند (VuFind) مع الأنظمة الثلاث، وذلك من خلال برنامج تشغيل (Multibackend) وفق المراحل الآتية:

5-1-1- تجهيز الأنظمة المختلفة للسَّماح لبرنامج فيوفيند (VuFind) بالاتّصال بها: تعتبر هذه الخطوة مهمَّة جدًّا؛ لأنَّها تسمِّح لبرنامج فيوفيند (VuFind) بالوصول إلى البيانات

واستيرادها، وربما التّواصل مع الأنظمة بشكل أعمق وبصلاحيّات أكبر . وهذه الخطوة تختلف باختلاف الأنظمة وإصداراتها، وقد سبق شرح آليّاتها ومراحلها، وتفصيل ذلك فيما سبق. وسنقتصر في هذه الخطوة على ذكر أنّه تمّ إعداد كلّ من نظام (كوها) في (جامعة دمشق) و(جامعة الشّام الخاصّة) وتفعيل معيار (OAI-PMH) وإنشاء حساب جديد لكلّ قاعدة بيانات.

حيث أنّ الرّابط المستخدم لجامعة دمشق هو : (<http://lib.damasuniv.edu.sy>)

والرّابط المستخدم لجامعة الشّام الخاصّة : (<http://library.aspu.edu.sy:8078>).

5-1-2- تجهيز ملفات التعريف الخاصّة بكلّ نظام في برنامج فيوفيند (VuFind): لا بدّ قبل البدء في هذه الخطوة معرفة إصدار أنظمة المكتبات المختلفة؛ لأنّه حسب إصدارها يمكن اختيار ملفّ التعريف، وفي حالة الدّراسة الحاليّة نجد أنّ نظام (كوها) في (جامعة دمشق) هو من إصدار (3.16) بينما إصدار نظام (كوها) في (جامعة الشّام الخاصّة) هو (3.14.05)؛ وبالتالي فكلاً النظامين لا يمكن استخدام إلّا طريقة حصاد (الميتاداتا) -الطريقة الثانية من طرق ربط نظام (كوها) ببرنامج فيوفيند (VuFind)- وبالتالي اعتماد ملفّ (Koha.ini). بينما بالنّسبة لكلّ من نظام (الأفق) الموجود في مكتبة (الجامعة العربيّة الدوليّة) وإن كانت ليست ضمن العيّنة المطبّق عليها ولكن تمّ نسخ ملفّ (Horizon.ini)، وكذلك بالنّسبة لمكتبة (الجامعة الدوليّة للعلوم والتكنولوجيا) وإن كان نظام (نيوجن لايب) فيها داخليّ فقط وليست ضمن العيّنة فقد تمّ نسخ ملفّ (NewGenLib.ini). وبعد اعتماد الملفّات فقد تمّ تجهيز الملفّات من خلال اتّباع الخطوات الآتية:

5-1-2-1- نسخ الملفّات السّابقة من المسار : (usr/local/vufind/config/vufind/) إلى المسار :

(usr/local/vufind/local/config/vufind/) وإعادة تسميتها بأسماء الجامعات التي

تتعلّق بها من خلال الأوامر الآتية:

```
Sudo cp /usr/local/vufind/config/vufind/ Koha.ini
/usr/local/vufind/local/config/vufind/damascusuniv.ini

Sudo cp /usr/local/vufind/config/vufind/ Koha.ini
/usr/local/vufind/local/config/vufind/ASPU.ini

Sudo cp /usr/local/vufind/config/vufind/ Horizon.ini
/usr/local/vufind/local/config/vufind/AIU.ini

Sudo cp /usr/local/vufind/config/vufind/ NewGenLib.ini
/usr/local/vufind/local/config/vufind/IUST.ini
```


5-1-2-2-2- تحرير كلِّ من ملفّ (ASPU.ini, damascusuniv.ini) من خلال الأمر الآتي:

```
Sudo gedit /usr/local/vufind/local/config/vufind/damascusuniv.ini
```

```
Sudo gedit /usr/local/vufind/local/config/vufind/ASPU.ini
```


5-1-2-3- إدخال رابط واجهة (الأوباك) لنظام (كوها) لكلِّ من (جامعة دمشق) و(جامعة الشّام

الخاصّة)، ومن ثمّ إدخال الحساب الجديد الذي تمّ إعداده لقاعدة البيانات لكلِّ منهما، وإدخال اسم قاعدة البيانات، كما هو موضح في الشّكلين رقم (22) و(23) وحفظ الملفّات وإغلاقها.



```
1 [Catalog]
2 ; These are the settings and credentials used to connect to Koha's MySQL database.
3 ; When using Koha versions earlier than 18.05, the username and password can be found
4 ; in /etc/koha/sites/library/koha-conf.xml. When using Koha 18.05 or newer, it may be
5 ; necessary to create new credentials specifically for access by VuFind, by logging
6 ; in to the MySQL console and running commands like:
7 ; CREATE USER 'newuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
8 ; GRANT SELECT ON database.* TO 'newuser'@'localhost';
9 host = lib.damasuniv.edu.sy
10 port = 3306
11 username = sight
12 password = *****
13 database = koha_library
14 url = http://lib.damasuniv.edu.sy
15
16 ; If we trust our authentication source and know it to be the same as the one used by
17 ; koha then we can choose to not validate our patron's passwords (Useful if you are
18 ; using SAML/Shibboleth for authentication for both VuFind and Koha)
19 dontValidatePasswords = false
20
21 ; This section translates Koha's internal location codes into strings for on-screen
22 ; display. You can customize the text to your liking.
23 [Location_Codes]
24 AV = "Audio Visual"
25 CART = "Book Cart"
26 CHILD = "Children's Area"
27 DISPLAY = "On Display"
28 FIC = "Fiction"
29 GEN = "General Shelf"
```

شكل رقم (22) إعداد ملفّ (damascusuniv.ini).



```
1 [Catalog]
2 ; These are the settings and credentials used to connect to Koha's MySQL database.
3 ; When using Koha versions earlier than 18.05, the username and password can be found
4 ; in /etc/koha/sites/library/koha-conf.xml. When using Koha 18.05 or newer, it may be
5 ; necessary to create new credentials specifically for access by VuFind, by logging
6 ; in to the MySQL console and running commands like:
7 ; CREATE USER 'newuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
8 ; GRANT SELECT ON database.* TO 'newuser'@'localhost';
9 host = library.aspu.edu.sy
10 port = 3306
11 username = vufind
12 password = *****
13 database = shamlrc
14 url = http://library.aspu.edu.sy:8078
15
16 ; If we trust our authentication source and know it to be the same as the one used by
17 ; koha then we can choose to not validate our patron's passwords (Useful if you are
18 ; using SAML/Shibboleth for authentication for both VuFind and Koha)
19 dontValidatePasswords = false
20
21 ; This section translates Koha's internal location codes into strings for on-screen
22 ; display. You can customize the text to your liking.
23 [Location_Codes]
24 AV = "Audio Visual"
25 CART = "Book Cart"
26 CHILD = "Children's Area"
27 DISPLAY = "On Display"
28 FIC = "Fiction"
29 GEN = "General Shelf"
```


شكل رقم (23) إعداد ملفّ (ASPU.ini).

5-1-3- إعداد برنامج التشغيل (Multibackend) في برنامج فيوفيند (VuFind): يعدّ هذا الخيار من أفضل الخيارات في حالة الحاجة إلى ربط أكثر من نظام مع فيوفيند (VuFind) حيث يتيح الوصول المتعدّد إلى قواعد البيانات لكل الأنظمة المضمّنة، كما يمكن إتاحة الوصول إلى النظام نفسه بعدّة طرق مختلفة، ويتمّ إعداد برنامج التشغيل (Multibackend) من خلال نقل الملفّ من مسار عامّ إلى مسار مخصّص، ومن ثمّ فتح الملفّ من خلال الأمر الآتي:

```
Sudo cp /usr/local/vufind/config/vufind/ Multibackend.ini
/usr/local/vufind/local/config/vufind/

Sudo gedit /usr/local/vufind/local/config/vufind/ Multibackend.ini
```

بعد فتح الملفّ نعدّل البيانات الضّرورية من خلال التعريف بالملفات التي تمّ تجهيزها في الخطوة السابقة، وذكر الأنظمة التي ترتبط بها، كما هو موضّح في الشكل رقم (24)




شكل رقم (24) تعديل البيانات الضّرورية لملفّ (Multibackend.ini).

ولا مشكلة من إضافة الأنظمة الأخرى حيث سيجهّز لهم البيئة ليس أكثر دون محاولة الاتصال بهم؛ لأنّ ملفّاتهم التعريفية لم تجهز بعد.

5-1-4- إعداد ملفّ التعريف الخاصّ ببرنامج فيوفيند (VuFind): هذه الخطوة هي خطوة لازمة في كلّ الطرق سواء للاتّصال بنظام واحد أو عدّة أنظمة، وذلك من خلال الدخول إلى ملفّ: (config.ini) من خلال المسار الآتي:

```
Sudo gedit /usr/local/vufind/local/config/vufind/config.ini
```

والبحث عن [Catalog] وتغييره إلى (driver=Multibackend) ثم حفظه، كما هو واضح في الشكل رقم (25).




```

291 ; If you haven't set up your ILS yet, two fake drivers are available for testing
292 ; purposes. "Sample" is fast but does very little; "Demo" simulates more
293 ; functionality of a real ILS but may slow down your system by performing extra
294 ; searches. If you don't plan to use an ILS, the NoILS driver is your best option.
295 ;
296 ; Note: Enabling most of the features in this section will only work if you use an
297 ; ILS driver that supports them; not all drivers support holds/renewals.
298 [Catalog]
299 driver = MultiBackend
300
301 ; If true, the user will be presented with a login form for entering ILS
302 ; credentials
303 ; when attempting to access ILS functionality without working cached credentials.
304 ; If false, the user will instead see an error screen. You should use the false
305 ; value
306 ; here when the user's ILS credentials are automatically loaded into the database
307 ; via
308 ; [Authentication] and related configuration, and you never expect a user to
309 ; manually
310 ; provide these details.
311 ;
312 ; Note: if you disable user login, this can also have implications for the
313 ; library_cards setting (see below).
314 allowUserLogin = true
315
316 ; loadNoILSONFailure - Whether or not to load the NoILS driver if the main driver
317 ; fails
318 loadNoILSONFailure = false
319

```

شكل رقم (25) إعداد ملف التعريف الخاص ببرنامج فيوفيند (VuFind).

مع التأكد من أن طريقة الاتصال هي قاعدة البيانات، ثم حفظ الملف وإغلاقه، كما هو موضح في الشكل رقم (26).



```

468 ;
469 ; Also note that the Email method stores hashes in your database's auth_hash table.
470 ; You should run the "php $VUFIND_HOME/public/index.php util expire_auth_hashes"
471 ; utility periodically to clean out old data in this table.
472 [Authentication]
473 ;method = LDAP
474 ;method = ILS
475 method = Database
476 ;method = AlmaDatabase
477 ;method = Shibboleth
478 ;method = SIP2
479 ;method = CAS
480 ;method = MultiAuth
481 ;method = ChoiceAuth
482 ;method = MultiILS
483 ;method = Facebook
484 ;method = PasswordAccess
485 ;method = Email
486 ;method = SimulatedSSO ; FOR TESTING ONLY -- see SimulatedSSO.ini
487
488 ; This setting only applies when method is set to ILS. It determines which
489 ; field of the ILS driver's patronLogin() return array is used as the username
490 ; in VuFind's user database. If commented out, it defaults to cat_username
491 ; (the recommended setting in most situations).
492 ;ILS_username_field = cat_username
493
494 ; Whether or not to hide the Login Options; note that even when this is set to
495 ; false, ILS driver settings may be used to conditionally hide the login. See

```

شكل رقم (26) تحديد طريقة الاتصال بالأنظمة.

5-1-5 - تجهيز ملف إعدادات الفهرسة لكل نظام في برنامج فيوفيند (VuFind): زيادة على ما تم ذكره في الفقرات المشابهة عند ربط الأنظمة المنفردة لا بد من نقل ملف آخر هنا، وهو

المسؤول عن قراءة إعدادات وضوابط شكل البيانات في الملفات المستوردة، وذلك من خلال نسخ الملفين: (import.properties, marc_local. properties) من المسار العام إلى مسار مخصص، وإعادة تسميتهما بما يتناسب مع المشروع، وذلك من خلال الأوامر الآتية:

```
Sudo cp /usr/local/vufind/import/vufind/ import.properties
/usr/local/vufind/local/import/damascusuniv.properties

Sudo cp /usr/local/vufind/import/vufind/ import.properties
/usr/local/vufind/local/import/ASPU.properties

Sudo cp /usr/local/vufind/import/vufind/ import.properties
/usr/local/vufind/local/import/AIU.properties

Sudo cp /usr/local/vufind/import/vufind/ import.properties
/usr/local/vufind/local/import/AUST.properties


Sudo cp /usr/local/vufind/import/vufind/ marc_local.properties
/usr/local/vufind/local/import/marc_damascusuniv_local.properties

Sudo cp /usr/local/vufind/import/vufind/ marc_local.properties
/usr/local/vufind/local/import/marc_ASPU_local.properties

Sudo cp /usr/local/vufind/import/vufind/ marc_local.properties
/usr/local/vufind/local/import/marc_AIU_local.properties

Sudo cp /usr/local/vufind/import/vufind/ marc_local.properties
/usr/local/vufind/local/import/marc_AUST_local.properties
```


ثم فتح كلٍ من ملف: (damascusuniv.properties, ASPU.properties)، وإضافة البيانات الضرورية، كما هو موضح في الشكلين رقم (27) و(28).



```
*damascusuniv.properties
/usr/local/vufind/local/import

1 # Properties for the SolrMarc import program
2
3 # IMPORTANT NOTE FOR WINDOWS USERS:
4 #   Use forward slashes, not back slashes (i.e. c:/vufind/..., not c:\vufind\...)
5
6 # Solr settings
7 solr.core.name = biblio
8 solr.indexer.properties = marc.properties, marc_local.properties,
9   marc_damascusuniv_local.properties
10 solr.hosturl = http://localhost:8983/solr/biblio/update
11
12 # Where to look for properties files, translation maps, and custom scripts.
13 # Note that . refers to the directory where the jarfile for SolrMarc is located.
14 # You can use a pipe (|) character to create a multi-directory search path.
15 # The search path will be searched from left to right, so you should list your
16 # override directories FIRST and your default directories LAST.
17 # You can use install.php to automatically create and configure your local
18 # override of this file for common use cases.
19 solrmarc.path = /usr/local/vufind/import
20
21 # Path to your marc file
22 marc.to_utf_8 = true
23 marc.permissive = true
24 marc.default_encoding = BESTGUESS
25 marc.include_errors = true
26
27 # Perform Unicode normalization (ignored unless marc.to_utf_8 is true).
28 #
29 # Allowed values are:
```

شكل رقم (27) تعديل ملف (damascusuniv.properties).



```

1 # Properties for the SolrMarc import program
2
3 # IMPORTANT NOTE FOR WINDOWS USERS:
4 #     Use forward slashes, not back slashes (i.e. c:/vufind/..., not c:\vufind\...)
5
6 # Solr settings
7 solr.core.name = biblio
8 solr.indexer.properties = marc.properties, marc_local.properties,
   marc_ASPU_local.properties
9 solr.hosturl = http://localhost:8983/solr/biblio/update
10
11 # Where to look for properties files, translation maps, and custom scripts.
12 # Note that . refers to the directory where the jarfile for SolrMarc is located.
13 # You can use a pipe (|) character to create a multi-directory search path.
14 # The search path will be searched from left to right, so you should list your
15 # override directories FIRST and your default directories LAST.
16 # You can use install.php to automatically create and configure your local
17 # override of this file for common use cases.
18 solrmrc.path = /usr/local/vufind/import
19
20 # Path to your marc file
21 marc.to_utf_8 = true
22 marc.permissive = true
23 marc.default_encoding = BESTGUESS
24 marc.include_errors = true
25
26 # Perform Unicode normalization (ignored unless marc.to_utf_8 is true).
27 #
28 # Allowed values are:

```

شكل رقم (28) تعديل ملف (ASPU.properties).

وكي يتم التعرف على الإعدادات المرتبطة بكل نظام على حدة بما يضمن استيراد البيانات ولو اختلفت الهيكلية الأساسية لحقول (مارك) والتي يمكن ضبطها من خلال فتح الملفين: (marc_damascusuniv_local.properties, marc_ASPU_local.properties) وإضافة مجموعة من الحقول

ومن أهمها:

```

collection = 9528
institution = 952b
building = 952c
id = 999c, first

```

وهذه الحقول تدلّ على (اسم المؤسسة) و(اسم المكتبة) وتعريف برنامج فيوفيند (VuFind) أنّ رقم التسجيلات موجود في الحقل (999c) وليس في الحقل (001).

ولأن نظام (كوها) في الجامعتين يخزن أسماء المكتبات والمؤسسات على شكل رموز فقد عمد الباحث إلى إضافة ملف تعريف يوضح كلّ رمز مع ما يقابله من اسم للمكتبة، كما هو موضح في الشكل رقم (29).



```

1 # Three-character codes are left justified and the unused position contains a blank
2
3 RCL= جامعة الشام الخاصة
4 CLUD= جامعة دمشق - المكتبة المركزية
5 CPL= مكتبة منشى الأسد الجامعي
6 CLID= E جامعة دمشق - المكتبة المركزية
7 FCEL= جامعة دمشق - مكتبة كلية الهندسة المدنية
8 FLL= جامعة دمشق - مكتبة كلية الحقوق
9 AHUL= جامعة دمشق - مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية
10 SPL= جامعة دمشق - مكتبة قسم الفيزياء
11 ARCL= جامعة دمشق - مكتبة كلية الهندسة المعمارية
12 PVL= جامعة دمشق - مكتبة كلية التربية
13 HILL= جامعة دمشق - مكتبة المعهد العالي للغات
14 PCCL= جامعة دمشق - مكتبة المركز الثقافي الحزبي
15 ML= جامعة دمشق - مكتبة كلية الإعلام
16 hh= جامعة دمشق - مكتبة معهد الدراسات السكانية
17 FRL= جامعة دمشق - مكتبة كلية الاقتصاد
18 MRL= جامعة دمشق - مكتبة الدراسات كلية الشريعة


```

شكل رقم (29) ملف تعريف برموز المكتبات ضمن نظام (كوها).

ربط الأنظمة باستخدام معيار حصاد (الميتاداتا): يمتاز برنامج فيوفيند (VuFind) بأنه يتيح تعدد الأنظمة التي يسمح بحصاد (الميتاداتا) منها دون تعدد الملفات؛ لذلك يمكن أن نضيف في هذا الملف روابط النظامين من خلال نسخ ملف (oai.ini) النموذجي إلى مجلد (vufind/local/harvest) من خلال الأمر الآتي:

```
sudo cp /usr/local/vufind/harvest/oai.ini /usr/local/vufind/local/harvest/
```

وتحرير الملف الذي تمّ نسخه وتعديل البيانات، كما هو موضّح في الشكل رقم (30):



```
1; oai.ini -- OAI-PMH harvest settings.
2;
3; For every OAI-PMH source you would like to harvest, create a section like this:
4;
5[damascusuniv]
6url=http://lib.damasuniv.edu.sy:80/cgi-bin/koha/oai.pl
7metadataPrefix=marc21
8idSearch[]="/^oai:lib.damasuniv.edu.sy:80:/"
9idReplace[]="koha-"
10idSearch[]="/^/"
11idReplace[]="-"
12injectDate="datestamp"
13injectId="identifier"
14dateGranularity=auto
15combineRecords=true
16
17[ASPU]
18url=http://library.aspu.edu.sy:8078/cgi-bin/koha/oai.pl
19metadataPrefix=marc21
20idSearch[]="/^oai:library.aspu.edu.sy:8078:/"
21idReplace[]="koha-"
22idSearch[]="/^/"
23idReplace[]="-"
24injectDate="datestamp"
25injectId="identifier"
26dateGranularity=auto
27combineRecords=true
28
```

شكل رقم (30) تعديل البيانات في ملف (OAI.ini).

5-1-6 - حصاد (الميتاداتا) من الأنظمة: بعد إتمام التجهيزات الأساسية والإعدادات الضرورية يمكن الآن استيراد البيانات من الأنظمة المدرجة في الملف الذي تمّ إعداده في الخطوة السابقة، وذلك من خلال الدّخول إلى المسار (usr/local/vufind/local/harvest) ثمّ إدخال الأمر الآتي:

```
php harvest_oai.php
```

سيتمّ استيراد البيانات من النظام الأوّل بصيغة (مارك) في مجلد مخصّص له مسمّى: (damascusuniv)، وكذلك سيتمّ استيراد البيانات من النظام الثاني بصيغة (مارك) في مجلد مخصّص له مسمّى (ASPU)؛ وذلك لتسهيل فهرسة هذه البيانات دون خلط والسماح بتحديد الأخطاء -إن وقعت-.


5-1-7 - فهرسة البيانات التي تمّ حصادها في برنامج فيوفيند (VuFind): تعتبر هذه الخطوة الأخيرة ولها أهمية كبيرة؛ فهي تعتمد على صحّة البيانات وترتيب الحقول؛ لأنّه سيتمّ فهرسة

البيانات اعتماداً على الإعداد الذي تمّ في ملف (marc_local.properties) لو كان تمّ تعديل أيّ حقل في أيّ نظام واختلف عن الإعداد الذي تمّ فستظهر العديد من الأخطاء، ولن يتمّ فهرسة البيانات في برنامج فيوفيند (VuFind)، وعليه فقد تمّ إدخال الأوامر الآتية:

لفهرسة البيانات:

```
./batch-import-marc.sh -p /usr/local/vufind/local/import/damascusuniv.properties damascusuniv
./batch-import-marc.sh -p /usr/local/vufind/local/import/ASPU.properties ASPU
```

وبعد إدخال هذا الأمر تبدأ فهرسة البيانات، وتختلف المدة المستغرقة لإتمام العملية حسب قوة التجهيزات المستخدمة، وعند فتح البرنامج يظهر عدد التسجيلات التي تمّت فهرستها، كما هو موضّح في الشكل رقم (31):




شكل رقم (31) عدد التسجيلات التي تمّ فهرستها في برنامج فيوفيند (VuFind).

كما نلاحظ من الشكل السابق أنّ العدد الكليّ للتسجيلات في برنامج فيوفيند (VuFind) بعد الفهرسة هو (226.803)، بينما عدد تسجيلات (جامعة الشّام الخاصّة) التي تمّت فهرستها هو (9100) وهو يختلف عن عدد التسجيلات الموجودة في مكتبة (جامعة الشّام الخاصّة) = (9850) بفارق (750) تسجيلية، ولدى مراجعة الملفات وجد الباحث أنّ هذه التسجيلات فيها أخطاء عند الإدخال.

الكلمات المتداخلة تعبّر عن الكمّ الكبير للمعلومات التي سسيتمّ البحث فيها، بينما مكبّر البحث فإنّه يدلّ على برنامج فيوفيند (VuFind)؛ إذ هي من إحدى العلامات المميّزة لهذا البرنامج دوناً عن بقية البرامج والمنصّات، فيما يوضّح مكبّر البحث شعار كلّ من (جامعة دمشق) و(جامعة الشّام الخاصّة)؛ إذ هما مجال التطبيق الحاليّ وحولهما شعارات باقي الجامعات؛ تمهيداً لتحقيق الشّروط المطلوبة والانضمام إلى هذا المشروع، ويحيط بالشعار الاسم الذي تمّ اختياره وهو: (البحث الموحد لمكتبات الجامعات السّوريّة) كدلالة نصيّة على البحث الموحد ومجال تطبيقه.

بينما صفحة التّصفّح الرّئيسة فقد تمّ إجراء مجموعة من التّعديلات على السّمات العامّة للصفحة، كما يتّضح من الشّكل رقم (33):



شكل رقم (33) الصّفحة الرّئيسة لبرنامج فيوفيند (VuFind).

كما نلاحظ من الصّفحة الرّئيسة لبرنامج فيوفيند (VuFind): فقد تمّ تبديل صورة الخلفيّة للصفحة الرّئيسة إلى صورة المكتبات بما يعبّر عن مكتبات الجامعات السّوريّة، وتعديل لون الشّريط العلويّ للصفحة باللّون العنّابيّ والذي يتناسب مع البصمة البصريّة لصفحة (جامعة دمشق)، بينما تمّ إضافة لون الشّريط السّفليّ باللّون الأزرق والذي يتناسب مع الصّفحة الرّئيسة لـ (جامعة الشّام الخاصّة)، وإضافة تبويبين في الشّريط العلويّ: (find, search options) وهما موجودين في الشّريط السّفليّ ولكن وجد الباحث أنّه أثناء البحث أو الانتقال إلى أيّ صفحة عدا الصّفحة الرّئيسة يصبح الوصول إليهما صعباً، ويحتاج إلى التّمرير لآخر الصّفحة وهذا يشكّل إرباكاً للمستخدمين؛ فتمّت

إضافتهم في الشريط العلوي لإتاحة استخدامهم بشكل أفضل، كما وقد تم إضافة خاصية التحريك للشريط العلوي مع التمرير؛ بما يسهل استخدام التّبويبات فيه بالشكل الأمثل.

6-2 إنشاء الرابط المخصّص للوصول للبرنامج: بعد التّواصل مع المهندس المسؤول في مديرية النّظّم تمّ حجز (IP) للدّخول إلى البرنامج، وبعد التّجربة وضمان عمله تمّ تبديل (IP) برابط (URL)، وبعد حجز الرابط كان لا بدّ من تفعيله من داخل البرنامج وذلك من الدّخول على ملفّ الإعدادات الأساسي لبرنامج فيوفيند (VuFind): (config.ini) الموجود في المسار: (/usr/local/vufind/local/config/vufind/config.ini) من خلال الأمر الآتي:

```
Sudo gedit /usr/local/vufind/local/config/vufind/config.ini
```

والبحث عن فقرة [site] وإدخال الرابط الجديد:

(<http://vib.damascusuniversity.edu.sy/vufind>) مكان الرابط المحلي، وحفظ التّغييرات.

7- استخدام برنامج فيوفيند (VuFind): يعتبر الاستخدام هو أحد الطّرق المتميّزة لاختبار البرنامج وملاحظات مكان النّقص والقصور، والاطّلاع على أهمّ المزايا، والتّعرف على البرنامج وبناء الألفة في استخدامه؛ لذلك عمد الباحث إلى اختيار عيّنة من طّلاب الدّراسات العليا من قسم المكتبات والمعلومات، وذلك لتجربة البرنامج ومقارنته مع البحث في الأنظمة الأساسية لكلّ من (جامعة دمشق) و(جامعة الشّام الخاصّة)، واكتشاف المزايا التي يتّمتّع بها البرنامج، ومعرفة رأي عيّنة البحث والاستفادة من الآراء التي قدّموها، ومن ثمّ إعداد دليل بسيط لأهمّ الخيارات المتاحة في برنامج فيوفيند (VuFind)، والخدمات التي يقدّمها ثم التّأكيد على الشّروط وآليات الانضمام للمشروع، وربطنظّم المكتبات الجامعيّة الأخرى.

7-1 تقييم برنامج فيوفيند (VuFind) من قبل طّلاب الدّراسات العليا في قسم المكتبات والمعلومات: يعتبر الاطّلاع على آراء المستخدمين ومشاركة تجاربهم من الأمور الضروريّة لإكمال الصّورة العامّة لتطبيق برنامج فيوفيند (VuFind) في مكتبات الجامعات عيّنة البحث، وتزويد الأهميّة إذا كانوا أصحاب خبرة من اختصاصيّ المكتبات والمعلومات؛ وذلك لأنّهم سيّتابعون الأمور الفنيّة التي قد يغفل عنها المستفيد العادي. وعليه: فقد تمّ إعداد استبيان يضمّ ثلاث محاور أساسيّة: (المحور الأوّل: معلومات عامّة، المحور الثّاني: خاصّ بالبحث الموحد، بينما المحور الثّالث: يضمّ معايير تقييم برمجيّة البحث الموحد

فيوفيند (vufind)). وتمّ توزيعه إلكترونياً على كلّ طّلاب الماجستير والدكتوراه من خلال مجموعة واتس: (طّلاب الدّراسات العليا لقسم المكتبات والمعلومات)، وكلّ من ليس في المجموعة من الطّلاب. والذي بلغ عددهم الكلّي (38) طالباً، وكانت الرّدود المكتملة على الاستبيان هي: (17) رداً أي: بنسبة قدرها (44.7%) من مجمل عدد طّلاب الدّراسات العليا.

وقد تضمّن الاستبيان إتاحة رابط برنامج فيوفيند (VuFind) المطبّق لتجربة البحث فيه، ومن ثمّ سألهم عن أهمّ المزايا التي وجدوها، ورأيهم في التغييرات التي جرت ومدى سهولة التّعامل مع البرنامج، والخدمات التي يقدّمها والاقتراحات التي يرون أنّه من الضّروريّ إضافتها ويفضّل وجودها.

وفيما يلي سيتمّ تحليل الاستبيان وفق المحاور الثلاثة المذكورة سابقاً:


7-1-2- المحور الأوّل: المعلومات العامّة: تضمّن هذا المحور أربع أسئلة أساسيّة تُعنى بالبيانات

الديمغرافيّة، والتي يمكن من خلالها توزيع عيّنة البحث إلى فئات أساسيّة وهي:

7-1-2-1- السؤال الأوّل: (الاسم): وقد تركه الباحث اختيارياً وذلك لترك الحريّة لطّلاب الدّراسات،

وضمان أن تكون الإجابات حياديّة وبعيدة عن المجاملات أو المحاباة. وقد بلغ عدد الطّلاب الذين أجابوا على هذا السّؤال (أربعة) فقط أي: بنسبة (23.5%) من مجموع العدد الكلّي البالغ (17)، كما هو واضح بالشّكل رقم (34):

جدول رقم (9) توزيع عيّنة البحث وفقاً للاسم




كتابة الاسم	العدد	النسبة المئوية
ذكر الاسم	4	23.53%
بدون اسم	13	76.47%
المجموع	17	100.00%

شكل رقم (34) توزيع عيّنة البحث وفقاً للاسم

كما نلاحظ من الشّكل السّابق فإنّ أغلبيّة طّلاب الدّراسات العليا لم يذكروا أسماءهم وبنسبة قدرها: (76.47%)، ولعلّ ذلك حفاظاً على الخصوصية لكونهم يشعرون بالحرج أو عدم الارتياح.

7-1-2-2-2- بينما السّؤال الثّاني: (الجنس): والذي يعتبر من الأسئلة التي توضّح الفروق، وتعطي مؤشّرات حول التّفاوت الحاصل في عيّنة الاستبيان بين عدد كلّ من الذّكور والإناث، وما لذلك من انعكاس على تقييم البرنامج، وقد بلغت النّسبة العظمى من عيّنة البحث للإناث بعدد (11) ونسبة قدرها (64.71%)، بينما عدد الذّكور فكان (6) ونسبة قدرها (35.29%)، كما يشير إليه الشّكل رقم (35)

جدول رقم (10) توزيع عيّنة البحث وفقاً للجنس.




شكل رقم (35) توزيع عيّنة البحث وفقاً للجنس.

يظهر الشّكل تفوّق عدد الإناث في طّلاب الدّراسات العليا في قسم المكتبات والمعلومات على عدد الذّكور، ويعود ذلك للأوضاع المأساويّة التي كان يمرّ بها البلد؛ حيث إنّ أغلب الشّباب قد سافروا أو يعملون لتأمين المتطلّبات الحياتيّة الصّعبة، وكذلك القسم يصنّف على أنّه من الأقسام الأدبيّة والتي ترغب بها الإناث أكثر من الذّكور.

7-1-2-3- أمّا بالنّسبة للسّؤال الثّالث: المتعلّق (بالمرحلة الدّراسيّة): والذي من المفترض أن يعكس مدى الخبرة والمعرفة التي لدى عيّنة البحث فقد جاءت النّتائج بأغلبية طّلاب مرحلة الدّكتوراه بعدد (11) ونسبة قدرها (64.71%)، بينما عدد طّلاب الماجستير فعددهم (6) ونسبة (35.29%)، كما يظهر في الشّكل رقم (36)

جدول رقم (11) توزيع عيّنة البحث وفقاً للمرحلة الدّراسيّة.




شكل رقم (36) توزيع عيّنة البحث وفقاً للمرحلة الدّراسيّة.

تعدّ من نقاط القوّة في هذا الاستبيان أنّ أغلب العيّنة هم من طُلّاب الدّكتوراه؛ وذلك لأنّ الخبرة التي حصّلها والمعرفة التي اطّلع عليها تسهم بشكل مباشر في عمليّة تقييمه للبرنامج، وتزويد من التّدقيق على التّفاصيل والمحاوّر الضّروريّة التي يجب التّركيز عليها.

7-1-2-4- بينما السّؤال الرّابع: ركّز على (الاختصاص) لطلّاب الدّراسات العليا في قسم المكتبات والمعلومات، والذي ينحصر في اختصاصين رئيسيين هما: (نظم تخزين واسترجاع المعلومات، وإدارة المكتبات وخدمات المعلومات) وقد أظهرت النّتائج أنّ عدد الطّلاب من اختصاص النّظم هم (10) وبنسبة قدرها (58.82%)، في مقابل (7) اختصاص إدارة وبنسبة (41.18%)، كما هو موضّح في الشّكل رقم (37):

جدول رقم (12) توزيع عيّنة البحث وفقاً للاختصاص.




شكل رقم (38) توزيع عيّنة البحث وفقاً للاختصاص.

كما يبدو من تحليل الاستبيان وجود تفوّق بمقدار (17%) بين الاختصاصيين، وذلك يُعني التّقييم لكون كلاً الاختصاصيين ينظرون إلى البرنامج بتعمّق من وجهة نظر الاختصاص الذي لديهم خبرة كبيرة فيه؛ حيث اختصاص نظم تخزين واسترجاع المعلومات يؤكّد على الجزئيّات الفنيّة والتّقنيّة والمعايير الهيكلية للبرنامج وملاحظة أخطاء الإدخال وآليات معالجتها من قبل البرنامج، فيما يبحث اختصاص إدارة المكتبات وخدمات المعلومات عن آليات استخدامه وسهولة التّعامل مع قوائمه وتبويباته وجودة الإخراج ودقّته وسرعته.

7-1-3- **المحور الثّاني: البحث الموحد:** والذي يهتمّ بالمفهوم العامّ الذي انبثقت عنه البرمجيّات، ومنها برنامج فيوفيند (vufind) وقد تكوّن هذا المحور من ثلاث أسئلة رئيسية تمحورت حول استخدام طُلّاب الدّراسات العليا لإحدى برمجيّات البحث الموحد التي اختار الباحث أغلبها من مجموع البرمجيّات التي ذكرها كأمثلة في الفصل الثّاني من الأطروحة، وما هي ميّزاته وعيوبه التي انتقاها من مجمل الميّزات والعيوب في الفصل الأوّل والثّاني.

7-1-3-1- السؤال الخامس: هل استخدمت احدى برمجيات البحث الموحد من قبل؟ جاءت أعلى نتيجة للسؤال الخامس: هو استخدام محرك البحث (الباحث العلمي) بعدد (16) ونسبة قدرها (43.24%)، يليها استخدام برنامج فيوفيند (vufind) المنصّب في جامعة المجمعة ومنصّة (Ebsco) ومحرك (Duckduckgo) بعدد (4) ونسبة قدرها (10.81%)، ليشترك في المرتبة الثالثة كلّ من محرك (Dogpile) ومنصّة (WorldWideScience) ونسبة قدرها (8.11%)، ولينفرد كلّ من (مركز التخطيط القومي، منصّة (ohiolink)، ومنصّة (Gale PowerSearch) بالمرتبة الرابعة والأخيرة، ونسبة قدرها (2.70%) كما يشير إليه الشكل رقم (38)

شكل رقم (13) استخدام برمجيات البحث الموحد.




شكل رقم (38) استخدام برمجيات البحث الموحد.

كما هو واضح من الشكل السابق أنّ أغلبية الطّلاب استخدموا محرك البحث (الباحث العلمي) من (غوغل) ولعلّ مردّ ذلك لعدّة أسباب، منها: إلزام (جامعة دمشق) الباحثين بإنشاء حسابات على محرك البحث (الباحث العلمي) من (غوغل)، بالإضافة لكونه من الخيارات القليلة المتاحة للبحث عن الكتب الالكترونية والمقالات العلميّة المتاحة على الانترنت، بينما يأتي في المرتبة الثانية كلّ من محرك البحث (Duckduckgo) ومنصّة (Ebsco) -والتي كما ذكرنا في الفصل الثاني مدفوعة- وذلك بسبب الشهرة الكبيرة التي يحظيان بها، وربّما السبب الذي دفع عدداً من الطّلاب لتجربة البحث في (جامعة المجمعة) هو أنّها من الجامعات العربيّة القليلة التي استخدمت برنامج البحث الموحد فيوفيند (vufind) ممّا دفع بعض الباحثين لتجربة إحدى برمجيات البحث الموحد، والتي

لا تتطلب اشتراكاً أو تكاليف، بينما البرمجيات التي في المرتبة الثالثة والتي جاءت كما نلاحظ متقاربة جداً مع المرتبة الثانية فغالب الأمر أن المستخدمين لهم: (محرك (Dogpile)، ومنصة (WorldWideScience)) لديهم تجربة مع محركات البحث فهما ليسا بهذه الشهرة الكبيرة ولا قوة الاستخدام وخصوصاً في سوريا أو الوطن العربي، أما البرمجيات: (مركز التخطيط القومي)، منصة (ohiolink)، ومنصة (Gale PowerSearch) فقد جاءت في المرتبة الأخيرة وذلك دليل على ندرة من اطلع عليهم أو بحث فيهم؛ وذلك للتكاليف المطلوبة وضرورة الاشتراك في بعضهم.

- 7-1-3-2- أمّا بالنسبة للسؤال السادس: ما هي الميزات التي تجدها في برمجيات البحث الموحد؟ - والتي تم شرحها واستيعابها في الفصل الأول والثاني - فقد جاءت النتائج على الشكل الآتي: في المرتبة الأولى: توفير الوقت والجهد من قبل (13) طالباً ونسبة قدرها (30.23%)، بينما المرتبة الثانية: فكان سهولة الوصول إلى العديد من الفهارس لمكتبات مختلفة من خلال نافذة واحدة وقد بلغ عددهم (11) طالباً ونسبة قدرها (25.58%)، أما بالنسبة للمرتبة الثالثة: فكان إتاحة خيارات متنوعة وسهلة للوصول إلى المعلومات وتخصيص خيارات البحث وهو ردّ (9) طلاب ونسبة قدرها (20.93%)، يليها المرتبة الرابعة: فكانت إتاحة الفرصة لإقامة تكتلات مكتبية والتعاون فيما بينها من خلال (6) طلاب ونسبة قدرها (13.95%)، ليحل في المرتبة الأخيرة خيار عدم الحاجة إلى تغيير تنسيق البيانات في نظم المكتبات بعدد (4) طلاب ونسبة قدرها (9.30%)، كما هو ظاهر في الشكل رقم (39):

جدول رقم (14) مميزات البحث الموحد.




شكل رقم (39) مميزات البحث الموحد.

يلاحظ من الشَّكل السَّابق أنَّ أغلب الطَّالِب يحدون أنَّ من المميَّزات المهمَّة -وربَّما الأكثر أهميَّة- هو توفير الوقت والجهد في عمليَّة البحث؛ وذلك لأنَّ الوقت المسْتغرق في عمليَّة البحث طويل جدًّا وخصوصاً إذا تكلمنا عن ضخامة المعلومات ووجود التقنيَّات الحديثة التي شجَّعت على التَّأليف والإنتاج، بينما كانت المرتبة الثَّانية لسهولة الوصول إلى العديد من الفهارس لمكتبات مختلفة من خلال واجهة واحدة؛ وذلك لأنَّ محرِّك البحث (غوغل) قد تفوَّق في سعته وانتشاره وسرعته وسهولة الوصول إليه على كثير من فهارس المكتبات المنفردة، وهذا أحد الأسباب التي دفعت لظهور برمجيَّات البحث الموحد، وتمثِّل المرتبة الثَّالثة وجود خيارات متنوِّعة للبحث؛ وذلك ربَّما لأنَّ وجود الخيارات المتنوِّعة هو بالأصل موجود في نظم المكتبات منفردة وإن كان ليس بالتخصيص الموجود في برمجيَّات البحث الموحد، ولكنَّه قريب، أمَّا المرتبة الرَّابعة فإقامة التَّكتلات بين المكتبات يتطلَّب قرارات شجاعة ودراسة مفصَّلة؛ ولذلك نجد أنَّه حاز هذه المرتبة، لتأتي في المرحلة الأخيرة عدم الحاجة إلى تغيير تنسيق البيانات؛ وذلك بسبب أنَّ الأمر يحتاج إلى خبرة ومعرفة جيِّدة ليُعرف أنَّ برمجيَّات البحث الموحد تلتزم معايير قابليَّة التَّشغيل المتبادل، وأنَّ هذا الأمر متعلِّق بالجزء الخلفي الذي لا يعرفه إلَّا المختصَّون.

7-1-3-3- لينتهي المحور الثَّاني مع السَّؤال السَّابع: والذي ركَّز على عيوب البحث الموحد، والتي كذلك تمَّ الاستفاضة بها في الفصل الأوَّل والثَّاني، وقد جاءت أعلى نتيجة لخيار عدم قدرتها على التَّعامل مع اللُّغة العربيَّة بنسبة قدرها (32.14%) بعدد (9) طُلاب، يليها في المرتبة الثَّانية أنَّ أغلب برمجيَّاتها جاهزة ومن الصَّعب التَّعديل عليها بعدد (6) طُلاب ونسبة قدرها (21.43%)، وليشترك كلُّ من: تحتاج إلى العديد من التَّجهيزات ونوي الخبرة، والنَّتائج المسترجعة ليست دقيقة وتستهلك الكثير من الوقت في المرتبة الثَّالثة بعدد (5) لكلِّ منهم ونسبة قدرها (17.86%)، وفي النِّهاية تأتي المرتبة الأخيرة: التَّكلفة الكبيرة بعدد (3) ونسبة قدرها (10.71%)، كما يشير إليه الشَّكل رقم (40):

جدول رقم (15) عيوب البحث الموحد.



شكل رقم (40) عيوب البحث الموحد.


كما ذكرنا في الفصل الثاني أنّ البحث الموحد يقسّم لأربع أنواع، وفي كلّ نوع أشكال مختلفة، وتختلف العيوب بين شكل وآخر ونوع وآخر، ومع ذلك جاء في المرتبة الأولى: عدم قدرة البحث الموحد على التعامل مع اللغة العربية من حيث الإدخال والبناء، لا تعريب الواجهات والقوائم؛ وذلك لخصوصية اللغة العربية وصعوبتها، بينما المرتبة الثانية جاءت أنّ أغلب البرمجيات جاهزة ويصعب التعديل عليها؛ وذلك بسبب شهرة هذه البرمجيات، لا أنّها الأغلب؛ فكما تطرّفنا إليه في الفصل الثاني هناك العديد من البرمجيات مفتوحة المصدر والمجانية كذلك، وخصوصاً إذا كنّا نتكلّم عن الأدوات أو البرامج بخلاف المنصّات، أمّا محرّكات البحث فربّما تعدّدها يضفي عليها طابع السّهولة، وجاء في المرتبة الثالثة كلّ من: تحتاج إلى العديد من التجهيزات وذوي الخبرة، والنتائج المسترجعة ليست دقيقة وتستهلك الكثير من الوقت، ولا خلاف على أهمية وجود كوادز مؤهلة ولديها خبرة كافية، وخصوصاً إذا كنّا نتكلّم عن برمجيات مفتوحة المصدر وأردنا التعديل عليها، أمّا بالنسبة لكون النتائج ليست دقيقة وتستهلك الكثير من الوقت فمن الغريب أن يعتقد (17.86%) من مجمل العينة لهذا! مع أنّه في السؤال الذي سبقه وجدنا أنّ كلّ الطّلاب باستثناء واحد يرون أنّ من ميزات توفير الوقت والجهد، وربّما يكون مردّ ذلك إلى بطء الإنترنت عند استخدام البرمجيات، وليس بسبب البرمجية مع الاتفاق أنّه يوجد بطء في الاستجابة في بعض برمجيات البحث الموحد، وخصوصاً من النوع الأوّل، كما ذكرنا في الفصل الثاني، ويأتي في المرتبة الأخيرة: التكلفة الكبيرة؛ وذلك بسبب أحد أمرين: إمّا تكلفة الاشتراك ببرمجيات جاهزة؛ فهي تختلف حسب

البرمجية وشهرتها طرداً، أو إذا تكلمنا عن الكفاءات المطلوبة للتّعديل على البرمجيات مفتوحة المصدر فكذلك الأمر يتطلب الكثير من التّكلفة -وإن كانت أقلّ من الأولى-.

7-1-4- المحور الثالث تقييم برنامج فيوفيند (vufind): يعدّ هذا المحور هو لبّ الاستبيان والغاية الأساسية له، والذي ركّز على عدّة معايير أساسية والتي بلغ عددها (39) يمكن من خلالها تقييم البرنامج والتعرّف على آراء وتطلّعات عيّنة البحث بعد استخدامه، بالإضافة إلى سؤالين: أحدهما لتقييم مدى رضاه عن استخدامه، والثاني للمقترحات. وقد جاءت الإجابات عن الأسئلة على الشكل الآتي:

7-1-4-1- السؤال الثامن: تعد واجهة المستخدم مناسبة وسهلة الاستخدام (أي تتطلب تدريباً بسيطاً للمستخدم)؟ والذي اعتنى بواجهة برنامج البحث الموحد فيوفيند (vufind) من حيث: سهولة وسلاسة الاستخدام، وهل يحتاج إلى تدريب بسيط أم معقّد؟ فكانت النسبة الأعلى وقدرها (52.94%) وعددهم (9) طلاب بإجابة (موافق)، يليها نسبة (23.53%) وعددهم (4) طلاب بإجابة (موافق بشدّة)، ويشترك في المرتبة الأخيرة كلّ من أجاب بـ (إلى حدّ ما، غير موافق) بعدد (2) ونسبة (11.76%) لكلّ منهما، كما يظهر في الشكل رقم (41):

جدول رقم (16) سهولة استخدام واجهة البرنامج.



سهولة استخدام واجهة فيوفيند	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدّة	4	23.53%
موافق	9	52.94%
إلى حد ما	2	11.76%
غير موافق	2	11.76%
غير موافق بشدّة	0	0.00%
المجموع	17	100.00%


شكل رقم (41) سهولة استخدام واجهة البرنامج.

تمتاز واجهة البرنامج: بالبساطة، والسهولة، والوضوح في توزيع القوائم. وهذا ما يؤكّده أغلبية عيّنة البحث، فكما نجد في الشكل السابق أنّ المرتبة الأولى والثانية جاءت الإجابة: (موافق) و(موافق بشدّة) ما مجموعه (76.48%)، بمقابل (11.76%) لإجابة: (إلى حدّ ما) والتي يمكن التعبير عنها بأنّها ترى الواجهة يمكن التعامل معها مع بعض الإرشادات وبعض التدريب، ولكنّها ليست معقّدة؛ وربما مردّ هذا هو أنّ التصميم

الأساسي كان بأيدي أخصائيي المكتبات والذين لديهم القدرة على تصميم هيكلية لواجهة البرنامج مريحة تتناسب مع مجتمع المستخدمين، ولكن يبقى لدينا نسبة (11.76%) يرون أنها ليست بسيطة وتحتاج إلى تدريب جيد للتمكن من التعامل مع البرنامج؛ وربما يعود هذا إلى ضعف هؤلاء الطلاب في استخدام برمجيات المكتبة أو أنها تختلف على ما اعتادوا عليه من أنظمة الهواتف الذكية أو برامج (الأوفيس) بينما لم ترد أي إجابة على أنه معقد جداً أو أنه غير موافق بشدة.

7-1-4-2- اختص السؤال التاسع (تعتبر عمليات البحث الأساسية سهلة التنفيذ؟) بسهولة استخدام عمليات البحث في البرنامج بشكل عام؛ من حيث: وضوح مربع البحث، ووجود الخيارات الضرورية للبحث. وقد جاءت الإجابات في المرتبة الأولى بنسبة (64.71%) بعدد (11) طالب (موافق) على أن عمليات البحث سهلة، يليها في المرتبة الثانية نسبة (23.53%) وعدد (4) طلاب (موافق بشدة)، بينما في المرتبة الثالثة بعدد (2) ونسبة (11.76%) يرون أنها سهلة (إلى حد ما)، كما يظهر في الشكل رقم (42):

جدول رقم (17) سهولة استخدام عمليات البحث




شكل رقم (42) سهولة استخدام عمليات البحث.

لا يخفى أن برمجيات البحث الموحد تركّز كلّ جهودها لعملية البحث، وهي المحور والغاية منها، ومن هنا ليس من المستغرب عدم ورود إجابات: (غير موافق، غير موافق بشدة) مما يدلّ على أن البرمجية تحقّق الغاية منها، وخصوصاً أن نسبة (11.76%) بعدد (2) طالب هم من وجدوا أن عمليات البحث سهلة (إلى حد ما)؛ ولعلّ ذلك يعود إلى غياب معرفتهم بأساليب البحث واعتيادهم على مربع بحث (غوغل) فيما نجد أن

الباقى بنسبة (88.24%) موَّع بين (موافق) و(موافق بشدة)؛ وذلك لتعدّد الأماكن التي يمكن من خلالها الوصول إلى البحث وتضييق الخيارات للوصول إلى المطلوب.

7-1-4-3- ركّز السّؤال العاشر (يتم التجميع أو الفرز لنتائج البحث حسب فئات؟) على النتائج التي تسترجع وآليات فرزها وتجميعها، والذي يعتبر من الطّرق المهمّة التي تساعد الباحث في ترتيب النتائج بما يلائمه، ويسهّل الوصول للمطلوب؛ فقد جاءت كذلك النسبة الأكبر (41.18%) بعدد (7) طّلاب (موافق) على وجود خيارات متعدّدة لفرز وتجميع النتائج، ولكن بالمقابل (29.41%) بعدد (5) طّلاب يرون أنّه موجودة (إلى حدّ ما)، يليها في المرتبة الثالثة (23.53%) بعدد (4) طّلاب يجدونها تتيح خيارات مناسبة وكافية، ولا نجد أحداً (غير موافق)، ولكن طالب واحد فقط يرى أنّه لا يتيح أبداً وليست كافية وبنسبة (5.88%)، كما يشير إليه الشّكل رقم (43):

جدول رقم (18) تجميع النتائج وفرزها حسب فئات.




شكل رقم (43) تجميع النتائج وفرزها حسب فئات.

تزيد خيارات التّجميع والفرز حسب فئات محدّدة من سهولة استخدام البرنامج والوصول إلى المطلوب، وكون النتائج هي الغاية من البحث فلذلك اعتنت برمجيّات البحث الموحد بنتائج البحث وأهميّة إتاحة خيارات متعدّدة للتعامل معها، وهذا ما نجده في هذه البرمجيّة فهي لاقت موافقة النسبة الأكبر من عيّنة البحث بنسبة (64.71%) بين (موافق) و(موفق بشدة)، بينما هناك نسبة جيّدة (29.41%) وبعدد (5) طّلاب لم تحقّق توقّعاتهم منها في خيارات التّجميع والفرز ويرون أنّها يجب أن تتيح خيارات أكثر، وهو كما ذكرنا في الفصل الثالث عند الشّرح عن البرنامج أنّه يمكن من خلال التعديل على البرمجيّة فهي مفتوحة المصدر، ولكن الأمر يحتاج إلى أهل الخبرة والمعرفة إلّا أنّ طالباً واحداً

يرى أنها لا تحقّق المطلوب وغير ذات فائدة وقليلة جداً، وهذا من الغريب جداً!! لأنّ البرمجيّة تتيح ستّة خيارات للتّجميع والفرز ربّما غفل عنها الباحث بطريقة ما!!.

7-1-4-4- اعتنى السّؤال الحادي عشر (يدعم البحث المتعدّد الأوجه (التّصفية)؟) بمفهوم البحث متعدّد الأوجه أو ما يُعرّف بخيارات التّصفية أو التّفتيح؛ وهي من الطّرق الحديثة نسبياً التي تسمح للمستفيد بتخصيص النّتائج والبحث فيها أو تصفيتها بعبارة أصحّ، وقد جاء في المرتبة الأولى بنسبة (47.06%) وبعده (8) طّلاب يرون أنّ البرنامج يدعم التّصفية، وفي المرتبة الثانية بنسبة (35.29%) وعدد (6) طّلاب يرونها تدعم (إلى حدّ ما) وفي المرتبة الثالثة بنسبة (11.76%) وعدد (2) طالب يرون أنّها تكاد لا تدعم، وفي المرتبة الرّابعة بنسبة (5.88%) أي: طالب واحد يرى أنّها تدعم بشكل وافر وكاف، كما هو واضح في الشّكل رقم (44):

جدول رقم (19) دعم البحث متعدّد الأوجه (التّصفية).




شكل رقم (44) دعم البحث متعدّد الأوجه (التّصفية).

من المستغرب وجود إجابات بأنّ البرنامج يدعم البحث المتعدّد (إلى حدّ ما) بنسبة (35.29%)، والأغرب منه أنّه (يكاد لا يدعم) البحث متعدّد الأوجه (11.76%)!!، والبرنامج يتيح ثمانين خياراً للتّصفية؛ ولعلّ مردّ الأمر إلى أنّ المصطلح حديث نسبياً وغير مطروق لدى بعضٍ من عيّنة البحث، بينما نجد أنّ الأغلبية بنسبة (53.94%) يرونه يدعم بشكل جيّد.

7-1-4-5- ركّز السّؤال الثّاني عشر (يدعم التّصنيفات والتّسقيقات المختلفة؟) على دعم البرنامج للتّصنيفات والتّسقيقات المختلفة؛ حيث يمايز بين الكتب والدّوريات والأقراص، كما يمايز بين الكتب الإلكترونيّة والورقيّة والمواقع، وقد أظهرت النّتائج أنّ نسبة (41.18%) وبعده (7) طّلاب يرونه (يدعم)، يليها بنسبة (35.29%) وعدد (6) طّلاب يرونه يدعم (إلى

حدّ ما)، ويشترك كلّ من (يدعم بشدّة) و (لا يدعم) بنفس النسبة (11.76%) لـ (2) طالب لكلٍ منهما، كما يشير الشّكل رقم (45):

جدول رقم (20) دعم البرنامج للتّصنيفات والتّسقيقات المختلفة.




شكل رقم (45) دعم البرنامج للتّصنيفات والتّسقيقات المختلفة.

يعكس وجود التّصنيفات والتّسقيقات المختلفة قوّة الهيكلية التي يبني عليها قاعدته، ويخاطب بها الأنظمة المختلفة، وهذا ما دلّلت عليه أغلبية الإجابات (موافق) و (موافق بشدّة) حيث يدعم البرنامج التّعريف وتمييز الكتب عن الدّوريات عن الأدلة والإلكترونيّ عن التّقليديّ، بينما يجد نسبة (35.29%) أنّه يدعم ولكن ليس كما يجب؛ وربّما ذلك لقلة تنوّع الأشكال المضمّنة في الأنظمة المرتبطة به؛ فهي لا تعدو كتباً أو رسائل أو أدلة أو دوريات، أو لوجود عدد لا بأس به من الأخطاء؛ وذلك بسبب أخطاء إدخال التّسجيلات الأساسيّة في الأنظمة المرتبطة بها إمّا بإغفال تنسيق المادّة أو إدخالها بشكل خاطئ، وربّما هو السّبب نفسه الذي دفع نسبة (11.76%) للرّد بأنّه (يكاد لا يدعم).

7-1-4-6- تخصص السّؤال الثالث عشرة (تعدّ عمليات البحث المتقدمة سهلة الإنشاء؟) بسهولة استخدام البحث المتقدّم ومدى ملائمة الخيارات، وقد جاء في المرتبة الأولى نسبة (35.29%) وبعده (6) طّلاب يرونه سهلاً وملائماً، بينما في المرتبة الثّانية فنسبة (29.41%) وعدد (5) طّلاب يرونه سهلاً (إلى حدّ ما)، لتأتي في المرتبة الثّالثة نسبة (23.53%) وبعده (4) طّلاب يجدونه مناسباً جدّاً وسهلاً، وفي المرتبة الأخيرة نسبة (11.76%) وبعده (2) طالب يرونه ليس بالسهولة المطلوبة، كما هو ظاهر في الشّكل رقم (46):

جدول رقم (21) سهولة إنشاء عمليات البحث المتقدم.




عمليات البحث المتقدمة سهولة الانشاء	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدة	4	23.53%
موافق	6	35.29%
إلى حد ما	5	29.41%
غير موافق	2	11.76%
غير موافق بشدة	0	0.00%
المجموع	17	100.00%

شكل رقم (46) سهولة إنشاء عمليات البحث المتقدم.

مع أن غالبية الإجابات كانت تدعم أنه سهل وملائم بنسبة (58.81%) بين (موافق) و(موافق بشدة) إلى أن المظهر الجمالي لتموضع خيارات البحث، وخصوصاً البحث باستخدام المنطق البولياني غير محبذ لدى جزء جيد من المستخدمين وبنسبة (29.4%)، وربما السبب نفسه واختلاف التسميات المستخدمة في البرنامج للتعبير عن خيارات البحث المتقدم جعلت نسبة (11.76%) تراه (غير ملائم).

7-4-1-7 - محور السؤال الرابع عشرة (صفحة النتائج مفيدة وسهلة التنقل؟) حول عرض النتائج فيما إذا كانت مناسبة، بالإضافة إلى خيارات التنقل منها وإليها، وقد بلغت النسبة الكبرى (41.18%) وعدد (7) طلاب أنها (مناسبة)، يليها نسبة (29.41%) وعدد (5) طلاب أنها مناسبة (إلى حد ما)، ثم يليها نسبة (17.65%) وعدد (3) طلاب أنها (مناسبة جداً)، وفي النهاية نسبة (11.76%) وعدد (2) طالب أنها (غير مناسبة)، كما يظهر في الشكل رقم (47):

جدول رقم (22) ملائمة صفحة النتائج وسهولة التنقل.




صفحة النتائج مفيدة وسهلة التنقل	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدة	3	17.65%
موافق	7	41.18%
إلى حد ما	5	29.41%
غير موافق	2	11.76%
غير موافق بشدة	0	0.00%
المجموع	17	100.00%

شكل رقم (47) ملائمة صفحة النتائج وسهولة التنقل.

تعدّ صفحة النتائج مهمة لكونها تحمل في طياتها توقّعات المستقبل، وتختلف هذه التطلّعات من شخص لآخر؛ لذلك ليس من المستغرب أنّ نجد هذه النسبة القليلة (11.76%) التي تراها (غير مناسبة)، أو نسبة (29.41%) التي تعتبرها متوسطة بخلاف النسبة الأكبر (58.83%) بين (موافق) و (موافق بشدة) وذلك تبعاً لتطلّعات كلّ شخص وما يناسبه، ولكنّه يؤكّد أنّ مطوّري البرنامج قد حازوا على رضى النسبة الأكبر.

7-1-4-8- استفسر السّؤال الخامس عشرة (القوائم المضمنة فيه من السهل استخدامها والوصول إليها؟) عن القوائم المتاحة في البرنامج ومدى سهولة الوصول أو الاستخدام، والتي كما ذكرنا في هذا الفصل من فقرة التّخصيص قد أضفنا قائمتين وجد الباحث من الصّورة إضافتهن؛ لتحسين الوصول إلى الخيارات المضمّنة فيها؛ حيث ترتّب في المرتبة الأولى بنسبة (52.94%) بعدد (9) طّلاب التأكيد أنّ القوائم سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها بسلاسة، يليها في المرتبة الثانية نسبة (29.41%) بعدد (5) طّلاب يرون أنّها متوسطة الملائمة، يليها نسبة (11.76%) بعدد (2) طالب يرون أنّها غير مناسبة وغير سهلة الاستخدام، بينما في المرتبة الأخيرة نسبة (5.88%) وطالب واحد فقط من يرى أنّ القوائم مناسبة جدّاً وملائمة، كما هو واضح في الشّكل رقم (48):

جدول رقم (23) سهولة الوصول واستخدام القوائم المضمّنة في البرنامج.



شكل رقم (48) سهولة الوصول واستخدام القوائم المضمّنة في البرنامج.


ملائمة القوائم المضمنة	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدة	1	5.88%
موافق	9	52.94%
إلى حد ما	5	29.41%
غير موافق	2	11.76%
غير موافق بشدة	0	0.00%
المجموع	17	100.00%

تضفي هذه القوائم شكلاً جمالياً للرّسالة الرئيسية بالإضافة إلى الهدف المهمّ التي تقوم به؛ فبدونها تكون الصّفحة مزدحمة بالخيارات وفوضويّة من الصّعب الوصول إليها أو استخدامها، ويوافق النّسبة الأكبر (58.82%) أنّ القوائم المضمّنة في البرنامج مناسبة وسهلة الوصول، بينما نسبة جيّدة ترى أنّها متوسطة؛ وذلك ربما للتكرار الموجود بين الشّريط العلويّ وأسفل الصّفحة، أو أنّهم يفضّلون التّبويبات كما في برامج (الأوفيس) بدلاً

من القوائم، ليبقى هناك نسبة قليلة لم تجدها مناسبة؛ وذلك ربّما لأنّ التسمية لا تعبّر بالشكل المناسب لهم عن المضمون، ولكن الغريب أنّها لا تجدها كذلك سهلة الوصول!! وخصوصاً مع خاصيّة حركة الشريط العلويّ مع حركة الصّفحة.

7-1-4-9- اهتمّ السّؤال السّادس عشرة (إنشاء الحساب في البرنامج سهل وبسيط؟) بإنشاء الحسابات في البرنامج ومدى بساطة المتطلّبات والإنشاء؛ ويحظى خيار (موافق) بالنسبة الأعلى (41.18%) بعدد طلاب (7)، بينما المرتبة التي تليها مباشرة نسبة (23.53%) بعدد (4) طلاب يرونه سهلاً جداً ومناسباً، ثمّ يليها نسبة (17.65%) بعدد (3) طلاب يرونه متوسطاً، لتأتي بعدها نسبة (11.76%) بعدد (2) طالب يرونه صعباً، وطالب واحد فقط بنسبة (5.88%) يراها صعبة جداً ومعقّدة، كما يشير إليه الشّكل رقم (49):

جدول رقم (24) سهولة إنشاء حساب في البرنامج.




شكل رقم (49) سهولة إنشاء حساب في البرنامج.

بساطة إنشاء حساب في البرنامج	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدة	4	23.53%
موافق	7	41.18%
إلى حد ما	3	17.65%
غير موافق	2	11.76%
غير موافق بشدة	1	5.88%
المجموع	17	100.00%

يمتاز إنشاء الحسابات أنّه يضيفي خصوصيّة للمستخدم، بالإضافة إلى الخدمات التي يتيحها للمستخدم بعد إنشاء الحساب؛ ولذلك سهولة إنشاء الحساب لها دور كبير في استمرار الباحثين في استخدام البرمجيّة، وكما نرى فالبرنامج حصل على نسبة (64.71%) تؤكّد أنّ إنشاء الحساب سهل وبسيط؛ وذلك لأنّ البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب غير معقّدة، بينما نسبة (17.65%) يرون أنّها متوسطة ربّما لقلّة خيارات الأمان التي يتيحها، ولعلّ هذا بالضبط كذلك الذي جعل نسبة (11.76%) يرونه صعباً، أمّا نسبة (5.88%) طالب واحد يرى أنّه صعب جداً؛ ربّما لأنّه لم يجد خيار تحديد الصلاحيّات والذي اعتدنا عليه في أغلب أنظمة إدارة المكتبات.

7-1-4-10- ركّز السّؤال السّابع عشرة (يتلاءم مع الأجهزة الذكية والهواتف؟) على تلاؤم واجهة الصّفحة الرّئيسة مع الهواتف والأجهزة الذّكيّة؛ وقد جاءت نسبة (47.06%) بعدد (8) طّلاب أنّه (يتلاءم)، بينما نسبة (35.29%) بعدد (6) طّلاب يرون أنّه (يتلاءم بشدّة)، ليأتي أخيراً نسبة (17.65%) بعدد (3) طّلاب يرون أنّه (لا يتلاءم)، كما يظهر في الشّكل رقم (50):

جدول رقم (25) ملائمة البرنامج مع الهواتف والأجهزة الذّكيّة.




شكل رقم (50) ملائمة البرنامج مع الهواتف والأجهزة الذّكيّة.

مع أنّ (82.35%) يرون أنّه (يتلاءم) مع الهواتف والأجهزة الذّكيّة إلّا أنّه في بعض الحالات تغيب بعض القوائم عن الصّفحة الرّئيسة؛ بسبب صغر حجم شاشة الجوّال، ولكنّها تتناسب من حيث الأبعاد مع الأجهزة الذّكيّة، ولعلّ هذا الغياب هو نفسه الذي جعل نسبة (17.65%) يقولون أنّه (لا يتلاءم)، مع العلم أنّه يمكن التّعديل عليه بالطريقة التي نحبّ، وخصوصاً مع وجود خبراء ثقات.

7-1-4-11- اعتنى السّؤال الثامن عشرة (يتيح البرنامج واجهات بلغات متعددة؟) بتعدّد لغات واجهات العرض والتي تسهم بإعطاء أريحية كبيرة للمستخدم في التّعامل مع البرنامج؛ ولذلك كان أغلبيّة الطّلاب بنسبة (52.94%) وعدد (9) طّلاب يرون أنّ البرنامج يتيح واجهاته بعدّة لغات، يليها نسبة (29.41%) وعدد (5) طّلاب يوافقون بشدّة، ويليهما نسبة (11.76%) وعدد (2) طالب يرون أنّها تتيح ولكن بشكل متوسّط، وفي النّهاية طالب واحد بنسبة (5.88%) يرى أنّه لا يتيح، كما هو مذكور في الشّكل رقم (51):

جدول رقم (26) تعدّد لغات واجهات البرنامج.




واجهات بلغات متعددة	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدة	5	29.41%
موافق	9	52.94%
إلى حد ما	2	11.76%
غير موافق	1	5.88%
غير موافق بشدة	0	0.00%
المجموع	17	100.00%

شكل رقم (51) تعدّد لغات واجهات البرنامج.

يعدّ الأشخاص الذين يوافقون على وجود عدّة لغات في البرنامج النسبة الأكبر والتي بلغت (82.35%) واللغات الأساسية ثلاثة (العربية والإنكليزية والفرنسية)، بينما بالمرتبة الثالثة هناك نسبة (11.76%) ربّما لقلّة خبرتهم بالبرنامج، فكما هو مشروح بدليل الاستخدام المرفق أنّ البرنامج يتيح فوق الثلاثين لغة لترجمة الواجهات، ولكن ارتأى الباحث الاختصار على هذه اللغات الثلاث كونها الأكثر استعمالاً، وفي النهاية طالب واحد بنسبة (5.88%) لا يرى أنّ البرنامج يتيح واجهات متعدّدة؛ وربما ذلك لأنّه غفل عن قائمة اللّغة في الشّريط العلويّ.

7-1-4-12- تمحور السّؤال التّاسع عشرة (يوجد مجتمع قوي وكبير لحل المشكلات وتطوير البرنامج؟) حول وجود شركات دعم للبرنامج والتي تساعد في حلّ المشكلات، وربّما تتكفّل بكلّ مراحل إعداد البرنامج من التّصميم إلى التّدريب؛ وقد جاءت النسبة الكبرى أنّه يوجد ولكن ليس بالكمّ الكافي بنسبة قدرها (58.8%) بعدد (10) طّلاب، يليها نسبة (23.5%) وعدد (4) طّلاب يؤكّدون وجود شركات دعم وبعده جيّد، يليها نسبة (11.8%) وعدد (2) طالب يتفقون أنّه يوجد قدر كافٍ من شركات الدّعم، ونسبة (5.9%) طالب واحد يرى أنّه لا يوجد شركات دعم، كما يظهر في الشّكل رقم (52):

جدول رقم (27) وجود شركات الدّعم للبرنامج.



شكل رقم (52) وجود شركات الدّعم للبرنامج.

غالباً ما يرتبط وجود عدد جيّد من شركات الدّعم بنجاح البرنامج، ومع أنّ النّسبة العظمى (58.8%) ترى أنّ عدد شركات الدّعم قليلة، إلّا أنّها في الحقيقة ليست قليلة أبداً؛ ولكن ربّما لأنّها نادرة في البلاد العربيّة والشّركات الأجنبيّة غير مشهورة، لتأتي النّسبة الثّانية وتؤكد ما ذكرناه فنسبة (35.3%) أجابت أنّ البرنامج لديه العديد من الشّركات تدعمه؛ فيذكر موقع البرنامج أكثر من سبع شركات عالميّة تقدّم الدّعم للبرنامج بمختلف البلدان، وهذا يثير الحيرة كيف أنّ إحدى الإجابات ترى أنّه لا يوجد شركات دعم!!؛ ربّما يعود ذلك لضحالة معرفته بالبرنامج.

7-1-4-13- ركّز السّؤال العشرون (يوجد فيديوهات تعليمية وأدلة إرشادية لشرح البرنامج؟) على وجود مجتمع قويّ وكبير لدعم البرنامج وتطويره وحلّ مشكلاته؛ فأظهرت نتائج الاستبيان أنّ نسبة (52.94%) وعدد (9) طّلاب يعلمون بوجود مجتمع ولكنّه بسيط، بينما نسبة (35.29%) وعدد (6) طّلاب يرون أنّ مجتمع الدّعم كبير، وبنفس النّسبة (5.88%) بعدد (1) طالب يرى أنّه يوجد وبشّدة بينما الآخر يرى أنّه لا يوجد، كما يظهر في الشّكل رقم (53):

جدول رقم (28) وجود مجتمع قويّ وكبير لدعم البرنامج.




شكل رقم (53) وجود مجتمع قويّ وكبير لدعم البرنامج.

لعلّ من أحد أهمّ ما يميّز البرمجيّات مفتوحة المصدر هو اشتراك عدد كبير من المطوّرين ورفده بعدد أكبر من الداعمين؛ إذ لولا العدد لكان من الصّعب -وربّما المستحيل- استمراره أو انتشاره، ولكن هذه المعلومة غير مطروقة بكثرة فلهلّ ذلك هو الذي جعل النّسبة العظمى من الطّلاب يرون أنّ مجتمع دعم البرنامج متوسّط أو دون ذلك.

7-1-4-14- اهتّم السؤال الحادي والعشرون (هناك موقع رسمي تصدر عنه تحديثات البرنامج؟) بالاستفسار عن الأدلّة الإرشاديّة والفيديوهات التعليميّة لشرح البرنامج، وقد جاء في المرتبة الأولى نسبة (47.06%) بعدد (8) طّلاب أنّه يوجد (إلى حدّ ما)، بينما نسبة (23.53%) وبعده (4) طّلاب يرون أنّه يوجد قدر كافٍ من الفيديوهات والأدلّة، وبنفس النّسبة (23.53%) يرون أنّه (لا يوجد) فيديوهات أو أدلّة إرشاديّة لشرح البرنامج، يليهما نسبة (5.88%) طالب واحد يرى أنّه (يوجد) قدر كافٍ ووافٍ، كما هو موضّح في الشّكل رقم (54):

جدول رقم (29) وجود فيديوهات وأدلّة لشرح البرنامج.




شكل رقم (54) وجود فيديوهات وأدلّة لشرح البرنامج.

تعتدّ النّسبة الأكبر (47.06%) أنّه (لا يوجد القدر الكافي) من الفيديوهات والأدلّة الإرشاديّة، بينما تعتدّ نسبة (23.53%) أنّه (لا يوجد) فيديوهات أو أدلّة لشرح البرنامج، ولعلّ المقصود بذلك هو وجودها بالّلغة العربيّة وهو بالفعل نادرٌ أمّا باللّغات الأجنبيّة فكثير جدّاً سواءً من خلال التّجارب أو الموجود على الصّفحة الرّسميّة للبرنامج.

7-1-4-15- ركّز السّؤال الثّاني والعشرين (هناك موقع رسمي تصدر عنه تحديثات البرنامج؟) على وجود موقع رسميّ تصدر عنه تحديثات البرنامج؛ وجاءت النّتائج بوجوده بالأغليّة ونسبة قدرها (47.06%) وبعده (8) طّلاب، يليه نسبة (41.2%) وبعده (7) طّلاب بوجوده

(إلى حد ما)، بينما نسبة (5.88%) وهي طالب يرى أنه يوجد بشكل مؤكد، وآخر يرى أنه لا يوجد، كما يشير إليه الشكل رقم (55):

جدول رقم (30) وجود موقع رسمي تصدر عنه التحديثات.




موقع رسمي	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدة	1	5.88%
موافق	8	47.06%
إلى حد ما	7	41.18%
غير موافق	1	5.88%
غير موافق بشدة	0	0.00%
المجموع	17	100.00%

شكل رقم (55) وجود موقع رسمي تصدر عنه التحديثات.

لا يختلف اثنان أن وجود موقع رسمي يعطي موثوقية بالبرنامج، وأن وجود تحديثات دورية يضيف على البرنامج مزيداً من الثقة؛ كونه يواكب التطورات ويحلّ المشكلات ويضيف أشياء جديدة، ويبقى معرفة ذلك رهين انتشاره أو سهولة البحث عن الموضوع؛ لذلك نجد أن أغلبية العينة بنسبة (47.06%) تعلم بوجود الموقع وآخر التحديثات، بينما نجد أن نسبة (41.18%) هي ربّما وصلت لصفحة الموقع الرسمي ولكن لم تصل إلى صفحة التحديثات.

7-4-16- اهتمّ السّؤال الثالث والعشرين (يتكامل البرنامج مع فهارس أنظمة المكتبات المختلفة (ILS) لتصفح المجالات أو قواعد البيانات؟) بفكرة تكامل البرنامج مع فهارس أنظمة المكتبات المختلفة؛ حيث جاء في المرتبة الأولى بنسبة (58.82%) بعدد (10) طالباً يعتقدون أنه (يتكامل)، وفي المرتبة الثانية بنسبة (23.53%) بعدد (4) طلاب يرون أنه (يتكامل جزئياً)، يليها المرتبة الثالثة بنسبة (11.76%) بعدد (2) طالب يعتقدون أنه (يتكامل بشكل كامل)، وفي المرتبة الرابعة والأخيرة بنسبة (5.88%) لطالب يرى أنه (لا يتكامل)، كما يظهر في الشكل رقم (56):

جدول رقم (31) تكامل البرنامج مع فهارس المكتبات.




التكامل	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدة	2	11.76%
موافق	10	58.82%
إلى حد ما	4	23.53%
غير موافق	1	5.88%
غير موافق بشدة	0	0.00%
المجموع	17	100.00%

شكل رقم (56) تكامل البرنامج مع فهارس المكتبات.

أصبح التّكامل بين البرمجيات أحد الأمور الملحّة في الآونة الأخيرة، ولعلّه من المستغرب وجود نسبة (5.88%) لطالب يرى أنّه (لا يتكامل)!! وخصوصاً أنّ البحث الموحد ظهر للتغلب على تشتت الأنظمة وتنوعها ليجمع بينها، ولعلّ قصد نسبة (23.53%) الذين يرون أنّه (يتكامل بشكل جزئي) هو باقي الخدمات التي تقدّمها أنظمة المكتبات كالتزويد الآلي وغيره، فربّما حينها يكون الأمر منطقياً، ولكن الواضح والمؤكد أنّ نسبة (70.59%) يعتقدون أنّه (يتكامل).

7-1-4-17- اعتنى السّؤال الرابع والعشرون (البرنامج يتكامل مع الشبكات الاجتماعية وأدوات التعاون؟) بتكامل البرنامج مع أدوات التعاون والشبكات الاجتماعية؛ وأتت النّاتج بعدد (6) من الطّلاب وبنسبة قدرها (35.29%) يؤكّدون على (تكامله)، بينما نسبة (29.41%) وعدد (5) من الطّلاب ترى أنّه (يتكامل بشكل جزئي)، ونفس النسبة والعدد يرون أنّه (لا يتكامل)، ونسبة (5.88%) وطالب واحد يرى أنّه (يتكامل بشكل كبير)، كما هو واضح في الشّكل رقم (57):

جدول رقم (32) تكامل البرنامج مع الشبكات الاجتماعية وأدوات التعاون.




التكامل مع الشبكات	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدة	1	5.88%
موافق	6	35.29%
إلى حد ما	5	29.41%
غير موافق	5	29.41%
غير موافق بشدة	0	0.00%
المجموع	17	100.00%

شكل رقم (57) تكامل البرنامج مع الشبكات الاجتماعية.

أصبحت أدوات التعاون والشبكات الاجتماعية جزءاً من الحياة اليومية، وربما أصبح أحد المعايير المطلوبة في إنشاء البرامج، وكما نلاحظ فنسبة جيدة من الطلاب تجده (يتكامل) بنسبة (41.18) بين (موافق) و(موافق بشدة)، ونسبة لا بأس بها (29.41%) تراه (يتكامل جزئياً)، والحقيقة أن بعض الشبكات الاجتماعية غير موجودة افتراضياً عند تنصيب النظام ولكن يمكن إضافتها وربطها بالبرنامج، أما بخصوص النسبة الأخيرة وهي (29.41%) والتي ترى أنه (لا يتكامل) فعلاً مرد ذلك إلى إغفال الباحث بعض الخيارات والخدمات التي يقدمها.

7-1-4-18- تخصص السؤال الخامس والعشرون (يدعم خدمة RSS؟) بتقديم البرنامج لخدمة (RSS)؛ وهي خدمة تقدم آخر الأخبار فور ورودها على الواقع والتي تم الاشتراك بها في هذه الخدمة، وباتت تضمن ضمن أغلب المواقع وترتبط بالكثير من البرامج، يستوي كل من المعتقدين بدعم البرنامج لهذه الخدمة والذين يرون أنها موجودة بحدّها الأدنى بنسبة (41.18%) وعدد (7) طلاب، بينما هناك نسبة (11.76%) وعدد (2) طالب يرون أن البرنامج لا يدعم هذه الخدمة، ونسبة (5.88%) لطالب واحد يرى أن البرنامج يدعمها بشدة، كما يشير إليه الشكل رقم (58):

جدول رقم (33) دعم البرنامج لخدمة (RSS).




شكل رقم (58) دعم البرنامج لخدمة (RSS).

تعدّ معرفة آخر الأخبار على المواقع المشترك فيها من الأهمية بمكان لدى الباحثين، ولدى التدقيق نجد أن البرنامج يدعم خدمة (RSS)، وهذا ما ذكره (7) طلاب بنسبة (41.18%) إلا أنه غير ظاهر ضمن القوائم الأساسية أو الخيارات الفرعية، وإنما يظهر بعد إجراء عملية البحث وظهور النتائج في آخر الصفحة؛ فلذلك ربما اعتقد الطلاب (7) الآخرين أن البرنامج يدعمها (إلى حد ما)، وربما غفل عنها الذين أجابوا بأنه (لا يدعمها) لنفس السبب.

7-1-4-19- ركّز السّؤال السّادس والعشرون (البرنامج يدعم معايير التكامل وقابلية التشغيل المتبادل؟) على دعم البرنامج لمعايير التّكامل وقابليّة التّشغيل المتبادل، والتي باتت من الشّروط الأساسيّة عند تقييم أيّ برمجيّة، وقد حظيت بالمرتبة الأولى نسبة (47.06%) بعدد (8) طّلاب يؤكّدون أنّه (يدعم)، وفي المرتبة الثّانية نسبة (29.41%) بعدد (5) طّلاب يرون أنّه (يدعم بشكل جزئي)، ويشترك في المرتبة الثّالثة بنسبة (11.76%) بعدد (2) طالب يرون أنّه (يدعم بقوة)، وآخرين يرون أنّه (لا يدعم)، كما هو واضح في الشّكل رقم (59):

جدول رقم (34) دعم البرنامج لمعايير التّكامل وقابليّة التّشغيل المتبادل.




شكل رقم (59) دعم البرنامج لمعايير التّكامل وقابليّة التّشغيل المتبادل.

من المفروغ منه كون البرنامج يدعم معايير التّكامل وقابليّة التّشغيل المتبادل، ولكن القضية: إلى أيّ حدّ يدعمها؟ فالمطلّع على البرنامج يجد كما يرى أغلب عيّنة البحث بنسبة (58.82%) أنّه يدعمها بنسبة جيّدة جدّاً، بينما نسبة (29.41%) تعتقد أنّه يدعمها بشكل جزئيّ أو بسيط؛ وربّما مردّد ذلك إلى أنّ البرنامج مختصّ بالبحث دوناً عن باقي الخدمات أو العمليّات الموجودة في أنظمة المكتبات، ولعلّ من الغرابة بمكان وجود إجابات حول أنّه لا يدعم هذه المعايير!! وإن كانت النّسبة قليلة.

7-1-4-20- استفسر السّؤال السّابع والعشرون (هناك وسائل إيضاحيّة لتسهيل البحث في البرنامج؟) حول وجود وسائل إيضاحيّة وإرشادات لتسهيل البحث في البرنامج، وقد جاء في الصّدارة بنسبة (35.29%) بعدد (6) طّلاب يرون أنّه يوجد قدر كافٍ من الإرشادات تسهّل عمليّة البحث، بينما يرى آخرون بنفس النّسبة والعدد أنّه يوجد ولكن شيء قليل، يليهم في المرتبة نسبة (23.53%) بعدد (4) طّلاب يعتقدون أنّه لا يوجد، وفي المرتبة الأخيرة نسبة (5.88%) طالب واحد يرى أنّه يوجد بقدر كافٍ ووافٍ، كما يتّضح من الشّكل رقم (60):

جدول رقم (35) وجود وسائل إيضاحية وإرشادات لتسهيل عملية البحث.




وسائل إيضاحية	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدة	1	5.88%
موافق	6	35.29%
إلى حد ما	6	35.29%
غير موافق	4	23.53%
غير موافق بشدة	0	0.00%
المجموع	17	100.00%

شكل رقم (60) وجود وسائل إيضاحية وإرشادات لتسهيل عملية البحث.

ليست كلّ المواقع أو البرامج تضمن إرشادات أو وسائل إيضاحية، ولكن وجودها يعتبر من المميزات الهامة، والبرنامج -كما ذكرنا في دليل الاستخدام المرفق- يضم إرشادات لتسهيل عملية البحث، وهو ما أكدته نسبة (41.18%) بين (موافق) و (موافق بشدة)، ولعلّ عدم تضمين التعليمات الإرشادية بالصّور هو ما دفع نسبة (35.29%) إلى اعتباره (غير كافٍ)، أمّا بالنسبة لـ (23.53%) الذين يرون أنّه (لا يضم) فأغلب الظنّ أنّه فاتهم سهواً.

7-1-4-21- ركّز السّؤال الثامن والعشرون (خيارات البحث المتقدم في البرنامج كافية وواضحة؟) على خيارات البحث المتقدّم ومدى وضوح استخدامها؛ فجاءت في المرتبة الأولى نسبة (47.06%) وبعدها (8) طلاب أنّها لا تعدو درجة (المتوسط)، وفي المرتبة الثانية بنسبة (35.29%) وبعدها (6) طلاب يرون أنّها (كافية)، وفي المرتبة الثالثة بنسبة (11.76%) وبعدها (2) طالب يرون أنّها (كافية ووافية)، وفي المرتبة الرابعة والأخيرة بنسبة (5.88%) طالب واحد يرى أنّها (غير كافية)، كما يوضّحه الشّكل رقم (61):



جدول رقم (36) خيارات البحث كافية وواضحة.


البحث المتقدم	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدة	0	0.00%
موافق	2	11.76%
إلى حد ما	6	35.29%
غير موافق	8	47.06%
غير موافق بشدة	1	5.88%
المجموع	17	100.00%

شكل رقم (61) خيارات البحث كافية وواضحة.

إنّ عدم تطابق النّسب بين أجوبة هذا السّؤال والسّؤال رقم (13) غالباً ما يعود إلى النّقطة التي ركّز عليها كلّ من السّؤالين؛ فالسّؤال رقم (13) ركّز على عمليّة البحث المتقدّم، بينما السّؤال رقم (28) فهو يركّز على خيارات البحث المتقدّم؛ لذلك كانت النّسبة متطابقة (47.06%) لكلّ من (موافق) و(موافق بشدّة) و (إلى حد ما)، وربّما يعود ذلك إلى اختلاف الشّكل المتوقّع والتنّظيم والتموضع لخيارات البحث المتقدّم، ولكن كلاهما يؤكّدان أنّها (مناسبة) وإن كانت بدرجات متفاوتة، في مقابل شخص واحد يراها (غير مناسبة).

7-1-4-22- تمحور السّؤال التّاسع والعشرين (يمكن إجراء عمليّات البحث من خلال سمات مختلفة (مثل التاريخ أو الصّلة)؟) حول إمكانيّة إجراء عمليّات البحث من خلال السّمات المختلفة في البرنامج، وقد حازت على مرتبة الصّدارة نسبة (52.94%) وبعدها (9) طّلاب يرون أنّ البرنامج يتيح ذلك بشكل جيّد، يليها نسبة (29.41%) وبعدها (5) طّلاب يرون أنّه يتيح ذلك بالحدّ الأدنى، يليهما نسبة (17.65%) وبعدها (3) طّلاب أنّه يتيح ذلك بشكل ممتاز، كما يشير إليه الشّكل رقم (62):

جدول رقم (37) إجراء عمليّات البحث من خلال السّمات المختلفة.



شكل رقم (62) إجراء عمليّات البحث من خلال السّمات المختلفة.


البحث من خلال سمات	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدّة	3	17.65%
موافق	9	52.94%
إلى حد ما	5	29.41%
غير موافق	0	0.00%
غير موافق بشدّة	0	0.00%
المجموع	17	100.00%

توكّد الإجابات إمكانيّة إجراء عمليّات البحث من خلال السّمات، ولكنّها تتفاوت في الدّرجة؛ ولعلّ ذلك يعود إلى اختلاف عمليّات البحث التي أُجريت والنتائج المتوقّعة لكلّ فئة.

7-1-4-23- اعتنى السّؤال الثّلاثون (يدعم المنطق البوليني والرموز الخاصّة بالبتر والحصر والبحث عن العبارات؟) بدعم البرنامج للمنطق البوليني ورموز البتر والحصر والبحث عن العبارات، وهي من المتطلّبات الصّوريّة في برمجيات البحث؛ حيث جاءت النّسبة الأكبر (64.71%) بعدد (11) طالباً إلى أنّ البرنامج يدعم معاملات البحث ويشجّع على استخدامها، بينما حمل نفس النّسبة (17.63%) وبعدها (3) طّلاب كلّ من أكّد

بشدة أنّ البرنامج يدعمها ومن يعتقد أنّه يدعمها ولكن بحدّها الأدنى، كما يظهر في الشكل رقم (63):

جدول رقم (38) دعم البرنامج لمعاملات البحث.




شكل رقم (63) دعم البرنامج لمعاملات البحث.

لا غنى للباحث الخبير عن معاملات البحث والمنطق البوليفاني؛ لما لها من مميزات وفوائد في تحديد البحث ودقة النتائج، وبما أنّ برنامج فيوفيند (vufind) قد صُمم كبرمجية بحث موحد فمن الطبيعي أنّ يدعم المنطق البوليفاني ورموز الحصر والبتير والبحث عن العبارة، وهذا ما أكّده نسبة (82.35%) بين (موافق) و(موافق بشدة) بمقابل نسبة (17.65%) ترى أنّه يدعمها ولكن ليس بالقدر الكافي؛ وذلك ربّما يعود إلى قلة الخبرة في استخدامها.

7-1-4-24- استعلم السّؤال الحادي والثلاثون (يمكن للمستخدمين حفظ عمليات البحث لإجرائها مرة أخرى لاحقاً؟) حول إتاحة البرنامج لخدمة حفظ عمليات البحث لاستخدامها مرة أخرى؛ وقد كانت النسبة العظمى (70.6%) بعدد (12) طالباً وجدوا أنّ البرنامج يتيح هذه الخدمة، يليها نسبة (17.6%) بعدد (3) طلاب يرون أنّه يتيحها بشكل جزئي، يليهما نسبة (11.8%) بعدد (2) طالب وجدوا أنّه يتيح هذه الخدمة بشكل ممتاز، كما يشير إليه الشكل رقم (64):

جدول رقم (39) حفظ عمليات البحث لاستخدامها مرة أخرى.




شكل رقم (64) حفظ عمليات البحث لاستخدامها مرة أخرى.

تعدّ هذه الخدمة مفيدة للباحثين، وخصوصاً إذا أجرى استعلاماً ولم يجد وقتاً للاطلاع على النتائج فيمكن حفظ عملية البحث والاطلاع عليها في وقت تالٍ أو الاستفادة من الاستعلام الذي أجرى كي لا يكرّره؛ وقد جاءت أغلبية الإجابات بنسبة (82.35%) بين (موافق) و(موافق بشدة) يؤكّدون أنّ البرنامج يتيح هذه الخدمة ولكن بشرط عدم إغلاق المتصفح أو تسجيل الدّخول إلى الحساب، ولعلّ هذا هو السّبب الذي جعل نسبة (17.65%) ترى أنّه يتيحها بشكل جزئيّ.

7-1-4-25- ركّز السّؤال الثاني والثلاثون (يمكن للمستخدمين عرض تاريخ عمليات البحث الخاصة بهم؟) على إمكانية عرض الفترات الزمنية التي جرت بها عمليات البحث، والذي جاء في الصّدارة نسبة (76.5%) بعدد (13) طالباً وجدوا أنّه يتيح البرنامج هذه الخدمة بشكل جيّد جداً، يليها نسبة (11.8%) بعدد (2) من الطّلاب وجدوا أنّه يتيح هذه الخدمة بشكل ممتاز، ويليهما نسبة (5.9%) بطالب واحد يرى أنّه يتيح هذه الخدمة بشكل جزئيّ، وآخر يرى أنّه لا يتيح هذه الخدمة، كما يوضّحه الشّكل رقم (65):

جدول رقم (40) عرض الفترات الزمنية لعمليات البحث.




شكل رقم (65) عرض الفترات الزمنية لعمليات البحث.

يُشترط في هذه الخدمة نفس شروط سابقتها -إمّا عدم إغلاق المتصفح أو تسجيل الدّخول إلى الحساب الشخصي- وهذا ما لمسّه كلّ الطّلاب في عيّنة البحث، وربّما السّبب في اختيار الطّالب خيار (إلى حدّ ما) هو عدم الانتباه إلى الشّروط السابقة.

7-1-4-26- اعتنى السّؤال الثالث والثلاثون (يمكن للمستخدمين تخصيص تجربة البحث الخاصة بهم؟) بتخصيص تجربة البحث ممّا يوفّر على الباحث الكثير من الوقت؛ وقد جاءت في المرتبة الأولى نسبة (70.59%) بعدد (12) طالباً أكّدوا أنّه يمكن تخصيص تجربة البحث، وفي المرتبة الثانية نسبة (23.53%) بعدد (4) طّلاب يرون أنّه يمكن تخصيص تجربة البحث بشكل جزئيّ، وفي المرتبة الأخيرة نسبة (5.88%) طالب واحد

وجد أنه يمكن تخصيص تجربة البحث بشكل ممتاز، كما هو واضح في الشكل رقم (41):

جدول رقم (41) تخصيص تجربة البحث.




شكل رقم (66) تخصيص تجربة البحث.

ليس من المستغرب وجود كل هذه الميزات في برمجة متخصصة في البحث، بل ربما من الضروري ابتكار أشياء جديدة؛ وذلك لتعقد احتياجات المستفيدين وتطلعاتهم، فكما نلاحظ أن كل العينة ما عدا (4) طلاب يؤكدون على إتاحة البرنامج لهذه الميزة المهمة بشكل جيد جداً، وهو ما يوفر الوقت والجهد من إعادة إدخال استعلامات أخرى أو تصفح النتائج لوقت طويل.

7-4-1-27- استفسر السؤال الرابع والثلاثون (يمكن للمستخدمين إعداد قوائم خاصة بهم؟) عن إمكانية إعداد قوائم خاصة بالباحثين وفق رغباتهم وحاجاتهم؛ وقد جاءت النسبة العظمى (41.2%) بعدد (7) طلاب وجدوا أن البرنامج يتيح هذه الخاصية، يليها نسبة (29.4%) بعدد (5) طلاب أعدوا قوائم خاصة بهم، ثم يليها نسبة (23.5%) بعدد (4) طلاب يرون أنه يتيح هذه الميزة بشكل جزئي، وطالب واحد ونسبة قدرها (5.9%) يرى أن البرنامج لا يتيح هذه الخدمة، كما يظهر في الشكل رقم (67):

جدول رقم (42) إعداد قوائم خاصة بالمستخدمين.




شكل رقم (67) إعداد قوائم خاصة بالمستخدمين.

تعدّ هذه الخاصيّة من الأمور التي تشعر بالخصوصيّة والذاتيّة، ومن الخدمات التي يقدّمها البرنامج بعد إنشاء حساب أو تسجيل الدّخول إليه؛ وقد جرّبتها نسبة كبيرة من عيّنة البحث حيث أكّدت نسبة (70.59%) على أنّ الخدمة متاحة بشكل جيّد جدّاً، في مقابل (23.53%) يرون أنّها في حدّها الأدنى؛ وذلك بسبب اقتصرها على الحقول الأساسيّة والأكثر شهرة دوناً عن باقي الحقول، أمّا بالنسبة للشّخص الذي لم يجدها فأغلب الظّن أنّه لم يسجّل الدّخول إلى حسابه.

7-1-4-28- اهتم السّؤال الخامس والثلاثون (يوفر مدقق إملائي يكتشف الأخطاء المطبعية المحتملة ويقدم اقتراحات إملائية؟) بوجود تدقيق لغويّ لعبارة الاستعلام وتقديم اقتراحات؛ وقد جاءت الرّدود على مرتبتين فقط حيث بلغت المرتبة الأولى نسبة (70.59%) بعدد (12) طالباً وجدوا أنّ البرنامج يدقّق الأخطاء ويقترح تصويبات، بينما المرتبة الثّانية والتي بنسبة قدرها (29.41%) بعدد (5) طلاب وجدوا أنّه يدقّق ويقترح بشكل جزئيّ، كما يشير إليه الشّكل رقم (68):

جدول رقم (43) التّدقيق الإملائيّ واقتراح تصحيحات.



شكل رقم (68) التّدقيق الإملائيّ واقتراح تصحيحات.


مدقق إملائي	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدة	0	0.00%
موافق	12	70.59%
إلى حد ما	5	29.41%
غير موافق	0	0.00%
غير موافق بشدة	0	0.00%
المجموع	17	100.00%

صارت هذه الميزة مهمّة جدّاً، وخصوصاً بعد اعتياد الباحثين عليها في محرّك البحث (غوغل)، والبرنامج لا يدقّق الأخطاء المطبعية كما في محرّك البحث (غوغل) ولا يقترح تصحيحاتٍ للعبارة مباشرةً، وإنّما يقترح خيارين: الأوّل هو إجراء بحث ضبابيّ (بحث عن كلمات قريبة في التهجئة)، والثّاني إضافة رمز البديل (البتّر) ولعلّ هذا هو السّبب في أنّ نسبة (70.59%) من عيّنة البحث أكّدت على وجود ميزة التّدقيق الإملائيّ.

7-1-4-29- ركّز السّؤال السّادس والثلاثون (يساعد الباحث في الاكمال التلقائي (تكملة العبارة البحثية)؟) على إتاحة خدمة مميّزة حديثة تُسمّى الإكمال التلقائيّ؛ وهي تقترح تتمة العبارة البحثيّة وفق ما هو موجود في الفهارس المضمّنة؛ وقد أكّد أغلبية عيّنة البحث

بنسبة (52.9%) بعدد (9) طلاب أنّ خدمة الإكمال التلقائي تقدّم بشكل جيّد جداً، بينما نسبة (29.4%) بعدد (5) طلاب يرون أنّها متاحة بشكل جزئيّ، يليها نسبة (11.8%) بعدد (2) من الطلاب يرون أنّها متاحة بشكل ممتاز، وواحد من الطلاب فقط بنسبة (5.9%) يرى أنّها غير متاحة، كما يظهر في الشّكل رقم (69):

جدول رقم (44) إتاحة الإكمال التلقائي.




شكل رقم (69) إتاحة الإكمال التلقائي.

يقترح محرّك البحث (غوغل) خيارات لتكملة العبارات البحثيّة، وهو ما ترك لدى الكثير من الباحثين انطباعاً جيّداً، فكان لزاماً النّظر في إضافتها لبرامج البحث وخصوصاً أنّ البرامج ستكون أكثر كفاءة؛ لأنّ حجم البيانات أقلّ وضبط البيانات أفضل؛ وقد وجد نسبة (64.71%) بين (موافق) و(موافق بشدة) أنّ الخدمة تقدّم في البرنامج بشكل مرضيّ وجيّد، في مقابل (29.41%) يرون أنّها متاحة بشكل جزئيّ فهي لا تقترح التّكملة قبل كتابة الحرف الثّالث؛ وذلك لتقليل الاحتمالات الكبيرة التي قد تنشأ عندها تصبح خدمة مزعجة، فمن الصعب الاختيار من هذا الكمّ الهائل، بينما نسبة (5.88%) وهو طالب واحد يرى أنّها غير متاحة؛ وربّما يعود السّبب إلى أنّه لم يصل إلى الحرف الثّالث، أو أنّه غفل عنها.

7-1-4-30- اهتم السّؤال السّابع والثّلاثون (يسمح البرنامج بالبحث عن أحدث الموادّ المضافة؟) بخاصيّة مهمّة موجودة في العديد من الأنظمة المكتبيّة وذلك من باب الإحاطة الجارية- وهي الاطّلاع على أحدث الموادّ المضافة؛ ولذلك فبرنامج فيوفيند (vufind) قد أتاح هذه الخاصيّة؛ وقد وردت الإجابات بنسبة (58.82%) بعدد (10) طلاب قد جرّبوا هذه الخاصيّة ووجدوا أنّها متاحة بشكل جيّد جداً، يليها نسبة (17.65%) بعدد (3) طلاب يرون أنّها تقدّم بشكل متوسّط، فيما يحمل نفس النّسبة (11.76%) طالبين يرون أنّها تقدّم بشكل ممتاز وآخرين يرون أنّها لا تقدّم، كما يظهر في الشّكل رقم (70):

جدول رقم (45) البحث عن أحدث المواد المضافة.




شكل رقم (70) البحث عن أحدث المواد المضافة.

البحث عن المواد المضافة	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدة	2	11.76%
موافق	10	58.82%
إلى حد ما	3	17.65%
غير موافق	2	11.76%
غير موافق بشدة	0	0.00%
المجموع	17	100.00%

يتيح البرنامج هذه الخاصية ولكنه -كما ذكرنا في عيوب هذا النوع من الفصل الثاني- يتوقف على وصلات التحديث متى تقوم بالتحديث! وهذا يبرر أن نسبة (17.65%) تراه يقدم الخدمة بشكل متوسط، ونسبة (11.76%) ترى أنه لا يقدم هذه الخدمة، بينما أغلبية العينة بنسبة (70.59%) ترى أنها تقدم بشكل جيد جداً.

7-1-4-31- اعنى السؤال الثامن والثلاثين (وجود خيارات كثيرة وسهلة لفرز النتائج في برنامج؟) بخيارات فرز النتائج من حيث كفايتها وسهولة استخدامها؛ وقد جاءت في المرتبة الأولى نسبة (47.06%) بعدد (7) طلاب أنها كافية وسهلة، بينما يشترك كل من (موافق بشدة)، (إلى حد ما) في نفس النسبة (17.65%) بعدد (3) طلاب في المرتبة الثانية، يليها في المرتبة الثالثة (11.76%) بعدد (2) من الطلاب يرون أنها غير كافية، وفي المرتبة الرابعة (5.88%) طالب واحد يرى أنها غير كافية وغير سهلة، كما يظهر في الشكل رقم (71):

جدول رقم (46) مدى سهولة وكفاية خيارات الفرز.




شكل رقم (71) مدى سهولة وكفاية خيارات الفرز.

خيارات الفرز	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدة	3	17.65%
موافق	8	47.06%
إلى حد ما	3	17.65%
غير موافق	2	11.76%
غير موافق بشدة	1	5.88%
المجموع	17	100.00%

تعدّ خيارات البحث من الأساسيات التي تساعد في ترتيب النتائج وفق ما يلائم الباحثين؛ ولذلك تختلف النسب باختلاف تطلّعات الباحثين، ومع ذلك نجد أنّ النسبة العظمى (64.71%) راضين عن استخدام هذه الخدمة، في مقابل (11.76%) غير راضين، وبينهما نسبة (17.65%) ترى أنّها تفي بالحد الأدنى.

7-1-4-32- استفسر السّؤال التاسع والثلاثون (بدعم تصفية (تضييق) النتائج؟) عن ميزة تصفية النتائج والتي تساعد الباحث في تضييق وتحديد النتائج للوصول إلى الغاية المطلوبة بأقلّ وقت؛ فقد جاء في الصّدارة نسبة (52.94%) بعدد (9) طلاب وجدوا أنّ البرنامج يتيح هذه الخاصيّة بشكل جيّد جدّاً، يليها نسبة (23.53%) بعدد (4) طلاب يرون أنّها متاحة بشكل جزئيّ، يليها نسبة (17.65%) بعدد (3) طلاب وجدوا أنّها ممتازة، يليها نسبة (5.88%) طالب واحد أجاب بأنّها غير متاحة، كما يشير إليه الشّكل رقم (72):

جدول رقم (47) تصفية النتائج.




شكل رقم (72) تصفية النتائج.

لعلّ السّبب وراء اختيار نسبة (23.53%) من العيّنة خيار (إلى حدّ ما) أو أنّها (متاحة بشكل جزئيّ) أنّ خيارات التّصفية لا تتيح التّصفية حسب كلّ الحقول ولكن الحقول الأكثر شهرة، وإن كانت الخيارات المتاحة وعددها (9) -كما يرى الباحث- كافيةً وشاملة ومنسّقة بطريقة جيّدة وهذا ما أكّده أغلبية العيّنة بنسبة (70.59%)، ومن المثير للحيرة غفلة الطالب الذي أجاب بأنّها غير موجودة!!.

7-1-4-33- ركّز السّؤال الأربعون (يمكن وضع علامة على نتائج البحث للتنزيل أو الحفظ أو الطباعة؟) على ميزة باتت متاحة على أغلب المواقع والمتصفّحات؛ وهي ميزة الحفظ في المفضّلة، وذلك ليصار إلى الاطّلاع عليها أو تنزيلها أو طباعتها في وقت لاحق؛ وقد وردت الإجابات حول دعم البرنامج لهذه الميزة بنسبة (58.82%) بعدد (10) طلاب يرون أنّ البرنامج يقدّمها بشكل جيّد جدّاً، بينما نسبة (29.41%) بعدد (5) طلاب

يرون أنه يقدّمها بشكل مقبول، في مقابل نسبة (11.76%) لطالبي يرون أنها تقدّم بشكل ممتاز، كما يوضّحه الشكل رقم (73):

جدول رقم (48) وضع علامة على النتائج.




وضع علامة للنتائج	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدة	2	11.76%
موافق	10	58.82%
إلى حد ما	5	29.41%
غير موافق	0	0.00%
غير موافق بشدة	0	0.00%
المجموع	17	100.00%

شكل رقم (73) وضع علامة على النتائج.

كما يرد في دليل استخدام البرنامج المرفق: فإن البرنامج يتيح خيار الحفظ على المفضلة وذلك بشرط تسجيل الدخول إلى حسابك؛ ولعلّ هذا هو السبب في أنّ نسبة (29.41%) وجدت أنه مقبولة وليست ممتازة أو جيّدة جداً والتي كانت نسبتهما (70.59%).

7-1-4-34- استعلم السّؤال الحادي والأربعون (يمكن إرسال قائمة النتائج عبر البريد الإلكتروني؟) عن خيار مشاركة النتائج عبر البريد الإلكتروني؛ وقد أظهرت النتائج أنّ نسبة (52.9%) بعدد (9) طلاب قد جرّبوا هذه الميزة وهم راضون عنها، بينما نسبة (23.5%) بعدد (4) طلاب قد جرّبوها ووجدوا أنها مقبولة، يليها نسبة (17.6%) بعدد (3) طلاب يرونها ممتازة، وطالب واحد بنسبة (5.9%) يرى أنها غير متاحة، كما يظهر في الشكل رقم (74):

جدول رقم (49) إرسال قائمة النتائج عبر البريد الإلكتروني.



مشاركة النتائج	العدد	النسبة المئوية
موافق بشدة	3	17.65%
موافق	9	52.94%
إلى حد ما	4	23.53%
غير موافق	1	5.88%
غير موافق بشدة	0	0.00%
المجموع	17	100.00%


شكل رقم (74) إرسال قائمة النتائج عبر البريد الإلكتروني.

ما زال البريد الإلكتروني يناضل ليبقى في السّاحة، وخصوصاً مع ظهور برمجيات التّواصل الاجتماعيّ والتي أصبحت أكثر شعبية وانتشاراً، وبقيت الصّفة الرّسمية والعلمية

للبريد الإلكتروني إلى الآن، والبرنامج من هذا المنطلق يتيح مثل هذه الميزة؛ وربما تساؤل شعبية البريد الإلكتروني هو السبب وراء نسبة (23.53%) الذين يرون أنها تقدّم بشكل مقبول، في مقابل النسبة الأكبر (70.59%) بين (موافق) و(موافق بشدة).

7-1-4-35- اهتم السؤال الثاني والأربعون (يمكن تصدير الاستشهادات بأكثر من أسلوب؟) بخاصية تصدير الاستشهادات المرجعية، وهي ميزة مفيدة للباحثين تسهل عليهم وتوفير وقت كتابة الاستشهادات؛ وقد جاء في المرتبة الأولى نسبة (41.18%) بعدد (7) طلاب أنه يمكن تصدير الاستشهادات بشكل جيد جداً، وفي المرتبة الثانية نسبة (29.41%) بعدد (5) طلاب يرون أنها متاحة إلى حد ما، وفي المرتبة الثالثة نجد نسبة (23.53%) بعدد (4) طلاب وجدوا أنها تقدّم بشكل ممتاز، والمرتبة الأخيرة بنسبة (5.88%) طالب واحد يرى أنها غير متاحة، كما يوضحه الشكل رقم (75):

جدول رقم (50) تصدير الاستشهادات بأكثر من أسلوب.




شكل رقم (75) تصدير الاستشهادات بأكثر من أسلوب.

تتاح هذه الميزة في العديد من المواقع العلمية العالمية، وخصوصاً المجالات الأكاديمية والمحكمة؛ وذلك لأهميتها الكبيرة، والبرنامج يتيح هذه الخاصية وفق تصدير الاستشهادات حسب ثلاث مدارس عالمية: (APA), (MLA), (Chicago) وهي الأشهر والأكثر استخداماً؛ ولعل سبب نسبة (29.41%) في أنها مقبولة هو أنه اكتفى بهذه المدارس الثلاث، بينما النسبة الأكثر (64.71%) ترى أنها جديّة جداً.

7-1-4-36- ركّز السؤال الثالث والأربعون (يمكن عرض التسجيلية بصيغة مارك؟) على خيارات عرض التسجيلات وهي متاحة للعرض بصيغة (مارك)؛ وقد احتلت الصدارة نسبة (47.1%) بعدد (8) طلاب جربوا عرضها بصيغة (مارك)، يليها نسبة (23.5%) بعدد (4) طلاب يرون أنها ممتازة، وآخرون يرونها مقبولة بنفس العدد والنسبة، ونسبة (5.9%) طالب واحد لم يجد هذه الخاصية، كما يشير إليه الشكل رقم (76):

جدول رقم (51) عرض لتسجيلات بصيغة (مارك).




شكل رقم (76) عرض لتسجيلات بصيغة (مارك).

يعتمد برنامج فيوفيند (vufind) صيغة (مارك) بشكل أساسي في التعامل مع البيانات، ويتيح كذلك استعراض التسجيلات بصيغة (مارك) ولكنها تُسمى في البرنامج (عرض الأخصائي)؛ ولعل ذلك هو السبب في أن طالباً واحداً فقط لم يجد هذه الخاصية، وربما هو أحد الأسباب التي قللت من رضى بعض أفراد العينة، والسبب الآخر أن العرض بصيغة (مارك) متاح لكل تسجيل على حدة وليس لكل قائمة النتائج، بينما النسبة الكبرى (70.59%) فهي تجدها مناسبة جداً.

7-1-4-37- تمحور السؤال الرابع والأربعون (السرعة في استرجاع البيانات مقارنة بالفهارس الثانية؟)

حول مقارنة سرعة استرجاع البيانات مقارنة بفهارس أنظمة المكتبات الأخرى؛ ويرى أغلب عينة البحث أنه أسرع بمقدار جيد بنسبة قدرها (52.9%) بعدد (9) طلاب، بينما نسبة (29.4%) بعدد (5) طلاب يرون أنه أسرع بمقدار كبير، يليها نسبة (17.6%) بعدد (3) طلاب يرون أنه متقارب وربما أسرع بمقدار بسيط، كما يظهر في الشكل رقم (77):

جدول رقم (52) سرعة استرجاع النتائج مقارنة بالفهارس الأخرى.




شكل رقم (77) سرعة استرجاع النتائج مقارنة بالفهارس الأخرى.

يتفق المختصون على أن برمجيات البحث الموحد وخصوصاً نوع دمج الفهرس أسرع من الفهارس الأخرى كونه يركّز على البحث ويستخدم أفضل الخوارزميات؛ وهذا ما يؤكده النسبة الكبرى (82.35%) في مقابل (29.41%) يرون الاختلاف بسيطاً؛ وذلك ربّما يعود لأنّ الفارق يكون بالتّواني وبأجزاء الثّانية والتي قد لا يلتفت إليه البعض.

7-1-4-38- اهتم السّؤال الخامس والأربعون (إمكانية تصدير البيانات بتنسيقات مختلفة (note, excel...؟) بخيار تصدير بيانات التّسجيلات بتنسيقات مختلفة؛ ممّا يسهّل على أخصائيّي المعلومات التّعامل مع البيانات بكفاءة واحترافية؛ حيث ترى نسبة (47.1%) بعدد (8) طلاب أنّه يتيح هذه الخاصيّة بشكل جزئيّ، بينما ترى نسبة (42.1%) بعدد (7) طلاب أنّه متاح بشكل جيّد جدّاً، وتشترك بنفس النسبة (5.9%) طالب واحد يرى أنّها متاحة بشكل ممتاز وطالب كذلك يرى أنّه غير متاح، كما يظهر في الشّكل رقم (78):

جدول رقم (53) تصدير البيانات بتنسيقات مختلفة.




شكل رقم (78) تصدير البيانات بتنسيقات مختلفة.

يتيح برنامج فيوفيند (vufind) تصدير التّسجيلات بتنسيقات عدّة منها: (الملفات النصيّة)، ولكن من العجيب أنّه لا يتيح صيغة (XLS) لملفات الإكسل أو (csv) التي تعتبر البديل لملفات الإكسل في البرامج المفتوحة ولكن مع وجود خيار التصدير لملفات نصيّة فلا سبب واضح لمن اختار أنّه لا يتيح إلّا الخطأ، بينما نجد أنّ النسبة الأكبر (47.06%) عبّرت بأنّه متاح بشكل جزئيّ لهذا السّبب الذي ذكرناه، ومن أجاب أنّه متاح بشكل جيّد جدّاً - غالباً - نظر أنّ الملفات النصيّة من الممكن تحويلها إلى الإكسل وهم بنسبة (47.06%).

7-1-4-39- ليأتي السّؤال قبل الأخير (ما مدى رضاك عن استخدام برنامج فيوفيند (vufind)؟) حول التّقييم النهائيّ للبرنامج ومدى رضی طلاب الدّراسات العليا في قسم المكتبات

والمعلومات (العينة) عن استخدام البرنامج؛ حيث لم يسجل أي من الطلاب أنه (غير راضٍ)، (غير راضٍ بشدة)، ولتأت النسبة الأكبر (47.06%) بعدد (8) طلاب بأنه (راضٍ إلى حد ما)، يليها نسبة (41.18%) بعدد (7) طلاب بأنه (راضٍ) عن البرنامج، ويليهما نسبة (11.76%) بعدد (2) من الطلاب بأنه (راضٍ بشدة)، كما يشير إليه الشكل رقم (79):

جدول رقم (54) التقييم النهائي للبرنامج.



شكل رقم (79) التقييم النهائي للبرنامج.

ليس من المستغرب ولا الخاطئ أن النسبة الأعلى (47.06%) بين الخيارات الثلاثة - كما يظهر في الشكل السابق - هي: (راضٍ إلى حد ما) مع أن المستعرض لمجمل الأسئلة التسع والثلاثين الخاصة بتقييم البرنامج يجد أن النسبة الأغلب (موافق) فمن المفترض أن تكون في التقييم النهائي (راضٍ)، ولكن عند التقييم النهائي هناك العديد من الأمور التي تسهم في تقليل أو زيادة الشعور بالرضى لدى المستخدم والتي لم يُسأل عنها كيلا يطول جداً؛ والتي منها: (الهوية البصرية للصفحة، ونوع الخط، وهل الانتقال من خيار إلى خيار يكون في نفس الصفحة أم في صفحة أخرى؟، وعدد الفقرات المطلوبة للوصول إلى الهدف المنشود، ومدى مطابقة نتائج البرنامج لتوقعات المستفيد)، إضافة إلى كل ما سبق: وجود الأخطاء الكثيرة في التسجيلات - والتي لا علاقة للبرنامج بها بل هي إحدى الميزات التي قدّمها البرنامج حيث كشف طاماتٍ في الإدخال - التي تظهر، ولكن مع كل هذا نجد أن البرنامج قد حظي برضى المستخدمين عينة البحث وهم من أصحاب الخبرة في هذا المجال.

7-1-4-40- أمّا بالنسبة للسؤال الأخير في الاستبيان (ما هي مقترحاتك لتخصيص البرنامج أو تطويره؟): فكان حول الاقتراحات التي تتعلق بالتخصيص أو التطوير، ولكن للأسف لم يقدم أو يُجب على هذا السؤال إلا شخص واحد فقط من (17) العدد الكلي للعينة،

وإجابته كانت: ضرورة ربط فهارس المكتبات الأخرى بالبرنامج للحصول على نتائج بحث أوسع.

ولا بدّ في النهاية من الإشارة إلى أنّ الباحث في هذا الاستبيان حاول جاهداً التركيز على الأمور المهمة فقط، دون التطرّق إلى الكثير من الجزئيات، ومع ذلك جاء مستقيضاً بعض الشيء. ولا يسعه إلا أن يرجو أن تقوم مقالات متعدّدة لتدرس الجوانب المختلفة التي تجاوزها الباحث.


بعد استعراض نتائج استبيان تقييم برنامج فيوفيند (vufind) من وجهة نظر طلاب الدراسات العليا من قسم المكتبات والمعلومات سيتمّ شرح أهمّ القوائم والتبويبات الموجودة في البرنامج.

7-2- **لمحة موجزة عن دليل استخدام البرنامج:** يعدّ برنامج فيوفيند (VuFind) من البرامج المميّزة التي تقدّم خدمة البحث الموحد بأسهل طريقة وأفضل أسلوب، وقد عمد الباحث إلى تقديم لمحة موجزة ومختصرة ممّا تمّ إرفاقه مع الأطروحة على قرص ليزريّ كشرح مبسّط للبرنامج مدعوماً بالصور:

بداية يمكن الدّخول إلى البرنامج المطبّق في مكتبات الجامعات السّوريّة -كما ذكرنا سابقاً- من خلال الرّابط:

(<http://vlib.damascusuniversity.edu.sy/vufind>)

بعد الدّخول إلى الرّابط تظهر نافذة برنامج فيوفيند (VuFind)، كما هو موضّح بالشّكل رقم (80)



شكل رقم (80) الصّفحة الرّئيسة لبرنامج فيوفيند (VuFind) المطبّق في مكتبات الجامعات السّوريّة.

تضمّ الصّفحة الرّئيسة أربع أقسام رئيسية:

7-2-2- يضم القسم الأول: الشريط العلوي، والذي يحتوي على قائمة اللغة، وقائمة تسجيل الدّخول، والشعار الذي تمّ تصميمه، وقائمة البحث، وقائمة الاستعراض.

تتيح (قائمة اللغة): ثلاث لغات أساسية هي: اللغة الإنكليزية (الافتراضية)، واللغة الفرنسية، واللغة العربية. ويمكن إضافة لغات أخرى من خلال ملف (config.ini) في قسم اللغات من خلال إزالة علامة الفاصلة المنقوطة (;)؛ وهي تضم (38) لغة مختلفة. وعند اختيار أي لغة من قائمة اللغات في الصفحة الرئيسية في البرنامج فإنها تقوم بترجمة الواجهات إلى اللغة المحددة بسهولة ويسر، وذلك بسبب ملفات الترجمة المعدة مسبقاً لكل لغة من اللغات المتاحة.

بينما تعتبر (قائمة تسجيل الدّخول): مختصة بإتاحة خيار تسجيل الدّخول، وخيار إنشاء حساب جديد. وهذه الميزة مهمة جداً فهي تتيح خيارات متعددة ومزايا متنوعة بالإضافة إلى مساحة الخصوصية التي تقدّمها للمستخدمين. من خلال الضّغط على قائمة تسجيل الدّخول تظهر نافذة تطلب إدخال (اسم المستخدم) و(كلمة المرور) وخيار: إنشاء حساب جديد

يتوسّط الشريط العلوي شعار البرنامج الذي تمّ تصميمه من قِبَل الباحث بالاستعانة بأخصائيّ تصميم، والشعار مسؤول عن إعادة المستفيد من أيّ مكان إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج، وذلك لتقليل الوقت والجهد المطلوب للوصول إلى الصفحة الرئيسية، وخصوصاً إن كان المستفيد قد تعمّق في البحث والاستعراض ضمن البرنامج واحتاج إلى العودة إلى الصفحة الرئيسية؛ بما يمثل اختصاراً لكثير من الخطوات.

وتعدّ القائمة الثالثة (search): وهي نسخة من قائمة (search option) التي في أسفل صفحة البرنامج، وقد تمّت إضافتها من قِبَل الباحث لأنّ الوصول إليها يتطلّب النزول إلى آخر الصفحة، بينما هنا يمكن الوصول إليها في أيّ وقت وأيّ مكان كان الباحث فيه، وخصوصاً مع خاصية تثبيت الشريط العلوي التي تمّت إضافتها كذلك بحيث يمكن الوصول إلى خياراته في أيّ وقت أراد الباحث، وتضمّ هذه القائمة: خيار البحث المتقدّم، وخيار سجلّ البحث.

يمتاز خيار البحث المتقدّم بوجود العديد من الخيارات الإضافية والمهمّة لتخصيص البحث، وتحديد البحث للوصول إلى المطلوب بسرعة ويسر، وبمجرّد الضّغط على خيار

البحث المتقدم ينتقل إلى صفحة البحث المتقدم، وهي بدورها تضم أساليب (البحث المنطقي البوليني) مع إتاحة إضافة مجموعات تخصيص حسب الحاجة، وخيارات تضيق البحث حسب: (رقم الاستدعاء، وحسب اللغة، وحسب شكل المادة، وكذلك بالنسبة للتاريخ). كما هو واضح في الشكل رقم (81)

شكل رقم (81) صفحة البحث المتقدم

كما نجد على يمين الصفحة رابطتين لأهم النصائح والإرشادات لاستخدام البحث المتقدم ومعاملات البحث.

ولدى قيام المستخدم بإجراء عملية بحث متقدم تظهر النتائج المسترجعة مع مجموعة من الخيارات المتنوعة تختص بالبحث المتقدم، وهي: (تحرير البحث المتقدم، بدء بحث متقدم جديد، بدء بحث أساسي جديد).

بينما يتيح الخيار الثاني: (سجل البحث) استرجاع عمليات البحث التي تمت من خلال الحساب مادام مسجل الدخول مرتبة حسب التاريخ التي تمت بها، ويمكن حفظها للاطلاع عليها في وقت آخر، وتخزينها لاسترجاعها في أي وقت تشاء، وذلك يساعد في توفير الوقت المطلوب لإعادة عمليات البحث المختلفة.

أما بالنسبة للقائمة الرابعة الاستعراض (browse): هي نسخة عن قائمة (find more) التي في أسفل الصفحة، وهي كسابقتها تمت إضافتها في الشريط العلوي، وقد تم تغيير الاسم لتعبر عن المضمون بشكل فعلي؛ فهي تضم خيارات استعراض البيانات والتسجيلات بطرق مختلفة سواء حسب الحقول الأساسية والأكثر أهمية في الفهرس، أو

حسب الترتيب الهجائي، أو استعراض الموادّ المضافة حديثاً، أو القنوات التي يمكن إضافة روابطها.

7-2-3- يلي الشريط العلويّ في الصفحة الرئيسة للبرنامج القسم الثاني: وهو صورة خلفية في منتصفها: مربع البحث البسيط، وقائمة تضمّ خيارات البحث ضمن الحقول المختلفة، وزرّ البحث، يليه خيار البحث المتقدّم.

وهناك خياران أساسيان في البحث البسيط: الخيار الأول: البحث من خلال إدخال عبارة بحث تبعاً لخيارات البحث ضمن القائمة التي تلي مربع البحث، بينما الخيار الثاني: والذي يسمّى البحث العشوائي وذلك بضغط زرّ البحث مباشرةً من دون إدخال أيّ عبارة بحث، وبالتالي يقوم البرنامج باسترجاع كلّ التسجيلات المتاحة فيه.

وعند الضّغط على أيّ من التسجيلات المسترجعة يعرض المعلومات المتعلّقة بالتسجيل مع مجموعة من الخيارات المهمّة، كما هو واضح في الشّكل رقم (82)

The screenshot shows a web application interface for a library or database. At the top, there's a navigation bar with a search icon and a 'تسجيل الدخول' (Login) button. Below the navigation bar, there's a search bar with a 'بحث' (Search) button. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'مواد مشابهة' (Similar Materials), lists several books with their titles and authors. The right column, titled 'المحاسبة الضريبية' (Tax Accounting), displays details for a specific book. The details include the author's name 'أكرم يوسف' (Akram Youssef), the title 'المحاسبة الضريبية' (Tax Accounting), the language 'العربية' (Arabic), the year '1986', and a list of similar materials. The page also features a sidebar with a search bar and a 'بحث' (Search) button.

شكل رقم (82) بيانات التّسجيلية مع الخيارات المتاحة.

نذكرها كما وردت:

1- أعلى التّسجيلية: تظهر مجموعة من الخيارات المتنوّعة والخدمات المميّزة التي يقدّمها البرنامج وهي: (الاستشهاد بالتّسجيلية، مشاركة التّسجيلية عن طريق رسالة نصيّة، مشاركة التّسجيلية عن طريق البريد الإلكتروني، طباعة بيانات التّسجيلية، تصدير التّسجيلية، الإضافة إلى المفضّلة، الحصول على رابط دائم للتّسجيلية).

2- أسفل التّسجيلة: تظهر كذلك مجموعة من الخيارات التي تتعلّق بالتّسجيلة وهي: (المقتنيات، الوصف، التّعليقات، إصدارات أخرى للتّسجيلة، موادّ مشابهة حسب رمز التّصنيف، عرض الأخصائي).

3- على يسار التّسجيلة: يعرض الإصدارات المشابهة للتّسجيلة (الأقرب والأكثر صلة).

7-2-4 - أمّا بالنسبة للقسم الثالث: فيأتي بعد مربّع البحث البسيط في الصّفحة الرّئيسة مجموعة من خيارات الاستعراض وهي: (الاستعراض من خلال رقم الاستدعاء، أو اللّغة، أو التّسيق).

7-2-5 - ليأتي القسم الرابع: في نهاية الصّفحة مجموعة من الخيارات المهمّة للمستفيد وهي: (خيارات البحث، وابحث عن المزيد، وتحتاج المساعدة)

وقد سبق الكلام عن كلّ من خيارَي (خيارات البحث، وابحث عن المزيد) فهما كما نلاحظ نفس قائمتَي (بحث عن، واستعراض) الموجودتَيْن في الشّريط العلويّ، كما سبق ذكره في بداية الشّرح. ويبقى الخيار الثالث وهو (تحتاج إلى المساعدة) والتي تضمّ مجموعة من النّقاط وهي: (إرشادات حول معاملات البحث) كذلك سبق شرحها عند الحديث عن البحث المتقدّم، و(أسأل أخصائيّ المكتبات) وهي خدمة مهمّة تتيح للمستفيد التّواصل مع أخصائيّ المكتبة والاستفسار عن الأمور التي يحتاجها -وهذه الخدمة غير مفعّلة وذلك بسبب عدم وجود أخصائيّ مكتبات مختصّاً يقدّم هذه الخدمة- وكذلك بالنّسبة (للأسئلة الشائعة) والتي هي مجموعة من الأسئلة التي يكثر السّؤال عنها وتداولها، ولذلك تُضمّن في هذا الخيار لتكون بمثابة الدّليل المبسّط للمستفيد حول الأمور المتكرّرة -وهي كذلك غير مفعّلة-.

تعتبر التّجربة واستكشاف البرنامج هو الخيار الأكثر فاعليّة للتعرفّ على البرنامج وتحقيق الألفة والخبرة فيه من خلال التّجربة مرّة بعد مرّة، والتّعرفّ على الخيارات والميزات الكثيرة التي يتيحها. هذا إذا استثنينا الميّزات والخيارات التي يمكن إضافتها أو التعديل عليها سواء في الجانب الشّكليّ أو في المضمون؛ حيث يمكن الاطّلاع على المزيد من خلال الرّجوع إلى الموقع الرّسميّ للبرنامج المتاح على الرّابط الآتي:

(<https://vufind.org/wiki/configuration>)، أو على قناة اليوتيوب:

(<https://www.youtube.com/@demiankatz>) والتي تختصّ بكلّ ما هو جديد

حول برنامج فيوفيند (VuFind).

7-3 - تصوّر مقترح لخطوات انضمام باقي مكتبات الجامعات السّوريّة إلى المشروع الوطنيّ

(البحث الموحد لمكتبات الجامعات السّوريّة):

كما ذكرنا سابقاً عند دراسة واقع المكتبات في الجامعات السوريّة في الجدول رقم (7) أنّ نسبة (90.63%) من الجامعات السوريّة لا تحقّق الشّروط المطلوبة لانضمامها لبرنامج البحث الموحد الذي تمّ تنصيبه، وذلك إمّا لعدم امتلاكها نظام إدارة المكتبات والمعلومات وبنسبة قدرها (65.62%)، أو لكونها لا تتيح الوصول إليه إلّا داخليّاً وهي بنسبة (72.73) من مجمل من يمتلك أنظمة وهذا يعتبر مؤشّراً خطيراً على واقع المكتبات في الجامعات السوريّة وخصوصاً في ظلّ أنّ الجامعات الخاصّة تعتمد في النظام التدريسيّ على نظام السّاعات المعتمّدة والذي يقوم بشكل كبير ومحوريّ على المكتبة والمراجع، وعدد الجامعات الخاصّة التي لا تحقّق معايير الانضمام يبلغ (22) جامعةً أي: بنسبة (91.6%) من مجمل الجامعات الخاصّة وعليه: فمن الضّروريّ العمل على النهوض بالمكتبات الجامعيّة الحكوميّة أو الخاصّة ويقترح الباحث مجموعة من الخطوات على الشكل الآتي:

- 7-3-2- إعداد دراسة استطلاعيّة لمكتبات الجامعات الخاصّة تتضمّن: مدى تحقيق المعايير الضّروريّة في المكتبات الجامعيّة سواء من حيث: البنية التّحتيّة، أو الفنيّة، أو الكوادر، أو المجموعات المكتبيّة، والاشتراك في قواعد البيانات العالميّة.
- 7-3-3- العمل على تحقيق معايير البنية التّحتيّة والتّجهيزات الضّروريّة -ولو بالحدّ الأدنى منها- بما يسهم في دعم العمليّة التعليميّة.
- 7-3-4- تدعيم ورغد مجموعات مصادر المعلومات بما يخدم طلّاب الجامعة والبحث العلميّ.
- 7-3-5- التّوظيف والتّعاقد مع عدد من أخصّائيّي المعلومات وخريجي قسم المكتبات والمعلومات؛ لإدارة المكتبة بالشّكل الأمثل.
- 7-3-6- اقتراح مجموعة من النّظم المتكاملة لإدارة المكتبات ونظّم المكتبات الرّقميّة للاختيار منها وتنصيبها في المكتبات.
- 7-3-7- الاستعانة واستشارة أخصّائيّي معلومات أصحاب خبرة وكفاءة للمقارنة بين النّظم المقترحة وتنصيبها، وضبط الإعدادات الأساسيّة لها.
- 7-3-8- تدريب العاملين في مكتبات الجامعات على استخدام هذه النّظم واكتساب الخبرة اللاّزمة للتعامل معها.

- 7-3-9 - الاستعانة بطلاب قسم المكتبات والمعلومات في كلّ من (جامعتي دمشق واللاذقية) للمساعدة في فهرسة وأتمتة بيانات المصادر والمراجع، وتمكينهم من اكتساب الخبرة اللازمة في سوق العمل وضمان صحة إدخال البيانات.
- 7-3-10 - إتاحة نظام إدارة المكتبات أو نظام المكتبات الرقمية على الخطّ المباشر؛ ليتمكن طلاب الجامعة والباحثين من خارجها من الوصول إلى البيانات والبحث فيها، مع مراعاة تحديد الصّلاحيّات وفق سياسة المكتبة.
- 7-3-11 - العمل على ربط نظم المكتبات للجامعات الحكوميّة والخاصّة ببرنامج البحث الموحد فيوفيند (VuFind).
- 7-3-12 - العمل على تخصيص واجهة برنامج البحث الموحد فيوفيند (VuFind) والقوائم ضمنه بما يتناسب مع التّصور العامّ للمشروع ورؤية وزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ؛ كونها المظلة الرّسميّة لكلّ الجامعات السّوريّة.
- 7-3-13 - إقامة دورات تدريبية للباحثين وطلاب الجامعات، وإعداد أدلة توضيحية لاستخدام برنامج فيوفيند (VuFind).
- 7-3-14 - العمل على تفعيل الخدمات غير المتاحة، وإدراج خدمات جديدة في برنامج فيوفيند (VuFind) تلبي حاجات ورغبات المستخدمين.

خلاصة الفصل الرابع:

يعدّ الجانب التطبيقيّ في أي بحث البرهان الحقيقيّ على العمل والاثبات الواقعيّ للافتراضات النظرية ومن هنا كان لا بد من التوسع والتفصيل بعض الشيء لتتشكل الصورة كاملة بدون اجتزاء أو تشويه وذلك من خلال استعراض طرق تنصيب برنامج فيوفيند (vufind) بعد إعداد البيئة التجريبية واختباره وتخصيص سيرفر خاص له وإعداد البيئة الفنية والتقنية ومن ثم تنزيله وضبط اعداداته والانتقال للتعرف على آليات ربطه بالنظم الثلاثة الأساسية المستخدمة في الجامعات السورية (كوها، الأفق، نيوجن لايب) واعتماد طريقة الربط بأكثر من نظام (Multibackend) وشرح خطوات تطبيقها والملفات الضرورية لها ليصار فيما بعد إلى تخصيص البرنامج بما يلاءم التّصور العام للمشروع الوطنيّ سواء بالشعار الذي صمم أو الرابط الذي أتيح عليه أو الإضافات التي طبقت ثمّ البحث في استخدامه من خلال تقييم استخدامه من قبل عينة من طلاب الدراسات العليا في قسم المكتبات والمعلومات في جامعة دمشق وإنشاء دليل للاستخدام مرفق على قرص ليزري ليختم بالخطوات اللازمة للانضمام للمشروع الوطني (البحث الموحد لمكتبات الجامعات السورية).

الخاتمة:

يتسارع الزمان وتتسارع معه الاختراعات والابتكارات في مختلف المجالات وشتى الاختصاصات والمكتبات ليست استثناء من هذا التسارع بل هي معنية به أكثر من غيرها إذ بها يناط تنظيم فوضى البيانات وعليها المعتمد في ضبط النمو غير المسبوق من الإنتاج ومن هنا تبرز أهمية برمجيات البحث الموحد التي درستها الأطروحة لتشكّل صورة بسيطة عنها من خلال التعرف على المفهوم والأنواع والميزات والعيوب ودراسة برمجياته ونماذجه ومتطلباته والنظر بومضات خاطفة لمستقبله لننتقل بعد ذلك بجولة سريعة على تجارب عالمية لمكتبات طبّقة والاستفادة منهم والتعلم من أخطائهم وشرح مراحل تطبيقه وآليات ربطه بالأنظمة المختلفة بعد التعرف على الجامعات السورية ومكتباتها وأنظمتها واختيار المكتبات التي تتحقق فيها الشروط وتخصيص واجهات البرنامج وتقييمه وشرح استخدامه لتختتم الأطروحة ببيان الخطوات اللازمة للانضمام باقي المكتبات الحكومية والخاصة للمشروع الوطني (البحث الموحد لمكتبات الجامعات السورية) للارتقاء بسوية البحث العلمي وتصنيف الجامعات السورية.

النتائج والمقترحات:

النتائج:

- 1- عدم وضوح الحدود الفعلية لمصطلح البحث الموحد، وذلك بسبب الشمولية التي يتمتع بها هذا المصطلح وتعلقه بالمكتبات والانترنت على حدٍ سواء.
- 2- يتم استخدام العديد من المصطلحات للتعبير عن البحث الموحد بشكل مترادف، ويعود ذلك للخلط الواضح بين الأنواع والأدوات والنماذج، بالإضافة إلى أن صياغة بعض الأدبيات التي تعرف البحث الموحد تكون مبهمّة وعامّة، كما أن التخصّصات التي تعرفه وتشرح مفهومه مختلفة ومتنوّعة.
- 3- تعدّد أنواع البحث الموحد واختلاف الباحثين في تقسيمه يعود إلى المنطلق الذي ينظر من خلاله الباحث؛ فالذي ينظر إلى عملية البحث قسّمه إلى قسمين، والذي ينظر إلى عملية الاسترجاع قسّمه إلى أربع أقسام.
- 4- تبقى المبادئ الأساسية هي المحور والركيزة التي تدور حولها التقنيات الحديثة؛ فالبحث الموحد لم يلغى استراتيجيات البحث بل استثمارها وربط فيما بينها وطورها للوصول لأفضل نتيجة وهذا ما يدعم الفرض الأول الذي ركز على حتمية البحث الموحد للتغلب على التشتت في استراتيجيات البحث.
- 5- تعدّ المعايير والبروتوكولات العصب الأساسية في عملية البحث، وركيزة مهمّة في آليات الاسترجاع؛ لأنّها تسمح بقدر مشترك يمكن الانطلاق منه للتغلب على التشتت واختلاف استراتيجيات البحث.
- 6- تعدّ عملية جمع النتائج في البحث الموحد معقّدة وتحتاج جهود كبيرة؛ لذلك فهي مستمرة في التطور والاستفادة من التقنيات الحديثة، وذلك يدعم الفرض الخامس الذي ذكر حتمية استخدام البحث الموحد لمساعدة المكتبات في مواكبة التطورات ومسايرة الاتجاهات الحديثة، ليس ذلك وحسب بل والاستفادة من العلوم الأخرى لمعرفة أفضل الطرق والأساليب في دمج النتائج وترتيبها بالشكل المناسب للمستفيد.
- 7- اختلاف الأشكال والأنواع يتيح مجالات شتّى بما يلبي مختلف احتياجات ومتطلبات الشركات والمؤسسات والمكتبات ومراكز المعلومات، بل حتّى الأفراد والمستفيدين.

- 8- يمتاز برنامج فيوفيند (VuFind) بسعة انتشاره على المستويين العربي والعالمي، ولكنه يعاني على المستوى العربي من ندرة توثيق مراحل تطبيق البرنامج وشرح المشكلات التي تواجههم.
- 9- صعوبة الحصول على المعلومات حول مكتبات الجامعات السورية بسبب ندرة المعلومات على أغلب مواقع الجامعات، وصعوبة التواصل مع أمناء المكتبات، وتعقيد المتطلبات في بعض الجامعات.
- 10- تعاني أغلب مكتبات الجامعات السورية من الإهمال وعدم التطوير، مع أنها تعتبر الركيزة الأساسية للبحث العلمي مما يوضح تراجع مستوى البحث العلمي.
- 11- تفوقت مكتبات الجامعات الحكومية من حيث: عدد المصادر، والموظفين على الجامعات الخاصة، ولعل ذلك لقدم تأسيسها وكثرة الكليات فيها، مع أن أغلب المصادر المتاحة فيها قديمة ولا تشكل قيمة علمية كبيرة.
- 12- تعتبر قلة عدد المصادر والموظفين في مكتبات الجامعات السورية الخاصة غريباً، ويتنافى مع سياسة التعليم فيها.
- 13- غياب كل ما يتعلق بالتعريف بالمكتبة، والمعلومات الضرورية حولها في كثير من مواقع الجامعات الحكومية والخاصة.
- 14- بلغ عدد مكتبات الجامعات الحكومية التي تطبق نظام إدارة المكتبات (2) وبنسبة (6.25%) من مجمل الجامعات السورية، ولعل السبب في ذلك أن كلتا الجامعتين تضمّان قسم المكتبات والمعلومات وقد قامت فيهم مبادرة إحياء المكتبات.
- 15- تقدّر نسبة الجامعات السورية الخاصة التي تطبق نظام لإدارة المكتبات (28.12%) وهي تسع جامعات؛ ثلاث منها تستخدم نظاماً محلياً لا يتوافق مع المعايير العالمية، وثلاث تستخدم نظام (كوها)، وواحدة تستخدم نظام (الأفق)، وأخرى تستخدم نظام (نيوجن لايب).
- 16- إن عدد مكتبات الجامعات التي تتيح فهرسها على الخطّ المباشر هي: (3) فقط وبنسبة تقدّر ب(9.37%) من مجمل عدد مكتبات الجامعات السورية وبنسبة (27.27%) من عدد المكتبات التي لديها نظام وهي (11).
- 17- غياب مفهوم نظم المعلومات لدى العديد من أمناء المكتبات في الجامعات السورية.

18- يتيح موقع برنامج فيوفيند (VuFind) العديد من الشّروحات والتّعليمات لتتصيب وتخصيص وربط أنظمة المكتبات المتكاملة معه، وهذا يدلّ على قوّة البرنامج وموثوقيّته.

19- تمّ تطبيق وتتصيب برنامج فيوفيند (VuFind) على سيرفر (جامعة دمشق)، وهو متاح على الرابط: (<http://vlib.damascusuniversity.edu.sy/vufind>)، والتّعديل على واجهته بما يتلاءم مع البصمة البصريّة لمواقع عيّنة البحث بالاستعانة بأخصائيّ معلوماتيّة.

20- جاءت النّائج بأغليّة طّلاب مرحلة الدّكتوراه بنسبة قدرها (64.7%) وأغليّة اختصاص نظم تخزين واسترجاع المعلومات بنسبة قدرها (58.8%)، في مقابل مرحلة الماجستير بنسبة (35.3%)، واختصاص إدارة المكتبات وخدمات المعلومات بنسبة (41.2%)، والذي أغنى التّقييم لكون طّلاب مرحلة الدّكتوراه أكثر خبرة وإطلاعاً من طّلاب الماجستير، وكلاً الاختصاصين ينظرون إلى البرنامج بتعمّق من وجهة نظر الاختصاص الذي لديهم خبرة كبيرة فيه؛ حيث اختصاص نظم تخزين واسترجاع المعلومات يؤكّد على الجزئيّات الفنيّة والتّقنيّة والمعايير الهيكلية للبرنامج وملاحظة أخطاء الإدخال وآليات معالجتها من قبل البرنامج، فيما يبحث اختصاص إدارة المكتبات وخدمات المعلومات عن آليات استخدامه وسهولة التّعامل مع قوائمه وتبويّاته وجودة الإخراج ودقّته وسرعته.

21- أظهر الاستبيان تقييم برنامج فيوفيند (VuFind) أنّ أعلى نتيجة للسؤال الخامس: هو استخدام محرّك البحث (الباحث العلمي) من (غوغل) بنسبة قدرها (94.1%)، وذلك بسبب إلزام (جامعة دمشق) الباحثين بإنشاء حسابات عليه، بالإضافة لكونه من الخيارات القليلة المتاحة للبحث عن الكتب الإلكترونيّة والمقالات العلميّة المتاحة على الانترنت، يليها استخدام برنامج فيوفيند (vufind) المنصّب في (جامعة المجمعة) ومنصّة (Ebsco) ومحرّك (Duckduckgo) بنسبة قدرها (23.5%)، وذلك بسبب الشّهرة الكبيرة التي يحظى بها المحرك والمنصة، وربّما السبب الذي دفع عدداً من الطّلاب لتجربة البحث في (جامعة المجمعة) هو أنه من المواقع العربيّة القليلة التي استخدام فيوفيند ولا يحتاج إلى اشتراك أو تكاليف، ليشترك في المرتبة الثالثة كلّ من محرّك (Dogpile) ومنصّة (WorldWideScience) بنسبة قدرها (17.6%)، ولعل السبب أنّ المستخدمين لهم لديهم تجربة مع محرّكات البحث فهما ليسا بهذه الشّهرة الكبيرة ولا قوّة الاستخدام وخصوصاً في سوريا أو الوطن العربيّ، ولينفرد كلّ من (مركز التّخطيط القوميّ،

منصة (ohiolink)، ومنصة (Gale PowerSearch) بالمرتبة الرابعة والأخيرة، وذلك دليل على ندرة من اطلع عليهم أو بحث فيهم؛ وذلك للتكاليف المطلوبة وضرورة الاشتراك في بعضهم.

22- ركزت الأسئلة (8، 14-18) على واجهة برنامج فيوفيند (VuFind) ومدى ملائمة العرض فيها ووضوح الخيارات ضمنها وسهولة استخدامها وأظهرت النتائج تأكيد أغلبية العينة أن واجهات البرنامج سهلة وبسيطة ومناسبة بنسبة قدرها (67.6%) بين (موافق) و (موافق بشدة) يليها نسبة (19.6%) يعتقدون أنها جيدة إلى حد ما وهذا يدل على خبرة المصممين وتمكنهم وقوة واجهات البرنامج وفعاليتها وهذا يثبت الفرض الثالث الذي ركز على ضرورة تطبيق البحث الوحد كونه يساعد الباحثين للوصول إلى المعلومات بوقت وجهد أقل.

23- تم اثبات كل من الفرض الثاني والرابع والذي تمحورا حول ان البحث الموحد ضروري للتغلب على تنوع الأنظمة وكونه يتيح فرصة لإنشاء تعاون بين المكتبات المختلفة من خلال ما أظهره استبيان تقييم برنامج فيوفيند (VuFind) بأن أغلبية طلاب الدراسات العليا في قسم المكتبات والمعلومات وذلك بنسبة (46.35%) يرون في الأسئلة 19-26 والتي تمحورت حول تكامل ودعم برنامج فيوفيند (VuFind) - أن البرنامج يدعم التكامل مع الأنظمة الأخرى وأدوات التعاون والشبكات الاجتماعية ولديه شركات ومجتمعات تدعمه وتقوم على تطويره وحل مشكلاته بشكل جيد جداً بينما نسبة (40.41%) يرون أن تكامل البرنامج ودعمه جيد إلى حد ما ويحتاج إلى المزيد وخصوصاً المجموعات العربية وذلك لندرته في الوطن العربي.

24- ركزت أسئلة الاستبيان من (27-37) على عملية البحث في برنامج فيوفيند (VuFind) من حيث كفاية الخيارات وسهولة الاستخدام ودعم الأساليب والمعاملات البحثية ووجود إرشادات ومقترحات تساعد في تسهيل عملية البحث حيث جاءت نسبة الصدارة (69.49%) بين (موافق) و (موافق بشدة) على هذه الأسئلة فهم يعتقدون أنها كافية ووافية وسهلة الاستخدام بينما نسبة (25.14%) يعتقدون انها مقبولة بل وجيدة إلى حد معقول والنسبة المتبقية (5.37%) يعتقدون أنها غير كافية وتحتاج إلى تحديث ولا بد من الإشارة أن هذا رأي أخصائي المعلومات من طلاب الماجستير والدكتوراه الذين لديهم إلمام كبير ومعرفة واسعة.

25- يمكن اثبات الفرضين السادس والسابع والذان أكدا على ضرورة تطبيق البحث الموحد لكونه يساعد الباحثين في رفع سوية البحث العلمي ويخفف من أعباء أخصائي المعلومات ويسمح بتقديم خدمات جديدة، إذ يعتقد أكثرية الطلاب وبنسبة (67.62%) عند اجابتهم على الأسئلة

(37-45) التي ركزت على عملية الاسترجاع والخدمات التي يقدمها أن برنامج فيوفيند (VuFind) متميز ويتيح العديد من الخيارات والأدوات للتحكم في النتائج المسترجعة بالإضافة إلى الخدمات الرائعة التي يقدمها للمستخدمين في مقابل (26.45%) هم راضون إلى حد ما عن أدائه في عملية الاسترجاع والخدمات المتاحة ونسبة (5.93%) غير راضين عن الخدمات أو عملية الاسترجاع.

26- وضحت إجابات سؤال مدى رضى طلاب الدراسات العليا في قسم المكتبات والمعلومات (العيّنة) عن استخدام برنامج فيوفيند (VuFind)؛ أنه لا يوجد أيّ من الطلاب (غير راضٍ)، (غير راضٍ بشدّة)، فيما النسبة الأكبر (47.1%) بعدد (8) طلاب بأنّه (راضٍ إلى حدّ ما)، يليها نسبة (41.2%) بعدد (7) طلاب بأنّه (راضٍ) عن البرنامج، ويليها نسبة (11.8%) بعدد (2) من الطلاب بأنّه (راضٍ بشدّة)، ليس هذا من المستغرب ولا الخاطئ أنّ النسبة الأعلى في الإجابة على هذا السؤال هي: (راضٍ إلى حدّ ما) مع أنّ المستعريض لمجمل الأسئلة التسع والثلاثين الخاصة بتقييم البرنامج والنتيجتين السابقتين يجد أنّ الإجابة الأغلب (موافق) فمن المفترض أن يكون في التقييم النهائي (راضٍ)، ولكن السؤال لا يستفسر عن مجموع التقييم السابق بل عن مدى رضا المستخدم للبرنامج فمن المعلوم أن هناك العديد من الأمور التي تسهم في تقليل أو زيادة الشّعور بالرضا لدى المستخدم ولكن مع كلّ هذا نجد أنّ البرنامج قد حظي برضا المستخدمين عيّنة البحث وهم من أصحاب الخبرة في هذا المجال.

المقترحات:

- 1- ضرورة رفد الأدبيّات العربيّة بمقالات وأبحاث ودراسات أكثر حول موضوع البحث الموحد، وذلك بسبب الندرة الكبيرة حول هذا الموضوع.
- 2- عقد مجموعة من المؤتمرات والندوات وورش العمل، والتي تُعنى بنشر الوعي المعلوماتي ورسم الحدود الفعلية للمصطلحات المتشابهة.
- 3- دعم ورغد المبادرات التطوعية المجتمعية بشكل عامّ والأكاديمية بشكل خاصّ؛ لما لها من دور كبير وفائدة عظيمة في إكساب الطّالاب المزيد من الخبرة والارتقاء بالبحث العلميّ في الجامعات
- 4- إعادة النّظر في مفهوم المكتبة الجامعية من كونها مستودع مهجور إلى كونها الرّكيزة الأساسية في البحث العلميّ، وتدعيم دورها بالشّكل الأنسب.
- 5- الاهتمام بتعيين أخصائيّ المكتبات في المكتبات الجامعية والسّماح لهم بالقيام بدورهم ومتطلّباتهم وعدم إقحامهم بالأُمور الامتحانية والمتطلّبات الروتينية.
- 6- تنشيط وتفعيل مجموعات المكتبات الجامعية ورفدها بمصادر المعلومات المختلفة بما يلي المتطلّبات الضّرورية للطّالاب والباحثين والعاملين.
- 7- تفعيل دور الهيئات والمؤسّسات الوطنيّة لوضع والتّعريف بالمعايير والبرتوكولات التي تدعم برمجيات البحث الموحد، وتسهم في رفع سويّة الخدمات وكفاءتها.
- 8- إقامة دورات تدريبية على نظم المعلومات لأمناء المكتبات في المكتبات الجامعية.
- 9- العمل على إعادة تفعيل مبادرة (إحياء مكتبات دمشق) في قسم المكتبات والمعلومات، وإكمال العمل على باقي مكتبات (جامعة دمشق).
- 10- تشجيع مكتبات الجامعات السوريّة على النّهوض بمكتباتها وتحقيق المتطلّبات الأساسية للانضمام إلى برنامج البحث الموحد فيوفاند (VuFind).
- 11- إعداد كوادر مؤهلة ومتخصّصة في البحث واستراتيجيّاته، وذلك بهدف خدمة الباحثين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
- 12- الاعتناء بمواقع الجامعات السوريّة والتّعريف بها وبمكتباتها بشكل واضح وببسيط، والأفضل أن يكون لها صفحة خاصّة بها كما في مديرية المكتبات في (جامعة دمشق).

- 13- الاستفادة من التنوع المتميز والشمولية الكبيرة لبرمجيات البحث الموحد بما يتوافق مع سياسة المكتبة ومتطلباتها.
- 14- دعم وتشجيع الأبحاث العلمية وخصوصاً التي تشمل جانباً تطبيقياً، وتقديم التسهيلات الضرورية والحوافز المعنوية والمادية.
- 15- الاهتمام والاعتناء بدراسة معمقة ومفصلة عن برنامج البحث الموحد فيوفيند (VuFind) وخصوصاً الجوانب التي لم تتطرق لا هذه الأطروحة.
- 16- إعداد المزيد من الاستبيانات واستطلاعات الرأي للتعرف المتطلبات الفعلية والتعديلات الضرورية التي يجب تطبيقها على برنامج البحث الموحد فيوفيند (VuFind).
- 17- اعتماد الخطوات المقترحة للانضمام للمشروع الوطني (البحث الموحد لمكتبات الجامعات السورية) بما يسهم في رفع سوية البحث العلمي والعلمية التعليمية.
- 18- تخصيص اختصاصي معلومات ذو خبرة وكفاءة لإدارة برنامج البحث الموحد فيوفيند (VuFind) والعمل على تطويره وحل المشكلات التي قد تنشأ وإدخال التعديلات الضرورية في حال تم انضمام مكتبات أخرى.

قائمة المصادر والمراجع:

- المصادر والمراجع العربية

1. الأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية (2024) عن الأكاديمية. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <http://araeb.org.sy>
2. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (2024) عن الأكاديمية. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط https://latakia.aast.edu/ar/contenttemp.php?page_id=45200009
3. جامعة الإتحاد الخاصة (2024) النشأة والتأسيس. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط https://www.ipu.edu.sy/?page=category&category_id=9&lang=ar
4. الجامعة الافتراضية السورية (2024) لمحة عن الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://www.svuonline.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9>
5. جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية (2024) جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://au.edu.sy/ar/about-us>
6. جامعة حمص (البعث سابقاً) (2024) عن الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://albaath-univ.edu.sy/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9>
7. جامعة الجزيرة الخاصة (2024) كلمة رئيس الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://jude.edu.sy/abouts/president-word>
8. جامعة الحواش الخاصة (2024) التأسيس. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <http://new.hpu.edu.sy/ar/%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9>
9. الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (2024) فلسفة الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://iust.edu.sy/ar/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9>
10. جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (2024) لمحة عن الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط https://ru.edu.sy/about_us?p=1
11. الجامعة السورية الخاصة (2024) تأسيس الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط https://www.spu.edu.sy/index.php?page=show&ex=2&dir=items&lang=&1&ser=1&cat_id=322&act=322
12. جامعة الشام الخاصة (2024) حول الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://aspu.edu.sy/site/arabic/index.php?node=55173&cat=14993>

13. جامعة الشهباء الخاصة (2024) لمجة عن جامعة الشهباء الخاصة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <http://www.su.edu.sy/ar/uni1>
14. الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (2024) حول الجامعة استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://aust.edu.sy/abouts>
15. الجامعة العربية الدولية الخاصة (2024) موقع الجامعة العربية الدولية والبنية التحتية. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://www.aiu.edu.sy/ar/102/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9>
16. جامعة الفرات (2024) عن الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <http://alfuratuniv.edu.sy/index.php?set=3&lang=1&id=270&act=270>
17. جامعة القلمون الخاصة (2024) نشأة الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <http://www.uok.edu.sy/the-founding-of-the-university>
18. جامعة المنارة الخاصة (2024) رؤية الجامعة وأهدافها. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط https://www.manara.edu.sy/index.php?page=show&ex=2&dir=items&lang=1&ser=1&cat_id=23&act=23
19. جامعة الوادي الدولية الخاصة (2024) كلمة رئيس المجلس. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://wiu.edu.sy/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3>
20. الجامعة الوطنية الخاصة (2024) كلمة السيد رئيس الجامعة الوطنية الخاصة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://wpu.edu.sy/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9>
21. جامعة اليرموك الخاصة (2024) الرؤية والأهداف. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://site.ypu.edu.sy/index.php/site/article/50>
22. جامعة أنطاكية السورية الخاصة (2024) لمحة عن الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://asu.edu.sy>
23. جامعة إيبلا الخاصة (2024) عن الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <http://www.ebla.edu.sy/ar/presidency>
24. جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية- فرع مجمع السيدة رقية (2024) مرسوم إنشاء الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <http://rugayya-uni.com/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85>

- <https://shamkuftaro.org/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88>
25. جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية- فرع مجمع الشيخ أحمد كفتارو (2024) لمحة عن الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://shamkuftaro.org/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88>
26. جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية- فرع مجمع الفتح الإسلامي (2024) الرئيسية. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://www.shifa-sy.com/index.php>
27. جامعة اللاذقية (تشرين سابقاً) (2024) تاريخ التأسيس. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://tishreen.edu.sy/ar/General/GeneralInfo>
28. جامعة حلب (2024) لمحة تاريخية عن الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://www.alepuniv.edu.sy/about-university>
29. جامعة حماة (2024) لمحة عن الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://www.hama-univ.edu.sy/ar/about/5-about-univ-ar>
30. جامعة دمشق (2024) تاريخ الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://www.damascusuniversity.edu.sy/index.php?lang=1&set=3&id=384>
31. جامعة طرطوس (2024) من نحن؟. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <http://tartous-univ.edu.sy/tartous-university/ar/get-level>
32. جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (2024) التأسيس. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://qpu.edu.sy/Aboutus/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3/Ar>
33. جامعة قرطبة الخاصة (2024) تأسيس الجامعة. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://cpu.edu.sy/Pages/aboutus>
34. الحسين، عبد العزيز صالح (2018) مهارات استرجاع المعلومات الإلكترونية لدى طالب المرحلة الجامعية الأولى في مجال علم المكتبات والمعلومات في سورية [رسالة ماجستير]. اشراف: عيبر العساف. دمشق: جامعة دمشق
35. خميس، أسامة محمد عطية (2011) خدمة البحث المتعدد على موقعي المكتبة الرقمية لاتحاد الجامعات المصرية والمكتبة الرقمية للجامعات السعودية: دراسة تحليلية مقارنة، بحوث في علم المكتبات والمعلومات، مج7، ع7، ص ص 267-305
36. الخياط، محمد خير مجمد بديع (2019) تبادل تشغيل البيانات بين النظم الآلية: دراسة تطبيقية في المكتبة المركزية في جامعة دمشق [رسالة ماجستير] اشراف: عيسى عيسى العسافين، مشرف مشارك: باسم قصيبة، دمشق جامعة دمشق.
37. عبدش، عبد الرحيم & بن ناصر، محمد (2019). استراتيجيات البحث المتبعة في استرجاع المعلومات في البيئة الرقمية: دراسة ميدانية لطلبة السنة الثانية ماستر تكنولوجيا وهندسة

- معلومات بجامعة عبد الحميد بن باديس -مستغانم- أنموذجاً [رسالة ماجستير] اشراف: وليد زويلخة (السيدة: عامر). مستغانم: جامعة عبد الحميد بن باديس
38. كلية اللاهوت الخاصة (2024) نشأة الكلية. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://www.theologyfaculty.org/arabic/index.php?node=55173&cat=1&4878>
39. كيوان، سوزان (2024) واقع مجموعة مكتبة جامعة الشام الخاصة في ضوء معايير جمعية المكتبات الأمريكية: دراسة حالة. مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية، 00
40. مديرية المكتبات بجامعة دمشق (2024) لمحة تاريخية. استرجع في 2024/9/4 متاح على الرابط <https://damascusuniversity.edu.sy/libraries/?lang=1&set=3&id=256>

– المصادر والمراجع الأجنبية

1. Abercrombie, S. (2008) Evaluation of Federated Searching Options for the School Library. School Library Media Research. Vol. 11. Pp1-20
2. Amazon Web Services (AWS). (2024) Big Data Analytics Options on AWS: AWS Whitepaper, Washington; AWS
3. American Psychological Association, (2018) parallel search, Received in 12/5/2024 available on <https://dictionary.apa.org/parallel-search>
4. Anilkumar, P. (2014). Meta Search Engines: An Introductory study. Conference paper Integrating ICT in Academic libraries: Making a Different in Knowledge Age. Karnataka: Central University of Karnataka Venue. Pp1-8
5. AZIZ, A. (2019). Data harvesting: what is it, and how can you benefit?. Received in 12/5/2024 available on <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/data-harvesting-what-it-and-how-can-you-benefit>
6. Baer, W. (2004). Federated searching: Friend or foe? College & Research Libraries News, no.65, pp 518-519.
7. Baeza-Yates, R., & Ribeiro-Neto, B. (1999). Modern Information Retrieval. ACM Press/Addison Wesley, New York, NY.
8. Bailey, P. (March 2008) Recent developments in federated searching. Library & Information Update. Vol. 7, no. 3. pp. 37–39
9. BA-Insight, LLC (2020) Modernizing enterprise search with hybrid index and search time merge. New York City: BA-Insight, LLC pp1-13
10. BARTLETT, J. (2014) INTERNET REVIEWS: ALTERNATIVES TO GOOGLE. Kentucky Libraries, v. 78, no. 1, pp10-13

11. bibdata (2024) BibDataZU Z39.50 Client Version 5.0 Received in 12/5/2024 available on <https://bibdata.com/index.php/2023/02/21/hello-world/>
12. Birkner, M. (2015) „VuFind an der AK Bibliothek Wien“, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, vol.68, no(1), pp79–90.
13. BLANCHARD, L. & KELEHER, J. (2006) Federated Searching: Is the death toll sounding for Information Literacy? Do we really want to "Google"™ our libraries?, Conference Paper: NLS2006, The John Niland Scientia Building, Australia: UNSW
14. Chess programming, (2024) Parallel Search, Received in 12/5/2024 available on https://www.chessprogramming.org/Parallel_Search
15. Craven, V. (2006). Federated Search Engines: The Unified Search Environment - the Western Health Library Experience. Health inform, vol. 15, no. 14. Pp1-18
16. Creative Commons (2024) RDFa. Received in 12/5/2024 available on <https://wiki.creativecommons.org/wiki/RDFa>
17. Dalton, J. (2024) Meta-Search Part I: The Beginning. Received in 12/5/2024 available on <https://web.archive.org/web/20190126221522/http://www.searchenginecafe.com/2006/01/meta-search-part-i-beginning.html>
18. Deshmukh, S. , Bhavsar, S. & Bhavsar, S. (2012). Open Source Software for Federated Search. DESIDOC Journal of Library & Information Technology. Vol. 32, No. 5, pp. 427-430
19. Doibale, P. (2014) FEDERATED SEARCH AND Z39.50 AS INFORMATION RETRIEVAL STANDARD, International Journal of Researches in Social Science and Information Studies (IJRSSIS), vol2, no3, pp 145-157
20. Ebsco. (2024). EBSCO Discovery Service (EDS) - Information Sheet. Received in 12/5/2024 available on https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-Discovery-Service-EDS-Information-Sheet?language=en_US
21. Ekman, N. (2017). Handling Big Data using a Distributed Search Engine : Preparing Log Data for On-Demand Analysis. [MASTER THESIS], supervised: Matskin, Mihhail. STOCKHOLM: KTH, School of Information and Communication Technology (ICT), Software and Computer systems, SCS.

22. Emmanuel, J. (2012). Usability of the VuFind Next-Generation Online Catalog. Information Technology and Libraries. No.30. pp.44-53
23. Foote, K. (2021) A Brief History of Metadata. Received in 12/5/2024 available on <https://www.dataversity.net/a-brief-history-of-metadata/>
24. Gale (2015) PowerSearch Search Tips. Gale Resource Search Tips. Pp1-5 available on http://assets.cengage.com/training/SearchTips/InfoTrac/PowerSearchTip_Sheet.pdf
25. Garba, A., Khalid, S. , Shah, H. , Ullah, I., Tairan, N. & Mumin, D. (2023). Using Ant Colony Optimization for Results Merging in Federated Search. Research Square. Pp1-18
26. GeeksforGeeks. (2024a) Difference between Software and Program. Received in 12/5/2024 available on <https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-software-and-program/>
27. GeeksforGeeks. (2024b) Difference between Software and Tool. Received in 12/5/2024 available on https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-software-and-tool/?ref=header_search
28. GeeksforGeeks. (2024c) Types of Software Platforms. Received in 12/5/2024 available on https://www.geeksforgeeks.org/types-of-software-platforms/?ref=header_search
29. GeoNetwork Opensource (2024) User Guide- Harvesting. Received in 12/5/2024 available on <https://docs.geonetwork-opensource.org/3.12/user-guide/harvesting/>
30. Ghafari, M., Saleh, M., & Ebrahimi, T. (2012). A FEDERATED SEARCH APPROACH TO FACILITATE SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW IN SOFTWARE ENGINEERING. International Journal of Software Engineering & Applications, no. 3. pp 13-24.
31. Gibson, I., Goddard, L. and Gordon, S. (2009), One box to search them all: Implementing federated search at an academic library, Library Hi Tech, Vol. 27 No. 1, pp. 118-133.
32. Github. (2024) . Koha and Vufind Installation Guide. Received in 12/5/2024 available on <https://github.com/teogramm/koha-vufind-install?tab=readme-ov-file>
33. Github. (2024). Open-Federated-Search. Received in 12/5/2024 available on <https://github.com/dstl/Open-Federated-Search>

34. Gogoi, K. , Borthakur, J. & Sarmah, M. (2012) Federated Search: An Information Retrieval Strategy for Scholarly Literature. 8th Convention PLANNER. Gangtok: Sikkim University pp 224-232
35. Graaf, M. (2013). The ABES Discovery study: A study into three scenarios for a National Webscale Discovery Tool for scholarly e-content - Appendix C Comparison of the portals with regard to the interface requirements. Main report for ABES. Pp1-5
36. Harinarayana, N.S., Madhu K.S. and Sunil M.V. (2011). Interfacing 'discovery layer' on to an OPAC: A case study. Electronic age librarianship. New Delhi: Ane Books Pvt.
37. Heck, M. (2005). Vivisimo Velocity brings structure to enterprise search - Search platform clusters data into useful, relevant categories. *InfoWorld*, vol.27. no.21. p.10
38. Hussain, T. (2015) Federated Search Systems Employed in Different Libraries: An Overview, Journal of Advancements in Library Sciences, vol2, no3, pp 57-62
39. IBM Corp (2014) IBM Watson Explorer Version 9.0.0.5 Installation and Integration Guide. IBM Corp
40. ISO/IEC/IEEE (2017) ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering—Vocabulary. ISO/IEC/IEEE 24765 <https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-2:v1:en>
41. Jamal, S. , Rahman, C. & Abdulkarim, M. (2022). XML Schema Validation Using Java API for XML Processing. UKH Journal of Science and Engineering. No. 6. pp33-41.
42. JavaScript Object Notation (JSON) (2024) Introducing JSON. Received in 12/5/2024 available on <https://www.json.org/json-en.html>
43. Jayakody, D. , Selvanathan, N. & Damjanovic-Behrendt, V. (2020). Federated Search and Recommendation. Conference Paper: the Workshops of I-ESA 2020. Tarbes: I-ESA
44. John S. Bailey Library. (2024) Google Scholar Guide. Received in 12/5/2024 available on <https://library.acg.edu/how-to-guides/google-scholar/citing-results>
45. John, D and Keith, G (2009). Unicorn: The myth of federated search realized simply. Unifying DSpace repositories with the PKP Harvester tool. available on <https://repository.gatech.edu/entities/publication/7729dfcc-b4b8-48e9-8fe5-6bb28176ca51>

46. Kalita, D. & Deka, D. (2020) Searching the Great Metadata Timeline: A Review of Library Metadata Standards from Linear Cataloguing rules to Ontology inspired Metadata Standards, *Library Hi Tech*, Vol. 39 No. 1, pp. 190-204
47. Kamila, K. (2024) Comparison between Google, Yahoo, Ask Jeeves & Vivisimo. Received in 12/5/2024 available on https://www.academia.edu/13160674/Comparison_between_Google_Yahoo_Ask_Jeeves_and_Vivisimo
48. Kanehiro, p. (2009) Special Topic: Federated Searching, *LIS 672: Technology for Libraries & Information Centers*, University of Hawai'i at Mānoa pp 1-13
49. koha-community (2024a) About. Received in 12/5/2024 available on <https://koha-community.org/about/>
50. koha-community (2024b) Koha Manual- Administration- Z39.50/SRU servers. Received in 12/5/2024 available on <https://koha-community.org/manual/latest/en/html/administration.html#search-engine-configuration>
51. koha-community (2024c) Koha Manual- cataloging- Exporting data. Received in 12/5/2024 available on <https://koha-community.org/manual/23.11/en/html/cataloging.html#exporting-data>
52. koha-community (2024d) Koha Manual- Web services. Received in 12/5/2024 available on <https://koha-community.org/manual/23.11/en/html/webservices.html>
53. Kopliku, A. , Pinel-Sauvagnat, K. and Boughanem, M. (2014) Aggregated search: a new information retrieval paradigm. *ACM Computing Surveys*, vol. 46 (n° 3). pp. 1-31.
54. KUMAR, A. (June-December 2022) Application of Web 2.0 in Library and Information Science with Special Reference to Federated Search, *Journal of Library and Information Science (JLIS)*, Vol 47 No. 1-2, pp 93-103
55. Lederman, S. (2009). *Federated Search Primer*. AltSearchEngines Second Annual Conference. Pp1-4
56. Li, X. (2022) Federated search to merge the results of the extracted functional requirements. [master thesis], supervised: Nan Niu. Ohio: University of Cincinnati
57. Librarytechnology (2006) Ex Libris integrates the Vivisimo Velocity clustering engine into MetaLib. Received in 12/5/2024 available on <https://librarytechnology.org/document/12039>

58. Lingam, A. (2020). Federated search and discovery solutions. *IP Indian Journal of Library Science and Information Technology*. No.5. pp 39-42.
59. Liu, X., Maly, K. and Nelson, M. (2005) Lessons Learned with Arc, an OAI-PMH Service Provider. *Library Trends*, vol. 53. No. 4. pp590-603
60. Macfarlane, A. , Russell-Rose, T. & Shokrane, F. (2022). Search Strategy Formulation for Systematic Reviews: issues, challenges and opportunities. *Intelligent Systems with Applications*. Vol. 15. No 200091. Pp1-10
61. Maria K. Burchill & Nathaniel Rasmussen (2014) Implementing VuFind: A Public Library Improves Electronic Search Quality and Saves Searcher Time, *Public Library Quarterly*, vol.33, no1, pp76-82
62. MENG, w. (2009) Metasearch Engines. *Encyclopedia of Database Systems* pp 1730–1734
63. Michelson, M., Macskassy, S.A., & Minton, S.N. (2009). Flexible query formulation for federated search. *Association for the Advancement of Artificial Intelligence*. Washington: AAAI. Pp1-5
64. Microsoft Corporation, (2007) Microsoft® Search Server 2008 and Microsoft Search Server 2008 Express, Microsoft Corporation, pp1-2. available on https://download.microsoft.com/download/5/e/d/5edfee70-053a-434f-e9c9194174b4/ECM/HLAVNE_INFO/Enterprise_Search_Datasheet.pdf
65. Mikaelsson, A. & Mikkelsen, G. The Metasearch Road to Purchase – An investigation of the Touchpoints on Metasearch Engines in the Travel Distribution Industry, [MASTER THESIS], supervised: Jukka Hohenthal, Swedish: Uppsala Universitet.
66. Murdock, V. & Lalmas. M. (2008) Workshop on Aggregated Search. *ACM SIGIR Forum*. Vol. 42 No. 2. pp 80-83
67. National Information Standards Organization (niso) (2024) NISO RP-2006-02, NISO Metasearch XML Gateway Implementers Guide. Received in 12/5/2024 available on <https://www.niso.org/publications/niso-rp-2006-02-niso-metasearch-xml-gateway-implementers-guide>
68. Northern Light®. (2013) Search Technology for Strategic Research Portals. Boston: Northern Light®. pp 1-43
69. Ohiolink (2024) About OhioLINK Received in 12/5/2024 available on https://www.ohiolink.edu/content/about_ohiolink

70. Online Computer Library Center (OCLC) (2024) SRW/U Received in 12/5/2024 available on <https://www.oclc.org/research/areas/data-science/srw.html>
71. Pandya, M. (2014). Radical shift from OPAC to federated search engine in language diversified community. *International Journal of Information Dissemination and Technology*, 4(2), 106-109
72. Parsania, V., Kalyani, F. & Kamani, K. (2016). A Comparative Analysis: DuckDuckGo Vs. Google Search Engine. *Global Research and Development Journal for Engineering*. Vol.2. no.1 pp12-17
73. Pradhan, D. & Pandya, M. (2014) Federated Search & Discovery Services : A Standards and Protocols Perspective. *INFLIBNET Centre*. Vol. 21, No. 3. Pp24-29
74. Proquest. (2024) Serials Solutions Advances Library Discovery with Summon 2.0. Received in 12/5/2024 available on <https://about.proquest.com/en/news/2013/Serials-Solutions-Advances-Library-Discovery-with-Summon-2-0/>
75. Quint, B. (2010) Interview with Deep Web Technologies' Abe Lederman Received in 12/5/2024 available on <https://www.unlimitedpriorities.com/2010/06/interview-with-deep-web-technologies-abe-lederman/>
76. RAM, M., Chander, R. & Kumar, S. (2014) FEDERATED SEARCHING: NEW METHOD OF SEARCHING. *Journal of Information Management*. Vol. 1, No. 2. pp. 119-126
77. Regin, J., Rezgui, M., and Malapert, A. (2013) Embarrassingly parallel search, Conference Paper: P'13, 19th International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming, Swedish: Uppsala Universitet
78. Reitz, J. (2024) Online Dictionary for Library and Information Science, Received in 12/5/2024 available on <https://odlis.abc-clio.com/>
79. Roy, B., Mukhopadhyay, P., & Biswas, A. (2022). Discovery Layer in Library Retrieval: VuFind as an Open Source Service for Academic Libraries in Developing Countries. No.10. pp 3-22.
80. Ruddock, B. and Hartley, D. (2010), "How UK academic libraries choose metasearch systems", *Aslib Proceedings*, Vol. 62 No. 1, pp. 85-105.
81. Saputra, D., Quddus, Z., Budianto, P. and Rabbani, B. (2024) Federated Search in Libraries: An Overview in Academic Libraries. *AL MAKTABAH: JURNAL KAJIAN ILMU DAN PERPUSTAKAAN*. VOL. 09, NO. 1. Pp34-42

82. Seneviratne, T. (2007). Federated Searching: New Option for Sri Lankan University Libraries in the Digital Era. Conference Paper: National Conference in Library and Information Science: Information Management in the Digital environment – NACLIS Colombo: Sri Lanka Library Association pp 1-16
83. Seo, J., Croft, W.B., Kim, K.H., Lee, J.H. (2011). Smoothing Click Counts for Aggregated Vertical Search. In: Clough, P., et al. Advances in Information Retrieval. ECIR 2011. Lecture Notes in Computer Science, vol 6611. Springer. pp 387–398
84. Seymour, t. , Frantsvog, D. , Kumar, s. (2011. October) History Of Search Engines. International Journal of Management & Information Systems. V15. N4 pp 47-58
85. Shokouhi, M. , & Si, I. (2011) Federated Search. Foundation and Trends R in Information Retrieval, vol 5, no 1, pp 1–102
86. Sonwane, A. (2018) Federated Search and Z39.50 Is an Information Retrieval Standard. Excel Journal of Engineering Technology and Management Science (An International Multidisciplinary Journal). Vol. I. No.14. pp1-4
87. Sørensen, D. , Bogers, T. & Larsen, B. (2012). An exploration of retrieval-enhancing methods for integrated search in a digital library. Conference Paper: Proceedings of the ECIR 2012 Workshop on Task-Based and Aggregated Search (TBAS2012), Barcelona: CEUR-WS
88. Splunk® Enterprise, (2024a) Federated Search 9.2.1, Splunk Inc, California: Splunk® Enterprise
89. Splunk® Enterprise, (2024b) Splunk Validated Architectures current, California: Splunk® Enterprise
90. Stamatis, V., Salampasis, M. and Diamantaras, K. (2023), Machine learning methods for results merging in patent retrieval. Data Technologies and Applications. Pp1-17
91. Stoddard, J.F., Mustafa, A., & Goela, N. (2021). Tanium Reveal: A Federated Search Engine for Querying Unstructured File Data on Large Enterprise Networks. Proc. VLDB Endow., no. 14. pp3096-3109.
92. Straccia, U. (2003). Distributed Search in the Semantic Web. Description Logics. pp 1-2
93. Tamizhchelvan, M. & Dhanavandan, S. (2013) Federated Search Engines for Online Journals: A Study, Indian Journal of Information Sources and Services, Vol. 3 No. 1, pp.48-52

94. The Free On-line Dictionary of Computing (foldoc). (2024). foldoc. Received in 12/5/2024 available on <https://foldoc.org/>
95. The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). (2024) OAI-PMH. Received in 12/5/2024 available on <https://www.ifla.org/ar/references/best-practice-for-national-bibliographic-agencies-in-a-digital-age/service-delivery/system-interfaces-and-search-protocols/oai-pmh/>
96. The Library of Congress (LOC) (2024) MARC XML: Uses and Features. Received in 12/5/2024 available on <https://www.loc.gov/standards/marcxml/marcxml-overview.html>
97. The Library of Congress (LOC) (2024) Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) . Received in 12/5/2024 available on <https://www.loc.gov/standards/mets/>
98. The Public Knowledge Project (pkp). (2014) PKP Harvester2 in an Hour Version 2.0 Administrator's Guide. Canada: Simon Fraser University- The Public Knowledge Project (pkp). Pp1-17
99. University of North Texas. (2024) Google Guide. Received in 12/5/2024 available on <https://guides.library.unt.edu/google/scholar>
100. Upland BA Insight. (2019) SmartHub AI-Driven Platform for Internet-Like Search. Upland BA Insight. Pp1-8
101. Vastrad, G., Bharathy, J. and Kumar, P. (2011). Federated Search and Discovery Tools, Conference Paper: 8th International CALIBER , Goa: Goa University.
102. Verma, D., Julier, S., and Cirincione, G. (2018). Federated AI for building AI Solutions across Multiple Agencies. ArXiv. Abs. vol.1809. No.10036. pp1-7
103. Verus Solutions. (2024). NewGenLib and Vufind Received in 12/5/2024 available on <http://www.verussolutions.biz/web/content/documentation>
104. Virtualbox. (2024). Virtualbox. Received in 12/5/2024 available on <https://www.virtualbox.org/>
105. Vufind. (2024a) About VuFind®. Received in 12/5/2024 available on <https://vufind.org/vufind/about.html>
106. Vufind.(2024b). Features. Received in 12/5/2024 available on <https://vufind.org/vufind/features.html>
107. Vufind.(2024c). Installation Notes. Received in 12/5/2024 available on <https://vufind.org/wiki/installation:notes>

108. Vufind.(2024d). VuFind® on Ubuntu. Received in 12/5/2024 available on <https://vufind.org/wiki/installation:ubuntu>
109. Vufind.(2024e). MARC Export Notes: SirsiDynix Systems. Received in 12/5/2024 available on https://vufind.org/wiki/indexing:marc:export_notes:sirsidynix
110. Vufind.(2024f). OAI-PMH Harvesting. Received in 12/5/2024 available on <https://vufind.org/wiki/indexing:oai-pmh>
111. Vufind.(2024g). How to index Koha with VuFind®. Received in 12/5/2024 available on <https://vufind.org/wiki/indexing:koha>
112. Vufind.(2024h). Configure Koha's database to allow access for VuFind®. Received in 12/5/2024 available on https://vufind.org/wiki/configuration:ils:examples:koha_ilsdi_database
113. Vufind.(2024i). Configuring the KohaILSDI ILS Driver. Received in 12/5/2024 available on https://vufind.org/wiki/configuration:ils:examples:kohailsdi_driver
114. Vufind.(2024j). Installing and Configuring Koha's REST Plugin. Received in 12/5/2024 available on https://vufind.org/wiki/configuration:ils:examples:koha_rest_plugin
115. Vufind.(2024k). Exporting Records from Koha. Received in 12/5/2024 available on https://vufind.org/wiki/configuration:ils:examples:koha_export#option_ioai-pmh_configuration_in_koha
116. Vufind.(2024l). MultiBackend Driver. Received in 12/5/2024 available on https://vufind.org/wiki/configuration:ils:multibackend_driver
117. Wang, S., Zhuang, S., Koopman, B., & Zuccon, G. (2024). ReSLLM: Large Language Models are Strong Resource Selectors for Federated Search. ArXiv, abs/2401.17645. Vol. 1, No. 1, pp1-18
118. Warnick, W. (2010). Federated search as a transformational technology enabling knowledge discovery: the role of WorldWideScience.org. Interlending & Document Supply vol. 38. No.2 pp82–92
119. Weare, W. (2010). The federated search solution. Library Media Connection vol.29. no.1, pp54-56
120. widiastruti, ida. (2022). Implementation of Vufind Application As Web Scale Discovery Services To Improve Easiness Access of Open E-Resources: Case Study At University of Jember Library. JPUA: Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi Dan Komunikasi Kepustakawanan, vol.12, no(2), pp77–89.

121. WIPO, (2012) GUIDE TO TECHNOLOGY DATABASES, Geneva: World Intellectual Property Organization (WIPO)
122. World Wide Web Consortium (W3C) Working Draft (2024) RDF 1.2 Concepts and Abstract Syntax. Received in 12/5/2024 available on <https://www.w3.org/TR/rdf12-concepts/>
123. WorldWideScience. (2024) What is WorldWideScience.org?. Received in 12/5/2024 available on <https://worldwidescience.org/about.html>
124. Yang, S. and Wagner, K. (2010). Evaluating and comparing discovery tools: how close are we towards next generation catalog?. Library Hi Tech. Vol. 28 No. 4. Pp690-709
125. Z'úñiga, A. (2014) Federated Aggregated Search, [MASTER THESIS], supervised: Robin Aly, Djoerd Hiemstra, the Netherlands: University of Twente Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS)

الملاحق:

الملحق رقم (1): قائمة المراجعة: لتطبيق برنامج البحث الموحد فيوفيند (vufind) في مكتبات الجامعات السورية

- 1- دراسة مجموعة من التجارب التي طبقت برنامج البحث الموحد فيوفيند (vufind)
 - 1-1- البحث عن التجارب العالمية والعربية
 - 1-2- التأكد من وجود شرح لعملية التطبيق والمعوقات التي واجهتهم
 - 1-3- اختيار مجموعة من الدراسات وعرضها بشكل موجز
 - 1-4- المقارنة بين هذه الدراسات للتعرف على الجوانب التي ركزوا عليها والجوانب التي أغفلوها
- 2- دراسة استطلاعية لواقع مكتبات الجامعات السورية
 - 1-2- جمع البيانات الضرورية (اسم الجامعة، تاريخ التأسيس، مكان المركز الرئيسي، فروع الجامعة، الموقع الالكتروني) حول الجامعات السورية
 - 2-2- جمع البيانات الضرورية (اسم الجامعة، المكتبات الفرعية، عدد المصادر، عدد الموظفين، معلومات نظام المكتبات المستخدم، الإتاحة) حول مكتبات الجامعات السورية
 - 2-3- تحليل البيانات السابقة للتعرف على واقع المكتبات في الجامعات السورية
 - 2-4- مقارنة بيانات مكتبات الجامعات السورية مع شروط تطبيق برنامج البحث الموحد فيوفيند (vufind) لاستنتاج المكتبات التي يمكن التطبيق فيها
 - 2-5- التواصل مع مكتبات التي يمكن التطبيق فيها للتأكيد على الموافقة المبدئية التي تم الحصول عليها وتثبيت عينة البحث
 - 2-6- التعريف بمكتبات ونظم المعلومات لجامعات عينة البحث
 - 2-7- التعريف ببرنامج البحث الموحد فيوفيند (vufind) وأهم أدواته وخياراته وميزاته وعيوبه
- 3- تنصيب برنامج فيوفيند (VuFind):
 - 1-3- إعداد البيئة التجريبية واختبار برنامج فيوفيند (VuFind).
 - 2-3- تخصيص سيرفر في (جامعة دمشق) لبرنامج البحث الموحد فيوفيند (VuFind).
 - 3-3- تحضير البيئة الفنية والتقنية لتنصيب برنامج فيوفيند (VuFind).
 - 4-3- تنزيل برنامج فيوفيند (VuFind) وإعداده.
- 4- التعريف بآليات الربط مع مختلف الأنظمة الموجودة في مكتبات الجامعات السورية:
 - 1-4- آلية الربط مع نظام (الأفق):

- 4-2 - آلية الربط مع نظام (نيوجن لايب):
- 4-3 - آلية الربط مع نظام (كوها):
- 4-4 - آلية ربط برنامج فيوفيند (VuFind) مع أكثر من نظام: (المعتمدة للتطبيق)
- 5- - تخصيص واجهة برنامج فيوفيند (VuFind):
- 5-1 - تعديل الشعار وصفحة التصفح الأساسية لبرنامج فيوفيند (VuFind).
- 5-2 - تعديل الرابط المخصص للوصول لبرنامج فيوفيند (VuFind).
- 6- - استخدام برنامج فيوفيند (VuFind):
- 6-1 - تقييم برنامج فيوفيند (VuFind) من قبل طلاب الدراسات العليا في قسم المكتبات والمعلومات في جامعة دمشق.
- 6-2 - لمحة موجزة عن دليل استخدام برنامج فيوفيند (VuFind).
- 6-3 - تصوّر مقترح لخطوات انضمام باقي مكتبات الجامعات السوريّة للمشروع الوطني (البحث الموحد لمكتبات الجامعات السوريّة).

الملحق رقم (2): استبيان تقييم برنامج فيوفيند (vufind) من قبل طلاب الدراسات العليا في قسم المكتبات والمعلومات جامعة دمشق

يعد هذا استبياناً موجهاً لطلاب الدراسات العليا في قسم المكتبات والمعلومات في جامعة دمشق، والذي يهدف إلى تقييم برنامج البحث الموحد فيوفيند، وأهم الخدمات والأدوات والخيارات التي يقدمها؛ من خلال مجموعة من المعايير الأساسية، ويأتي الاستبيان ضمن أدوات جمع المعلومات لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه، بعنوان: "برمجيات البحث الموحد: دراسة تطبيقية في مكتبات الجامعات السورية" ولكي تحقق الدراسة أهدافها يرجى من الباحثين الدخول إلى برنامج فيوفيند (vufind) من خلال الرابط الآتي (<http://vlib.damascusuniversity.edu.sy/vufind>) والاطلاع على البرنامج وتجربته، ومراعاة الدقة والوضوح في الإجابة؛ علماً أن المعلومات الواردة في الاستبيان لن تستخدم إلا لغرض البحث العلمي.

معلومات عامة:

1- الاسم: (اختياري)

2- الجنس:

-أنثى

-ذكر

3- المرحلة الدراسية:

-دكتوراه

-ماجستير

4- الاختصاص الدقيق:

البحث الموحد

5- هل استخدمت إحدى برمجيات البحث الموحد من قبل؟

- جامعة المجمعة مركز التخطيط القومي (مصر) - منصة ohiolink

- الباحث العلمي من غوغل - منصة Gale PowerSearch - محرك

DuckDuckGo

- محرك Dogpile - منصة ايبسكو (EBSCO) - منصة

(WorldWideScience.org)

6- ما هي الميزات التي تجدها في برمجيات البحث الموحد؟

- سهولة الوصول إلى العديد من الفهارس لمكتبات مختلفة من خلال نافذة واحدة
- توفير الوقت وتكرار الجهد في علمية البحث
- إتاحة الفرصة لإقامة تكتلات مكتبية والتعاون فيما بينها
- عدم الحاجة إلى تغيير تنسيق البيانات في نظم المكتبات
- إتاحة خيارات متنوعة وسهلة للوصول إلى المعلومات وتخصيص خيارات البحث
- غير ذلك : انكرها

7- ما هي العيوب التي لاحظتها في برمجيات البحث الموحد؟

- التكلفة الكبيرة
- أغلب برمجياتها جاهزة ويصعب التعديل عليها
- تحتاج إلى العديد من التجهيزات وذوي الخبرة
- النتائج المسترجعة ليست دقيقة وتستهلك الكثير من الوقت
- عدم قدرتها على التعامل مع اللغة العربية
- غير ذلك : انكرها

تقييم برنامج فيوفيند (vufind)

8- تعد واجهة المستخدم مناسبة وسهلة الاستخدام (أي تتطلب تدريباً بسيطاً للمستخدم)؟

-موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة

9- تعتبر عمليات البحث الأساسية سهلة التنفيذ؟

-موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة

10- يتم التجميع أو الفرز لنتائج البحث حسب فئات؟

-موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة

11- يدعم البحث المتعدد الأوجه (التصفية)؟

-موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة

12- يدعم التصنيفات والتنسيقات المختلفة؟

-موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة

13- تعد عمليات البحث المتقدمة سهلة الإنشاء؟

- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
14- صفحة النتائج مفيدة وسهلة التنقل؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
15- القوائم المضمنة فيه من السهل استخدامها والوصول إليها؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
16- انشاء الحساب في البرنامج سهل وبسيط؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
17- يتلاءم مع الأجهزة الذكية والهواتف
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
18- يتيح البرنامج واجهات بلغات متعددة
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
19- هناك العديد من الشركات التي تقدم الدعم للبرنامج
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
20- يوجد مجتمع قوي وكبير لحل المشكلات وتطوير البرنامج
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
21- يوجد فيديوهات تعليمية وأدلة إرشادية لشرح البرنامج
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
22- هناك موقع رسمي تصدر عنه تحديثات البرنامج
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
23- يتكامل البرنامج مع فهارس أنظمة المكتبات المختلفة (ILS) لتصفح المجالات أو قواعد البيانات؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
24- البرنامج يتكامل مع الشبكات الاجتماعية وأدوات التعاون؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
25- يدعم خدمة RSS
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
26- البرنامج يدعم معايير التكامل وقابلية التشغيل المتبادل؟

- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
27- هناك وسائل ايضاحية لتسهيل البحث في البرنامج؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
28- خيارات البحث المتقدمة في البرنامج كافية وواضحة؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
29- يمكن إجراء عمليات البحث من خلال سمات مختلفة (مثل التاريخ أو الصلة)؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
30- يدعم المنطق البولياني والرموز الخاصة بالتر والحصر والبحث عن العبارات؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
31- يمكن للمستخدمين حفظ عمليات البحث لإجرائها مرة أخرى لاحقاً؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
32- يمكن للمستخدمين عرض تاريخ عمليات البحث الخاصة بهم؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
33- يمكن للمستخدمين تخصيص تجربة البحث الخاصة بهم؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
34- يمكن للمستخدمين إعداد قوائم خاصة بهم؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
35- يوفر مدقق إملائي يكتشف الأخطاء المطبعية المحتملة ويقدم اقتراحات إملائية؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
36- يساعد الباحث في الاكمال التلقائي (تكلمة العبارة البحثية)؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
37- يسمح البرنامج بالبحث عن أحدث المواد المضافة؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
38- وجود خيارات كثيرة وسهلة لفرز النتائج في برنامج؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
39- يدعم تصفية (تضييق) النتائج؟
- موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة

- 40- يمكن وضع علامة على نتائج البحث للتنزيل أو الحفظ أو الطباعة؟
 -موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
- 41- يمكن إرسال قائمة النتائج عبر البريد الإلكتروني؟
 -موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
- 42- يمكن تصدير الاستشهادات بأكثر من أسلوب؟
 -موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
- 43- يمكن عرض التسجيلة بصيغة مارك؟
 -موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
- 44- السرعة في استرجاع البيانات مقارنة بالفهارس الثانية؟
 -موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
- 45- إمكانية تصدير البيانات بتنسيقات مختلفة (note, excel...)?
 -موافق بشدة -موافق -إلى حد ما -غير موافق -غير موافق بشدة
- 46- ما مدى رضاك عن استخدام برنامج فيوفيند (vufind)?
 -راضي بشدة -راضي -إلى حد ما -غير راضي -غير راضي بشدة
- 47- ما هي مقترحاتك لتخصيص البرنامج أو تطويره؟
-

ملحق رقم (3) آليات الربط مع الأنظمة الموجودة في مكتبات الجامعات السورية

1- آلية الربط مع نظام (الأفق): يمكن الحصول على بيانات التسجيلات الموجودة في نظام (الأفق) بأحد طريقتين: الأولى: الطريقة التقليدية، والثانية: من خلال معيار حصاد (الميتاداتا).

1-1- الطريقة التقليدية: عادة ما يتم في هذه الطريقة استخراج البيانات من نظام (الأفق) بصيغة (مارك) باتباع الخطوات التالية:

1-1-1- تصدير السجلات: توفر (Horizon) طريقتين لتصدير سجلات (MARC):

1-1-1-1- إما من خلال واجهة نظام (Horizon) نفسه، أو باستخدام أداة مساعدة لسطر الأوامر.

وتستخدم كلتا الطريقتين نموذج تصدير يجب إعداده قبل إمكانية التصدير. وللتحقق من وجود نماذج تصدير مناسبة قم بفتح واجهة نظام (Horizon) وانتقل إلى (Cataloging → Export → Batch Bib Export)؛ حيث قد تكون هناك بالفعل نماذج مدرجة يجب فحصها لمعرفة ما إذا كانت مناسبة لإنشاء سجلات (MARC) التي يمكن استيرادها إلى (VuFind®). وقد تقرر أنه من الأسهل إنشاء نماذج تصدير جديدة فقط إذا كانت النماذج الموجودة معقدة أو لا ينبغي تحريرها.

1-1-1-2- لإنشاء نموذج تصدير لا يتضمن بيانات مقتنيات: انتقل إلى (Batch Bib Export)، وفي مربع الحوار: ("Code Lookup: Export Target") اختر إضافة ("Add")، والذي سيفتح مربع حوار جديد ("Edit: Export Target"). في حقل ("Target")، أدخل اسماً عشوائياً مثل: (noitem) ثم وصفاً مثل: (Don't export item information). ويمكن ترك جميع الحقول فارغة. انقر فوق (Close) وأجب بـ (Yes) لحفظ النموذج الجديد.

1-1-1-3- الآن بعد إنشاء نموذج تصدير يمكن تصدير سجلات (MARC) الفعلية باستخدام واجهة نظام (Horizon) أو من سطر الأوامر، كما ذكرنا سابقاً. وللتصدير من واجهة نظام (Horizon) انتقل إلى (Cataloging → Export → Batch Bib Export) واختر نموذج التصدير الذي تريد استخدامه، وسيظهر مربع حوار لتتمكن من إدخال عبارة (SQL) قد يكون أحد العبارات على سبيل المثال:

(select bib# from bib_control where bib# >= 1000 and bib# < 2000).

انقر فوق (موافق)، واختر المكان الذي يجب حفظ ملف التصدير فيه.

يتطلب تصدير سجلات (MARC) من سطر الأوامر أداة مساعدة تسمى: (MarcOut.exe)، وهي متوفرة من (SirsiDynix) على موقع ويب (Client Care) -ويطلب تسجيل الدخول-. تأكد من تنزيل الأداة التي تتوافق مع إصدار (Horizon) الخاص بك. وتتوفر قائمة بالمفاتيح الخاصة بالأداة المساعدة عن طريق كتابة: (?/marcout) على سطر الأوامر. قد يكون أحد الأمثلة لتحديد هدف التصدير الإلزامي بالإضافة إلى نطاق من (bib#s):

```
marcout /sDatabaseServer /uDatabaseUser /pDatabasePassword /dDatabaseName
/mexported.mrc /b1000 /e1999 /xnoitem /y
```

عند التحقق من حالة العنصر يستعلم (@VuFind) عن جدول العناصر في قاعدة بيانات (Horizon) باستخدام (bib#s) المرتبطة بسجلات (marc) المستوردة. وهذا يعني أنه يجب عليك التأكد من أن سجلات (MARC) التي تستوردها تحتوي على علامة في مكان ما تحتوي على (#bib). فإذا لم تكن سجلاتك الببليوغرافية (MARC) تحتوي على علامة (#bib) فيمكن إنشاء علامة جديدة أثناء عملية التصدير باستخدام مفتاح: (q/) في (MarcOut). على سبيل المثال: لوضع (#bib) في علامة (a999) أضف: (q999/) إلى سطر أوامر (MarcOut).

وبغض النظر عما إذا كان لديك بالفعل علامة (#bib) في (MARC) أو كنت بحاجة إلى إنشائه أثناء عملية التصدير فيجب عليك التأكد من صحة العلامة التي تحتوي على (#bib) في ملف: (import/marc.properties) في (@VuFind) قبل الاستيراد.

وفي مثال استخدام علامة (a999) سيتطلب الأمر تغيير السطر: (id = 001, first) إلى: (id = 999a).

2-1-1 تعديل إعدادات ملف (مارك) في برنامج فيوفيند (VuFind): بداية لا بد من نسخ ملف إعدادات (مارك) من مساره الأساسي إلى مسار جديد، وذلك لضمان الاحتفاظ بنسخة أساسية بدون تعديل، ولضمان سهولة ترقية البرنامج في المستقبل، وذلك باستخدام الأمر الآتي:

```
Sudo cp /usr/local/vufind/import/marc_local.properties /usr/local/vufind/local/import/
```

وإضافة مجموعة من الحقول ومن أهمها:

```
collection = 9528
institution = 952b
building = 952c
id = 999c, first
```

مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل قيم الحقول لما يناسب التسجيلات في نظام (الأفق).

1-2-1-1 استيراد التسجيلات إلى برنامج فيوفيند (VuFind): بعد تصدير التسجيلات من نظام

(الأفق) ونقل الملف إلى السيرفر المنصّب عليه برنامج فيوفيند (VuFind)، وتعديل

إعدادات ملف (مارك) كل ما يلزم هو فتح موجّه الأوامر وإدخال الأمر التالي:

```
./import-marc.sh your_records_file.mrc
```

حيث يجب إدخال المسار الذي يوجد فيه ملف التسجيلات. (vufind, 2024e)

1-3-1-1 طريقة حصاد (الميتادات):

يمكن من خلال معيار حصاد (الميتادات) ربط برنامج فيوفيند (VuFind) مع نظام (الأفق)، واستيراد البيانات من خلال هذا المعيار وفق الخطوات الآتية:

1-3-1-1 تحديد النظام المعتمد للربط: تعتبر الخطوة الأولى مهمّة جداً؛ حيث يمكن من خلالها


اعتماد نظام (الأفق) ليتمكّن برنامج فيوفيند (VuFind) أن يجهّز الإعدادات الأساسية

لذلك، ويتمّ ذلك بالدخول إلى ملف: (config.ini) من خلال المسار الآتي:

```
/usr/local/vufind/local/config/vufind/config.ini
```

والبحث عن: [Catalog] وتغييره إلى: (driver=Horizon)، ومن ثمّ حفظه، كما هو واضح في

الشكل رقم (1).




شكل رقم (1) آلية ضبط إعدادات برنامج فيوفيند (VuFind) واختيار نظام (الأفق).

1-1-3-2 - إعداد ملف تعريف نظام (الأفق): يجب بداية نسخ ملف تعريف نظام (الأفق) من المسار العام إلى مسار خاص، وذلك من خلال الأمر الآتي:

```
Sudo cp /usr/local/vufind/config/vufind/ Horizon.ini /usr/local/vufind/local/config/vufind/
```

ومن ثمّ فتحه وإضافة الرّابط لنظام (الأفق) و(البورت) و(اسم المستخدم) و(كلمة المرور) و(اسم قاعدة البيانات) وفق ما هو موجود في نظام (الأفق)، كما هو موضّح في الشّكل رقم (2)



شكل رقم (2) البيانات التي يجب أن تُضاف في ملف تعريف نظام (الأفق).

1-1-3-3 - إعداد ملف تعريف معيار (الحصاد): حيث يجب هنا إضافة البيانات الخاصّة بمعيار حصاد (الميتادات) واختيار الصّيغة التي سيتمّ حصاد (الميتادات) بها مع إضافة الرّابط الخاصّ بمعيار حصاد (الميتادات) في نظام (الأفق)، وذلك بعد نسخ ملفّ: (oai.ini) الموجود في المسار: (/usr/local/vufind/harvest/oai.ini) إلى مسار: (/usr/local/vufind/local/harvest/oai.ini) من خلال الأمر الآتي:

```
Sudo cp /usr/local/vufind/harvest/oai.ini /usr/local/vufind/local/harvest/
```

وإضافة البيانات وفق ما هو موضّح في الشّكل رقم (3)

```

1: oai.ini -- OAI-PMH harvest settings.
2:
3: For every OAI-PMH source you would like to harvest, create a section like this:
4:
5: [section_name]
6: url = http://oai.myuniversity.edu/
7: set = my_optional_set
8: metadataPrefix = oai_dc
9: timeout = 60
10: combineRecords = false
11: combineRecordsTag = <collection>
12: idSearch[] = "/oai:myuniversity.edu:/"
13: idReplace[] = "myprefix-"
14: injectDate = false
15: injectId = false
16: injectSetName = false
17: injectSetSpec = false
18: injectHeaderElements[] = hierarchy
19: dateGranularity = auto
20: harvestedIdLog = harvest.log
21: verbose = false
22: autossllca = true
23: sslcapath = "/etc/ssl/certs" ; e.g. for Debian systems
24: sslcafile = "/etc/pki/tls/cert.pem" ; e.g. for CentOS systems
25: sslverifypeer = true
26: sanitize = true
27: sanitizeRegex[] = "/[^\x{0009}\x{000a}\x{000d}\x{0020}-\x{D7FF}\x{E000}-\x{FFFD}]/"
+//u"

```

شكل رقم (3) البيانات التي يجب تعديلها في ملف (oai.ini).

1-1-3-4 - تعديل إعدادات ملف (مارك) في برنامج فيوفيند (VuFind): بداية لا بدّ من نسخ ملفّ إعدادات (مارك) من مساره الأساسي إلى مسار جديد، وذلك باستخدام الأمر الآتي:

```
Sudo cp /usr/local/vufind/import/marc_local.properties /usr/local/vufind/local/import/
```

وإضافة مجموعة من الحقول ومن أهمّها:

مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل قيم الحقول لما يناسب بنية التسجيلات في نظام (الأفق).

```
collection = 9528
institution = 952b
building = 952c
id = 999c, first
```

1-1-3-5 - تشغيل أمر الحصاد: بعد التأكّد من الخطوات

الأربعة السابقة يمكن حصاد (الميتادات)

```
cd /usr/local/vufind/local/harvest
```

ومن ثمّ إدخال الأمر الآتي:

```
sudo -E php /usr/local/vufind/harvest/harvest_oai.php
```

1-1-3-6 - استيراد البيانات إلى البرنامج: تعتبر هذه الخطوة هي الأخيرة، والتي يمكن من خلالها استيراد البيانات إلى برنامج فيوفيند (VuFind)، وفهرستهم في محرك البحث (SOLR) الخاصّ ببرنامج فيوفيند (VuFind)، وذلك من خلال الانتقال إلى المسار المخصّص، وإدخال الأمر الآتي:

```
cd /usr/local/vufind/local/harvest
```

```
sudo -E /usr/local/vufind/harvest/batch-import-marc.sh section_name
```

مع الأخذ بعين الاعتبار تبديل (section_name) بالاسم الذي تم اختياره في ملف (OAI.ini) في الخطوة الرابعة، وبهذا سيتم استيراد البيانات وإظهار الأخطاء -إن وجدت- وفهرسة التسجيلات، وإعطاء إحصائية بمجموع التسجيلات التي تمت فهرستها بما يتيح للمسؤول مقارنة أعداد التسجيلات والتأكد من مطابقتها للعدد الموجود في النظام الأساسي. (vufind, 2024f)

1-2-2- آلية الربط مع نظام (نيوجن لايب): لا تختلف الخطوات في نظام (نيوجن لايب) كثيراً عن نظام (الأفق) في الطريقة التقليدية إلا من حيث الأدوات الأساسية لتصدير البيانات، بينما الطريقة الثانية تعتمد على تثبيت مشغل نظام (نيوجن لايب) في برنامج فيوفايند (VuFind)، وسنشرح الطريقتين بشكل موجز وفق ما يأتي:

1-2-2-1 استيراد البيانات بالطريقة التقليدية:

1-2-2-1-1 تصدير البيانات الببليوغرافية: للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

1-2-2-1-1-1 قم بتثبيت (JRE 1.6) من:

<http://www.Orade.com/technetwork/Java/javase/downloads/index.html>.

1-2-2-1-2 قم بتنزيل أداة تصدير (NGL) من:

<http://sourceforge.net/projects/newgenlib/files/NewGenLib/vufind/NGLMARCEExport.zip/download>.

1-2-2-1-3 ستقوم الخطوة السابقة بتنزيل ملف مضغوط (NGLMARCEExport.zip) قم

باستخراج هذا الملف المضغوط إلى ملف في محرّك الأقراص: (C) إذا كنت تستخدم

(Windows)، أمّا إذا كنت تستخدم (Linux) أو تريد استخراج هذا الملف المضغوط

إلى أيّ مكان آخر غير محرّك الأقراص: (C) يمكنك القيام بذلك، ولكن يجب فتح ملف

(Launch.jnlp) باستخدام محرّر النصوص (المفكرة، Wordpad أو gedit)،

وتحرير قيمة قاعدة التعليمات البرمجية في السطر الثاني، ثم احفظ الملف.

1-2-2-1-4 الآن في المجلد الذي قمت باستخراج الملف المضغوط فيه ستجد مجلداً باسم

(NGLMARCEExport). يوجد في مجلد: (NGLMARCEExport) ملف اسمه:

(Launch.jnlp) انقر مرتين على هذا الملف لفتح تطبيق التصدير، إذا لم تتمكن من

تشغيل التطبيق بالنقر المزدوج عليه يمكنك تشغيله (Launch.jnlp) مع ملف تطبيق

(javaws) المتوفّر في مجلد: (<JRE1.6-Installation>/javaws/.)، من خلال

استخدام هذا التطبيق يمكن تصدير جميع البيانات الببليوغرافية من (NGL) إلى ملف واحد.

2-1-2-1 تعديل إعدادات ملف (مارك) في برنامج فيوفيند (VuFind): بداية لا بدّ من نسخ ملفّ إعدادات (مارك) من مساره الأساسي إلى مسار جديد، وذلك لضمان الاحتفاظ بنسخة أساسية بدون تعديل، ولضمان سهولة ترقية البرنامج في المستقبل، وذلك باستخدام الأمر الآتي:

```
Sudo cp /usr/local/vufind/import/marc_local.properties /usr/local/vufind/local/import/
```

```
collection = 9528
institution = 952b
building = 952c
id = 999c, first
```

وإضافة مجموعة من الحقول ومن أهمّها:

مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل قيم الحقول لما يناسب التسجيلات في نظام (الأفق).

2-1-2-3 استيراد التسجيلات إلى برنامج فيوفيند (VuFind): بعد إتمام الخطوات السابقتين ونقل الملفّ إلى السيرفر المنصّب عليه برنامج فيوفيند (VuFind) كلّ ما يلزم هو فتح موجّه الأوامر وإدخال الأمر التالي:

```
./import-marc.sh your_records_file.mrc
```

حيث يجب إدخال المسار الذي يوجد فيه ملفّ التسجيلات.

2-2-2-1 طريقة مشغل نظام (نيوجن لايب):

2-2-2-1-1 قم بتنزيل من خلال الرابط الآتي:

<http://sourceforge.net/projects/newgenlib/files/NewGenLib/vufind/vufindfiles.zip/download>

سيؤدّي هذا إلى تنزيل ملفّ يُسمّى: (vufindfiles.zip).

2-2-2-1-1 قم باستخراج هذا الملفّ المضغوط؛ حيث يحتوي ملفّ: (zip) على مجلّد يُسمّى: (vufindfiles) ويمكنك العثور على ملفّ يُسمّى: (NewGenLib.php) في المجلّد، انسخ هذا الملفّ إلى مجلّد: (<vufind_installation>/config/vufind).

2-2-2-1-3 يمكنك العثور على ملفّ يُسمّى: (NewGenLib.ini) في المجلّد المذكور في الخطوة السابقة انسخ هذا الملفّ إلى: (<vufind_installation>/local/config/vufind)

ويحتوي ملفّ: (NewGenLib.ini) على معلومات اتّصال بقاعدة البيانات؛ لذا تأكّد من تحريره وفقاً لذلك.

1-2-2-4 - افتح الآن: (<vufind_installation>/config/vufind config.ini) باستخدام محرّر النّصوص المفضّل لديك.

1-2-2-5 - ضمن قسم: [Catalog] غيّر قيمة برنامج التّشغيل إلى: (NewGenLib).

1-2-2-6 - ضمن [Authentication] قم بإزالة التّعليق عن: (method=ILS). وعلّق الطّرق الأخرى للمصادقة.

ملاحظة مهمّة:

• نظراً لأنّ خادم (Jboss) الخاصّ بـ (NGL) يعمل على المنفذ (8080) وخادم (Jetty) الخاصّ بـ (Vufind) يعمل أيضاً على المنفذ (8080) فقد يكون هناك تعارض في المنفذ. ولتغيير منفذ (Jboss) الخاصّ بـ (NGL):

- افتح ملفّ: (jboss-3.2.1_tomcat 4.1.24/server/default/deploy/jbossweb-tomcat.sar/META-INF/jboss-service.xml)

- وباستخدام محرّر النّصوص المفضّل لديك ضمن:

(<!-- A HTTP/1.1 Connector on port 8080 -->) غيّر المنفذ إلى: (7070) -أو أيّ منفذ آخر -، وأعد تشغيل خادم (Jboss) الخاصّ بك.

بدلاً من ذلك: يمكنك تغيير رقم منفذ (Vufind Jetty) أيضاً، أو يمكنك تحديد نظام مختلف على شبكتك كخادم (Vufind)، وفي هذه الحالة لن تضطرّ إلى تغيير أيّ أرقام منافذ.

1-2-2-7 - يمكن فتح واجهة برنامج فيوفيند (VuFind) والبحث ضمن قاعدة البيانات، والتي تعمل

على الحصول على البيانات من نظام (نيوجن لايب) وفق التّعليمات المضمّنة في ملفّ: (NewGenLib.php) الذي تمّت إضافته.

(Verus Solutions, 2024)

3-1- آليّة الرّبط مع نظام (كوها): يعتبر نظام (كوها) من أكثر الأنظمة المكتبيّة التي اعتنى بها برنامج فيوفيند (VuFind) حيث أفرد لها شرحاً مفصلاً ضمن موقعه الرسميّ بتفصيل الطّرق الثلاثة لربط نظام (كوها) ببرنامج فيوفيند (VuFind). وفيما يلي سنذكر هذه الطّرق بالإضافة إلى الطّريقة التقليديّة في تصدير البيانات البليوغرافية من نظام (كوها) واستيرادها في برنامج فيوفيند (VuFind):

1-3-1- الطّريقة الأولى: النمط التقليديّ: يمكن تصدير واستيراد البيانات يدويّاً وفق النمط التقليديّ، وفق مجموعة من الخطوات الآتية:

1-1-3-1- تصدير البيانات من نظام (كوها): يمكن تصدير البيانات في نظام (كوها) من خلال الدّخول إلى نظام (كوها) والانتقال إلى تبويب (أدوات) واختيار: تصدير البيانات، فتظهر واجهة يمكن تعبئتها ببساطة واختيار الحقول التي تناسب، كما هو موضّح في الشكل رقم (4)

شكل رقم (4) يوضّح الخيارات المتاحة لتخصيص تصدير البيانات.

وبعدّ إتمام تعبئة الحقول المناسب يمكن الضّغط على تصدير ليتمّ حفظ الملفّ في المكان الذي ترغب فيه. (koha-community, 2024c)

1-3-1-2- تكوين الفهرسة في فيوفيند (VuFind):

تحتوي الإعدادات الافتراضيّة على كلّ ما يلزم لإعداد أساسيّ باستثناء الحقول المتعلّقة بالموقع. وهناك عدّة طرق لفهرسة الحقول المتعلّقة بالموقع.

وهي وضع المكتبة والموقع في حقول منفصلة بشكل ثابت، ويمكن أيضاً تحديد القيم التي توجد في: (Koha) في حقل: (MARC 952) وتحويل هذه القيم إلى حقول في برنامج فيوفيند (@VuFind). والقيم هي عادةً أكواد ليست سهلة الاستخدام -يضيف (Koha) أوصافاً سهلة الاستخدام في واجهة المستخدم الخاصة به-، لذلك يمكنك ترجمتها إلى سلاسل قابلة للقراءة من قبل المستخدم في: (marc_local.properties) ولكن ترجمتها باستخدام آلية الترجمة في (@VuFind) تسمح بمزيد من المرونة.

وذلك من خلال نسخ ملف إعدادات (مارك) من مساره العام إلى المسار المحلي بالأمر الآتي:

```
Sudo cp /usr/local/vufind/import/marc_local.properties /usr/local/vufind/local/import/
```

```
collection = 9528
institution = 952b
building = 952c
id = 999c, first
```

وإضافة مجموعة من الحقول ومن أهمها:

مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل قيم الحقول في حال تم

تغييرها في نظام (كوها).

يلزم أن يكون (id=999c) حتى يتمكن فيوفيند (VuFind) من العثور على أرقام البليوغرافيا في (Koha) بشكل صحيح في حال كان لا يوجد حقل ('=id') في ملف: (marc_local.properties)؛ لذا قد تحتاج إلى إضافته يدوياً. هذا هو الحقل الذي يتم تخزين المعرفات فيه.

ويستخدم (Koha) و (@VuFind) حقولاً مختلفة بشكل افتراضي: (koha = 999c, vufind = 001)، على الرغم من أنه في (Koha) يمكن تعيين حقل (id) إلى حقل آخر؛ لذلك يرجى الرجوع إلى إعدادات (Koha) للتأكد من أنك تستخدم الحقل الصحيح.

3-1-3- الاستيراد إلى (@VuFind): بعد تصدير سجلات (koha) ستحتاج إلى استيراد السجلات إلى (@VuFind). انقل الملف حتى يتمكن (@VuFind) من العثور عليه. وافتح نافذة موجّه الأوامر لتشغيل عملية الاستيراد من خلال الأمر الآتي:

```
./import-marc.sh [directory]/kohabibs.marc
```

وبالتالي تكون التسجيلات قد تم فهرستها في برنامج فيوفيند (VuFind) ويمكن البحث فيها في واجهة البحث الخاصة به. (vufind, 2024g)

توجد مجموعة متنوعة من الطرق لإعداد التفاعل بين (VuFind®) و(Koha)، وبالنسبة لإصدارات (Koha) الأقدم قد يكون استخدام (OAI-PMH) لحصاد السجلات هو الخيار الأفضل، كما يمكن استخدام برنامج تشغيل (KohaLSDI ILS) للإصدارات (18.04) وما فوق من النظام للتفاعل في الوقت الفعلي.

ومع ذلك ففي معظم الحالات إذا كان النظام إصدار (20.04) وما فوق يوصى بشدة باستخدام (KohaRest) بدلاً من ذلك.

1-3-2 - الطريقة الثانية: باستخدام حصاد (الميتاداتا): تعتبر هذه الطريقة عامة، وتعمل على كل إصدارات نظام (كوها)، لكنها ليست المفضلة في الإصدارات الحديثة؛ لأنها تقتصر على جانب واحد: وهو السجلات البليوغرافية. وتتم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1-3-2-1 - تفعيل معيار (OAI-PMH) في نظام (Koha):

- قم بإنشاء ملف تكوين لـ (OAI-PMH)، على سبيل المثال: في (etc/koha/koha-oai.conf/)، وأدخل:

```
format:
  vs:
    metadataPrefix: vs
    metadataNamespace: http://veryspecial.tamil.fr/vs/format-pivot/1.1/vs
    schema: http://veryspecial.tamil.fr/vs/format-pivot/1.1/vs.xsd
    xsl_file: /home/koha/Koha/xslt/vs.xsl
  marc21:
    metadataPrefix: marc21
    metadataNamespace: http://www.loc.gov/MARC21/slim
    http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim
    schema: http://www.loc.gov/MARC21/slim
    http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd
    include_items: 1
  marcxml:
    metadataPrefix: marcxml
    metadataNamespace: http://www.loc.gov/MARC21/slim
    http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim
    schema: http://www.loc.gov/MARC21/slim
    http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd
    include_items: 1
  oai_dc:
    metadataPrefix: oai_dc
    metadataNamespace: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
    schema: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd
    xsl_file: /home/koha/Koha/koha-tmpl/intranet-
    tmpl/prog/en/xslt/UNIMARCslim2OAIIDC.xsl
```

في واجهة موظفي (Koha) انتقل إلى: (الصفحة الرئيسية -> إدارة Koha -> تفضيلات النظام العالمية -> خدمات الويب) وابحث عن قسم (OAI-PMH) وعدّل الإعدادات التالية:

(OAI-PMH): ممكن

(OAI-PMH:ConfFile): أدخل موقع الملف الذي أنشأته مسبقاً. في هذا المثال:
(etc/koha/koha-oai.conf/).

(OAI-PMH:MaxCount): 500

للتحقق من أن الخادم يعمل انتقل إلى:

(<http://<OPAC-ip-or-hostname>/cgi-bin/koha/oai.pl?verb=Identify>)

ستظهر لك كما في الشكل رقم (5)

Koha OAI-PMH Data Provider

Identify Sets Records Identifiers Metadata Formats

Response Date 2022-01-15 23:34:59

Repository Information

Repository Name	
E-Mail Contact	root@localhost
Repository identifier	
Sample identifier	
Protocol Version	2.0
Earliest Registered Date	2022-01-15 22:50:10
Date Granularity	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Deletion Mode	persistent

Powered by Koha

شكل رقم (5) يوضح تفعيل معيار (OAI-PMH) في (كوها)

1-2-3-2- إعداد ملف (مارك) في برنامج فيوفيند (VuFind):

حتى يعرف فيوفيند (VuFind) كيفية الحصول على: المكتبة، والقسم، والمعلومات الأخرى من (Koha) لا بد من إعداد تعيينات الحقول؛ وذلك من خلال نسخ: (marc_local.properties) إلى مجلد: (Vufind) المحلي بالأمر الآتي:

```
Sudo cp /usr/local/vufind/import/marc_local.properties /usr/local/vufind/local/import/
```

```
collection = 9528
institution = 952b
building = 952c
id = 999c, first
```

وإضافة مجموعة من الحقول ومن أهمها:

مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل قيم الحقول في حال تم تغييرها في نظام (كوها).

يسمح تعديل هذا الملف لـ فيوفيند (VuFind) بالتعرف على المعلومات من سجلات عناصر (Koha) الموجودة في ملف (مارك) الذي سيتم استيراده.

1-3-2-3 - إعداد ملف حصاد (الميتاداتا) في فيوفيند (VuFind):

- انسخ ملف (oai.ini) النموذجي إلى مجلد: (vufind/local) من خلال الأمر الآتي:

```
sudo cp /usr/local/vufind/harvest/oai.ini /usr/local/vufind/local/harvest/
```

- حرّر الملف الذي تمّ نسخه، وعدّل البيانات الآتية:


```
[Koha]
url=http://<opac-ip-or-hostname>:<opac-port>/cgi-bin/koha/oai.pl
metadataPrefix=marc21
idSearch[]="/^oai:<opac-ip-or-hostname>:<opac-port>:/"
idReplace[]="koha-"
idSearch[]="/\//"
idReplace[]="-"
injectDate="datestamp"
injectId="identifier"
dateGranularity=auto
combineRecords=true
```

حيث يجب تبديل (<opac-ip-or-hostname>:<opac-port>) برابط واجهة (الأوباك) لنظام (كوها) ليتمكن معيار الحصاد بالاتصال بالنظام، والحصول على البيانات المطلوبة.

1-3-2-4 - إعداد معرف (كوها) في برنامج فيوفيند (VuFind): لا بدّ من تعريف برنامج فيوفيند (VuFind) بالنظام الذي يجب التعامل معه، وذلك من خلال الدخول إلى ملف (config.ini) من خلال المسار الآتي:

```
/usr/local/vufind/local/config/vufind/config.ini
```

والبحث عن [Catalog] وتغييره إلى (driver=Koha)، ثمّ حفظه كما هو واضح في الشكل رقم (6)




شكل رقم (6) آلية ضبط إعدادات برنامج في فيوفيند (VuFind) واختيار نظام (كوها).

ونسخ ملف تعريف نظام (كوها) من المسار العام إلى مسار خاص، وذلك من خلال الأمر الآتي:

```
Sudo cp /usr/local/vufind/config/vufind/ Koha.ini /usr/local/vufind/local/config/vufind/
```

ومن ثمّ فتحه، وإضافة رابط نظام (كوها) و(اسم المستخدم) و(كلمة المرور) و(اسم قاعدة البيانات) وفق ما هو موجود في نظام (كوها) المعتمد للرابط، كما هو موضّح في الشكل رقم (7)



شكل رقم (7) الإعدادات الضرورية لملف تعريف نظام (كوها) في فيوفيند (VuFind).

1-3-2-5 - الاتصال واستيراد البيانات إلى فيوفيند (VuFind):

في كلّ مرّة تقوم فيها بتحديث السجلات أو العناصر في كتالوج (Koha) يتعيّن عليك استيراد البيانات إلى فيوفيند (VuFind) باستخدام الخطوات التالية:

1-5-2-3-1. تشغيل أمر الحصاد وذلك من خلال الدّخول إلى المسار المخصّص، ثمّ تفعيل الأمر

```
cd /usr/local/vufind/local/harvest
sudo -E php /usr/local/vufind/harvest/harvest_oai.php
```

الآتي:

2-5-2-3-1. تشغيل أمر الاستيراد وذلك من خلال الانتقال إلى المسار المخصّص وتفعيل الأمر

```
cd /usr/local/vufind/local/harvest
sudo -E /usr/local/vufind/harvest/batch-import-marc.sh Koha
```

الآتي:

سيبدأ باستيراد البيانات وفهرستها في (solr)، وتكثيفها بالشكل المناسب وإحصاء عدد التّسجيلات التي تمّت فهرستها، وإظهار الأخطاء -إن وجدت- للتّسجيلات التي لا تطابق إعدادات (مارك)، ثمّ يمكن فتح واجهة فيوفيند (VuFind) واستكشاف التّسجيلات، والبحث فيها بطرق مختلفة. (github, 2024)

1-3-3-3 - الطّريقة الثالثة باستخدام برنامج تشغيل (KohaLSDI):

يمتاز برنامج تشغيل (KohaLSDI ILS) عن استخدام (OAI-PMH) لحصاد السّجلات وحده أو استخدام واجهة برمجة التّطبيقات (API) وحدها في أنّه يسمح بدمج الأمرين معاً من خلال استخدام واجهة برمجة التّطبيقات (API) (ISL-DI)؛ لتوفير معلومات في الوقت الفعليّ حول المستخدمين، والعناصر، والطلبات إلى (@VuFind)، كما ويلجأ إلى استدعاءات قاعدة البيانات المباشرة لتحسين الوظائف وجعل السّجلات الببليوغرافية الخاصّة بـ (Koha) متاحة بسهولة لـ (@VuFind). ولضبط إعدادات وتكوين معرّف التّشغيل (KohaLSDI) يمكن اتّباع الخطوات التّالية:

1-3-3-1 إنشاء حساب جديد لقاعدة بيانات (Koha) للسّماح لبرنامج فيوفيند (VuFind)

بالوصول إليها، وذلك من خلال فتح موجّه الأوامر في سيرفر نظام (كوها) وإدخال هذه

```
Sudo mysql -uroot -P
CREATE USER 'username'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT SELECT ON databasename.* TO 'username'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
exit
```

الأوامر تباعاً وهي:

وهذه الأوامر هي المسؤولة عن إنشاء حساب جديد في قاعدة البيانات من خلال استبدال: (username, password) باسم من اختيارك، واستبدال (databasename) باسم قاعدة بيانات نظام (كوها). (vufind, 2024h)

1-3-3-2 - تفعيل خيار (ILS-DI) في (Koha) ليسمح لـ (VuFind®) بإجراء تحديثات على (Koha)، مثل: وضع الحجوزات، وتجديد الإعارة. وذلك بالانتقال إلى واجهة نظام (كوها): للموظفين، الصفحة الرئيسية، الإدارة، تفضيلات النظام > خدمات الويب في منطقة المسؤول في (Koha). بشكل افتراضي يتم تعيين قيمة (ILS-DI) على: (تعطيل) فيجب تغيير هذا إلى (تمكين)، كما هو موضح في الشكل رقم (8):



Preference	Value
ILS-DI (modified)	Enable ILS-DI services for OPAC users (available at: /cgi-bin/koha/ilsdi.pl)
ILS-DI:AuthorizedIPs	Allow IP addresses [] to use the ILS-DI services (when enabled). Separate the IP addresses with commas and without spaces. Leave the field blank to allow any IP address.

شكل رقم (8) آلية تفعيل خيار (ILS-DI).

ثم احفظ التغييرات بالنقر فوق (حفظ جميع تفضيلات خدمات الويب).

1-3-3-3 - تفعيل معيار (OAI-PMH) الخاص بـ (Koha): لتصبح السجلات الببليوغرافية الخاصة بـ (Koha) متاحة بسهولة لـ (VuFind®)

- قم بإنشاء ملف تكوين لـ (OAI-PMH)، على سبيل المثال: في (etc/koha/koha-oai.conf/)، وأدخل:

```
format:
  vs:
    metadataPrefix: vs
    metadataNamespace: http://veryspecial.tamil.fr/vs/format-pivot/1.1/vs
    schema: http://veryspecial.tamil.fr/vs/format-pivot/1.1/vs.xsd
    xsl_file: /home/koha/Koha/xslt/vs.xsl
  marc21:
    metadataPrefix: marc21
    metadataNamespace: http://www.loc.gov/MARC21/slim
    http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim
    schema: http://www.loc.gov/MARC21/slim
    http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd
    include_items: 1
  marcxml:
    metadataPrefix: marcxml
    metadataNamespace: http://www.loc.gov/MARC21/slim
    http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim
    schema: http://www.loc.gov/MARC21/slim
    http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd
    include_items: 1
  oai_dc:
    metadataPrefix: oai_dc
    metadataNamespace: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
    schema: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd
    xsl_file: /home/koha/Koha/koha-tmpl/intranet-
    tmpl/prog/en/xslt/UNIMARCslim2OAIDC.xsl
```

في واجهة موظفي (Koha) انتقل إلى: (الصفحة الرئيسية - إدارة Koha -) تفضيلات النظام العالمية - خدمات الويب) وابحث عن قسم (OAI-PMH) عدّل الإعدادات التالية:

(OAI-PMH): ممكّن

(OAI-PMH:ConfFile): أدخل موقع الملف الذي أنشأته مسبقاً. في هذا المثال: (etc/koha/koha-oai.conf/).

(OAI-PMH:MaxCount): 500

للتحقّق من أنّ الخادم يعمل انتقل إلى:

<http://YOURKOHACATALOG/cgi-bin/koha/oai.pl?verb=Identify>

ستظهر لك كما في الشكل رقم (9)

Koha OAI-PMH Data Provider

Identify Sets Records Identifiers Metadata Formats

Response Date 2022-01-15 23:34:59

Repository Information

Repository Name	
E-Mail Contact	root@localhost
Repository identifier	
Sample identifier	
Protocol Version	2.0
Earliest Registered Date	2022-01-15 22:50:10
Date Granularity	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Deletion Mode	persistent

Powered by Koha


شكل رقم (9) يوضّح تفعيل معيار (OAI-PMH) في (كوها).

(koha-community, 2024d)

1-3-3-4 إعداد معرف (كوها) في برنامج فيوفيند: لا بد من تعريف برنامج فيوفيند (VuFind) بالنظام الذي يجب التعامل معه، وذلك من خلال دخول إلى ملفّ (config.ini) من خلال المسار الآتي:

`/usr/local/vufind/local/config/vufind/config.ini`

والبحث عن [Catalog] وتغييره إلى (driver=Koha)، ثمّ حفظه، كما هو واضح في الشكل رقم (10)



شكل رقم (10) آلية ضبط إعدادات برنامج فيوفيند (VuFind) واختيار نظام (كوها).

5-3-3-1 - تكوين برنامج تشغيل (ILS) الخاص بـ (KohaILSDI) سيسمح هذا لـ (VuFind®)

بالاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات (ILS-DI) المضمنة في (Koha)، بالإضافة إلى الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات الذي تم تكوينه مسبقاً.

- بدايةً لا بدّ من نسخ ملفّ التكوين الافتراضيّ (KohaILSDI.ini) من المسار العامّ إلى مسار خاصّ، وذلك من خلال الأمر الآتي:

```
Sudo cp /usr/local/vufind/config/vufind/ KohaILSDI.ini /usr/local/vufind/local/config/vufind/
```

ومن ثمّ فتحه وإضافة رابط نظام (كوها) و (اسم المستخدم) و (كلمة المرور) و (اسم قاعدة البيانات) وفق ما هو موجود في نظام (كوها) المعتمد للرّبط، كما هو موضّح المثال في الشّكل رقم (11)



شكل رقم (11) مثال للإعدادات التي تمّ تغييرها في ملفّ (KohaILSDI.ini).

(vufind, 2024i)

1-3-3-6 - قم بإعداد ملفّ معيار حصاد (OAI-PMH) في فيوفيند (VuFind) لحصاد السجلات من خادم (OAI-PMH) الخاص بـ (Koha) ويتم ذلك:

- انسخ ملفّ (oai.ini) النموذجي إلى مجلد (vufind/local): من خلال الأمر الآتي:

```
sudo cp /usr/local/vufind/harvest/oai.ini /usr/local/vufind/local/harvest/
```

- حرّر الملفّ الذي تمّ نسخه وعدّل البيانات الآتية:

```
[Koha]
url=http://<opac-ip-or-hostname>:<opac-port>/cgi-bin/koha/oai.pl
metadataPrefix=marc21
idSearch[]="/^oai:<opac-ip-or-hostname>:<opac-port>:/"
idReplace[]="koha-"
idSearch[]="/\//"
idReplace[]="-"
injectDate="datestamp"
injectId="identifier"
dateGranularity=auto
combineRecords=true
```

حيث يجب تبديل (<opac-ip-or-hostname>:<opac-port>) برابط واجهة (الأوباك) لنظام (كوها) ليتمكن معيار الحصاد بالاتصال بالنظام، والحصول على البيانات المطلوبة.

بالنسبة لكلّ مستودع (OAI-PMH) قمت بحصاده سيتم إنشاء عدد من الملفّات في مجلد فرعيّ للحصاد يتطابق اسمه مع القسم المناسب من ملفّ تكوين (oai.ini) سيتم العثور على هذا المجلد الفرعيّ ضمن (VUFIND_LOCAL_DIR/harvest\$) أو (VUFIND_HOME/harvest\$) اعتماداً على ما إذا كان متغيّر البيئة: (VUFIND_LOCAL_DIR\$) مضبوطاً أم لا.

يتمّ إنشاء ملفّ (last_harvest.txt) في كلّ دليل حصاد (OAI-PMH) لتتبع أحدث حصاد، ويسمح هذا لعمليات الحصاد اللاحقة بالمتابعة من حيث انتهت العمليات السابقة. ولإعادة فهرسة جميع السجلات يمكنك ببساطة حذف هذا الملفّ. لاحظ أنّه من الطبيعيّ استرداد بعض السجلات المكررة في عمليات الحصاد اللاحقة، تتداخل عمليات الحصاد الجديدة قليلاً مع المجموعة السابقة لضمان عدم تفويت أيّ شيء.

1-3-3-7 - استيراد سجلات (MARC) المحصودة:

في كل مرة تقوم فيها بتحديث السجلات أو العناصر في فهرس (Koha) يتعين عليك استيراد البيانات إلى فيوفيند (VuFind) من خلال: تشغيل أمر الحصاد وذلك من خلال الدخول إلى المسار المخصص لذلك ثم تفعيل الأمر الآتي:

```
cd /usr/local/vufind/local/harvest
sudo -E php /usr/local/vufind/harvest/harvest_oai.php
```

ثم أمر الاستيراد وذلك بدون تغيير المسار:

```
sudo -E /usr/local/vufind/harvest/batch-import-marc.sh Koha
```

قم بتشغيل ملفّ (./batch-delete.sh) مع اسم المجلد فرعيّ للحصاد كتعليمية لإزالة أيّ سجلات من الفهرس الخاص بك تمّ الإبلاغ عنها على أنها محذوفة بواسطة خادم (OAI-PMH).

(vufind, 2024f)

1-3-3-4 - الطريقة الرابعة: باستخدام برنامج التشغيل (KohaRest).

لا تختلف أساسيات الخطوات بين هذا المشغل والذي قبله، ولكن هناك اختلاف في مضامين الخطوات وخصوصاً في إعداداته وتفعيله في نظام (كوها)، وكذلك في الصلاحيات وخيارات الإتاحة التي يقدمها، وهو مع ذلك يحتاج إلى خبرة ومعرفة جيّدة بنظام (كوها) وحذر في تطبيق التعليمات لطولها بعض الشيء، ولكن هذه الإعدادات إنّما يحتاج لها مرة واحدة فقط، وهو الذي ينصح به مطورو برنامج فيوفيند (VuFind) في حال كان نظام (كوها) من إصدار (20.04) فأعلى، وهذه الخطوات هي:

1-3-3-4-1 - تثبيت وتكوين البرنامج الإضافي (REST) الخاص بـ (Koha)، سيسمح هذا لـ

(Koha) بتوفير معلومات في الوقت الفعليّ حول المستخدمين والعناصر والطلبات إلى

برنامج فيوفيند (VuFind)، ولإتمام هذه الخطوة لا بدّ من اتباع الأوامر الآتية:

1-3-3-4-1-1. إعداد ملفّ (koha-conf.xml): للسّماح بإدارة الإضافات وذلك من خلال تحرير


الملفّ من خلال الأمر الآتي:

```
Sudo gedit /etc/koha/sites/<instance name>/koha-conf.xml
```

مع ملاحظة تبديل (<instance name>) بما قد تمّ تسمية النظام عند التنصيب، وبعد تحرير الملفّ البحث عن (<enable_plugins>0</enable_plugins>) واستبدالها بـ (<enable_plugins>1</enable_plugins>) ثمّ حفظ الملفّ وإغلاقه.

2-1-4-3-1. تنزيل ملفّ المكوّن الإضافيّ بصيغة (.kpz) لإصدار (Koha) الخاص بك من: <https://github.com/NatLibFi/koha-plugin-rest-di/releases>. وهذا الملفّ متضمّن لمجموعة الإعدادات والتعليمات الضرورية التي تساعد (كوها) في الاتصال.


3-1-4-3-1. من خلال واجهة موظّفي (Koha) انتقل إلى: (الصفحة الرئيسيّة < إدارة Koha > تفضيلات النظام العالميّة < خدمات الويب)، ثمّ ابحث عن قسم واجهة برمجة التطبيقات (REST). بدّل إعداد (RESTOAuth2ClientCredentials) إلى (تمكين)، كما هو موضّح أدناه في الشّكل رقم (12)، يمكن ضبط (RESTBasicAuth) والإعدادات الأخرى حسب الرغبة؛ لأنّها لا تؤثر على الطّريقة التي يستخدم بها برنامج تشغيل (KohaRest) واجهة برمجة التطبيقات، ولكن تأكد من استيفاء أيّ متطلبات أساسيّة لإعداد (RESTOAuth2ClientCredentials)، مثل: تثبيت وحدة (Net::OAuth2::AuthorizationServer Perl).



شكل رقم (12) آلية تفعيل واجهة برمجة التطبيقات (REST) في واجهة موظّفي (كوها).

4-1-4-3-1. تحميل البرنامج الإضافيّ:

انتقل إلى: (الصفحة الرئيسيّة < الإدارة) وانقر فوق: (إدارة البرامج الإضافيّة)، ثمّ انقر فوق: زرّ تحميل البرنامج الإضافيّ، كما هو موضّح في الشّكل رقم (13).



شكل رقم (13) آلية تحميل البرنامج الإضافي.

سيتمّ مطالبتك بعد ذلك بتحديد الملف، فاختر الملف الذي قمت بتنزيله سابقاً -سيكون اسم الملف مشابهاً لـ (koha-plugin-rest-di-22.05.06.kpz)-، وانقر فوق زرّ التّحميل كما هو ظاهر في الشّكل رقم (14)



شكل رقم (14) رفع ملفّ الإضافة لنظام (كوها).


عند عرض قائمة البرامج الإضافية سترى أنّ البرنامج الإضافي (REST API) مضبوط على: (DISABLED) = (تعطيل)، انتقل إلى (Actions) = (الإجراءات) في أقصى اليمين، وحدّد (Enable) = (تمكين)، كما هو موضّح أدناه في الشّكل رقم (15)

Plugins						
Name	Description	Author	Plugin version	Minimum Koha version	Maximum Koha version	
REST API plugin for Koha for discovery interfaces DISABLED	This plugin implements API endpoints required for the integration of advanced discovery interfaces with Koha.	Koha-Suomi and The National Library of Finland	1.2.12	20.05.00.000		Uninstall Enable 09/30/2021 Actions

شكل رقم (15) تفعيل البرنامج الإضافي بعد رفعه.

إذا لم يكن لديك أحدث إصدار من (Koha) مثبّتاً فستظهر رسالة التحذير أدناه على الشاشة تتبّهِك على أنّك لا تملك أحدث إصدار من (كوها)، كما يشير له الشّكل رقم (16)

7-1-4-3-1. إنشاء معرف للموظف ومفتاح سرّي من تبويب المستخدمين: انتقل إلى (الصفحة الرئيسية > المستخدمين > اختر موظفاً > المزيد > تحديد الصلاحيات) لإعطاء الموظف حق الوصول إلى جميع وظائف المكتبة، ثم العودة إلى: (>المزيد) واختيار إدارة واجهة برمجية التطبيقات (API) لإنشاء معرف للموظف، كما هو موضح بالشكلين رقم (17) و(18).




شكل رقم (17) إدارة واجهة برمجية التطبيقات (API).




شكل رقم (18) إنشاء معرف الموظف لواجهة برمجية التطبيقات (API).

انقر فوق الرابط لإنشاء معرف وكلمة سرّ للموظف، ضمن الوصف أدخل (vufind)، كما هو موضح في الشكل رقم (19).



شكل رقم (19) إدخال الوصف لإنشاء معرف الموظف لواجهة برمجية التطبيقات (API).

بمجرد إدخال قيمة مثل (vufind) وحفظها سيعرض النظام معرف العميل والمفتاح السري للعميل، كما يظهر في الشكل رقم (20)



شكل رقم (20) معرف الموظف والمفتاح السري لواجهة برمجة التطبيقات (API).

وبهذا تكون الخطوة الأولى قد استكملت، وننتقل للخطوات التالية والتي تشابه بشكل كبير الخطوات من الطريقة الثالثة، ولكن سنذكرها هنا لتكون مذكورة بشكل كامل كدليل يمكن الرجوع إليها.

(vufind, 2024j)

1-3-4-2 إعداد خادم (OAI-PMH) الخاص بـ (Koha) سيوفر هذا السجلات البليوغرافية الخاصة بـ (Koha) متاحة بسهولة لـ (VuFind®)، وذلك من خلال إنشاء ملف تكوين لـ (OAI-PMH)، على سبيل المثال في: (/etc/koha/koha-oai.conf) وأدخل:

```
format:
  vs:
    metadataPrefix: vs
    metadataNamespace: http://veryspecial.tamil.fr/vs/format-pivot/1.1/vs
    schema: http://veryspecial.tamil.fr/vs/format-pivot/1.1/vs.xsd
    xsl_file: /home/koha/Koha/xslt/vs.xsl
  marc21:
    metadataPrefix: marc21
    metadataNamespace: http://www.loc.gov/MARC21/slim
    http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim
    schema: http://www.loc.gov/MARC21/slim
    http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd
    include_items: 1
  marcxml:
    metadataPrefix: marcxml
    metadataNamespace: http://www.loc.gov/MARC21/slim
    http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim
    schema: http://www.loc.gov/MARC21/slim
    http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd
    include_items: 1
  oai_dc:
    metadataPrefix: oai_dc
    metadataNamespace: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
    schema: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd
    xsl_file: /home/koha/Koha/koha-tmpl/intranet-
    tmpl/prog/en/xslt/UNIMARCslim2OAIDC.xsl
```

بعد ذلك من خلال واجهة موظفي (Koha) انتقل إلى: (الصفحة الرئيسية -> إدارة Koha -> تفضيلات النظام العالمية -> خدمات الويب) وابحث عن قسم (OAI-PMH) عدّل الإعدادات التالية:

(OAI-PMH): ممكّن

(OAI-PMH): (ConfFile)

أدخل موقع الملف الذي أنشأته مسبقاً في هذا المثال: (etc/koha/koha-oai.conf/)

(OAI-PMH): (MaxCount) 500

للتحقّق من أنّ الخادم يعمل انتقل إلى:

<http://YOURKOHACATALOG/cgi-bin/koha/oai.pl?verb=Identify>

ستظهر لك كما في الشكل رقم (21):

Koha OAI-PMH Data Provider

Identify Sets Records Identifiers Metadata Formats

Response Date 2022-01-15 23:34:59

Repository Information

Repository Name	
E-Mail Contact	root@localhost
Repository identifier	
Sample identifier	
Protocol Version	2.0
Earliest Registered Date	2022-01-15 22:50:10
Date Granularity	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Deletion Mode	persistent

Powered by Koha

شكل رقم (21) يوضّح تفعيل معيار (OAI-PMH) في (كوها)

(vufind, 2024k)

1-3-4-3- اختيار مشغّل (KohaRest ILS) في برنامج فيوفيند (VuFind) كمشغّل افتراضي:

لا بدّ من تعريف برنامج فيوفيند (VuFind) بالنظام الذي يجب التعامل معه، وذلك من

خلال دخول إلى ملفّ (config.ini) من خلال المسار الآتي:

/usr/local/vufind/local/config/vufind/config.ini

والبحث عن [Catalog] وتغييره إلى (driver=Koha) ثم حفظه، كما هو واضح في الشكل رقم (22)

```

297 ; ILS driver that supports them; not all drivers support notes/renewals.
298 [Catalog]
299 driver = KohaRest
300
301 ; If true, the user will be presented with a login form for entering ILS
302 ; credentials
303 ; when attempting to access ILS functionality without working cached credentials.
304 ; If false, the user will instead see an error screen. You should use the false
305 ; value
306 ; here when the user's ILS credentials are automatically loaded into the database
307 ; via
308 ; [Authentication] and related configuration, and you never expect a user to
309 ; manually
310 ; provide these details.
311 ;
312 ; Note: if you disable user login, this can also have implications for the
313 ; library_cards setting (see below).
314 allowUserLogin = true
315
316 loadNoILSONFailure - Whether or not to load the NoILS driver if the main driver
317 ; fails
318 loadNoILSONFailure = false
319
320 healthCheckId - When performing ILS health checks (see the ILSStatusMonitor block
321 ; described in searches.ini for more details), VuFind will look up the status of a
322 ; bibliographic record and ensure the response is well-formed. By default, it uses
323 ; a bibliographic record ID of "1". If your ILS does not accept "1" as a valid
324 ; identifier, you can specify a different health check record ID here.
325 healthCheckId = 12345
  
```

شكل رقم (22) آلية ضبط إعدادات برنامج فيوفيند (VuFind) واختيار (KohaRest ILS).

1-3-4-4 - إعداد مشغّل (KohaRest ILS) في برنامج فيوفيند (VuFind) بما يسمح له بالاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات (Koha REST) التي تم تكوينها مسبقاً في نظام (كوها): أولاً انتقل إلى (VUFIND_HOME/config/vufind\$)، وانسخ ملف (KohaRest.ini) إلى الدليل: (VUFIND_LOCAL_DIR/config/vufind\$) من خلال الأمر الآتي:

```
sudo cp $VUFIND_HOME/config/vufind/KohaRest.ini $VUFIND_LOCAL_DIR/config/vufind
```

- ثم حرّر الملف باستخدام الأمر الآتي:

```
Sudo gedit /usr/local/vufind/local/config/vufind/KohaRest.ini
```

- ابحث عن قسم [Catalog] وأدخل البيانات الضرورية وهي (IP)، أو رابط واجهة برمجة التطبيقات (API) لنظام (كوها)، بالإضافة إلى معرف الموظف والمفتاح السري الذي تم إنشائه في الخطوة الأولى، كما هو مشار إليه في الشكل رقم (23)

```
[Catalog]
; The API address without any version such as v1
host = "http://182.93.84.138:8003/api"

; Koha API Client ID for OAuth2 authentication
clientId = "24469bbc-3c3f-4263-b72f-9e937c2c6c30"
; Koha API Client Secret for OAuth2 authentication
clientSecret = "7aebd555-1ee4-443e-86ed-c5ff83d78c9c"
```

شكل رقم (23) البيانات التي يجب تعديلها في ملف (KohaRest.ini).

1-3-4-5 - إعداد ملف معيار حصاد (OAI-PMH) في فيوفيند (VuFind) لحصاد السجلات

من خادم (OAI-PMH) الخاص بـ (Koha)، ويتم ذلك من خلال:

- انسخ ملف (oai.ini) النموذجي إلى مجلد (vufind/local) من خلال الأمر الآتي:

```
sudo cp /usr/local/vufind/harvest/oai.ini /usr/local/vufind/local/harvest/
```

- حرّر الملف الذي تم نسخه وعدّل البيانات الآتية:

```
[Koha]
url=http://<opac-ip-or-hostname>:<opac-port>/cgi-bin/koha/oai.pl
metadataPrefix=marc21
idSearch[]="/^oai:<opac-ip-or-hostname>:<opac-port>:/"
idReplace[]="koha-"
idSearch[]="/\//"
idReplace[]="-"
injectDate="datestamp"
injectId="indentifier"
dateGranularity=auto
combineRecords=true
```

حيث يجب تبديل (<opac-ip-or-hostname>:<opac-port>) برابط واجهة (الأوباك) لنظام (كوها) ليتمكن معيار الحصاد بالاتصال بالنظام، والحصول على البيانات المطلوبة.

بالنسبة لكل مستودع (OAI-PMH) قمت بحصاده سيتم إنشاء عدد من الملفات في مجلد فرعي للحصاد يتطابق اسمه مع القسم المناسب من ملف تكوين (oai.ini). وسيتم العثور على هذا المجلد الفرعي

ضمن (VUFIND_LOCAL_DIR/harvest\$) أو (VUFIND_HOME/harvest\$) اعتماداً على ما إذا كان متغيّر البيئة (VUFIND_LOCAL_DIR\$) مضبوطاً أم لا.

يتم إنشاء ملفّ (last_harvest.txt) في كل دليل حصاد (OAI-PMH) لتتبع أحدث حصاد، ويسمح هذا لعمليات الحصاد اللاحقة بالمتابعة من حيث انتهت العمليات السابقة. ولإعادة فهرسة جميع السجلات، يمكنك ببساطة حذف هذا الملفّ.

لاحظ أنّه من الطبيعي استرداد بعض السجلات المكررة في عمليات الحصاد اللاحقة، وتتداخل عمليات الحصاد الجديدة قليلاً مع المجموعة السابقة لضمان عدم تفويت أي شيء.

1-3-4-6 - استيراد سجلات (MARC) المحصودة.

في كل مرة تقوم فيها بتحديث السجلات أو العناصر في فهرس (Koha) يتعين عليك استيراد البيانات إلى فيوفيند (VuFind) من خلال: تشغيل أمر الحصاد، وذلك من خلال الدخول إلى المسار المخصّص لذلك، ثم تفعيل الأمر الآتي:

```
cd /usr/local/vufind/local/harvest
sudo -E php /usr/local/vufind/harvest/harvest_oai.php
```

ثمّ أمر الاستيراد وذلك بدون تغيير المسار:

```
sudo -E /usr/local/vufind/harvest/batch-import-marc.sh Koha
```

- قم بتشغيل ملفّ (batch-delete.sh/.)، مع اسم المجلد فرعي الحصاد كتعليمية؛ لإزالة أي سجلات من الفهرس الخاص بك تمّ الإبلاغ عنها على أنها محذوفة بواسطة خادم (OAI-PMH).

(vufind, 2024f)

1-3-4-7 - الحصاد تلقائياً باستخدام (cron) للحفاظ على تحديث الفهرس بشكل دوري:

بدلاً من استخدام الحصاد اليدوي من الممكن تنفيذ الحصاد والفهرسة التلقائية، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

1-3-4-7-1. البرنامج النصي للحصاد والفهرسة التلقائية لـ (OAI-PMH): أنشئ برنامجاً نصياً

باسم الملفّ (Harvest.sh)، ويمكنك وضع هذا البرنامج النصي في أي مكان تريده،

وقد يكون (\$VUFIND_LOCAL_DIR/cron) خياراً جيداً -سوف نستخدم ذلك لأغراض المثال- ويمكن أن يتضمن هذا الملف ما يلي:

```
#!/bin/bash

# Set up necessary environment variables

export PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin

source /etc/profile.d/vufind.sh

# Koha source defined in oai.ini; change as needed

OAI_KOHA_SOURCE=Koha

# Harvest new records:

php $VUFIND_HOME/harvest/harvest_oai.php
$OAI_KOHA_SOURCE

# Process harvested Koha records:

$VUFIND_HOME/harvest/batch-import-marc.sh
$OAI_KOHA_SOURCE

$VUFIND_HOME/harvest/batch-delete.sh $OAI_KOHA_SOURCE

# Rebuild index

$VUFIND_HOME/index-alphabetic-browse.sh
```

1-3-4-7-2. احفظ الملف وأغلقه، ثم أدخل الأمر الآتي لتغيير ملكية الملف، على سبيل المثال:

```
chown vufind:vufind Harvest.sh
```

1-3-4-7-3. اجعل الملف قابلاً للتّفيذ من خلال تشغيل الأمر `.chmod u+x Harvest.sh`

وبعد ذلك أدخل الأمر الآتي لتحرير برنامج (cron) المسؤول عن بدأ العملية بشكل تلقائي `crontab -e`

وأضف السطر الآتي بعد تحرير الملف

```
15 20 * * * /usr/local/vufind/local/cron/harvest.sh
```

(يقوم هذا المثال بتشغيل البرنامج النصي كل يوم في الساعة (8:15) مساءً؛ راجع استخدام (Cron) لمزيد من التفاصيل حول كيفية عمل ذلك على الرابط التالي:

(https://vufind.org/wiki/administration:automation#using_cron).

Abstract:

The information search service is a need for all researchers and an indispensable necessity; therefore, the technologies and software that serve this axis are many and varied, and perhaps the most prominent of these technologies is the unified search software that appeared as an attempt to overcome the dispersion and difference in the types of systems and programs and the difference in strategies and terminology. From here, the importance of this concept and the necessity of identifying it and working on its application appear clearly as it is the main goal of the research, which was achieved by studying the concept of unified search, its dimensions, types, life cycle, software and developments, and presenting an applied model in the libraries of Syrian universities that meet the required conditions, using the field method, which is the most appropriate for this, and using software, interviews, checklists and observations as basic tools.

The research concluded that the multiplicity of unified search types and the differences in researchers' division are due to the starting point from which the researcher looks. The one who looks at the search process divides it into two sections, and the one who looks at the retrieval process divides it into four sections. The basic principles remain the axis and pillar around which modern technologies revolve. Unified search did not cancel search strategies, but rather invested in them, linked them together, and developed them to reach the best result.

The researcher suggests taking advantage of the distinctive diversity and great comprehensiveness of unified search software in accordance with the library's policy and requirements, and supporting and encouraging scientific research, especially that which includes an applied aspect and providing the necessary facilities and moral and material incentives.

Keywords: federated search, university libraries, Syrian universities, federated search software, automated systems.

Damascus University
Faculty of Arts and Humanities
Department of Libraries and Information
Information Storage and Retrieval Systems



Federated search programs: applied study in Syrian university libraries

Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in
Information Storage and Retrieval Systems

Preparing by research: Mohammad kheer Mohammad Bade Al khyat

Supervision: prof. Essa Alassafin